

X5 Series



BMW X5, 30d xDrive, Typ E53, 184 PS / 135 kW

BMW X5, 30i xDrive, Typ E53, 231 PS / 170 kW

BMW X5, 46i xDrive, Typ E53, 347 PS / 255 kW

BMW X5, 44i xDrive, Typ E53, 286 PS / 210 kW

BMW X5, 30i xDrive, Typ E53 Facelift, 231 PS / 170 kW

BMW X5, 30d xDrive, Typ E53 Facelift, 184 PS / 135 kW

BMW X5, 30d xDrive, Typ E53 Facelift, 211 PS / 155 kW

BMW X5, 30d xDrive, Typ E53 Facelift, 218 PS / 160 kW

BMW X5, 44i xDrive, Typ E53 Facelift, 286 PS / 210 kW

BMW X5, 44i xDrive, Typ E53 Facelift, 320 PS / 235 kW

BMW X5, 46i xDrive, Typ E53 Facelift, 347 PS / 255 kW

Application								
BMW X5 Typ E53 inkl. Facelift								
20 Zoll / 20 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	10x20	30	265/45R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	10x20	30	265/45R20	none		M14x1,5x30	K4b, 47, 48
	VA	10x20	30	275/40R20	none		M14x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	10x20	30	275/40R20	none		M14x1,5x30	K4b, R7f, 47, 48
Spirit R	VA	10x20	30	265/45R20	none	0a	M14x1,5x30	47, 48
	HA	10x20	30	265/45R20	none	0a	M14x1,5x30	K4b, 47, 48
	VA	10x20	30	275/40R20	none	0a	M14x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	10x20	30	275/40R20	none	0a	M14x1,5x30	K4b, R7f, 47, 48
Race GTS	VA	10x20	35	265/45R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	10x20	35	265/45R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	VA	10x20	35	275/40R20	none		M14x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	10x20	35	275/40R20	none		M14x1,5x30	R7f, 47, 48
Race LS	VA	10x20	35	265/45R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	10x20	35	265/45R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	VA	10x20	35	275/40R20	none		M14x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	10x20	35	275/40R20	none		M14x1,5x30	R7f, 47, 48
Fascinate	VA	10x20	35	265/45R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	10x20	35	265/45R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	VA	10x20	35	275/40R20	none		M14x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	10x20	35	275/40R20	none		M14x1,5x30	R7f, 47, 48
Race GTS 2	VA	10x20	35	265/45R20	none	0a	M14x1,5x30	47, 48
	HA	10x20	35	265/45R20	none	0a	M14x1,5x30	47, 48
	VA	10x20	35	275/40R20	none	0a	M14x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	10x20	35	275/40R20	none	0a	M14x1,5x30	R7f, 47, 48
Spirit II	VA	10x20	40	265/45R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	10x20	40	265/45R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,5x30,-35,(-40)	(K4b), 47, 48
	VA	10x20	40	275/40R20	none		M14x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	10x20	40	275/40R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,5x30,-35,(-40)	(K4b), 47, 48

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheiben [siehe unten] Spacer [see below]	Radschrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race GTR	VA	10,0x21	35	285/35R21	0, (5, 10mm)	0, (5'), (10a)	M14x1,5x30,(-35),(-40)	R7f, (K4a), 47, 48
	HA	10,0x21	35	285/35R21	0, 5, 10, 15, 20mm	0, 5', 10a, 15a, 20a	M14x1,5x30,-35,-40,-45,-50	R7f, 47, 48
	VA	10,0x21	35	295/35R21	0, (5, 10mm)	0, (5'), (10a)	M14x1,5x30,(-35),(-40)	R7f, K4a, 47, 48
	HA	10,0x21	35	295/35R21	0, 5, 10, 15, 20mm	0, 5', 10a, 15a, 20a	M14x1,5x30,-35,-40,-45,-50	R7f, 47, 48
Race LS	VA	10,0x21	38	285/35R21	0, (5, 10mm)	0a, (5'a), (10b)	M14x1,5x30,(-35),(-40)	R7f, (K4a), 47, 48
	HA	10,0x21	38	285/35R21	0, 5, 10, 15, 20mm	0a, 5'a, 10b, 15b, 20b	M14x1,5x30,-35,-40,-45,-50	R7f, 47, 48
	VA	10,0x21	38	295/35R21	0, (5, 10mm)	0a, (5'a), (10b)	M14x1,5x30,(-35),(-40)	R7f, (K4a), 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/35R21	0, 5, 10, 15, 20mm	0a, 5'a, 10b, 15b, 20b	M14x1,5x30,-35,-40,-45,-50	R7f, 47, 48
	VA	10,0x21	38	285/35R21	0, (5, 10mm)	0a, (5'a), (10b)	M14x1,5x30,(-35),(-40)	R7f, (K4a), 47, 48
	HA	11,5x21	30	325/30R21	0, 5, (10mm)	0a, 5'a, (10b)	M14x1,5x30,-35,(-40)	(K4b), 47, 48
Spirit R	VA	10,0x21	38	285/35R21	0, (5, 10mm)	0a, (5'a), (10b)	M14x1,5x30,(-35),(-40)	R7f, (K4a), 47, 48
	HA	10,0x21	38	285/35R21	0, 5, 10, 15, 20mm	0a, 5'a, 10b, 15b, 20b	M14x1,5x30,-35,-40,-45,-50	R7f, 47, 48
	VA	10,0x21	38	295/35R21	0, (5, 10mm)	0a, (5'a), (10b)	M14x1,5x30,(-35),(-40)	R7f, (K4a), 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/35R21	0, 5, 10, 15, 20mm	0a, 5'a, 10b, 15b, 20b	M14x1,5x30,-35,-40,-45,-50	R7f, 47, 48
	VA	10,0x21	38	285/35R21	0, (5, 10mm)	0a, (5'a), (10b)	M14x1,5x30,(-35),(-40)	R7f, (K4a), 47, 48
	HA	11,5x21	35	325/30R21	5, 10mm	5'a, 10b	M14x1,5x35,-40	47, 48

22 Zoll / 22 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheiben [siehe unten] Spacer [see below]	Radschrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race GTR	VA	9,0x22	30	265/35R22	none	0a	M14x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	10,0x22	30	295/30R22	0, 5, 10, 15mm	0a, 5'a, 10b, 15b	M14x1,5x30,-35,-40,-45	R7f, 47, 48
	VA	10,0x22	30	295/30R22	none	0a	M14x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	10,0x22	30	295/30R22	0, 5, 10, 15mm	0a, 5'a, 10b, 15b	M14x1,5x30,-35,-40,-45	R7f, 47, 48
Spirit II	VA	9,0x22	30	265/35R22	none	0a	M14x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	10,0x22	30	295/30R22	0, 5, 10, 15mm	0a, 5'a, 10b, 15b	M14x1,5x30,-35,-40,-45	R7f, 47, 48
	VA	10,0x22	30	295/30R22	none	0a	M14x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	10,0x22	30	295/30R22	0, 5, 10, 15mm	0a, 5'a, 10b, 15b	M14x1,5x30,-35,-40,-45	R7f, 47, 48
Fascinate	VA	9,0x22	35	265/35R22	0, 5mm	0a, 5'a	M14x1,5x30,-35	R7f, 47, 48
	HA	10,0x22	30	295/30R22	0, 5, 10, 15mm	0a, 5'a, 10b, 15b	M14x1,5x30,-35,-40,-45	R7f, 47, 48
	VA	10,0x22	30	295/30R22	none	0a	M14x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	10,0x22	30	295/30R22	0, 5, 10, 15mm	0a, 5'a, 10b, 15b	M14x1,5x30,-35,-40,-45	R7f, 47, 48
Race LS	VA	9,0x22	35	265/35R22	0, 5mm	0a, 5'a	M14x1,5x30,-35	R7f, 47, 48
	HA	10,0x22	32	295/30R22	0, 5, 10, 15mm	0a, 5'a, 10b, 15b	M14x1,5x30,-35,-40,-45	R7f, 47, 48
	VA	10,0x22	32	295/30R22	none	0a	M14x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	10,0x22	32	295/30R22	0, 5, 10, 15mm	0a, 5'a, 10b, 15b	M14x1,5x30,-35,-40,-45	R7f, 47, 48

23 Zoll / 23 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheiben [siehe unten] Spacer [see below]	Radschrauben Bolts	Auflagen Remarks
Spirit II	VA	11,0x23	40	315/25R23	5mm	5'a	M14x1,5x35	K4a, R7f, 47, 48
	HA	11,0x23	40	315/25R23	10, 15mm	10b, 15b	M14x1,5x40,-45	K4b, R7f, 47, 48

Legende / legend	
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>
R1	Reifenfreigabe erforderlich <i>Tyre approval required.</i>
R7f	Achslasten sind zu beachten. <i>Axle loads must be checked.</i>
xD	Diese Reifenkombination ist nicht zulässig für x-drive Modelle <i>This tire combination is not approved for x-drive models</i>
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>
x10	Keine 10mm Distanzscheibe möglich, da zu hohe Radnabe. <i>No 10mm spacer possible, because of wheel hub.</i>
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number	
0	None
0a	None +2ZR
5 ¹	751207250501
5 ⁴	751207410504
10	751207411006
15	751207411506
20	751207412006
25	751207412506
5 ¹ a	751207250501 +2ZR
5 ⁴ a	751207410504 +2ZR
10a	751207411006 +2ZR
15a	751207411506 +2ZR
20a	751207412006 +2ZR
25a	751207412506 +2ZR
10b	751207411006 +4ZR
15b	751207411506 +4ZR
20b	751207412006 +4ZR
25b	751207412506 +4ZR
Farblegende / color legend	
	problemlos <i>unproblematically</i>
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>