

# X6 Series



BMW X6 M, M, Typ F86, 575 PS / 423 kW

Application								
BMW X6M Typ F86								5x120
<b>20 Zoll / 20 Inch</b>								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheiben [siehe unten] Spacer [see below]	Radschrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race LS 2	VA	10,0x20	38	275/40R20	none		M14x1,25x30	10, 47, 48, x10
	HA	10,0x20	38	275/40R20	0, 5, 15, 20,(25mm)	0, 5°, 15a, 20a, (25a)	M14x1,25x30, -35, -45,-50,-55	(K4b), 10, 47, 48, x10
<b>21 Zoll / 21 Inch</b>								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheiben [siehe unten] Spacer [see below]	Radschrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race LS	VA	10,0x21	38	285/35R21	none		M14x1,25x30	10, 47, 48, x10
	HA	11,5x21	30	325/30R21	none		M14x1,25x30	10, K4b, 47, 48, x10
Spirit R	VA	10,0x21	38	285/35R21	none		M14x1,25x30	10, 47, 48, x10
	HA	11,5x21	35	325/30R21	none		M14x1,25x30	10, 47, 48, x10
<b>22 Zoll / 22 Inch</b>								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheiben [siehe unten] Spacer [see below]	Radschrauben Bolts	Auflagen Remarks
Spirit II	VA	9,0x22	30	265/35R22	5mm	5°	M14x1,25x35	10, 47, 48, x10
	HA	9,0x22	30	265/35R22	5, 15, 20, 25mm	5°, 15a, 20a, 25a	M14x1,25x35, -45, -50, -55	10, 47, 48, x10
	VA	9,0x22	30	265/35R22	5mm	5°	M14x1,25x35	10, 47, 48, x10
	HA	10,0x22	30	295/30R22	0, 5, 15mm	0, 5°, 15a	M14x1,25x30, -35, -45	10, 47, 48, x10
	VA	9,0x22	30	265/35R22	5mm	5°	M14x1,25x35	10, 47, 48, x10
	HA	11,5x22	30	315/30R22	none		M14x1,25x30	10, 47, 48, x10
Fascinate	VA	9,0x22	35	265/35R22	0, 5mm	0, 5°	M14x1,25x30, -35	10, 47, 48, x10
	HA	11,5x22	30	315/30R22	none		M14x1,25x30	10, 47, 48, x10
	VA	10,0x22	30	295/30R22	none		M14x1,25x30	10, K4a, 47, 48, x10
	HA	11,5x22	30	335/25R22	none		M14x1,25x30	10, K4b, 47, 48, x10
	VA	10,0x22	35	295/30R22	none		M14x1,25x30	10, K4a, 47, 48, x10
	HA	11,5x22	30	335/25R22	none		M14x1,25x30	10, K4b, 47, 48, x10
Race LS	VA	9,0x22	35	265/35R22	5mm	5°	M14x1,25x35	10, 47, 48, x10
	HA	9,0x22	35	265/35R22	5, 15, 20, 25mm	5°, 15a, 20a, 25a	M14x1,25x35, -45, -50, -55	10, 47, 48, x10
	VA	9,0x22	35	265/35R22	5mm	5°	M14x1,25x35	10, 47, 48, x10
	HA	10,0x22	32	295/30R22	0, 5, 15mm	0, 5°, 15a	M14x1,25x30, -35, -45	10, 47, 48, x10
	VA	9,0x22	35	265/35R22	5mm	5°	M14x1,25x35	10, 47, 48, x10
	HA	11,5x22	30	315/30R22	none		M14x1,25x30	10, 47, 48, x10
	VA	10,0x22	32	295/30R22	none		M14x1,25x30	10, K4a, 47, 48, x10
	HA	10,0x22	32	295/30R22	0, 5, 15mm	0, 5°, 15a	M14x1,25x30, -35, -45	10, 47, 48, x10
	VA	10,0x22	32	295/30R22	none		M14x1,25x30	10, K4a, 47, 48, x10
	HA	11,5x22	30	335/25R22	none		M14x1,25x30	10, K4b, 47, 48, x10

Topas	VA	9,0x22	30	265/35R22	none		M14x1,25x30	10, 47, 48, x10
	HA	10,0x22	30	295/30R22	0, 5, 15mm	0, 5°, 15a	M14x1,25x30, -35, -45	10, 47, 48, x10
	VA	10,0x22	30	295/30R22	none		M14x1,25x30	10, K4a, 47, 48, x10
	HA	10,0x22	30	295/30R22	0, 5, 15mm	0, 5°, 15a	M14x1,25x30, -35, -45	10, 47, 48, x10
Race LS 2	VA	9,0x22	30	265/35R22	none		M14x1,25x30	10, 47, 48, x10
	HA	10,0x22	35	295/30R22	0, 5, 15, 20mm	0, 5°, 15a, 20a	M14x1,25x30, -35, -45, -50	10, 47, 48, x10
	VA	10,0x22	35	295/30R22	none		M14x1,25x30	10, K4a, 47, 48, x10
	HA	10,0x22	35	295/30R22	0, 5, 15, 20mm	0, 5°, 15a, 20a	M14x1,25x30, -35, -45, -50	10, 47, 48, x10

Legende / legend			
10	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj. 03.2014 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj. 03.2014</i>	Original Nummer: BMW - 36 106 856 209 <i>OE spare number: BMW - 36 106 856 209</i>	Zubehör Nr.: VDO S180052056 or. A2C97432502 <i>Aftermarket No.: VDO S180052056 or. A2C97432502</i>
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
R1	Reifenfreigabe erforderlich <i>Tyre approval required.</i>		
R7f	Achslasten sind zu beachten. <i>Axle loads must be checked.</i>		
xD	Diese Reifenkombination ist nicht zulässig für x-drive Modelle <i>This tire combination is not approved for x-drive models</i>		
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>		
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>		
x10	Keine 10mm Distanzscheibe möglich, da zu hohe Radnabe. <i>No 10mm spacer possible, because of wheel hub.</i>		
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number			
0	None		
0a	None +2ZR		
5 <sup>1</sup>	751207250501		
5 <sup>4</sup>	751207410504		
10	751207411006		
15	751207411506		
20	751207412006		
25	751207412506		
5 <sup>1</sup> a	751207250501 +2ZR		
5 <sup>4</sup> a	751207410504 +2ZR		
10a	751207411006 +2ZR		
15a	751207411506 +2ZR		
20a	751207412006 +2ZR		
25a	751207412506 +2ZR		
10b	751207411006 +4ZR		
15b	751207411506 +4ZR		
20b	751207412006 +4ZR		
25b	751207412506 +4ZR		
Farblegende / color legend			
	problemlos <i>unproblematically</i>		
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>		
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>		