

3 Series



BMW 3er Limousine, 316i, Typ E90, 116 PS / 85 kW
 BMW 3er Limousine, 316i, Typ E90, 122 PS / 90 kW
 BMW 3er Limousine, 318i, Typ E90, 143 PS / 105 kW
 BMW 3er Limousine, 318i, Typ E90, 129 PS / 95 kW
 BMW 3er Limousine, 318i, Typ E90, 136 PS / 100 kW
 BMW 3er Limousine, 318d, Typ E90, 122 PS / 90 kW
 BMW 3er Limousine, 318d, Typ E90, 143 PS / 105 kW
 BMW 3er Limousine, 320d, Typ E90, 163 PS / 120 kW
 BMW 3er Limousine, 320d, Typ E90, 177 PS / 130 kW
 BMW 3er Limousine, 320si, Typ E90, 173 PS / 127 kW
 BMW 3er Limousine, 320i, Typ E90, 150 PS / 110 kW
 BMW 3er Limousine, 320i, Typ E90, 156 PS / 115 kW
 BMW 3er Limousine, 320i, Typ E90, 170 PS / 125 kW
 BMW 3er Limousine, 320i, Typ E90, 173 PS / 127 kW
 BMW 3er Limousine, 323i, Typ E90, 177 PS / 130 kW
 BMW 3er Limousine, 323i, Typ E90, 190 PS / 140 kW
 BMW 3er Limousine, 325i, Typ E90, 218 PS / 160 kW
 BMW 3er Limousine, 325d, Typ E90, 197 PS / 145 kW
 BMW 3er Limousine, 328i, Typ E90, 234 PS / 172 kW
 BMW 3er Limousine, 330d, Typ E90, 231 PS / 170 kW
 BMW 3er Limousine, 330i, Typ E90, 258 PS / 190 kW
 BMW 3er Limousine, 330i, Typ E90, 272 PS / 200 kW
 BMW 3er Limousine, 335d, Typ E90, 286 PS / 210 kW
 BMW 3er Limousine, 335i, Typ E90, 306 PS / 225 kW

BMW 3er Limousine, 325i xDrive, Typ E90, 218 PS / 160 kW
 BMW 3er Limousine, 330d xDrive, Typ E90, 231 PS / 170 kW
 BMW 3er Limousine, 330i xDrive, Typ E90, 218 PS / 160 kW
 BMW 3er Limousine, 330i xDrive, Typ E90, 258 PS / 190 kW
 BMW 3er Limousine, 330i xDrive, Typ E90, 272 PS / 200 kW
 BMW 3er Limousine, 330i xDrive, Typ E90, 306 PS / 225 kW

BMW 3er Touring, 318i, Typ E91, 129 PS / 95 kW
 BMW 3er Touring, 318i, Typ E91, 136 PS / 100 kW
 BMW 3er Touring, 318i, Typ E91, 143 PS / 105 kW
 BMW 3er Touring, 318d, Typ E91, 122 PS / 90 kW
 BMW 3er Touring, 318d, Typ E91, 143 PS / 105 kW
 BMW 3er Touring, 320d, Typ E91, 163 PS / 120 kW
 BMW 3er Touring, 320d, Typ E91, 177 PS / 130 kW
 BMW 3er Touring, 320i, Typ E91, 150 PS / 110 kW
 BMW 3er Touring, 320i, Typ E91, 156 PS / 115 kW
 BMW 3er Touring, 320i, Typ E91, 170 PS / 125 kW
 BMW 3er Touring, 323i, Typ E91, 177 PS / 130 kW
 BMW 3er Touring, 325i, Typ E91, 218 PS / 160 kW
 BMW 3er Touring, 325d, Typ E91, 197 PS / 145 kW
 BMW 3er Touring, 330d, Typ E91, 197 PS / 145 kW
 BMW 3er Touring, 330d, Typ E91, 231 PS / 170 kW
 BMW 3er Touring, 330i, Typ E91, 258 PS / 190 kW
 BMW 3er Touring, 330i, Typ E91, 272 PS / 200 kW
 BMW 3er Touring, 335d, Typ E91, 286 PS / 210 kW
 BMW 3er Touring, 335i, Typ E91, 306 PS / 225 kW

BMW 3er Touring, 325i xDrive, Typ E91, 218 PS / 160 kW
 BMW 3er Touring, 330d xDrive, Typ E91, 231 PS / 170 kW
 BMW 3er Touring, 330i xDrive, Typ E91, 258 PS / 190 kW
 BMW 3er Touring, 330i xDrive, Typ E91, 272 PS / 200 kW
 BMW 3er Touring, 335i xDrive, Typ E91, 306 PS / 225 kW

Application								
BMW 3er, Typ E90 Limousine, E91 Touring inkl. xDrive								
18 Zoll / 18 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	7,5x18	35	225/40R18	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	7,5x18	35	225/40R18	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	VA	7,5x18	35	225/40R18	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	8,5x18	35	245/35R18	0, 5, (10, 15mm)	0, 5', (10a), (15a)	M12x1,5x30, -35, (-40), (-45)	R7f, (K4b), 47, 48
	VA	7,5x18	35	225/40R18	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	8,5x18	35	255/35R18	0, 5, (10, 15mm)	0, 5', (10a), (15a)	M12x1,5x30, -35, (-40), (-45)	R7f, (K4b), 47, 48
	VA	8,5x18	35	225/40R18	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M12x1,5x30, -35, (-40)	(K4a), R7f, 47, 48
	HA	8,5x18	35	225/40R18	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M12x1,5x30, -35, -40	R7f, 47, 48
	VA	8,5x18	35	225/40R18	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M12x1,5x30, -35, (-40)	(K4a), R7f, 47, 48
	HA	8,5x18	35	245/35R18	0, 5, (10, 15mm)	0, 5', (10a), (15a)	M12x1,5x30, -35, (-40), (-45)	R7f, (K4b), 47, 48
	VA	8,5x18	35	225/40R18	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M12x1,5x30, -35, (-40)	(K4a), R7f, 47, 48
	HA	8,5x18	35	255/35R18	0, 5, (10, 15mm)	0, 5', (10a), (15a)	M12x1,5x30, -35, (-40), (-45)	R7f, (K4b), 47, 48
Race LS	VA	7,5x18	45	225/40R18	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40, -45, -50	R7f, 47, 48
	HA	8,5x18	48	225/40R18	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40, -45, -50	R7f, 47, 48
	VA	7,5x18	45	225/40R18	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40, -45, -50	R7f, 47, 48
	HA	8,5x18	48	245/35R18	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40, -45, -50	R7f, 47, 48
	VA	7,5x18	45	225/40R18	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40, -45, -50	R7f, 47, 48
	HA	8,5x18	48	255/35R18	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40, -45, -50	R7f, 47, 48
	VA	8,5x18	48	225/40R18	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40, -45, -50	R7f, 47, 48
	HA	8,5x18	48	225/40R18	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40, -45, -50	R7f, 47, 48
	VA	8,5x18	48	225/40R18	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40, -45, -50	R7f, 47, 48
	HA	8,5x18	48	245/35R18	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40, -45, -50	R7f, 47, 48
	VA	8,5x18	48	225/40R18	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40, -45, -50	R7f, 47, 48
	HA	8,5x18	48	255/35R18	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40, -45, -50	R7f, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS 2	VA	8,5x19	40	225/35R19	5mm	5'	M12x1,5x35	R7f, 47, 48
	HA	8,5x19	40	225/35R19	5, 10, 15mm	5', 10a, 15a	M12x1,5x35, -40, -45	R7f, 47, 48
	VA	8,5x19	40	235/35R19	5mm	5'	M12x1,5x35	47, 48
	HA	8,5x19	40	235/35R19	5, 10, 15mm	5', 10a, 15a	M12x1,5x35, -40, -45	R7f, 47, 48
	VA	8,5x19	40	225/35R19	5mm	5'	M12x1,5x35	R7f, 47, 48
	HA	9,5x19	40	255/30R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	VA	8,5x19	40	235/35R19	5mm	5'	M12x1,5x35	47, 48
	HA	9,5x19	40	265/30R19	none		M12x1,5x30	47, 48
Race GTP	VA	8,5x19	38	225/35R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	8,5x19	38	225/35R19	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M12x1,5x30, -35, -40, -45	R7f, 47, 48
	VA	8,5x19	38	235/35R19	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x19	38	235/35R19	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M12x1,5x30, -35, -40, -45	R7f, 47, 48
	VA	8,5x19	38	225/35R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/30R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	VA	8,5x19	38	235/35R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/30R19	none		M12x1,5x30	47, 48
Fascinate	VA	8,5x19	38	225/35R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	8,5x19	38	225/35R19	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M12x1,5x30, -35, -40, -45	R7f, 47, 48
	VA	8,5x19	38	235/35R19	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x19	38	235/35R19	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M12x1,5x30, -35, -40, -45	R7f, 47, 48
	VA	8,5x19	38	225/35R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/30R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	VA	8,5x19	38	235/35R19	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	9,5x19	42	265/30R19	none		M12x1,5x30	47, 48
Race LS	VA	8,5x19	42	225/35R19	5mm	5'	M12x1,5x35	R7f, 47, 48
	HA	8,5x19	42	225/35R19	5, 10, 15mm	5', 10a, 15a	M12x1,5x35, -40, -45	R7f, 47, 48
	VA	8,5x19	42	235/35R19	5mm	5'	M12x1,5x35	47, 48
	HA	8,5x19	42	235/35R19	5, 10, 15mm	5', 10a, 15a	M12x1,5x35, -40, -45	R7f, 47, 48
	VA	8,5x19	42	225/35R19	5mm	5'	M12x1,5x35	R7f, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/30R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	VA	8,5x19	42	235/35R19	5mm	5'	M12x1,5x35	47, 48
	HA	9,5x19	42	265/30R19	none		M12x1,5x30	47, 48

Spirit R	VA	8,5x19	42	225/35R19	5mm	5'	M12x1,5x35	R7f, 47, 48
	HA	8,5x19	42	225/35R19	5, 10, 15mm	5', 10a, 15a	M12x1,5x35, -40, -45	R7f, 47, 48
	VA	8,5x19	42	235/35R19	5mm	5'	M12x1,5x35	47, 48
	HA	8,5x19	42	235/35R19	5, 10, 15mm	5', 10a, 15a	M12x1,5x35, -40, -45	R7f, 47, 48
	VA	8,5x19	42	225/35R19	5mm	5'	M12x1,5x35	R7f, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/30R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	VA	8,5x19	42	235/35R19	5mm	5'	M12x1,5x35	47, 48
	HA	9,5x19	42	265/30R19	none		M12x1,5x30	47, 48
Race GTS	VA	8,5x19	30	225/35R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	8,5x19	30	225/35R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M12x1,5x30, -35, -40	R7f, 47, 48
	VA	8,5x19	30	235/35R19	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x19	30	235/35R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M12x1,5x30, -35, -40	R7f, 47, 48
	VA	8,5x19	30	225/35R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	9,5x19	35	255/30R19	none		M12x1,5x30	R7f, K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	30	235/35R19	none		M12x1,5x30	47, 48
Spirit II	HA	9,5x19	35	265/30R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/35R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/35R19	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M12x1,5x30, -35, -40, -45	R7f, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35R19	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x19	35	235/35R19	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M12x1,5x30, -35, -40, -45	R7f, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/35R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	9,5x19	40	255/30R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35R19	none		M12x1,5x30	47, 48
Race LS 2	HA	9,5x19	40	265/30R19	none		M12x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x19	35	225/35R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/35R19	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M12x1,5x30, -35, -40, -45	R7f, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35R19	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x19	35	235/35R19	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M12x1,5x30, -35, -40, -45	R7f, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/35R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	9,5x19	46	255/30R19	5mm	5'	M12x1,5x35	R7f, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35R19	none		M12x1,5x30	47, 48
Topas	HA	9,5x19	46	265/30R19	5mm	5'	M12x1,5x35	47, 48
	VA	8,5x19	35	225/35R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/35R19	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M12x1,5x30, -35, -40, -45	R7f, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35R19	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x19	35	235/35R19	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M12x1,5x30, -35, -40, -45	R7f, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/35R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/30R19	none		M12x1,5x30	V9, R7f, 47, 48
Topas	VA	8,5x19	35	235/35R19	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	9,5x19	42	265/30R19	none		M12x1,5x30	V9, K4b, R7f, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30R20	0, 5, 10, (15,20mm)	0, 5', 10a, (15a), (20a)	M12x1,5x30, -35, -40, (-45), (-50)	(K4b), 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	46	275/25R20	5mm	5'	M12x1,5x35	xD, K4b, R1, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, R1, 47, 48
Race GTS 2	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30R20	0, 5, 10, (15,20mm)	0, 5', 10a, (15a), (20a)	M12x1,5x30, -35, -40, (-45), (-50)	(K4b), 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	46	275/25R20	5mm	5'	M12x1,5x35	xD, K4b, R1, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, R1, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30R20	none		M12x1,5x30	47,48
	HA	9,5x20	46	265/25R20	5mm	5'	M12x1,5x35	R7f, V9, 47, 48
Spirit R	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30R20	0, 5, 10, (15,20mm)	0, 5', 10a, (15a), (20a)	M12x1,5x30, -35, -40, (-45), (-50)	(K4b), 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	46	275/25R20	5mm	5'	M12x1,5x35	xD, K4b, R1, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, R1, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30R20	none		M12x1,5x30	47,48
	HA	9,5x20	46	265/25R20	5mm	5'	M12x1,5x35	R7f, 47, 48

Fascinate	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30R20	0, 5, 10, (15,20mm)	0, 5', 10a, (15a), (20a)	M12x1,5x30, -35, -40, (-45), (-50)	(K4b), 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	46	275/25R20	5mm	5'	M12x1,5x35	xD, K4b, R1, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, R1, 47, 48
Race GTS	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30R20	0, 5, 10, (15,20mm)	0, 5', 10a, (15a), (20a)	M12x1,5x30, -35, -40, (-45), (-50)	(K4b), 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	35	275/25R20	none		M12x1,5x30	xD, K4b, R1, 47, 48
Race LS	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30R20	0, 5, 10, (15,20mm)	0, 5', 10a, (15a), (20a)	M12x1,5x30, -35, -40, (-45), (-50)	(K4b), 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30R20	none		M12x1,5x30	47,48
	HA	9,5x20	46	265/25R20	5mm	5'	M12x1,5x35	R7f, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	35	275/25R20	none		M12x1,5x30	xD, K4b, R1, 47, 48
Spirit II	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30R20	0, 5, 10, (15,20mm)	0, 5', 10a, (15a), (20a)	M12x1,5x30, -35, -40, (-45), (-50)	(K4b), 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	40	275/25R20	none		M12x1,5x30	xD, K4b, R1, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	40	285/25R20	none		M12x1,5x30	R1, K4b, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30R20	0, 5, 10, (15,20mm)	0, 5', 10a, (15a), (20a)	M12x1,5x30, -35, -40, (-45), (-50)	(K4b), 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	38	275/25R20	none	0a	M12x1,5x30	xD, K4b, R1, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	38	285/25R20	none	0a	M12x1,5x30	R1, K4b, 47, 48
Topas	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30R20	0, 5, 10, (15, 20mm)	0, 5', 10a, (15a), (20a)	M12x1,5x30, -35, -40, (-45), (-50)	(K4b), 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	46	275/25R20	5mm	5'	M12x1,5x35	V9, R7f, K4b, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25R20	5mm	5'	M12x1,5x35	V9, R7f, K4b, R1, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30R20	none		M12x1,5x30	47,48
	HA	9,5x20	46	265/25R20	5mm	5'	M12x1,5x35	R7f, V9, 47, 48

Legende / legend	
R1	Reifenfreigabe erforderlich <i>Tyre approval required</i>
V9	Achslasten sind zu beachten. GTS2 9,5x20ET46 nur bis 1240kg Achslast. Topas 9,5x20ET42, 9,5x20ET46 und 10,0x20ET46 nur bis 1230kg Achslast. <i>Axle loads must be observed. GTS2 9.5x20ET46 only to 1240kg Axleload. Topas 9,5x20ET42, 9.5x20ET46 and 10,0x20ET46 only to 1230kg Axleload.</i>
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>
R1	Reifenfreigabe erforderlich <i>Tyre approval required.</i>
R7f	Achslasten sind zu beachten. <i>Axle loads must be observed.</i>
xD	Diese Reifenkombination ist nicht zulässig für x-drive Modelle <i>This tire combination is not approved for x-drive models</i>
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>
x10	Keine 10mm Distanzscheibe möglich, da zu hohe Radnabe. <i>No 10mm spacer possible, because of wheel hub.</i>
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number	
0	None
0a	None +2ZR
5 ¹	751207250501
5 ⁴	751207410504
10	751207411006
15	751207411506
20	751207412006
25	751207412506
5 ¹ a	751207250501 +2ZR
5 ⁴ a	751207410504 +2ZR
10a	751207411006 +2ZR
15a	751207411506 +2ZR
20a	751207412006 +2ZR
25a	751207412506 +2ZR
10b	751207411006 +4ZR
15b	751207411506 +4ZR
20b	751207412006 +4ZR
25b	751207412506 +4ZR
Farblegende / color legend	
	problemlos <i>unproblematically</i>
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>