

# 3 Series



BMW 3er Limousine, 318d, Typ G20, 150 PS / 110 kW

BMW 3er Limousine, 320d, Typ G20, 190 PS / 140 kW

BMW 3er Limousine, 320d xDrive, Typ G20, 190 PS / 140 kW

BMW 3er Limousine, 330d, Typ G20, 265 PS / 195 kW

BMW 3er Limousine, 320i, Typ G20, 184 PS / 135 kW

BMW 3er Limousine, 330i, Typ G20, 258 PS / 190 kW

BMW 3er Limousine, M340i xDrive, Typ G20, 374 PS / 275 kW

Application								
BMW 3er, Typ G20								5x112
18 Zoll / 18 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheiben [siehe unten] Spacer [see below]	Radschrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race GTS-R	VA	7,5x18	48	225/45 R18	20mm	20°	M14x1,25x50	V8, 10, 47, 48
	HA	7,5x18	48	225/45 R18	20mm	20°	M14x1,25x50	V8, 10, 47, 48
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheiben [siehe unten] Spacer [see below]	Radschrauben Bolts	Auflagen Remarks
Magic CW	VA	8,5x19	35	245/35 R19	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), 10, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/35 R19	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	K4b, 10, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x19	35	245/35 R19	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), 10, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/35 R19	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	K4b, 10, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	(K4a), 10, 47, 48
	HA	9,5x19	46	255/35 R19	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,-40,-45	(K4b), 10, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/40 R19	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4a), TA, 10, 47, 48
	HA	9,5x19	46	265/35 R19	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,-40,-45	(K4b), TA, 10, 47, 48
20 Zoll / 20 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheiben [siehe unten] Spacer [see below]	Radschrauben Bolts	Auflagen Remarks
Fascinate	VA	8,5x20	35	245/30 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 10, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	K4b, 10, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 10, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/25 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 10, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 10, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/25 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 10, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 10, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4b), 10, 47, 48
	VA	8,5x20	30	235/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 10, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/25 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 10, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 10, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/25 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 10, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	8,5x20	35	245/30 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), 10, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	K4b, 10, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), 10, 47, 48
	HA	9,5x20	46	255/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 10, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), 10, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 10, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/35 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), 10, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 10, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), 10, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), 10, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	(K4a), 10, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	(K4b), 10, 47, 48
	VA	8,5x20	30	225/35 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	(K4a), 10, 47, 48
	HA	9,5x20	46	255/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 10, 47, 48
	VA	8,5x20	30	225/35 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	(K4a), 10, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 10, 47, 48
	VA	8,5x20	30	235/35 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	(K4a), 10, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 10, 47, 48
Topas	VA	8,5x20	30	245/30 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	K4a, 10, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/30 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	K4b, 10, 47, 48
	VA	8,5x20	30	235/30 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	K4a, 10, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/25 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 10, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/30 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	K4a, 10, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 10, 47, 48

**20 Zoll / 20 Inch**

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	8,5x20	35	245/30 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), 10, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	K4b, 10, 47, 48
	VA	8,5x20	24	245/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 10, 47, 48
	HA	8,5x20	24	245/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4b, 10, 47, 48
	VA	8,5x20	24	235/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 10, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48
	VA	8,5x20	24	245/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 10, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), 10, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), 10, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48
Hibonit	VA	8,5x20	35	245/30 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), 10, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	K4b, 10, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4a), 10, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), 10, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48
	VA	8,5x20	24	245/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 10, 47, 48
	HA	8,5x20	24	245/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4b, 10, 47, 48
	VA	8,5x20	24	235/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 10, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48
	VA	8,5x20	24	245/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 10, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48

**21 Zoll / 21 Inch *Tachoanpassung erforderlich***

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	9,0x21	30	245/30 R21	0, 11, 15mm	0, 11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup>	M14x1,25x30,-40,-45	K4a, TA, 10, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/25 R21	none		M14x1,25x30	K4b, TA, 10, 47, 48
Fascinate	VA	9,0x21	30	245/30 R21	0, 11, 15mm	0, 11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup>	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	K4a, TA, 10, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, TA, 10, 47, 48
Race LS 2	VA	9,0x21	30	245/30 R21	0, 11, 15mm	0, 11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup>	M14x1,25x30,-40,-45	K4a, TA, 10, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	none		M14x1,25x30	K4b, TA, 10, 47, 48

**Legende / legend**

10	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj. 03.2014 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj. 03.2014</i>	Original Nummer: BMW - 36 106 856 209 <i>OE spare number: BMW - 36 106 856 209</i>	Zubehör Nr.: VDO S180052056 or. A2C97432502 <i>Aftermarket No.: VDO S180052056 or. A2C97432502</i>
*	Bitte beachten Sie, dass für die Montage spezielle Schrauben mit schmalem Schraubenkopf benötigt werden. <i>Please note that special screws with a narrow screw head are required for mounting.</i>		
R1	Reifenfreigabe erforderlich <i>Tyre approval required.</i>		
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>		
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>		
TA	Ggf. Tachoangleichung erforderlich. <i>Possible adjusting of tachometer necessary.</i>		
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i>		

**Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number**

0	None
11 <sup>6</sup>	751126651106
15 <sup>6</sup>	751126651506
20 <sup>6</sup>	751126652006

**Farblegende / color legend**

	problemlos <i>unproblematically</i>
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>