

5 Series



BMW 5er Limousine, 525i xDrive, Typ E60, 218 PS / 160 kW

BMW 5er Limousine, 530i xDrive, Typ E60, 258 PS / 170 kW

BMW 5er Limousine, 530d xDrive, Typ E60, 231 PS / 170 kW

BMW 5er Limousine, 525i xDrive, Typ E60 Facelift, 218 PS / 160 kW

BMW 5er Limousine, 530i xDrive, Typ E60 Facelift, 272 PS / 200 kW

BMW 5er Limousine, 530d xDrive, Typ E60 Facelift, 197 PS / 145 kW

BMW 5er Limousine, 530d xDrive, Typ E60 Facelift, 235 PS / 173 kW

BMW 5er Touring, 525i xDrive, Typ E61, 218 PS / 160 kW

BMW 5er Touring, 530i xDrive, Typ E61, 258 PS / 170 kW

BMW 5er Touring, 530d xDrive, Typ E61, 231 PS / 170 kW

BMW 5er Touring, 530i xDrive, Typ E61 Facelift, 218 PS / 160 kW

BMW 5er Touring, 530i xDrive, Typ E61 Facelift, 272 PS / 200 kW

BMW 5er Touring, 525d xDrive, Typ E61 Facelift, 197 PS / 145 kW

BMW 5er Touring, 530d xDrive, Typ E61 Facelift, 235 PS / 173 kW

Application

BMW 5er, xDrive, Typ E60 , E61 incl. Facelift

18 Zoll / 18 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	8,5x18	35	245/40R18	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	8,5x18	35	245/40R18	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
Race LS	VA	8,5x18	48	245/40R18	5, 10mm	5', 10a	M12x1,5x35,-40	R7f, 47, 48
	HA	8,5x18	48	245/40R18	5, 10mm	5', 10a	M12x1,5x35,-40	R7f, 47, 48




19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	8,5x19	38	245/35R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	8,5x19	38	245/35R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	VA	8,5x19	38	245/35R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	9,5x19	42	285/30R19	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M12x1,5x30,(-35,-40)	(K4b), 47, 48
Fascinate	VA	8,5x19	38	245/35R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	8,5x19	38	245/35R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	VA	8,5x19	38	245/35R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	9,5x19	42	285/30R19	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M12x1,5x30,(-35,-40)	(K4b), 47, 48
Race LS	VA	8,5x19	42	245/35R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	8,5x19	42	245/35R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	VA	8,5x19	42	245/35R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	9,5x19	42	285/30R19	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M12x1,5x30,(-35,-40)	(K4b), 47, 48
Spirit R	VA	8,5x19	42	245/35R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	8,5x19	42	245/35R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	VA	8,5x19	42	245/35R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	9,5x19	42	285/30R19	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M12x1,5x30,(-35,-40)	(K4b), 47, 48
Race GTS	VA	8,5x19	30	245/35R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	8,5x19	30	245/35R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	VA	8,5x19	30	245/35R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	9,5x19	35	285/30R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
Race GTS 2	VA	8,5x19	40	245/35R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	8,5x19	40	245/35R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	VA	8,5x19	40	245/35R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	9,5x19	40	285/30R19	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M12x1,5x30,(-35,-40)	(K4b), 47, 48
Spirit II	VA	8,5x19	35	245/35R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/35R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/35R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	9,5x19	40	285/30R19	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M12x1,5x30,(-35,-40)	(K4b), 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x19	35	245/35R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/35R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/35R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	9,5x19	46	285/30R19	5mm	5'	M12x1,5x35	47, 48
Topas	VA	8,5x19	35	245/35R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/35R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/35R19	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	9,5x19	33	285/30R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	30	285/25R20	none		M12x1,5x30	K4b, R1, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	30	295/25R20	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
Spirit R	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	30	285/25R20	none	0a	M12x1,5x30	K4b, R1, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	30	295/25R20	none	0a	M12x1,5x30	K4b, 47, 48
Race GTS	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	35	285/25R20	none		M12x1,5x30	K4b, R1, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	35	295/25R20	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
Race LS	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	35	285/25R20	none		M12x1,5x30	K4b, R1, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	35	295/25R20	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48

Fascinate	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	35	285/25R20	none		M12x1,5x30	K4b, R1, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	35	295/25R20	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
Race GTS 2	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	35	285/25R20	none	0a	M12x1,5x30	K4b, R1, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	35	295/25R20	none	0a	M12x1,5x30	K4b, 47, 48
Spirit II	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	10,0x20	40	285/25R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M12x1,5x30,-35,-40	K4b, R1, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	10,0x20	40	295/25R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M12x1,5x30,-35,-40	K4b, R1, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/25R20	0, 5, 10mm	0a, 5'a, 10b	M12x1,5x30,-35,-40	K4b, R1, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30R20	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25R20	none	0a	M12x1,5x30	K4b, R1, 47, 48
Topas	VA	8,5x20	30	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	30	245/30R20	none		M12x1,5x30	R7f, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/30R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25R20	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48

Legende / legend	
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>
R1	Reifenfreigabe erforderlich <i>Tyre approval required.</i>
R7f	Achslasten sind zu beachten. <i>Axle loads must be checked.</i>
xD	Diese Reifenkombination ist nicht zulässig für x-drive Modelle <i>This tire combination is not approved for x-drive models</i>
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>
x10	Keine 10mm Distanzscheibe möglich, da zu hohe Radnabe. <i>No 10mm spacer possible, because of wheel hub.</i>
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number	
0	None
0a	None +2ZR
5 ¹	751207250501
5 ⁴	751207410504
10	751207411006
15	751207411506
20	751207412006
25	751207412506
5 ¹ a	751207250501 +2ZR
5 ⁴ a	751207410504 +2ZR
10a	751207411006 +2ZR
15a	751207411506 +2ZR
20a	751207412006 +2ZR
25a	751207412506 +2ZR
10b	751207411006 +4ZR
15b	751207411506 +4ZR
20b	751207412006 +4ZR
25b	751207412506 +4ZR
Farblegende / color legend	
	problemlos <i>unproblematically</i>
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>