



BMW 5er Gran Turismo, 550i, Typ F07, 408 PS / 300 kW

BMW 5er Gran Turismo, 550i, Typ F07, 449 PS / 330 kW

BMW 5er Gran Turismo, 550i xDrive, Typ F07, 449 PS / 330 kW

BMW 5er Gran Turismo, 550i, Typ F07 Facelift, 449 PS / 330 kW

BMW 5er Gran Turismo, 550i xDrive, Typ F07 Facelift, 449 PS / 330 kW

Application								
BMW 5er Gran Turismo incl. X-drive, Typ F07								
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Axle	Size	Offset	Tyre size	Spacer thickness	Spacer number	Bolts	Remarks
Fascinate	VA	8,5x19	38	245/45R19	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M14x1,25x40,-45,-50	11, 47, 48
	HA	9,5x19	42	275/40R19	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14x1,25x35,-40,-45,-50	11, 47, 48
Spirit R	VA	8,5x19	42	245/45R19	10, 15, 20, 25mm	10a, 15a, 20a, 25a	M14x1,25x40,-45,-50,-55	11, 47, 48
	HA	9,5x19	42	275/40R19	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14x1,25x35,-40,-45,-50	11, 47, 48
Race LS	VA	8,5x19	42	245/45R19	10, 15, 20, 25mm	10a, 15a, 20a, 25a	M14x1,25x40,-45,-50,-55	11, 47, 48
	HA	9,5x19	42	275/40R19	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14x1,25x35,-40,-45,-50	11, 47, 48
Race GTS 2	VA	8,5x19	40	245/45R19	10, 15, 20, 25mm	10a, 15a, 20a, 25a	M14x1,25x40,-45,-50,-55	11, 47, 48
	HA	9,5x19	40	275/40R19	0, 5, 10, 15, 20mm	0, 5', 10a, 15a, 20a	M14x1,25x30,-35,-40,-45,-50	11, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x19	35	245/45R19	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14x1,25x35,-40,-45,-50	11, 47, 48
	HA	9,5x19	46	275/40R19	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14x1,25x35,-40,-45,-50	11, 47, 48
Topas	VA	8,5x19	35	245/45R19	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14x1,25x35,-40,-45,-50	11, 47, 48
	HA	9,5x19	33	275/40R19	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M14x1,25x30,-35,-40,-45	11, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/45R19	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14x1,25x35,-40,-45,-50	11, 47, 48
	HA	10,0x19	38	275/40R19	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M14x1,25x30,-35,-40,-45	11, 47, 48
20 Zoll / 20 Inch								
Design	Axle	Size	Offset	Tyre size	Spacer thickness	Spacer number	Bolts	Remarks
Race GTP	VA	8,5x20	35	245/40R20	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M14x1,25x40,-45,-50	11, 47, 48
	HA	10,0x20	30	275/35R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35, -40	11, 47, 48
Spirit R	VA	8,5x20	35	245/40R20	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M14x1,25x40,-45,-50	11, 47, 48
	HA	10,0x20	30	275/35R20	0, 5, 10mm	0a, 5'a, 10b	M14x1,25x30,-35, -40	11, 47, 48
Race GTS	VA	8,5x20	35	245/40R20	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M14x1,25x40,-45,-50	11, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/35R20	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M14x1,25x30,-35,-40,-45	11, 47, 48
Race LS	VA	8,5x20	35	245/40R20	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M14x1,25x40,-45,-50	11, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/35R20	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M14x1,25x30,-35,-40,-45	11, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x20	35	245/40R20	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M14x1,25x40,-45,-50	11, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/35R20	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M14x1,25x30,-35,-40,-45	11, 47, 48
Race GTS 2	VA	8,5x20	35	245/40R20	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M14x1,25x40,-45,-50	11, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/35R20	0, 5, 10, 15mm	0a, 5'a, 10b, 15b	M14x1,25x30,-35,-40,-45	11, 47, 48
Spirit II	VA	8,5x20	35	245/40R20	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M14x1,25x40,-45,-50	11, 47, 48
	HA	10,0x20	40	275/35R20	0, 5, 10, 15, 20mm	0, 5', 10a, 15a, 20a	M14x1,25x30,-35,-40,-45,-50	11, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x20	35	245/40R20	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M14x1,25x40,-45,-50	11, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/35R20	0, 5, 10, 15mm	0a, 5'a, 10b, 15b	M14x1,25x30,-35,-40,-45	11, 47, 48
Topas	VA	8,5x20	30	245/40R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	11, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/35R20	0, 5, 10, 15, 20mm	0, 5', 10a, 15a, 20a	M14x1,25x30,-35,-40,-45,-50	11, 47, 48

21 Zoll / 21 Inch

Design	Axle	Size	Offset	Tyre size	Spacer thickness	Spacer number	Bolts	Remarks
Race GTR	VA	9,0x21	35	245/35R21	10, 15, (20mm)	10a, 15a, (20a)	M14x1,25x40,-45,-(-50)	(K4a), 11, R7f, 47, 48
	HA	10,0x21	35	285/30R21	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	11, 47, 48
Race LS	VA	9,0x21	35	245/35R21	0, 5, 10, 15, (20mm)	0a, 5'a, 10b, 15b, (20b)	M14x1,25x30,-35,-40,-45,-(-50)	(K4a), 11, R7f, 47, 48
	HA	10,0x21	38	285/30R21	0, 5mm	0a, 5'a	M14x1,25x30,-35	11, 47, 48
Spirit R	VA	9,0x21	35	245/35R21	0, 5, 10, 15, (20mm)	0a, 5'a, 10b, 15b, (20b)	M14x1,25x30,-35,-40,-45,-(-50)	(K4a), 11, R7f, 47, 48
	HA	10,0x21	38	285/30R21	0, 5mm	0a, 5'a	M14x1,25x30,-35	11, 47, 48
Fascinate	VA	9,0x21	35	245/35R21	0, 5, 10, 15, 20mm	0, 5', 10a, 15a, 20a	M14x1,25x30,-35,-40,-45,-50	11, R7f, 47, 48
	HA	10,5x21	30	285/30R21	none		M14x1,25x30	11, 47, 48
	VA	9,0x21	35	245/35R21	0, 5, 10, 15, 20mm	0, 5', 10a, 15a, 20a	M14x1,25x30,-35,-40,-45,-50	11, R7f, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/30R21	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M14x1,25x30,-35,-40,-45	11, 47, 48
Race GTP	VA	9,0x21	30	245/35R21	5, 10, 15mm	5', 10a, 15a	M14x1,25x35,-40,-45	11, R7f, 47, 48
	HA	10,5x21	30	285/30R21	none		M14x1,25x30	11, 47, 48
	VA	9,0x21	33	245/35R21	0, 5, 10, 15, 20mm	0, 5', 10a, 15a, 20a	M14x1,25x30,-35,-40,-45,-50	11, R7f, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/30R21	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M14x1,25x30,-35,-40,-45	11, 47, 48

22 Zoll / 22 Inch

Design	Axle	Size	Offset	Tyre size	Spacer thickness	Spacer number	Bolts	Remarks
Spirit II	VA	9,0x22	30	255/30R22	0, 5, 10mm	0a, 5'a, 10b	M14x1,25x30,-35,-40	11, R7f, 47, 48
	HA	10,0x22	30	295/25R22	none	0a	M14x1,25x30	11, R7f, 47, 48
Fascinate	VA	9,0x22	35	255/30R22	0, 5, 10, 15mm	0a, 5'a, 10b, 15b	M14x1,25x30,-35,-40,-45	11, R7f, 47, 48
	HA	10,0x22	30	295/25R22	none	0a	M14x1,25x30	11, R7f, 47, 48
Race LS	VA	9,0x22	35	255/30R22	0, 5, 10, 15mm	0a, 5'a, 10b, 15b	M14x1,25x30,-35,-40,-45	11, R7f, 47, 48
	HA	10,0x22	32	295/25R22	none	0a	M14x1,25x30	11, R7f, 47, 48

Legende / legend			
11	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj. 03.2014 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj. 03.2014</i>	Original Nummer BMW: - 36 106 798 872 <i>OE spare number: BMW - 36 106 798 872</i>	Zubehör Nummer: HUF - RDE017V21 <i>aftermarket number: HUF - RDE017V21</i>
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
R1	Reifenfreigabe erforderlich <i>Tyre approval required.</i>		
R7f	Achslasten sind zu beachten. <i>Axle loads must be checked.</i>		
xD	Diese Reifenkombination ist nicht zulässig für x-drive Modelle <i>This tire combination is not approved for x-drive models</i>		
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>		
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>		
x10	Keine 10mm Distanzscheibe möglich, da zu hohe Radnabe. <i>No 10mm spacer possible, because of wheel hub.</i>		
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number			
0	None		
0a	None +2ZR		
5 ¹	751207250501		
5 ⁴	751207410504		
10	751207411006		
15	751207411506		
20	751207412006		
25	751207412506		
5 ¹ a	751207250501 +2ZR		
5 ⁴ a	751207410504 +2ZR		
10a	751207411006 +2ZR		
15a	751207411506 +2ZR		
20a	751207412006 +2ZR		
25a	751207412506 +2ZR		
10b	751207411006 +4ZR		
15b	751207411506 +4ZR		
20b	751207412006 +4ZR		
25b	751207412506 +4ZR		
Farblegende / color legend			
	problemlos <i>unproblematically</i>		
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>		
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>		