



BMW 5er Gran Turismo, 550i, Typ F07, 408 PS / 300 kW

BMW 5er Gran Turismo, 550i, Typ F07, 449 PS / 330 kW

BMW 5er Gran Turismo, 550i xDrive, Typ F07, 449 PS / 330 kW

BMW 5er Gran Turismo, 550i, Typ F07 Facelift, 449 PS / 330 kW

BMW 5er Gran Turismo, 550i xDrive, Typ F07 Facelift, 449 PS / 330 kW

| Application | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--|--|------------------------------|----------------------------|
| BMW 5er Gran Turismo incl. X-drive, Typ F07 | | | | | | | | |
| 19 Zoll / 19 Inch | | | | | | | | |
| Design | Achse <i>Axle</i> | Größe <i>Size</i> | ET <i>Offset</i> | Reifengröße <i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben <i>Bolts</i> | Auflagen <i>Remarks</i> |
| Fascinate | VA | 8,5x19 | 38 | 245/45R19 | 10, 15, 20mm | 10a, 15a, 20a | M14x1,25x40,-45,-50 | 11, 47, 48 |
| | HA | 9,5x19 | 42 | 275/40R19 | 5, 10, 15, 20mm | 5', 10a, 15a, 20a | M14x1,25x35,-40,-45,-50 | 11, 47, 48 |
| Spirit R | VA | 8,5x19 | 42 | 245/45R19 | 10, 15, 20, 25mm | 10a, 15a, 20a, 25a | M14x1,25x40,-45,-50,-55 | 11, 47, 48 |
| | HA | 9,5x19 | 42 | 275/40R19 | 5, 10, 15, 20mm | 5', 10a, 15a, 20a | M14x1,25x35,-40,-45,-50 | 11, 47, 48 |
| Race LS | VA | 8,5x19 | 42 | 245/45R19 | 10, 15, 20, 25mm | 10a, 15a, 20a, 25a | M14x1,25x40,-45,-50,-55 | 11, 47, 48 |
| | HA | 9,5x19 | 42 | 275/40R19 | 5, 10, 15, 20mm | 5', 10a, 15a, 20a | M14x1,25x35,-40,-45,-50 | 11, 47, 48 |
| Race GTS 2 | VA | 8,5x19 | 40 | 245/45R19 | 10, 15, 20, 25mm | 10a, 15a, 20a, 25a | M14x1,25x40,-45,-50,-55 | 11, 47, 48 |
| | HA | 9,5x19 | 40 | 275/40R19 | 0, 5, 10, 15, 20mm | 0, 5', 10a, 15a, 20a | M14x1,25x30,-35,-40,-45,-50 | 11, 47, 48 |
| Race LS 2 | VA | 8,5x19 | 35 | 245/45R19 | 5, 10, 15, 20mm | 5', 10a, 15a, 20a | M14x1,25x35,-40,-45,-50 | 11, 47, 48 |
| | HA | 9,5x19 | 46 | 275/40R19 | 5, 10, 15, 20mm | 5', 10a, 15a, 20a | M14x1,25x35,-40,-45,-50 | 11, 47, 48 |
| Topas | VA | 8,5x19 | 35 | 245/45R19 | 5, 10, 15, 20mm | 5', 10a, 15a, 20a | M14x1,25x35,-40,-45,-50 | 11, 47, 48 |
| | HA | 9,5x19 | 33 | 275/40R19 | 0, 5, 10, 15mm | 0, 5', 10a, 15a | M14x1,25x30,-35,-40,-45 | 11, 47, 48 |
| | VA | 8,5x19 | 35 | 245/45R19 | 5, 10, 15, 20mm | 5', 10a, 15a, 20a | M14x1,25x35,-40,-45,-50 | 11, 47, 48 |
| | HA | 10,0x19 | 38 | 275/40R19 | 0, 5, 10, 15mm | 0, 5', 10a, 15a | M14x1,25x30,-35,-40,-45 | 11, 47, 48 |
| 20 Zoll / 20 Inch | | | | | | | | |
| Design | Achse <i>Axle</i> | Größe <i>Size</i> | ET <i>Offset</i> | Reifengröße <i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben <i>Bolts</i> | Auflagen <i>Remarks</i> |
| Race GTP | VA | 8,5x20 | 35 | 245/40R20 | 10, 15, 20mm | 10a, 15a, 20a | M14x1,25x40,-45,-50 | 11, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 30 | 275/35R20 | 0, 5, 10mm | 0, 5', 10a | M14x1,25x30,-35,-40 | 11, 47, 48 |
| Spirit R | VA | 8,5x20 | 35 | 245/40R20 | 10, 15, 20mm | 10a, 15a, 20a | M14x1,25x40,-45,-50 | 11, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 30 | 275/35R20 | 0, 5, 10mm | 0a, 5'a, 10b | M14x1,25x30,-35,-40 | 11, 47, 48 |
| Race GTS | VA | 8,5x20 | 35 | 245/40R20 | 10, 15, 20mm | 10a, 15a, 20a | M14x1,25x40,-45,-50 | 11, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 35 | 275/35R20 | 0, 5, 10, 15mm | 0, 5', 10a, 15a | M14x1,25x30,-35,-40,-45 | 11, 47, 48 |
| Race LS | VA | 8,5x20 | 35 | 245/40R20 | 10, 15, 20mm | 10a, 15a, 20a | M14x1,25x40,-45,-50 | 11, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 35 | 275/35R20 | 0, 5, 10, 15mm | 0, 5', 10a, 15a | M14x1,25x30,-35,-40,-45 | 11, 47, 48 |
| Fascinate | VA | 8,5x20 | 35 | 245/40R20 | 10, 15, 20mm | 10a, 15a, 20a | M14x1,25x40,-45,-50 | 11, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 35 | 275/35R20 | 0, 5, 10, 15mm | 0, 5', 10a, 15a | M14x1,25x30,-35,-40,-45 | 11, 47, 48 |
| Race GTS 2 | VA | 8,5x20 | 35 | 245/40R20 | 10, 15, 20mm | 10a, 15a, 20a | M14x1,25x40,-45,-50 | 11, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 35 | 275/35R20 | 0, 5, 10, 15mm | 0a, 5'a, 10b, 15b | M14x1,25x30,-35,-40,-45 | 11, 47, 48 |
| Spirit II | VA | 8,5x20 | 35 | 245/40R20 | 10, 15, 20mm | 10a, 15a, 20a | M14x1,25x40,-45,-50 | 11, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 40 | 275/35R20 | 0, 5, 10, 15, 20mm | 0, 5', 10a, 15a, 20a | M14x1,25x30,-35,-40,-45,-50 | 11, 47, 48 |
| Race LS 2 | VA | 8,5x20 | 35 | 245/40R20 | 10, 15, 20mm | 10a, 15a, 20a | M14x1,25x40,-45,-50 | 11, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 38 | 275/35R20 | 0, 5, 10, 15mm | 0a, 5'a, 10b, 15b | M14x1,25x30,-35,-40,-45 | 11, 47, 48 |
| Topas | VA | 8,5x20 | 30 | 245/40R20 | 5, 10mm | 5', 10a | M14x1,25x35,-40 | 11, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 38 | 275/35R20 | 0, 5, 10, 15, 20mm | 0, 5', 10a, 15a, 20a | M14x1,25x30,-35,-40,-45,-50 | 11, 47, 48 |

21 Zoll / 21 Inch

| Design | Achse <i>Axle</i> | Größe <i>Size</i> | ET <i>Offset</i> | Reifengröße <i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben <i>Bolts</i> | Auflagen <i>Remarks</i> |
|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------------|----------------------------|
| Race GTR | VA | 9,0x21 | 35 | 245/35R21 | 10, 15, (20mm) | 10a, 15a, (20a) | M14x1,25x40,-45,(-50) | (K4a), 11, R7f, 47, 48 |
| | HA | 10,0x21 | 35 | 285/30R21 | 0, 5mm | 0, 5' | M14x1,25x30,-35 | 11, 47, 48 |
| Race LS | VA | 9,0x21 | 35 | 245/35R21 | 0, 5, 10, 15, (20mm) | 0a, 5'a, 10b, 15b, (20b) | M14x1,25x30,-35,-40,-45,(-50) | (K4a), 11, R7f, 47, 48 |
| | HA | 10,0x21 | 38 | 285/30R21 | 0, 5mm | 0a, 5'a | M14x1,25x30,-35 | 11, 47, 48 |
| Spirit R | VA | 9,0x21 | 35 | 245/35R21 | 0, 5, 10, 15, (20mm) | 0a, 5'a, 10b, 15b, (20b) | M14x1,25x30,-35,-40,-45,(-50) | (K4a), 11, R7f, 47, 48 |
| | HA | 10,0x21 | 38 | 285/30R21 | 0, 5mm | 0a, 5'a | M14x1,25x30,-35 | 11, 47, 48 |
| Fascinate | VA | 9,0x21 | 35 | 245/35R21 | 0, 5, 10, 15, 20mm | 0, 5', 10a, 15a, 20a | M14x1,25x30,-35,-40,-45,-50 | 11, R7f, 47, 48 |
| | HA | 10,5x21 | 30 | 285/30R21 | none | | M14x1,25x30 | 11, 47, 48 |
| | VA | 9,0x21 | 35 | 245/35R21 | 0, 5, 10, 15, 20mm | 0, 5', 10a, 15a, 20a | M14x1,25x30,-35,-40,-45,-50 | 11, R7f, 47, 48 |
| | HA | 10,5x21 | 44 | 285/30R21 | 0, 5, 10, 15mm | 0, 5', 10a, 15a | M14x1,25x30,-35,-40,-45 | 11, 47, 48 |
| Race GTP | VA | 9,0x21 | 30 | 245/35R21 | 5, 10, 15mm | 5', 10a, 15a | M14x1,25x35,-40,-45 | 11, R7f, 47, 48 |
| | HA | 10,5x21 | 30 | 285/30R21 | none | | M14x1,25x30 | 11, 47, 48 |
| | VA | 9,0x21 | 33 | 245/35R21 | 0, 5, 10, 15, 20mm | 0, 5', 10a, 15a, 20a | M14x1,25x30,-35,-40,-45,-50 | 11, R7f, 47, 48 |
| | HA | 10,5x21 | 44 | 285/30R21 | 0, 5, 10, 15mm | 0, 5', 10a, 15a | M14x1,25x30,-35,-40,-45 | 11, 47, 48 |
| Race LS 2 | VA | 9,0x21 | 30 | 245/35R21 | 0, 5, 10, 15, 20mm | 0a, 5'a, 10b, 15b, 20b | M14x1,25x30,-35,-40,-45,-50 | 11, R7f, 47, 48 |
| | HA | 10,5x21 | 44 | 285/30R21 | 0, 5, 10, 15mm | 0a, 5'a, 10b, 15b | M14x1,25x30,-35,-40,-45 | 11, 47, 48 |

22 Zoll / 22 Inch

| Design | Achse <i>Axle</i> | Größe <i>Size</i> | ET <i>Offset</i> | Reifengröße <i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben <i>Bolts</i> | Auflagen <i>Remarks</i> |
|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--|--|------------------------------|----------------------------|
| Spirit II | VA | 9,0x22 | 30 | 255/30R22 | 0, 5, 10mm | 0a, 5'a, 10b | M14x1,25x30,-35,-40 | 11, R7f, 47, 48 |
| | HA | 10,0x22 | 30 | 295/25R22 | none | 0a | M14x1,25x30 | 11, R7f, 47, 48 |
| Fascinate | VA | 9,0x22 | 35 | 255/30R22 | 0, 5, 10, 15mm | 0a, 5'a, 10b, 15b | M14x1,25x30,-35,-40,-45 | 11, R7f, 47, 48 |
| | HA | 10,0x22 | 30 | 295/25R22 | none | 0a | M14x1,25x30 | 11, R7f, 47, 48 |
| Race LS | VA | 9,0x22 | 35 | 255/30R22 | 0, 5, 10, 15mm | 0a, 5'a, 10b, 15b | M14x1,25x30,-35,-40,-45 | 11, R7f, 47, 48 |
| | HA | 10,0x22 | 32 | 295/25R22 | none | 0a | M14x1,25x30 | 11, R7f, 47, 48 |
| Topas | VA | 9,0x22 | 30 | 255/30R22 | 0, 5, 10mm | 0a, 5'a, 10b | M14x1,25x30,-35,-40 | 11, R7f, 47, 48 |
| | HA | 10,0x22 | 30 | 295/25R22 | none | 0a | M14x1,25x30 | 11, R7f, 47, 48 |
| Race LS 2 | VA | 9,0x22 | 30 | 255/30R22 | 0, 5, 10mm | 0a, 5'a, 10b | M14x1,25x30,-35,-40 | 11, R7f, 47, 48 |
| | HA | 10,0x22 | 35 | 295/25R22 | none | 0a | M14x1,25x30 | 11, R7f, 47, 48 |

| Legende / legend | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj. 03.2014 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj. 03.2014</i> | Original Nummer BMW: - 36 106 798 872 <i>OE spare number: BMW - 36 106 798 872</i> | Zubehör Nummer: HUF - RDE017V21 <i>aftermarket number: HUF - RDE017V21</i> |
| K4a | An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i> | | |
| K4b | An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i> | | |
| R1 | Reifenfreigabe erforderlich <i>Tyre approval required.</i> | | |
| R7f | Achslasten sind zu beachten. <i>Axle loads must be checked.</i> | | |
| xD | Diese Reifenkombination ist nicht zulässig für x-drive Modelle <i>This tire combination is not approved for x-drive models</i> | | |
| 47 | Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i> | | |
| 48 | Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i> | | |
| x10 | Keine 10mm Distanzscheibe möglich, da zu hohe Radnabe. <i>No 10mm spacer possible, because of wheel hub.</i> | | |
| Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number | | | |
| 0 | None | | |
| 0a | None +2ZR | | |
| 5 ¹ | 751207250501 | | |
| 5 ⁴ | 751207410504 | | |
| 10 | 751207411006 | | |
| 15 | 751207411506 | | |
| 20 | 751207412006 | | |
| 25 | 751207412506 | | |
| 5 ¹ a | 751207250501 +2ZR | | |
| 5 ⁴ a | 751207410504 +2ZR | | |
| 10a | 751207411006 +2ZR | | |
| 15a | 751207411506 +2ZR | | |
| 20a | 751207412006 +2ZR | | |
| 25a | 751207412506 +2ZR | | |
| 10b | 751207411006 +4ZR | | |
| 15b | 751207411506 +4ZR | | |
| 20b | 751207412006 +4ZR | | |
| 25b | 751207412506 +4ZR | | |
| Farblegende / color legend | | | |
| | problemlos <i>unproblematically</i> | | |
| | laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i> | | |
| | evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i> | | |