



BMW 3er M3 Limousine, M, Typ F80 Keramikbremse, 431 PS / 317 kW

BMW 3er M3 Limousine, M, Typ F80 Competition Keramikbremse, 450 PS / 331 kW

BMW 4er M4 Coupé, M, Typ F82 Keramikbremse, 431 PS / 317 kW

BMW 4er M4 Coupé, M, Typ F82 Competition Keramikbremse, 450 PS / 331 kW

BMW 4er M4 Cabrio, M, Typ F83 Keramikbremse, 431 PS / 317 kW

BMW 4er M4 Cabrio, M, Typ F83 Competition Keramikbremse, 450 PS / 331 kW

Application								
BMW M3, Typ F80; M4, Typ F82, F83 with ceramic brake								
20 Zoll / 20 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheiben [siehe unten] Spacer [see below]	Radschrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race GTS 2	VA	8,5 x 20	35	245/30R20	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14 x1,25 x35,-40,-45,-50	10, 47, 48
	HA	10 x 20	35	295/25R20	none	0a	M14 x1,25 x30	K4b, 10, 47, 48
	VA	8,5 x 20	35	255/30R20	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14 x1,25 x35,-40,-45,-50	10, 47, 48
	HA	10 x 20	35	275/30R20	none	0a	M14 x1,25 x30	10, 47, 48
	VA	8,5 x 20	35	245/30R20	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14x1,25 x35,-40,-45,-50	10, 47, 48
	HA	10 x 20	46	295/25R20	5, (10, 15mm)	5', (10a), (15a)	M14x1,25x35,(-40),(-45)	(K4b), 10, 47, 48
	VA	8,5 x 20	35	255/30R20	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14x1,25 x35,-40,-45,-50	10, 47, 48
	HA	10 x 20	46	275/30R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25 x35,-40	10, 47, 48
	VA	8,5 x 20	35	255/30R20	in Vorbereitung / in preparation	5', 10a, 15a, 20a	M14 x1,25 x35,-40,-45,-50	10, 47, 48
	HA	9,5 x 20	46	275/30R20	in Vorbereitung / in preparation	0, 5', 10a, 15a	M14 x1,25 x30,-35,-40,-45	10, 47, 48
Fascinate	VA	8,5 x 20	35	245/30R20	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14x1,25 x35,-40,-45,-50	10, 47, 48
	HA	10 x 20	46	295/25R20	5, (10, 15mm)	5', (10a), (15a)	M14x1,25x35,(-40),(-45)	(K4b), 10, 47, 48
	VA	8,5 x 20	35	255/30R20	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14x1,25 x35,-40,-45,-50	10, 47, 48
	HA	10 x 20	46	275/30R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25 x35,-40	10, 47, 48
	VA	8,5 x 20	35	245/30R20	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14 x1,25 x35,-40,-45,-50	10, 47, 48
	HA	10 x 20	35	295/25R20	none		M14 x1,25 x30	K4b, 10, 47, 48
	VA	8,5 x 20	35	255/30R20	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14 x1,25 x35,-40,-45,-50	10, 47, 48
	HA	10 x 20	35	275/30R20	none		M14 x1,25 x30	10, 47, 48
Spirit R	VA	8,5 x 20	35	245/30R20	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14x1,25 x35,-40,-45,-50	10, 47, 48
	HA	10 x 20	46	295/25R20	5, (10, 15mm)	5', (10a), (15a)	M14x1,25x35,(-40),(-45)	(K4b), 10, 47, 48
	VA	8,5 x 20	35	255/30R20	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14x1,25 x35,-40,-45,-50	10, 47, 48
	HA	10 x 20	46	275/30R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25 x35,-40	10, 47, 48
	VA	8,5 x 20	35	255/30R20	in Vorbereitung / in preparation	5', 10a, 15a, 20a	M14 x1,25 x35,-40,-45,-50	10, 47, 48
	HA	9,5 x 20	46	275/30R20	in Vorbereitung / in preparation	0, 5', 10a, 15a	M14 x1,25 x30,-35,-40,-45	10, 47, 48
	VA	8,5 x 20	35	255/30R20	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14 x1,25 x35,-40,-45,-50	10, 47, 48
	HA	10 x 20	30	275/30R20	none	0a	M14 x1,25 x30	K4b, 10, 47, 48
	VA	8,5 x 20	35	245/30R20	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14 x1,25 x35,-40,-45,-50	10, 47, 48
	HA	10 x 20	30	295/25R20	none	0a	M14 x1,25 x30	K4b, 10, 47, 48
Race LS	VA	8,5 x 20	35	245/30R20	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14 x1,25 x35,-40,-45,-50	10, 47, 48
	HA	10 x 20	35	295/25R20	none		M14 x1,25 x30	K4b, 10, 47, 48
	VA	8,5 x 20	35	255/30R20	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14 x1,25 x35,-40,-45,-50	10, 47, 48
	HA	10 x 20	35	275/30R20	none		M14 x1,25 x30	10, 47, 48
	VA	8,5 x 20	35	255/30R20	in Vorbereitung / in preparation	5', 10a, 15a, 20a	M14 x1,25 x35,-40,-45,-50	10, 47, 48
	HA	9,5 x 20	46	275/30R20	in Vorbereitung / in preparation	0, 5', 10a, 15a	M14 x1,25 x30,-35,-40,-45	10, 47, 48

Race LS 2	VA	8,5 x 20	35	245/30R20	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14x1,25x35,-40,-45,-50	10, 47, 48
	HA	10 x 20	46	295/25R20	5, (10, 15mm)	5', (10a, 15a)	M14x1,25x35,(-40,-45)	(K4b), 10, 47, 48
	VA	8,5 x 20	35	255/30R20	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14x1,25x35,-40,-45,-50	10, 47, 48
	HA	10 x 20	46	275/30R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	10, 47, 48
	VA	8,5 x 20	35	255/30R20	in Vorbereitung / in preparation	5', 10a, 15a, 20a	M14x1,25x35,-40,-45,-50	10, 47, 48
	HA	9,5 x 20	46	275/30R20	in Vorbereitung / in preparation	0, 5', 10a, 15a	M14x1,25x30,-35,-40,-45	10, 47, 48
	VA	8,5 x 20	35	245/30R20	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14x1,25x35,-40,-45,-50	10, 47, 48
	HA	10 x 20	38	295/25R20	none	0a	M14x1,25x30	10, 47, 48
	VA	8,5 x 20	35	255/30R20	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14x1,25x35,-40,-45,-50	10, 47, 48
	HA	10 x 20	38	275/30R20	0, 5mm	0a, 5'a	M14x1,25x30,-35	10, 47, 48
Topas	VA	9,0 x 20	25	255/30R20	none		M14x1,25x30	10, 47, 48
	HA	10,0 x 20	31	275/30R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48
	VA	9,0 x 20	25	245/30R20	none		M14x1,25x30	10, 47, 48
	HA	10,0 x 20	31	295/25R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48
	VA	9,0 x 20	25	265/30R20	none		M14x1,25x30	10, 47, 48
	HA	10,0 x 20	31	285/30R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48
	VA	9,0 x 20	25	255/30R20	none		M14x1,25x30	10, 47, 48
	HA	10,0 x 20	38	275/30R20	none		M14x1,25x30	10, 47, 48
	VA	9,0 x 20	25	245/30R20	none		M14x1,25x30	10, 47, 48
	HA	10,0 x 20	38	295/25R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48
	VA	9,0 x 20	25	265/30R20	none		M14x1,25x30	10, 47, 48
	HA	10,0 x 20	38	285/30R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48
	VA	9,0 x 20	25	245/30R20	none		M14x1,25x30	10, 47, 48
	HA	10,5 x 20	39	295/25R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48
	VA	9,0 x 20	25	265/30R20	none		M14x1,25x30	10, 47, 48
	HA	10,5 x 20	39	285/30R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48
	VA	9,0 x 20	25	245/30R20	none		M14x1,25x30	10, 47, 48
	HA	10,5 x 20	30	295/25R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48
	VA	9,0 x 20	25	265/30R20	none		M14x1,25x30	10, 47, 48
	HA	10,5 x 20	30	285/30R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48

**21 Zoll / 21 Inch**

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	9 x 21	35	245/30R21	10mm	10a	M14 x1,25 x40	10, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25R21	0, 5mm	0, 5'	M14 x1,25 x30, -35	10, 47, 48
Race GTP	VA	9 x 21	33	245/30R21	10mm	10a	M14 x1,25 x40	10, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25R21	0, 5mm	0, 5'	M14 x1,25 x30, -35	10, 47, 48
Race GTR	VA	9 x 21	35	245/30R21	10mm	10a	M14 x1,25 x30	10, 47, 48
	HA	10x21	35	295/25R21	none		M14 x1,25 x30	K4b, 10, 47, 48
Race LS	VA	9 x 21	35	245/30R21	10mm	10a	M14 x1,25 x30	10, 47, 48
	HA	10x21	38	295/25R21	0, (5mm)	0, (5')	M14 x1,25 x30, (-35)	(K4b), 10, 47, 48
Spirit R	VA	9 x 21	35	245/30R21	10mm	10a	M14 x1,25 x30	10, 47, 48
	HA	10x21	38	295/25R21	0, (5mm)	0, (5')	M14 x1,25 x30, (-35)	(K4b), 10, 47, 48
Spirit RS	VA	9 x 21	32	245/30R21	kein Teilegutachten / no certificate	10a	M14 x1,25 x30	10, 47, 48
	HA	10x21	32	295/25R21	kein Teilegutachten / no certificate		M14 x1,25 x30	10, K4b, 47, 48
Topas	VA	9 x 21	25	245/30R21	none		M14 x1,25 x30	10, 47, 48
	HA	10,5x21	39	295/25R21	none		M14 x1,25 x30	10, 47, 48
	VA	9 x 21	20	245/30R21	none		M14 x1,25 x30	K4a, 10, 47, 48
	HA	10,5x21	36	295/25R21	none		M14 x1,25 x30	K4b, 10, 47, 48
	VA	9 x 21	20	245/30R21	in Vorbereitung / in preparation		M14 x1,25 x30	K4a, 10, 47, 48
	HA	10,5x21	30	295/25R21	in Vorbereitung / in preparation		M14 x1,25 x30	K4b, 10, 47, 48
Race LS 2	VA	9 x 21	30	245/30R21	10mm	10a	M14 x1,25 x40	10, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25R21	0, 5mm	0, 5'	M14 x1,25 x30, -35	10, 47, 48

Legende / legend			
10	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj. 03.2014 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj. 03.2014</i>	Original Nummer: BMW - 36 106 856 209 <i>OE spare number: BMW - 36 106 856 209</i>	Zubehör Nummer: VDO - S180 052 056 <i>aftermarket number: VDO - S 180 052 056</i>
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
R1	Reifenfreigabe erforderlich <i>Tyre approval required.</i>		
R7f	Achslasten sind zu beachten. <i>Axle loads must be checked.</i>		
TA	Ggf. Tachoangleichung erforderlich. <i>Possible adjusting of tachometer necessary.</i>		
xD	Diese Reifenkombination ist nicht zulässig für x-drive Modelle <i>This tire combination is not approved for x-drive models</i>		
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>		
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>		
x10	Keine 10mm Distanzscheibe möglich, da zu hohe Radnabe. <i>No 10mm spacer possible, because of wheel hub.</i>		
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number			
0	None		
0a	None +2ZR		
5 <sup>1</sup>	751207250501		
5 <sup>4</sup>	751207410504		
10	751207411006		
15	751207411506		
20	751207412006		
25	751207412506		
5 <sup>1</sup> a	751207250501 +2ZR		
5 <sup>4</sup> a	751207410504 +2ZR		
10a	751207411006 +2ZR		
15a	751207411506 +2ZR		
20a	751207412006 +2ZR		
25a	751207412506 +2ZR		
10b	751207411006 +4ZR		
15b	751207411506 +4ZR		
20b	751207412006 +4ZR		
25b	751207412506 +4ZR		
Farblegende / color legend			
	problemlos <i>unproblematically</i>		
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>		
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>		