



BMW 6er M6 Gran Coupé, M, Typ F06, 560 PS / 412 kW

BMW 6er M6 Gran Coupé, M, Typ F06 Competition, 575 PS / 423 kW

Application								
BMW M6 Gran Coupe, Typ F06								
20 Zoll / 20 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	8,5x20	35	255/35R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	11, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30R20	10mm	10a	M14x1,25x40	11, 47, 48
Race LS	VA	8,5x20	35	255/35R20	10mm	10a	M14x1,25x40	11, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30R20	10mm	10a	M14x1,25x40	11, 47, 48
Race GTS 2	VA	8,5x20	35	255/35R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	11, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30R20	10mm	10b	M14x1,25x40	11, 47, 48
Spirit R	VA	8,5x20	35	255/35R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	11, 47, 48
	HA	10,0x20	30	285/30R20	5mm	5'a	M14x1,25x35	11, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x20	35	255/35R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	11, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30R20	15mm	15b	M14x1,25x45	11, 47, 48
Topas	VA	9,0x20	31	255/35R20	none (not poss. w. ceramic break)		M14x1,25x30	K70, 11, 47, 48
	HA	10,5x20	30	285/30R20	0, 5mm (not poss. w. ceramic break)	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K70, 11, 47, 48
	VA	9,0x20	25	265/35R20	none (not poss. w. ceramic break)		M14x1,25x30	K70, K4a, 11, 47, 48
	HA	10,5x20	30	295/30R20	none (not poss. w. ceramic break)		M14x1,25x30	K70, 11, 47, 48
	VA	9,5x20	31	265/35R20	none (not poss. w. ceramic break)		M14x1,25x30	K70, K4a, 11, 47, 48
	HA	10,5x20	30	305/30R20	none (not poss. w. ceramic break)		M14x1,25x30	K70, K4b, 11, 47, 48

**21 Zoll / 21 Inch**

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheiben [siehe unten] Spacer [see below]	Radschrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race GTP	VA	9,0x21	30	255/30R21	5mm	5'	M14x1,25x35	K4a, 11, 47, 48
	HA	10,5x21	30	295/25R21	5, (10mm)	5', (10a)	M14x1,25x35,(-40)	(K4b), 11, 47, 48
	VA	9,0x21	30	265/30R21	5mm	5'	M14x1,25x35	K4a, 11, 47, 48
	HA	10,5x21	30	295/25R21	5, (10mm)	5', (10a)	M14x1,25x35,(-40)	(K4b), 11, 47, 48
Fascinate	VA	9,0x21	35	255/30R21	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	11, 47, 48
	HA	10,5x21	30	295/25R21	5, (10mm)	5', (10a)	M14x1,25x35,(-40)	(K4b), 11, 47, 48
	VA	9,0x21	35	265/30R21	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	11, 47, 48
	HA	10,5x21	30	295/25R21	5, (10mm)	5', (10a)	M14x1,25x35,(-40)	(K4b), 11, 47, 48
Race LS	VA	9,0x21	35	255/30R21	5mm	5'	M14x1,25x35	11, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/25R21	0, (5, 10mm)	0a, (5'a), (10b)	M14x1,25x30,(-35),(-40)	(K4b), 11, 47, 48
	VA	9,0x21	35	265/30R21	5mm	5'	M14x1,25x35	11, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/25R21	0, (5, 10mm)	0a, (5'a), (10b)	M14x1,25x30,(-35),(-40)	(K4b), 11, 47, 48
Spirit R	VA	9,0x21	35	255/30R21	5mm	5'a	M14x1,25x35	11, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/25R21	0, (5, 10mm)	0a, (5'a), (10b)	M14x1,25x30,(-35),(-40)	(K4b), 11, 47, 48
	VA	9,0x21	35	265/30R21	5mm	5'a	M14x1,25x35	11, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/25R21	0, (5, 10mm)	0a, (5'a), (10b)	M14x1,25x30,(-35),(-40)	(K4b), 11, 47, 48
Spirit RS	VA	9,0x21	32	255/30R21	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	11, 47, 48
	HA	10,0x21	32	295/25R21	10, (15mm)	10a, (15a)	M14x1,25x40,(-45)	(K4b), 11, 47, 48
Topas	VA	9,0x21	25	265/30R21	none		M14x1,25x30	K4a, 11, 47, 48
	HA	10,5x21	30	295/25R21	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4b), 11, 47, 48
	VA	9,5x21	31	265/30R21	none		M14x1,25x30	K4a, 11, 47, 48
	HA	10,5x21	30	295/25R21	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4b), 11, 47, 48
	VA	9,5x21	31	265/30R21	none		M14x1,25x30	K4a, 11, 47, 48
	HA	10,5x21	30	305/25R21	none		M14x1,25x30	K4b, 11, 47, 48
Race LS 2	VA	9,0x21	30	255/30R21	none	0a	M14x1,25x30	11, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25R21	20, (25mm)	20b, (25b)	M14x1,25x50,(-55)	(K4b), 11, 47, 48
	VA	9,0x21	30	265/30R21	none	0a	M14x1,25x30	11, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25R21	20, (25mm)	20b, (25b)	M14x1,25x50,(-55)	(K4b), 11, 47, 48

Legende / legend			
11	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj. 03.2014 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj. 03.2014</i>	Original Nummer BMW: - 36 106 798 872 <i>OE spare number: BMW - 36 106 798 872</i>	Zubehör Nummer: HUF - RDE017V21 <i>aftermarket number: HUF - RDE017V21</i>
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
R1	Reifenfreigabe erforderlich <i>Tyre approval required.</i>		
K70	Nicht für Fahrzeuge mit Keramikbremse zugelassen. <i>Not allowed for vehicles with ceramic brakes.</i>		
R7f	Achslasten sind zu beachten. <i>Axle loads must be checked.</i>		
xD	Diese Reifenkombination ist nicht zulässig für x-drive Modelle <i>This tire combination is not approved for x-drive models</i>		
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>		
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>		
x10	Keine 10mm Distanzscheibe möglich, da zu hohe Radnabe. <i>No 10mm spacer possible, because of wheel hub.</i>		
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number			
0	None		
0a	None +2ZR		
5 <sup>1</sup>	751207250501		
5 <sup>4</sup>	751207410504		
10	751207411006		
15	751207411506		
20	751207412006		
25	751207412506		
5 <sup>1</sup> a	751207250501 +2ZR		
5 <sup>4</sup> a	751207410504 +2ZR		
10a	751207411006 +2ZR		
15a	751207411506 +2ZR		
20a	751207412006 +2ZR		
25a	751207412506 +2ZR		
10b	751207411006 +4ZR		
15b	751207411506 +4ZR		
20b	751207412006 +4ZR		
25b	751207412506 +4ZR		
Farblegende / color legend			
	problemlos <i>unproblematically</i>		
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>		
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>		