



BMW X2, sDrive 20i, Typ F39, 192 PS / 141 kW

BMW X2, xDrive 20d, Typ F39, 190 PS / 140 kW

BMW X2, xDrive 25d, Typ F39, 231 PS / 170 kW

Application								
BMW X2 Typ F39 (2018 - )								5x112
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	8,5x19	52	225/45 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	10, 47, 48
	HA	8,5x19	52	225/45 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	10, 47, 48
	VA	8,5x19	52	235/40 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	10, 47, 48
	HA	8,5x19	52	235/40 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	K4b, 10, 47, 48
	VA	8,5x19	52	245/40 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	10, 47, 48
	HA	8,5x19	52	245/40 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	K4b, 10, 47, 48
20 Zoll / 20 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	10, 47, 48
	HA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 10, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/40 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	10, 47, 48
	HA	8,5x20	35	225/40 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 10, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4a, 10, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 10, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4a, 10, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 10, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 47, 48
	HA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/40 R20	none		M14x1,25x30	10, 47, 48
	HA	8,5x20	35	225/40 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/35 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/35 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48
Topas	VA	8,5x20	30	225/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4a, 10, 47, 48
	HA	8,5x20	30	225/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 10, 47, 48
	VA	8,5x20	30	225/40 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4a, 10, 47, 48
	HA	8,5x20	30	225/40 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 10, 47, 48
	VA	8,5x20	30	235/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4a, 10, 47, 48
	HA	8,5x20	30	235/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 10, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4a, 10, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 10, 47, 48
21 Zoll / 21 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	9,0x21	41	245/30 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4a, 10, 47, 48
	HA	9,0x21	41	245/30 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 10, 47, 48

## Legende / legend

10	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj. 03.2014 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj. 03.2014</i>	Original Nummer: BMW - 36 106 856 209 <i>OE spare number: BMW - 36 106 856 209</i>	Zubehör Nummer: VDO - S180 052 056 <i>aftermarket number: VDO - S 180 052 056</i>
*	Bitte beachten Sie, dass für die Montage spezielle Schrauben mit schmalen Schraubenkopf benötigt werden. <i>Please note that special screws with a narrow screw head are required for mounting.</i>		
M&S	Nur als M&S Kombination zulässig. <i>Only M&amp;S Tire</i>		
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
R1	Reifenfreigabe erforderlich <i>Tyre approval required.</i>		
R7f	Achslasten sind zu beachten. <i>Axle loads must be checked.</i>		
xD	Diese Reifenkombination ist nicht zulässig für x-drive Modelle <i>This tire combination is not approved for x-drive models</i>		
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>		
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>		
x10	Keine 10mm Distanzscheibe möglich, da zu hohe Radnabe. <i>No 10mm spacer possible, because of wheel hub.</i>		

## Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number

0	None
11 <sup>6</sup>	751126651106
15 <sup>6</sup>	751126651506
20 <sup>6</sup>	751126652006

## Farblegende / color legend

	problemlos <i>unproblematically</i>
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>