



BMW Z4 Roadster, 20i, Typ E89, 163 PS / 120 kW
BMW Z4 Roadster, 23i, Typ E89, 204 PS / 150 kW
BMW Z4 Roadster, 30i, Typ E89, 258 PS / 190 kW
BMW Z4 Roadster, 35is, Typ E89, 340 PS / 250 kW

BMW Z4 Roadster, 18i, Typ E89 Facelift, 156 PS / 115 kW
BMW Z4 Roadster, 20i, Typ E89 Facelift, 184 PS / 135 kW
BMW Z4 Roadster, 35i, Typ E89 Facelift, 306 PS / 225 kW

BMW Z4 Roadster, 20i, Typ E89, 184 PS / 135 kW
BMW Z4 Roadster, 28i, Typ E89, 245 PS / 180 kW
BMW Z4 Roadster, 35i, Typ E89, 306 PS / 225 kW

BMW Z4 Roadster, 20i, Typ E89 Facelift, 163 PS / 120 kW
BMW Z4 Roadster, 28i, Typ E89 Facelift, 245 PS / 180 kW
BMW Z4 Roadster, 35is, Typ E89 Facelift, 340 PS / 250 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
BMW Z4 Typ Z89, Typ ZR								5x120
18 Zoll / 18 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	7,5x18	35	225/40 R18	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x18	35	225/40 R18	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	VA	7,5x18	35	225/40 R18	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x18	35	245/35 R18	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	7,5x18	35	225/40 R18	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x18	35	255/35 R18	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x18	35	225/40 R18	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x18	35	225/40 R18	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x18	35	225/40 R18	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x18	35	255/35 R18	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
Race GTS-R	VA	7,5x18	45	225/40 R18	15mm	15a	M12x1,5x45	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x18	48	225/40 R18	15mm	15a	M12x1,5x45	12, 13, 47, 48
	VA	7,5x18	45	225/40 R18	15mm	15a	M12x1,5x45	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x18	48	245/35 R18	10mm	10a	M12x1,5x-40	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	7,5x18	45	225/40 R18	15mm	15a	M12x1,5x45	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x18	48	255/35 R18	10mm	10a	M12x1,5x40	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x18	48	225/40 R18	15mm	15a	M12x1,5x45	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x18	48	225/40 R18	15mm	15a	M12x1,5x45	12, 13, 47, 48
Race LS	VA	7,5x18	45	225/40 R18	15mm	15a	M12x1,5x45	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x18	48	225/40 R18	15mm	15a	M12x1,5x45	12, 13, 47, 48
	VA	7,5x18	45	225/40 R18	15mm	15a	M12x1,5x45	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x18	48	245/35 R18	10mm	10a	M12x1,5x-40	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	7,5x18	45	225/40 R18	15mm	15a	M12x1,5x45	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x18	48	255/35 R18	10mm	10a	M12x1,5x40	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x18	48	225/40 R18	15mm	15a	M12x1,5x45	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x18	48	225/40 R18	15mm	15a	M12x1,5x45	12, 13, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS 2	VA	8,5x19	40	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	40	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	40	225/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	40	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	40	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	40	265/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
Race GTP	VA	8,5x19	38	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	38	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	38	225/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	38	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x19	38	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	38	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	38	225/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	38	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
Race LS	VA	8,5x19	42	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	42	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	42	225/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	42	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
Spirit R	VA	8,5x19	42	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	42	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	42	225/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	42	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	8,5x19	30	225/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	35	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
Spirit II	VA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	40	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	40	265/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	46	255/30 R19	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	46	265/30 R19	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, 12, 13, 47, 48
Topas	VA	8,5x19	35	235/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	33	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	33	265/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x19	38	265/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	0, (5, 10, 15mm)	0, (5', 10a, 15a)	M12x1,5x30,(-35,-40,-45)	12, 13, (K4b), 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	275/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	R1, K4b, 12, 13, 47, 48
Race GTS 2	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	0, (5, 10, 15mm)	0, (5', 10a, 15a)	M12x1,5x30,(-35,-40,-45)	12, 13, (K4b), 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	275/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	R1, K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, 12, 13, 47, 48
Spirit R	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	0, (5, 10, 15mm)	0, (5', 10a, 15a)	M12x1,5x30,(-35,-40,-45)	12, 13, (K4b), 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	275/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	R1, K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, 12, 13, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	0, (5, 10, 15mm)	0, (5', 10a, 15a)	M12x1,5x30,(-35,-40,-45)	12, 13, (K4b), 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	275/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	R1, K4b, 12, 13, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	0, (5, 10, 15mm)	0, (5', 10a, 15a)	M12x1,5x30,(-35,-40,-45)	12, 13, (K4b), 47, 48
Race LS	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	0, (5, 10, 15mm)	0, (5', 10a, 15a)	M12x1,5x30,(-35,-40,-45)	12, 13, (K4b), 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, 12, 13, 47, 48
Spirit II	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	0, (5, 10, 15mm)	0, (5', 10a, 15a)	M12x1,5x30,(-35,-40,-45)	12, 13, (K4b), 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	40	275/25 R20	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	40	285/25 R20	none		M12x1,5x30	R1, K4b, 12, 13, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	0, (5, 10, 15mm)	0, (5', 10a, 15a)	M12x1,5x30,(-35,-40,-45)	12, 13, (K4b), 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/25 R20	none	0a	M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/25 R20	none	0a	M12x1,5x30	R1, K4b, 12, 13, 47, 48
Topas	VA	8,5x20	30	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	30	235/30 R20	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M12x1,5x30,(-35,-40)	12, 13, (K4b), 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x20	46	275/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	30	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/25 R20	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48

Legende / legend		
12	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem bis Bj.02.2014 <i>Only in combination with tire pressure sensors to Bj.03.2014</i>	Zubehör Nummer: HUF - RDE012 / Cub - VS-62U032 <i>Aftermarket number: HUF - RDE012 / Cub - VS-62U032</i>
13	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab 03.2014 <i>Only in combination with tire pressure sensors from 03.2014</i>	Zubehör Nummer: HUF - RDE017V21 / Cub - VS-62U032 <i>Aftermarket number: HUF - RDE017V21 / Cub - VS-62U032</i>
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>	
R1	Reifenfreigabe erforderlich <i>Tyre approval required.</i>	
xD	Diese Reifenkombination ist nicht zulässig für x-drive Modelle <i>This tire combination is not approved for x-drive models</i>	
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number		
0	None	
0a	None +2ZR	
5 ¹	751207250501	
5 ⁴	751207410504	
10	751207411006	
15	751207411506	
20	751207412006	
25	751207412506	
5 ¹ a	751207250501 +2ZR	
5 ⁴ a	751207410504 +2ZR	
10a	751207411006 +2ZR	
15a	751207411506 +2ZR	
20a	751207412006 +2ZR	
25a	751207412506 +2ZR	
10b	751207411006 +4ZR	
15b	751207411506 +4ZR	
20b	751207412006 +4ZR	
25b	751207412506 +4ZR	
Farblegende / color legend		
	problemlos <i>unproblematically</i>	
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>	
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>	