

Z4 Series



BMW Z4 Roadster, sDrive 18i, Typ E89, 156 PS / 115 kW
BMW Z4 Roadster, sDrive 20i, Typ E89, 184 PS / 135 kW
BMW Z4 Roadster, sDrive 23i, Typ E89, 204 PS / 150 kW
BMW Z4 Roadster, sDrive 28i, Typ E89, 245 PS / 180 kW
BMW Z4 Roadster, sDrive 30i, Typ E89, 258 PS / 190 kW
BMW Z4 Roadster, sDrive 35i, Typ E89, 306 PS / 225 kW
BMW Z4 Roadster, sDrive 35is, Typ E89, 340 PS / 250 kW

Application								
BMW Z4 Typ E89								
18 Zoll / 18 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	7,5x18	35	225/40R18	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30, 35	11, 47, 48
	HA	8,5x18	35	225/40R18	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30, 35	11, 47, 48
	VA	7,5x18	35	225/40R18	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30, 35	11, 47, 48
	HA	8,5x18	35	245/35R18	none		M12x1,5x30	K4b, 11, 47, 48
	VA	7,5x18	35	225/40R18	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30, 35	11, 47, 48
	HA	8,5x18	35	255/35R18	none		M12x1,5x30	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x18	35	225/40R18	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30, 35	11, 47, 48
	HA	8,5x18	35	225/40R18	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30, 35	11, 47, 48
	VA	8,5x18	35	225/40R18	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30, 35	11, 47, 48
	HA	8,5x18	35	255/35R18	none		M12x1,5x30	K4b, 11, 47, 48
Race GTS-R	VA	7,5x18	45	225/40R18	15mm	15a	M12x1,5x45	11, 47, 48
	HA	8,5x18	48	225/40R18	15mm	15a	M12x1,5x45	11, 47, 48
	VA	7,5x18	45	225/40R18	15mm	15a	M12x1,5x45	11, 47, 48
	HA	8,5x18	48	245/35R18	10mm	10a	M12x1,5x-40	K4b, 11, 47, 48
	VA	7,5x18	45	225/40R18	15mm	15a	M12x1,5x45	11, 47, 48
	HA	8,5x18	48	255/35R18	10mm	10a	M12x1,5x40	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x18	48	225/40R18	15mm	15a	M12x1,5x45	11, 47, 48
	HA	8,5x18	48	225/40R18	15mm	15a	M12x1,5x45	11, 47, 48
Race LS	VA	7,5x18	45	225/40R18	15mm	15a	M12x1,5x45	11, 47, 48
	HA	8,5x18	48	225/40R18	15mm	15a	M12x1,5x45	11, 47, 48
	VA	7,5x18	45	225/40R18	15mm	15a	M12x1,5x45	11, 47, 48
	HA	8,5x18	48	245/35R18	10mm	10a	M12x1,5x-40	K4b, 11, 47, 48
	VA	7,5x18	45	225/40R18	15mm	15a	M12x1,5x45	11, 47, 48
	HA	8,5x18	48	255/35R18	10mm	10a	M12x1,5x40	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x18	48	225/40R18	15mm	15a	M12x1,5x45	11, 47, 48
	HA	8,5x18	48	225/40R18	15mm	15a	M12x1,5x45	11, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS 2	VA	8,5x19	40	235/35R19	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	HA	8,5x19	40	235/35R19	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	VA	8,5x19	40	225/35R19	0, 5mm	0, 5 ¹	M12x1,5x30, -35	11, 47, 48
	HA	9,5x19	40	255/30R19	none		M12x1,5x30	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	40	235/35R19	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	HA	9,5x19	40	265/30R19	none		M12x1,5x30	K4b, 11, 47, 48
Race GTP	VA	8,5x19	38	235/35R19	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	HA	8,5x19	38	235/35R19	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	VA	8,5x19	38	225/35R19	0, 5mm	0, 5 ¹	M12x1,5x30, -35	11, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/30R19	none		M12x1,5x30	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	38	235/35R19	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/30R19	none		M12x1,5x30	K4b, 11, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x19	38	235/35R19	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	HA	8,5x19	38	235/35R19	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	VA	8,5x19	38	225/35R19	0, 5mm	0, 5 ¹	M12x1,5x30, -35	11, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/30R19	none		M12x1,5x30	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	38	235/35R19	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/30R19	none		M12x1,5x30	K4b, 11, 47, 48
Race LS	VA	8,5x19	42	235/35R19	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	HA	8,5x19	42	235/35R19	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	VA	8,5x19	42	225/35R19	0, 5mm	0, 5 ¹	M12x1,5x30, -35	11, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/30R19	none		M12x1,5x30	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	42	235/35R19	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/30R19	none		M12x1,5x30	K4b, 11, 47, 48
Spirit R	VA	8,5x19	42	235/35R19	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	HA	8,5x19	42	235/35R19	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	VA	8,5x19	42	225/35R19	0, 5mm	0, 5 ¹	M12x1,5x30, -35	11, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/30R19	none		M12x1,5x30	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	42	235/35R19	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/30R19	none		M12x1,5x30	K4b, 11, 47, 48
Race GTS	VA	8,5x19	30	225/35R19	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	HA	9,5x19	35	255/30R19	none		M12x1,5x30	K4b, 11, 47, 48

Spirit II	VA	8,5x19	35	235/35R19	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/35R19	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/35R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30, -35	11, 47, 48
	HA	9,5x19	40	255/30R19	none		M12x1,5x30	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35R19	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	HA	9,5x19	40	265/30R19	none		M12x1,5x30	K4b, 11, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x19	35	235/35R19	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/35R19	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/35R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30, -35	11, 47, 48
	HA	9,5x19	46	255/30R19	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35R19	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	HA	9,5x19	46	265/30R19	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, 11, 47, 48
Topas	VA	8,5x19	35	235/35R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30, -35	11, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/35R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30, -35	11, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/35R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30, -35	11, 47, 48
	HA	9,5x19	33	255/30R19	none		M12x1,5x30	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30, -35	11, 47, 48
	HA	9,5x19	33	265/30R19	none		M12x1,5x30	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/35R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30, -35	11, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/30R19	none		M12x1,5x30	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30, -35	11, 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/30R19	none		M12x1,5x30	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/35R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30, -35	11, 47, 48
	HA	10,0x19	38	265/30R19	none		M12x1,5x30	K4b, 11, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	8,5x20	35	235/30R20	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30R20	0, (5, 10, 15mm)	0, (5'), (10a), (15a)	M12x1,5x30, (-35),(-40),(-45)	11, (K4b), 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30R20	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	275/25R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30R20	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25R20	5mm	5'	M12x1,5x35	R1, K4b, 11, 47, 48
Race GTS 2	VA	8,5x20	35	235/30R20	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30R20	0, (5, 10, 15mm)	0, (5'), (10a), (15a)	M12x1,5x30, (-35),(-40),(-45)	11, (K4b), 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30R20	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	275/25R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30R20	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25R20	5mm	5'	M12x1,5x35	R1, K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30R20	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/25R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, 11, 47, 48
Spirit R	VA	8,5x20	35	235/30R20	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30R20	0, (5, 10, 15mm)	0, (5'), (10a), (15a)	M12x1,5x30, (-35),(-40),(-45)	11, (K4b), 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30R20	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	275/25R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30R20	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25R20	5mm	5'	M12x1,5x35	R1, K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30R20	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/25R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, 11, 47, 48

Fascinate	VA	8,5x20	35	235/30R20	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30R20	0, (5, 10, 15mm)	0, (5'), (10a), (15a)	M12x1,5x30, (-35),(-40),(-45)	11, (K4b), 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30R20	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	275/25R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30R20	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25R20	5mm	5'	M12x1,5x35	R1, K4b, 11, 47, 48
Race GTS	VA	8,5x20	35	235/30R20	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30R20	0, (5, 10, 15mm)	0, (5'), (10a), (15a)	M12x1,5x30, (-35),(-40),(-45)	11, (K4b), 47, 48
Race LS	VA	8,5x20	35	235/30R20	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30R20	0, (5, 10, 15mm)	0, (5'), (10a), (15a)	M12x1,5x30, (-35),(-40),(-45)	11, (K4b), 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30R20	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/25R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, 11, 47, 48
Spirit II	VA	8,5x20	35	235/30R20	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30R20	0, (5, 10, 15mm)	0, (5'), (10a), (15a)	M12x1,5x30, (-35),(-40),(-45)	11, (K4b), 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30R20	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	HA	10,0x20	40	275/25R20	none		M12x1,5x30	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30R20	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	HA	10,0x20	40	285/25R20	none		M12x1,5x30	R1, K4b, 11, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x20	35	235/30R20	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30R20	0, (5, 10, 15mm)	0, (5'), (10a), (15a)	M12x1,5x30, (-35),(-40),(-45)	11, (K4b), 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30R20	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/25R20	none	0a	M12x1,5x30	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30R20	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/25R20	none	0a	M12x1,5x30	R1, K4b, 11, 47, 48
Topas	VA	8,5x20	30	235/30R20	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	HA	8,5x20	30	235/30R20	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M12x1,5x30,(-35,-40)	11, (K4b), 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30R20	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	HA	9,5x20	46	275/25R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	30	235/30R20	none		M12x1,5x30	11, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/25R20	none		M12x1,5x30	K4b, 11, 47, 48

Legende / legend			
11	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj. 03.2014 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj. 03.2014</i>	Original Nummer BMW: - 36 106 798 872 <i>OE spare number: BMW - 36 106 798 872</i>	Zubehör Nummer: HUF - RDE017V21 <i>aftermarket number: HUF - RDE017V21</i>
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
R1	Reifenfreigabe erforderlich <i>Tyre approval required.</i>		
R7f	Achslasten sind zu beachten. <i>Axle loads must be checked.</i>		
xD	Diese Reifenkombination ist nicht zulässig für x-drive Modelle <i>This tire combination is not approved for x-drive models</i>		
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>		
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>		
x10	Keine 10mm Distanzscheibe möglich, da zu hohe Radnabe. <i>No 10mm spacer possible, because of wheel hub.</i>		
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number			
0	None		
0a	None +2ZR		
5 ¹	751207250501		
5 ⁴	751207410504		
10	751207411006		
15	751207411506		
20	751207412006		
25	751207412506		
5 ¹ a	751207250501 +2ZR		
5 ⁴ a	751207410504 +2ZR		
10a	751207411006 +2ZR		
15a	751207411506 +2ZR		
20a	751207412006 +2ZR		
25a	751207412506 +2ZR		
10b	751207411006 +4ZR		
15b	751207411506 +4ZR		
20b	751207412006 +4ZR		
25b	751207412506 +4ZR		
Farblegende / color legend			
	problemlos <i>unproblematically</i>		
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>		
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>		