



BMW Z4 Roadster, 20i sDrive, Typ G29, 163PS / 120kW

BMW Z4 Roadster, 20i sDrive, Typ G29, 197PS / 145kW

BMW Z4 Roadster, 30i sDrive, Typ G29, 258PS / 190kW

BMW Z4 Roadster, M40i sDrive, Typ G29, 340PS / 250kW

Application								
BMW Z4, Typ G29								5x112
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Magic CW	VA	8,5x19	35	255/35 R19	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4a), 17, 47, 48
	HA	8,5x19	35	255/35 R19	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	(K4b), 17, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x19	35	255/35 R19	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4a), 17, 47, 48
	HA	8,5x19	35	255/35 R19	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	(K4b), 17, 47, 48
	VA	8,5x19	35	255/35 R19	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4a), 17, 47, 48
	HA	9,5x19	46	275/35 R19	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	(K4b), 17, 47, 48
	VA	8,5x19	35	255/35 R19	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4a), 17, 47, 48
	HA	9,5x19	46	285/30 R19	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4b), 17, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheiben [siehe unten] Spacer [see below]	Radschrauben Bolts	Auflagen Remarks	
Race LS 2	VA	8,5x20	30	255/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	K71, (K4a), 17, 47, 48	
	HA	8,5x20	30	255/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	K71, (K4b), 17, 47, 48	
	VA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	K71, (K4a), 17, 47, 48	
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	K71, (K4a), 17, 47, 48	
	VA	8,5x20	30	255/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	K71, (K4a), 17, 47, 48	
	HA	9,5x20	46	275/30 R20	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	(K4b), 17, 47, 48	
	VA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	K71, (K4a), 17, 47, 48	
	HA	9,5x20	46	275/30 R20	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	(K4b), 17, 47, 48	
	VA	8,5x20	30	255/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	K71, (K4a), 17, 47, 48	
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 17, 47, 48	
	VA	8,5x20	30	245/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	K71, (K4a), 17, 47, 48	
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4b, 17, 47, 48	
	VA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	K71, (K4a), 17, 47, 48	
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 17, 47, 48	
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	K71, (K4a), 17, 47, 48	
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4b, 17, 47, 48	
	VA	8,5x20	30	255/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	K71, (K4a), 17, 47, 48	
	HA	10,0x20	25	275/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 17, 47, 48	
	Fascinate	VA	8,5x20	30	255/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 17, 47, 48
		HA	8,5x20	30	255/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4b), 17, 47, 48
VA		8,5x20	35	255/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 17, 47, 48	
HA		8,5x20	35	255/30 R20	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 17, 47, 48	
VA		8,5x20	30	255/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 17, 47, 48	
HA		10,0x20	35	275/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	17, 47, 48	
VA		8,5x20	30	245/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 17, 47, 48	
HA		10,0x20	35	295/25 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	17, 47, 48	
VA		8,5x20	35	255/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 17, 47, 48	
HA		10,0x20	35	275/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	17, 47, 48	
VA		8,5x20	35	245/30 R20	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 17, 47, 48	
HA		10,0x20	35	295/25 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 17, 47, 48	

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheiben [siehe unten] Spacer [see below]	Radschrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race GTS	VA	8,5x20	24	255/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4a), 17, 47, 48
	HA	8,5x20	24	255/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 17, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	K71, (K4a), 17, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	K71, (K4a), 17, 47, 48
	VA	8,5x20	24	255/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	K71, (K4a), 17, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 17, 47, 48
	VA	8,5x20	24	245/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	K71, (K4a), 17, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4b, 17, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	K71, (K4a), 17, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 17, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	K71, (K4a), 17, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4b, 17, 47, 48
Topas	VA	8,5x20	30	255/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50) [Tuner Bolts]*	K71, (K4a), 17, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50) [Tuner Bolts]*	K71, (K4b), 17, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50) [Tuner Bolts]*	K71, (K4a), 17, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4b), 17, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50) [Tuner Bolts]*	K71, (K4a), 17, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	K4b, 17, 47, 48
Hibonit	VA	8,5x20	24	255/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4a), 17, 47, 48
	HA	8,5x20	24	255/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 17, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4a), 17, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	(K4a), 17, 47, 48
	VA	8,5x20	24	255/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4a), 17, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 17, 47, 48
	VA	8,5x20	24	245/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4a), 17, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4b, 17, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4a), 17, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 17, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	(K4a), 17, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4b, 17, 47, 48

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheiben [siehe unten] Spacer [see below]	Radschrauben Bolts	Auflagen Remarks
Fascinate	VA	9,0x21	30	245/30 R21	0, 11, (15mm)	0, 11 [°] , (15 [°])	M14x1,25x30,-40,-(45) [Tuner Bolts]*	(K4a), 17, TA, 47, 48
	HA	9,0x21	30	245/30 R21	0, 11, 15mm	0, 11 [°] , 15 [°]	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	17, TA, 47, 48
	VA	9,0x21	41	245/30 R21	11, 15, 20mm	11 [°] , 15 [°] , 20 [°]	M14x1,25x40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	17, TA, 47, 48
	HA	9,0x21	41	245/30 R21	11, 15, 20mm	11 [°] , 15 [°] , 20 [°]	M14x1,25x40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	17, TA, 47, 48
	VA	9,0x21	30	245/30 R21	0, 11, (15mm)	0, 11 [°] , (15 [°])	M14x1,25x30,-40,-(45) [Tuner Bolts]*	(K4a), 17, TA, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	11mm	11 [°]	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	K4b, 17, TA, 47, 48
	VA	9,0x21	41	245/30 R21	11, 15, 20mm	11 [°] , 15 [°] , 20 [°]	M14x1,25x40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	17, TA, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	11mm	11 [°]	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	K4b, 17, TA, 47, 48
Race LS 2	VA	9,0x21	30	245/30 R21	0, 11, (15mm)	0, 11 [°] , (15 [°])	M14x1,25x30,-40,-(45)	(K4a), 17, TA, 47, 48
	HA	9,0x21	30	245/30 R21	0, 11, 15mm	0, 11 [°] , 15 [°]	M14x1,25x30,-40,-45	17, TA, 47, 48
	VA	9,0x21	41	245/30 R21	11, 15, 20mm	11 [°] , 15 [°] , 20 [°]	M14x1,25x40,-45,-50	17, TA, 47, 48
	HA	9,0x21	41	245/30 R21	11, 15, 20mm	11 [°] , 15 [°] , 20 [°]	M14x1,25x40,-45,-50	17, TA, 47, 48
	VA	9,0x21	30	245/30 R21	0, 11, (15mm)	0, 11 [°] , (15 [°])	M14x1,25x30,-40,-(45)	(K4a), 17, TA, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	11mm	11 [°]	M14x1,25x40	K4b, 17, TA, 47, 48
	VA	9,0x21	41	245/30 R21	11, 15, 20mm	11 [°] , 15 [°] , 20 [°]	M14x1,25x40,-45,-50	17, TA, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	11mm	11 [°]	M14x1,25x40	K4b, 17, TA, 47, 48
Race GTS	VA	9,0x21	30	245/30 R21	0, 11, (15mm)	0, 11 [°] , (15 [°])	M14x1,25x30,-40,-(45)	(K4a), 17, TA, 47, 48
	HA	9,0x21	30	245/30 R21	0, 11, 15mm	0, 11 [°] , 15 [°]	M14x1,25x30,-40,-45	17, TA, 47, 48
	VA	9,0x21	30	245/30 R21	0, 11, (15mm)	0, 11 [°] , (15 [°])	M14x1,25x30,-40,-(45)	(K4a), 17, TA, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/25 R21	0, 11mm	0, 11 [°]	M14x1,25x30,-40	K4b, 17, TA, 47, 48
Topas	VA	9,0x21	26	245/30 R21	0, (11mm)	0, (11 [°])	M14x1,25x30,-(40) [Tuner Bolts]*	(K4a), 17, TA, 47, 48
	HA	9,0x21	26	245/30 R21	0, 11mm	0, 11 [°]	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	17, TA, 47, 48
	VA	9,0x21	31	245/30 R21	0, 11, (15mm)	0, 11 [°] , (15 [°])	M14x1,25x30,-40,-(45) [Tuner Bolts]*	K71, (K4a), 17, TA, 47, 48
	HA	9,0x21	31	245/30 R21	0, 11, 15mm	0, 11 [°] , 15 [°]	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	K71, 17, TA, 47, 48
	VA	9,0x21	26	245/30 R21	0, (11mm)	0, (11 [°])	M14x1,25x30,-(40) [Tuner Bolts]*	(K4a), 17, TA, 47, 48
	HA	10,5x21	39	295/25 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 17, TA, 47, 48
	VA	9,0x21	31	245/30 R21	0, 11, (15mm)	0, 11 [°] , (15 [°])	M14x1,25x30,-40,-(45) [Tuner Bolts]*	K71, (K4a), 17, TA, 47, 48
	HA	10,5x21	39	295/25 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 17, TA, 47, 48

Legende / legend			
17	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj. 11.2018 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj. 11.2018</i>	Original Nummer: BMW - 36 10 6 877 937 <i>OE spare number: BMW - 36 10 6 877 937</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 <i>aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21</i>
*	Bitte beachten Sie, dass für die Montage spezielle Schrauben mit schmalem Schraubenkopf benötigt werden. <i>Please note that special screws with a narrow screw head are required for mounting.</i>		
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
K71	Ohne Distanzscheibe nicht für Fahrzeuge mit M-Performance Bremse zugelassen. <i>Without Spacer not allowed for vehicles with M-Performance brakes.</i>		
TA	Ggf. Tachoangleichung erforderlich. <i>Possible adjusting of tachometer necessary.</i>		
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>		
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>		
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number			
0	None		
11 ^e	751126651106		
15 ^e	751126651506		
20 ^e	751126652006		
Farblegende / color legend			
	problemlos <i>unproblematically</i>		
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>		
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>		