

# 8

## Series



BMW 8er Cabrio, 840i, Typ G14, 340PS / 250kW

BMW 8er Cabrio, 840i xDrive, Typ G14, 340PS / 250kW

BMW 8er Cabrio, 840d xDrive, Typ G14, 320PS / 235kW

BMW 8er Cabrio, M850i xDrive, Typ G14, 530PS / 390kW

BMW 8er Coupe, 840i, Typ G15, 340PS / 250kW

BMW 8er Coupe, 840i xDrive, Typ G15, 340PS / 250kW

BMW 8er Coupe, 840d xDrive, Typ G15, 320PS / 235kW

BMW 8er Coupe, M850i xDrive, Typ G15, 530PS / 390kW

Application								
BMW 8er, Typ G14/G15								5x112
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Magic CW	VA	8,5x19	35	245/40 R19	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	BD4, (K4a), Li17, 16, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/40 R19	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	BD1, (K4b), Li17, 16, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x19	35	245/40 R19	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	BD4, (K4a), Li17, 16, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/40 R19	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	BD1, (K4b), Li17, 16, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/40 R19	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	BD4, (K4a), 16, 47, 48
	HA	9,5x19	46	275/35 R19	0, 11, ( 15, 20mm)	0, 11°, ( 15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	BD1, (K4b), 16, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/40 R19	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	BD4, (K4a), 16, 47, 48
	HA	9,5x19	46	285/35 R19	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	BD1, (K4b), 16, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheiben [siehe unten] Spacer [see below]	Radschrauben Bolts	Auflagen Remarks
Fascinate	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,-(-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li14, 16, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°,15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,-(-50) [Tuner Bolts]*	(K4b), Li14, 16, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,-(-40,-45) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li14, 16, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/35 R20	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,-(-45) [Tuner Bolts]*	(K4b), Li14, 16, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,-(-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li14, 16, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	K4b, Li16, 16, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,-(-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li14, 16, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 16, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,-(-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 16, 47, 48, TA
	HA	10,0x20	35	295/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 16, 47, 48, TA
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,-(-40,-45) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li14, 16, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	K4b, Li16, 16, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,-(-40,-45) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li14, 16, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 16, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,-(-40,-45) [Tuner Bolts]*	(K4a), 16, 47, 48, TA
	HA	10,0x20	35	295/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 16, 47, 48, TA
Hibonit	VA	8,5x20	24	245/35 R20	none		M14x1,25x30	BD5, Li14, 16, 47, 48
	HA	8,5x20	24	245/35 R20	none		M14x1,25x30	BD2, Li14, 16, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,-(-45,-50)	BD6, BD7, (K4a), Li14, 16, 47, 48, nur G15
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°,15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,-(-50)	BD3, (K4b), Li14, 16, 47, 48, nur G15
	VA	8,5x20	24	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(-40)	BD5, (K4a), Li14, 16, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(-40)	BD2, (K4b), Li16, 16, 47, 48
	VA	8,5x20	24	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(-40)	BD5, (K4a), Li14, 16, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	BD2, K4b, 16, 47, 48
	VA	8,5x20	24	255/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	BD5, (K4a), 16, 47, 48, TA
	HA	10,0x20	38	295/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	BD2, K4b, 16, 47, 48, TA
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,-(-45,-50)	BD6, BD7, (K4a), Li14, 16, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(-40)	BD2, (K4b), Li16, 16, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,-(-45,-50)	BD6, BD7, (K4a), Li14, 16, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	BD2, K4b, 16, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,-(-45,-50)	BD6, BD7, (K4a), 16, 47, 48, TA
	HA	10,0x20	38	295/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	BD2, K4b, 16, 47, 48, TA

## 20 Zoll / 20 Inch




Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheiben [siehe unten] Spacer [see below]	Radschrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race GTS	VA	8,5x20	24	245/35 R20	none		M14x1,25x30	Li14, 16, 47, 48
	HA	8,5x20	24	245/35 R20	none		M14x1,25x30	Li14, 16, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li14, 16, 47, 48, nur G15
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	11, 15, (20mm)	11°,15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4b), Li14, 16, 47, 48, nur G15
	VA	8,5x20	24	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li14, 16, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	BD1, (K4b), Li16, 16, 47, 48
	VA	8,5x20	24	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li14, 16, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	BD1, K4b, 16, 47, 48
	VA	8,5x20	24	255/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	(K4a), 16, 47, 48, TA
	HA	10,0x20	38	295/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	BD1, K4b, 16, 47, 48, TA
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li14, 16, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	BD1, (K4b), Li16, 16, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li14, 16, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	BD1, K4b, 16, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), 16, 47, 48, TA
	HA	10,0x20	38	295/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	BD1, K4b, 16, 47, 48, TA
Race LS 2	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	BD7, BD8, (K4a), Li14, 16, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/35 R20	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4b), Li14, 16, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li14, 16, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4b), Li14, 16, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	BD7, BD8, (K4a), Li14, 16, 47, 48
	HA	9,5x20	46	275/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4b), Li16, 16, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	BD7, BD8, (K4a), Li14, 16, 47, 48
	HA	9,5x20	46	285/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	(K4b), 16, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li14, 16, 47, 48
	HA	9,5x20	46	275/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4b), Li16, 16, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li14, 16, 47, 48
	HA	9,5x20	46	285/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	(K4b), 16, 47, 48

## 20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheiben [siehe unten] Spacer [see below]	Radschrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race LS 2	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11, 15mm)	0, (11 <sup>°</sup> , 15 <sup>°</sup> )	M14x1,25x30,(-40,-45)	BD7, BD8, (K4a), Li14, 16, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	0, (11mm)	0, (11 <sup>°</sup> )	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li16, 16, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11, 15mm)	0, (11 <sup>°</sup> , 15 <sup>°</sup> )	M14x1,25x30,(-40,-45)	BD7, BD8, (K4a), Li14, 16, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>°</sup>	M14x1,25x30,-40	K4b, 16, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11, 15mm)	0, (11 <sup>°</sup> , 15 <sup>°</sup> )	M14x1,25x30,(-40,-45)	BD7, BD8, (K4a), 16, 47, 48, TA
	HA	10,0x20	38	295/30 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>°</sup>	M14x1,25x30,-40	K4b, 16, 47, 48, TA
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11, (15, 20mm)	11 <sup>°</sup> , (15 <sup>°</sup> , 20 <sup>°</sup> )	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li14, 16, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	0, (11mm)	0, (11 <sup>°</sup> )	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li16, 16, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11, (15, 20mm)	11 <sup>°</sup> , (15 <sup>°</sup> , 20 <sup>°</sup> )	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li14, 16, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>°</sup>	M14x1,25x30,-40	K4b, 16, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	11, (15, 20mm)	11 <sup>°</sup> , (15 <sup>°</sup> , 20 <sup>°</sup> )	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), 16, 47, 48, TA
	HA	10,0x20	38	295/30 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>°</sup>	M14x1,25x30,-40	K4b, 16, 47, 48, TA
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11, 15mm)	0, (11 <sup>°</sup> , 15 <sup>°</sup> )	M14x1,25x30,(-40,-45)	BD7, BD8, (K4a), Li14, 16, 47, 48
	HA	10,0x20	25	275/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li16, 16, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11, 15mm)	0, (11 <sup>°</sup> , 15 <sup>°</sup> )	M14x1,25x30,(-40,-45)	BD7, BD8, (K4a), Li14, 16, 47, 48
	HA	10,0x20	25	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 16, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11, 15mm)	0, (11 <sup>°</sup> , 15 <sup>°</sup> )	M14x1,25x30,(-40,-45)	BD7, BD8, (K4a), 16, 47, 48, TA
	HA	10,0x20	25	295/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 16, 47, 48, TA
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11, (15, 20mm)	11 <sup>°</sup> , (15 <sup>°</sup> , 20 <sup>°</sup> )	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li14, 16, 47, 48
	HA	10,0x20	25	275/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li16, 16, 47, 48
VA	8,5x20	35	245/35 R20	11, (15, 20mm)	11 <sup>°</sup> , (15 <sup>°</sup> , 20 <sup>°</sup> )	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li14, 16, 47, 48	
HA	10,0x20	25	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 16, 47, 48	
VA	8,5x20	35	255/35 R20	11, (15, 20mm)	11 <sup>°</sup> , (15 <sup>°</sup> , 20 <sup>°</sup> )	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), 16, 47, 48, TA	
HA	10,0x20	25	295/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 16, 47, 48, TA	
Topas	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11, 15mm)	0, (11 <sup>°</sup> , 15 <sup>°</sup> )	M14x1,25x30,(-40,-45) [Tuner Bolts]*	BD7, BD8, (K4a), Li14, 16, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/35 R20	0, 11, (15mm)	0, 11 <sup>°</sup> , (15 <sup>°</sup> )	M14x1,25x30,-40,(-45) [Tuner Bolts]*	(K4b), Li14, 16, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11, 15mm)	0, (11 <sup>°</sup> , 15 <sup>°</sup> )	M14x1,25x30,(-40,-45) [Tuner Bolts]*	BD7, BD8, (K4a), Li14, 16, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	0, (11mm)	0, (11 <sup>°</sup> )	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4b), Li16, 16, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11, 15mm)	0, (11 <sup>°</sup> , 15 <sup>°</sup> )	M14x1,25x30,(-40,-45) [Tuner Bolts]*	BD7, BD8, (K4a), Li14, 16, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>°</sup>	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	K4b, 16, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11, 15mm)	0, (11 <sup>°</sup> , 15 <sup>°</sup> )	M14x1,25x30,(-40,-45) [Tuner Bolts]*	BD7, BD8, (K4a), 16, 47, 48, TA
	HA	10,0x20	38	295/30 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>°</sup>	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	K4b, 16, 47, 48, TA

**21 Zoll / 21 Inch**

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheiben [siehe unten] Spacer [see below]	Radschrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race LS 2	VA	9,0x21	30	245/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 16, Li10, 80, 47, 48
	HA	9,0x21	30	245/30 R21	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 16, Li10, 80, 47, 48
	VA	9,0x21	41	245/30 R21	11, 15, (20mm)	11°, 15°, ( 20°)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), 16, Li10, 80, 47, 48
	HA	9,0x21	41	245/30 R21	11, 15, (20mm)	11°, 15°, ( 20°)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4b), 16, Li10, 80, 47, 48
	VA	9,0x21	30	245/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 16, Li10, 81, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 16, 81, 47, 48
	VA	9,0x21	41	245/30 R21	11, 15, (20mm)	11°, 15°, ( 20°)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), 16, Li10, 81, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 16, 81, 47, 48
Fascinate	VA	9,0x21	30	245/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 16, Li10, 80, 47, 48
	HA	9,0x21	30	245/30 R21	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 16, Li10, 80, 47, 48
	VA	9,0x21	30	245/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 16, Li10, 81, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 16, 81, 47, 48
	VA	9,0x21	41	245/30 R21	11, 15, (20mm)	11°, 15°, ( 20°)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), 16, Li10, 82, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 16, 82, 47, 48
Race GTS	VA	9,0x21	30	245/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 16, Li10, 80, 47, 48
	HA	9,0x21	30	245/30 R21	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 16, Li10, 80, 47, 48
	VA	9,0x21	30	245/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 16, Li10, 81, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/25 R21	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4b, 16, 81, 47, 48
Topas	VA	9,0x21	26	245/30 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	16, Li10, 80, 47, 48
	VA	9,0x21	26	245/30 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	16, Li10, 80, 47, 48
	VA	9,0x21	31	245/30 R21	11mm	11°	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	K4a, 16, Li10, 80, 47, 48
	VA	9,0x21	31	245/30 R21	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45 [Tuner Bolts]*	K4b, 16, Li10, 80, 47, 48
	VA	9,0x21	26	245/30 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	16, Li10, 80, 47, 48
	HA	10,5x21	39	295/25 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 16, 80, 47, 48
	VA	9,0x21	31	245/30 R21	11mm	11°	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	K4a, 16, Li10, 80, 47, 48
	HA	10,5x21	39	295/25 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 16, 80, 47, 48

Legende / legend			
16	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj. 03.2018 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj. 03.2018</i>	Original Nummer: BMW - 36 10 6 887 147 <i>OE spare number: BMW - 36 10 6 887 147</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 <i>aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21</i>
*	Bitte beachten Sie, dass für die Montage spezielle Schrauben mit schmalem Schraubenkopf benötigt werden. <i>Please note that special screws with a narrow screw head are required for mounting.</i>		
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>		
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>		
80	Nur für G15 840i/840ixDrive <i>Only for G15 840i/840ixDrive</i>		
81	Nicht für G16 840d; nicht für G14/G15/G16 M850i <i>Not for G16 840d; not for G14/G15/G16 M850i</i>		
82	nicht für G16; nicht für G14/G15/G16 M850i <i>Not for G16; not for G14/G15/G16 M850i</i>		
Li10	Mindestens einen Lastindex von 91 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 91. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>		
Li14	Mindestens einen Lastindex von 95 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 95. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>		
Li16	Mindestens einen Lastindex von 97 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 97. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>		
Li17	Mindestens einen Lastindex von 98 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 98. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>		
BD1	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 398mm <i>Not for brake disc diameter 398mm</i>		
BD2	11mm Distanzscheibe bei Bremsscheibendurchmesser 398mm <i>11mm spacer for brake disc diameter 398mm</i>		
BD3	20mm Distanzscheibe bei Bremsscheibendurchmesser 398mm <i>20mm spacer for brake disc diameter 398mm</i>		
BD4	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 395mm <i>Not for brake disc diameter 398mm</i>		
BD5	11mm Distanzscheibe bei Bremsscheibendurchmesser 395mm <i>11mm spacer for brake disc diameter 395mm</i>		
BD6	20mm Distanzscheibe bei Bremsscheibendurchmesser 395mm <i>20mm spacer for brake disc diameter 395mm</i>		
BD7	11mm Distanzscheibe bei Bremsscheibendurchmesser 374mm <i>11mm spacer for brake disc diameter 374mm</i>		
BD8	11mm Distanzscheibe bei Bremsscheibendurchmesser 348mm <i>11mm spacer for brake disc diameter 348mm</i>		
TA	Ggf. Tachoangleichung erforderlich. <i>Possible adjusting of tachometer necessary.</i>		
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number			
0	None		
11 <sup>e</sup>	751126651106		
15 <sup>e</sup>	751126651506		
20 <sup>e</sup>	751126652006		
Farblegende / color legend			
	problemlos <i>unproblematically</i>		
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>		
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>		