



Mini Countryman, One D, Typ R60, 90 PS / 66 kW

Mini Countryman, Cooper D, Typ R60, 112 PS / 82 kW

Mini Countryman, Cooper D 2.0, Typ R60, 112 PS / 82 kW

Mini Countryman, Cooper 2.0 D ALL4, Typ R60, 112 PS / 82 kW

Mini Countryman, Cooper 1.6, Typ R60, 122 PS / 90 kW

Mini Countryman, Cooper D 2.0 ALL4, Typ R60, 136 PS / 100 kW

Mini Countryman, Cooper D 2.0 ALL4, Typ R60, 143 PS / 105 kW

Mini Countryman, Cooper ALL4, Typ R60, 163 PS / 120 kW

Mini Countryman, Cooper S ALL4, Typ R60, 184 PS / 135 kW

Mini Paceman, Cooper D ALL4, Typ R61, 112 PS / 82 kW

Mini Paceman, Cooper, Typ R61, 120 PS / 88 kW

Mini Paceman, Cooper, Typ R61, 122 PS / 90 kW

Mini Paceman, Cooper SD, Typ R61, 136 PS / 100 kW

Mini Paceman, Cooper SD, Typ R61, 143 PS / 105 kW

Mini Paceman, Cooper S, Typ R61, 163 PS / 120 kW

Mini Paceman, Cooper S, Typ R61, 184 PS / 135 kW

Mini Paceman, Cooper S, Typ R61, 190 PS / 140 kW

Mini Countryman, One D, Typ R60 Facelift, 90 PS / 66 kW

Mini Countryman, Cooper D, Typ R60 Facelift, 112 PS / 82 kW

Mini Countryman, Cooper D ALL4, Typ R60 Facelift, 112 PS / 82 kW

Mini Countryman, Cooper 1.6, Typ R60 Facelift, 116 PS / 85 kW

Mini Countryman, Cooper 1.6 ALL4, Typ R60 Facelift, 120 PS / 88 kW

Mini Countryman, Cooper 1.6 ALL4, Typ R60 Facelift, 122 PS / 90 kW

Mini Countryman, Cooper D 2.0 ALL4, Typ R60 Facelift, 136 PS / 100 kW

Mini Countryman, Cooper D ALL4, Typ R60 Facelift, 143 PS / 105 kW

Mini Countryman, Cooper ALL4, Typ R60 Facelift, 163 PS / 120 kW

Mini Countryman, Cooper S ALL4, Typ R60 Facelift, 184 PS / 135 kW

Mini Countryman, Cooper S ALL4, Typ R60 Facelift, 190 PS / 140 kW

Mini Countryman, One, Typ R60, 98 PS / 72 kW

Mini Countryman, Cooper D 2.0, Typ R60, 112 PS / 82 kW

Mini Countryman, Cooper D ALL4, Typ R60, 112 PS / 82 kW

Mini Countryman, Cooper 1.6, Typ R60, 120 PS / 88 kW

Mini Countryman, Cooper D 2.0, Typ R60, 136 PS / 100 kW

Mini Countryman, Cooper D 2.0, Typ R60, 143 PS / 105 kW

Mini Countryman, Cooper, Typ R60, 163 PS / 120 kW

Mini Countryman, Cooper S, Typ R60, 184 PS / 135 kW

Mini Paceman, Cooper D, Typ R61, 112 PS / 82 kW

Mini Paceman, Cooper, Typ R61, 116 PS / 85 kW

Mini Paceman, Cooper ALL4, Typ R61, 120 PS / 88 kW

Mini Paceman, Cooper 1.6 ALL4, Typ R61, 122 PS / 90 kW

Mini Paceman, Cooper SD ALL4, Typ R61, 136 PS / 100 kW

Mini Paceman, Cooper SD ALL4, Typ R61, 143 PS / 105 kW

Mini Paceman, Cooper S ALL4, Typ R61, 163 PS / 120 kW

Mini Paceman, Cooper S ALL4, Typ R61, 184 PS / 135 kW

Mini Paceman, Cooper S ALL4, Typ R61, 190 PS / 140 kW

Mini Countryman, One, Typ R60 Facelift, 98 PS / 72 kW

Mini Countryman, Cooper 2.0 D, Typ R60 Facelift, 112 PS / 82 kW

Mini Countryman, Cooper D 2.0 ALL4, Typ R60 Facelift, 112 PS / 82 kW

Mini Countryman, Cooper 1.6, Typ R60 Facelift, 120 PS / 88 kW

Mini Countryman, Cooper 1.6, Typ R60 Facelift, 122 PS / 90 kW

Mini Countryman, Cooper D 2.0, Typ R60 Facelift, 136 PS / 100 kW

Mini Countryman, Cooper D 2.0, Typ R60 Facelift, 143 PS / 105 kW

Mini Countryman, Cooper, Typ R60 Facelift, 163 PS / 120 kW

Mini Countryman, Cooper S, Typ R60 Facelift, 184 PS / 135 kW

Mini Countryman, Cooper S, Typ R60 Facelift, 190 PS / 140 kW




**Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.**

**In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.**

Application								
Mini Typ UKL/X, Typ UKL-C/X								5x120
18 Zoll / 18 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	7,5x18	35	225/45 R18	none		M14x1,25x30	K4a, 47, 48
	HA	7,5x18	35	225/45 R18	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	K4b, 47, 48
	VA	7,5x18	35	225/45 R18	none	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4a, 47, 48
	HA	8,5x18	35	225/45 R18	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
Race GTS-R	VA	7,5x18	45	225/45 R18	none		M14x1,25x30	47, 48
	HA	7,5x18	45	225/45 R18	0, (5, 10, 15mm)	0, (5', 10a, 15a)	M14x1,25x30,(-35,-40,-45)	(K4b), 47, 48
	VA	7,5x18	45	225/45 R18	none		M14x1,25x30	47, 48
	HA	8,5x18	48	225/45 R18	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	K4b, 47, 48
Race LS	VA	7,5x18	45	225/45 R18	none		M14x1,25x30	47, 48
	HA	7,5x18	45	225/45 R18	0, (5, 10, 15mm)	0, (5', 10a, 15a)	M14x1,25x30,(-35,-40,-45)	(K4b), 47, 48
	VA	7,5x18	45	225/45 R18	none		M14x1,25x30	47, 48
	HA	8,5x18	48	225/45 R18	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	K4b, 47, 48

**19 Zoll / 19 Inch**

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Spirit II	VA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
Race GTP	VA	8,5x19	38	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	38	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	38	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	38	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x19	38	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	38	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	38	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	38	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
Race GTS 2	VA	8,5x19	40	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	40	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	40	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	40	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
Race LS	VA	8,5x19	42	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	42	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	42	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	42	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
Spirit R	VA	8,5x19	42	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	42	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	42	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	42	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
Topas	VA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48

Legende / legend	
Rv	Nur für Fahrzeuge mit Radlaufverbreiterungen <i>Only with wheel arch extensions</i>
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number	
0	None
0a	None +2ZR
5 <sup>1</sup>	751207250501
5 <sup>4</sup>	751207410504
10	751207411006
15	751207411506
20	751207412006
25	751207412506
5 <sup>1</sup> a	751207250501 +2ZR
5 <sup>4</sup> a	751207410504 +2ZR
10a	751207411006 +2ZR
15a	751207411506 +2ZR
20a	751207412006 +2ZR
25a	751207412506 +2ZR
10b	751207411006 +4ZR
15b	751207411506 +4ZR
20b	751207412006 +4ZR
25b	751207412506 +4ZR
Farblegende / color legend	
	problemlos <i>unproblematically</i>
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>