

Mini Series



Mini, One, Typ R50, 90 PS / 66 kW
Mini, One D, Typ R50, 88 PS / 65 kW
Mini, Cooper, Typ R50, 116 PS / 85 kW
Mini, Cooper S, Typ R53, 170 PS / 125 kW
Mini, Cooper S, Typ R53, 218 PS / 170 kW

Mini Cabrio, One, Typ R52, 90 PS / 66 kW
Mini Cabrio, Cooper, Typ R52, 116 PS / 85 kW
Mini Cabrio, Cooper S, Typ R52, 170 PS / 125 kW

| Application | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Mini Cooper, Typ R50, R53 / Mini Cooper Cabrio Typ R52 | | | | | | | | |
| 17 Zoll / 17 Inch | | | | | | | | |
| Design | Achse <i>Axle</i> | Größe <i>Size</i> | ET <i>Offset</i> | Reifengröße <i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben <i>Bolts</i> | Auflagen <i>Remarks</i> |
| Race GTS-R | VA | 7,0x17 | 40 | 205/45R17 | none | | M12x1,5x30 | 47, 48 |
| | HA | 7,0x17 | 40 | 205/45R17 | none | | M12x1,5x30 | 47, 48 |
| | VA | 7,0x17 | 40 | 215/40R17 | none | | M12x1,5x30 | 47, 48 |
| | HA | 7,0x17 | 40 | 215/40R17 | none | | M12x1,5x30 | 47, 48 |
| 18 Zoll / 18 Inch | | | | | | | | |
| Design | Achse <i>Axle</i> | Größe <i>Size</i> | ET <i>Offset</i> | Reifengröße <i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben <i>Bolts</i> | Auflagen <i>Remarks</i> |
| Race GTS-R | VA | 7,0x18 | 40 | 205/40R18 | none | | M12x1,5x30 | 47, 48 |
| | HA | 7,0x18 | 40 | 205/40R18 | none | | M12x1,5x30 | 47, 48 |
| | VA | 7,0x18 | 40 | 215/35R18 | none | | M12x1,5x30 | 47, 48 |
| | HA | 7,0x18 | 40 | 215/35R18 | none | | M12x1,5x30 | 47, 48 |
| Magic CW | VA | 7,5x18 | 48 | 205/40R18 | none | | M14x1,25x30 | 10, 47, 48 |
| | HA | 7,5x18 | 48 | 205/40R18 | none | | M14x1,25x30 | 10, 47, 48 |
| | VA | 7,5x18 | 48 | 215/35R18 | none | | M14x1,25x30 | K4a, 10, 47, 48 |
| | HA | 7,5x18 | 48 | 215/35R18 | none | | M14x1,25x30 | K4b, 10, 47, 48 |
| | VA | 7,5x18 | 48 | 225/35R18 | none | | M14x1,25x30 | K4a, 10, 47, 48 |
| | HA | 7,5x18 | 48 | 225/35R18 | none | | M14x1,25x30 | K4b, 10, 47, 48 |

| Legende / legend | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K4a | An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i> |
| K4b | An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i> |
| R1 | Reifenfreigabe erforderlich <i>Tyre approval required.</i> |
| R7f | Achslasten sind zu beachten. <i>Axle loads must be checked.</i> |
| xD | Diese Reifenkombination ist nicht zulässig für x-drive Modelle <i>This tire combination is not approved for x-drive models</i> |
| 47 | Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i> |
| 48 | Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i> |
| x10 | Keine 10mm Distanzscheibe möglich, da zu hohe Radnabe. <i>No 10mm spacer possible, because of wheel hub.</i> |
| Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number | |
| 0 | None |
| 0a | None +2ZR |
| 5 ¹ | 751207250501 |
| 5 ⁴ | 751207410504 |
| 10 | 751207411006 |
| 15 | 751207411506 |
| 20 | 751207412006 |
| 25 | 751207412506 |
| 5 ¹ a | 751207250501 +2ZR |
| 5 ⁴ a | 751207410504 +2ZR |
| 10a | 751207411006 +2ZR |
| 15a | 751207411506 +2ZR |
| 20a | 751207412006 +2ZR |
| 25a | 751207412506 +2ZR |
| 10b | 751207411006 +4ZR |
| 15b | 751207411506 +4ZR |
| 20b | 751207412006 +4ZR |
| 25b | 751207412506 +4ZR |
| Farblegende / color legend | |
| | problemlos <i>unproblematically</i> |
| | laut STVZO problemlos, EU grenzwertig by STVZO unproblematically, EU is uncertain |
| | evtl mit Karosseriearbeit verbunden related with possible bodywork |