

Mini Series



Mini Cabrio, Cooper, Typ R57, 116 PS / 85 kW
Mini Cabrio, Cooper S, Typ R57, 170 PS / 125 kW

Mini Cabrio, One, Typ R57 Facelift, 90 PS / 66 kW
Mini Cabrio, Cooper D, Typ R57 Facelift, 112 PS / 82 kW
Mini Cabrio, Cooper, Typ R57 Facelift, 120 PS / 88 kW
Mini Cabrio, Cooper SD, Typ R57 Facelift, 143 PS / 105 kW
Mini Cabrio, Cooper S, Typ R57 Facelift, 170 PS / 125 kW

Application								
Mini Cooper S Cabrio Typ R57								
17 Zoll / 17 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS-R	VA	7,0x17	40	205/45R17	none		M14x1,25x30	11, 47, 48
	HA	7,0x17	40	205/45R17	none		M14x1,25x30	11, 47, 48
	VA	7,0x17	40	215/40R17	none		M14x1,25x30	K4a, 11, 47, 48
	HA	7,0x17	40	215/40R17	none		M14x1,25x30	K4b, 11, 47, 48
18 Zoll / 18 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS-R	VA	7,0x18	40	205/40R18	none		M14x1,25x30	11, 47, 48
	HA	7,0x18	40	205/40R18	none		M14x1,25x30	11, 47, 48
	VA	7,0x18	40	215/35R18	none		M14x1,25x30	K4a, 11, 47, 48
	HA	7,0x18	40	215/35R18	none		M14x1,25x30	K4b, 11, 47, 48
Magic CW	VA	7,5x18	48	205/40R18	none		M14x1,25x30	10, 47, 48
	HA	7,5x18	48	205/40R18	none		M14x1,25x30	10, 47, 48
	VA	7,5x18	48	215/35R18	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 47, 48
	HA	7,5x18	48	215/35R18	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48
	VA	7,5x18	48	225/35R18	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 47, 48
	HA	7,5x18	48	225/35R18	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48

Legende / legend			
11	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj. 07.2014 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj. 07.2014</i>	Original Nummer BMW: - 36 106 798 872 <i>OE spare number: BMW - 36 106 798 872</i>	Zubehör Nummer: HUF - RDE017V21 <i>aftermarket number: HUF - RDE017V21</i>
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
R1	Reifenfreigabe erforderlich <i>Tyre approval required.</i>		
R7f	Achslasten sind zu beachten. <i>Axle loads must be checked.</i>		
xD	Diese Reifenkombination ist nicht zulässig für x-drive Modelle <i>This tire combination is not approved for x-drive models</i>		
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>		
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>		
x10	Keine 10mm Distanzscheibe möglich, da zu hohe Radnabe. <i>No 10mm spacer possible, because of wheel hub.</i>		
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number			
0	None		
0a	None +2ZR		
5'	751207250501		
5 ⁴	751207410504		
10	751207411006		
15	751207411506		
20	751207412006		
25	751207412506		
5 ¹ a	751207250501 +2ZR		
5 ⁴ a	751207410504 +2ZR		
10a	751207411006 +2ZR		
15a	751207411506 +2ZR		
20a	751207412006 +2ZR		
25a	751207412506 +2ZR		
10b	751207411006 +4ZR		
15b	751207411506 +4ZR		
20b	751207412006 +4ZR		
25b	751207412506 +4ZR		
Farblegende / color legend			
	problemlos <i>unproblematically</i>		
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>		
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>		