

Mini Series



Mini Countryman, Cooper, Typ F60, 136 PS / 100 kW

Mini Countryman, Cooper ALL4, Typ F60, 136 PS / 100 kW

Mini Countryman, Cooper D, Typ F60, 150 PS / 110 kW

Mini Countryman, Cooper D ALL4, Typ F60, 150 PS / 110 kW




Mini Countryman, Cooper S, Typ F60, 192 PS / 141 kW

Mini Countryman, Cooper S ALL4, Typ F60, 192 PS / 141 kW

Mini Countryman, Cooper SD, Typ F60, 190 PS / 140 kW

Mini Countryman, Cooper SD ALL4, Typ F60, 190 PS / 140 kW

Application								
Mini Countryman F60 (2017 -)								5x112
18 Zoll / 18 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS-R	VA	7,5x18	48	215/50 R18	0, 11, 15mm	0, 11 [°] , 15 [°]	M14x1,25x30,-40,-45	10, 47, 48
	HA	7,5x18	48	215/50 R18	0, 11, (15mm)	0, 11 [°] , (15 [°])	M14x1,25x30,-40,-(45)	(K4b), 10, 47, 48
	VA	7,5x18	48	225/50 R18	0, 11mm	0, 11 [°]	M14x1,25x30,-40	10, 47, 48
	HA	7,5x18	48	225/50 R18	0, (11mm)	0, (11 [°])	M14x1,25x30,-(40)	(K4b), 10, 47, 48
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	8,5x19	52	225/45 R19	0, 11, 15mm	0, 11 [°] , 15 [°]	M14x1,25x30,-40,-45	10, 47, 48
	HA	8,5x19	52	225/45 R19	0, 11, (15mm)	0, 11 [°] , (15 [°])	M14x1,25x30,-40,-(45)	(K4b), 10, 47, 48
	VA	8,5x19	52	235/40 R19	0, 11, 15mm	0, 11 [°] , 15 [°]	M14x1,25x30,-40,-45	10, 47, 48
	HA	8,5x19	52	235/40 R19	0, (11, 15mm)	0, (11 [°]), (15 [°])	M14x1,25x30,-(40)-,(45)	(K4b), 10, 47, 48
	VA	8,5x19	52	245/40 R19	0, (11mm)	0, (11 [°])	M14x1,25x30,-(40)	(K4a), 10, 47, 48
	HA	8,5x19	52	245/40 R19	0, (11mm)	0, (11 [°])	M14x1,25x30,-(40)	(K4b), 10, 47, 48
20 Zoll / 20 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	8,5x20	35	235/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4a, 10, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 10, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4a, 10, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 10, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x20	35	235/35 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/35 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48
21 Zoll / 21 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	9,0x21	41	245/30 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4a, 10, 47, 48
	HA	9,0x21	41	245/30 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 10, 47, 48
Race LS 2	VA	9,0x21	41	245/30 R21	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 47, 48
	HA	9,0x21	41	245/30 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 47, 48

Legende / legend			
10	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj. 03.2014 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj. 03.2014</i>	Original Nummer: BMW - 36 106 856 209 <i>OE spare number: BMW - 36 106 856 209</i>	Zubehör Nummer: VDO - S180 052 056 <i>aftermarket number: VDO - S 180 052 056</i>
*	Bitte beachten Sie, dass für die Montage spezielle Schrauben mit schmalen Schraubenkopf benötigt werden. <i>Please note that special screws with a narrow screw head are required for mounting.</i>		
M&S	Nur als M&S Kombination zulässig. <i>Only M&S Tire</i>		
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
R1	Reifenfreigabe erforderlich <i>Tyre approval required.</i>		
R7f	Achslasten sind zu beachten. <i>Axle loads must be checked.</i>		
xD	Diese Reifenkombination ist nicht zulässig für x-drive Modelle <i>This tire combination is not approved for x-drive models</i>		
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>		
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>		
x10	Keine 10mm Distanzscheibe möglich, da zu hohe Radnabe. <i>No 10mm spacer possible, because of wheel hub.</i>		
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number			
0	None		
11°	751126651106		
15°	751126651506		
20°	751126652006		
Farblegende / color legend			
	problemlos <i>unproblematically</i>		
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>		
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>		