

# BR-I



BMW 1er 5-Türer, 116d, Typ F40, 116 PS / 85 kW

BMW 1er 5-Türer, 118d, Typ F40, 150 PS / 110 kW

BMW 1er 5-Türer, 118i, Typ F40, 140 PS / 103 kW

BMW 1er 5-Türer, 120d, Typ F40, 190 PS / 140 kW

BMW 1er 5-Türer, 120i, Typ F40, 178 PS / 131 kW

BMW 1er 5-Türer, M135i xDrive, Typ F40, 306 PS / 225 kW

BMW 1er 5-Türer, 116i, Typ F40, 109 PS / 80 kW

BMW 1er 5-Türer, 118d, Typ F40, 136 PS / 100 kW

BMW 1er 5-Türer, 118i, Typ F40, 136 PS / 100 kW

BMW 1er 5-Türer, 120d xDrive, Typ F40, 190 PS / 140 kW

BMW 1er 5-Türer, 128ti, Typ F40, 265 PS / 195 kW

**Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.**

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
85-225kW								
BMW 1er-Reihe; F40; F1H e1*2007/46*2018*..								5x112
<b>17 Zoll / 17 Inch</b>								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	7,5x17	52	225/45 R17			OEM M14x1,25x30	BD10, SK, 17
	HA	7,5x17	52	225/45 R17			OEM M14x1,25x30	SK, 17
	VA	7,5x17	52	225/45 R17	11	751126651106	M14x1,25x40	BD10, SK, 17
	HA	7,5x17	52	225/45 R17	11	751126651106	M14x1,25x40	SK, K4b, 17
	VA	7,5x17	54	225/45 R17			OEM M14x1,25x30	BD10, SK, 17
	HA	7,5x17	54	225/45 R17			OEM M14x1,25x30	SK, 17
	VA	7,5x17	54	225/45 R17	11	751126651106	M14x1,25x40	BD10, SK, 17
	HA	7,5x17	54	225/45 R17	11	751126651106	M14x1,25x40	SK, K4b, 17
<b>18 Zoll / 18 Inch</b>								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	7,5x18	51	225/40 R18			OEM M14x1,25x30	BD10, xL92, SK, 17
	HA	7,5x18	51	225/40 R18			OEM M14x1,25x30	SK, xL92, 17
	VA	7,5x18	51	225/40 R18	11	751126651106	M14x1,25x40	SK, xL92, 17
	HA	7,5x18	51	225/40 R18	11	751126651106	M14x1,25x40	SK, xL92, K4b, 17

## 19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	7,5x19	32	225/35 R19			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, 17, xl88
	HA	7,5x19	32	225/35 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, 17, xl88
	VA	8,0x19	47	215/35 R19			OEM M14x1,25x30	SK, BD10, 17, xa1030
	HA	8,0x19	47	215/35 R19			OEM M14x1,25x30	SK, 17, xa1030
	VA	8,0x19	47	225/35 R19			OEM M14x1,25x30	SK, BD10,17, xl88
	HA	8,0x19	47	225/35 R19			OEM M14x1,25x30	SK, 17, xl88
	VA	8,0x19	47	235/35 R19			OEM M14x1,25x30	SK, BD10, 17, xl91
	HA	8,0x19	47	235/35 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, 17, xl91
	VA	8,0x19	47	245/30 R19			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, BD10, 17
	HA	8,0x19	47	245/30 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, 17
	VA	8,0x19	47	215/35 R19	11	751126651106	M14x1,25x40	K4a, SK, 17, xa1030
	HA	8,0x19	47	215/35 R19	11	751126651106	M14x1,25x40	K4b, SK, 17, xa1030
	VA	8,0x19	47	225/35 R19	11	751126651106	M14x1,25x40	K4a, SK, 17, xl88
	HA	8,0x19	47	225/35 R19	11	751126651106	M14x1,25x40	K4b, SK, 17, xl88
	VA	8,0x19	47	235/35 R19	11	751126651106	M14x1,25x40	K4a, xl91, SK, 17
	HA	8,0x19	47	235/35 R19	11	751126651106	M14x1,25x40	K4b, xl91, SK, 17
	VA	8,5x19	40	215/35 R19			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, 17, xa1030
	HA	8,5x19	40	215/35 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, 17, xa1030
	VA	8,5x19	40	225/35 R19			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, 17, xl88
	HA	8,5x19	40	225/35 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, 17, xl88
	VA	8,5x19	40	235/35 R19			OEM M14x1,25x30	K4a, xl91, SK, 17
	HA	8,5x19	40	235/35 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, xl91, SK, 17
	VA	8,5x19	40	245/30 R19			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, 17, 47
	HA	8,5x19	40	245/30 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, 17, 47

## 20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	8,5x20	40	235/30 R20			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, 17
	HA	8,5x20	40	235/30 R20			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, 17

## Legende / legend

17	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj. 11.2018 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj. 11.2018</i>	Original Nummer: BMW - 36 10 6 877 937 <i>OE part number: BMW - 36 10 6 877 937</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21</i>
BD10	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 360mm <i>Not for brake disc diameter 360mm</i>		
K4a	An Achse 1 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>		
K4b	An Achse 2 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>		
SK	Für Schneekettenbetrieb siehe TÜV Teilegutachten <i>At snow chain use, see TÜV certificate</i>		
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>		
xl88	Reifen (Li 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg. <i>Tire (Li 88) only allowed for cars with max. axleload 1120 Kg.</i>		
xl91	Reifen (Li 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg. <i>Tire (Li 91) only allowed for cars with max. axleload 1230 Kg.</i>		
xl92	Reifen (Li 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg. <i>Tire (Li 92) only allowed for cars with max. axleload 1260 Kg.</i>		
<b>Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number</b>			
0	None		
11°	751126651106		
15°	751126651506		
<b>Farblegende / color legend</b>			
Grün	problemlos <i>unproblematically</i>		
Gelb	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>		
Rot	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>		
Blau	ECE Anwendung <i>ECE Application</i>		