

BR-I



BMW 5er Limousine, M550d xDrive, Typ G30, 400 PS / 294 kW

BMW 5er Limousine, M550i xDrive, Typ G30, 530 PS / 390 kW

BMW 5er Limousine, M550i xDrive, Typ G30, 462 PS / 340 kW

BMW 5er Limousine, M550i xDrive, Typ G30 Facelift, 530 PS / 390 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
294-390kW								
BMW M550 i d xDrive (VII); G30; G5L e1*2007/46*1688*..								5x112

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	8,0x19	30	245/40 R19			OEM M14x1,25x30	SK, ECE, M&S, BD4, 16
	HA	8,0x19	30	245/40 R19			OEM M14x1,25x30	SK, ECE, M&S, 16, xL98, xa1460, V8 ²
	VA	8,0x19	27	245/40 R19			OEM M14x1,25x30	SK, M&S, BD4, 16
	HA	8,0x19	27	245/40 R19			OEM M14x1,25x30	SK, M&S, 16, xa1340, V8
	VA	8,0x19	27	245/40 R19	11	751126651106	M14x1,25x40	K4a, SK, M&S, BD4, 16
	HA	8,0x19	27	245/40 R19	11	751126651106	M14x1,25x40	K4b, SK, M&S, 16, xa1340, V8
	VA	8,0x19	30	245/40 R19	11	751126651106	M14x1,25x40	K4a, M&S, SK, BD4, 16
	HA	8,0x19	30	245/40 R19	11	751126651106	M14x1,25x40	K4b, M&S, SK, 16, xL98, xa1460, V8
	VA	8,5x19	25	245/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4a, M&S, SK, BD4, 16
	HA	8,5x19	25	245/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, M&S, SK, 16, xL98, xa1390, V8
	VA	8,5x19	25	255/35 R19			OEM M14x1,25x30	K4a, M&S, SK, BD4, 16
	HA	8,5x19	25	255/35 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, M&S, SK, 16, xL96, xa1390, V8
	VA	8,5x19	25	255/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4a, M&S, SK, BD4, 16
	HA	8,5x19	25	255/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, M&S, SK, 16, xa1390, V8

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	8,0x20	27	245/35 R20			OEM M14x1,25x30	M&S, SK, 16, xL95
	HA	8,0x20	27	245/35 R20			OEM M14x1,25x30	M&S,, SK, 16, xL95, xa1340, V8
	VA	8,0x20	27	245/35 R20	11	751126651106	M14x1,25x40	K4a, M&S, SK, 16, xL95
	HA	8,0x20	27	245/35 R20	11	751126651106	M14x1,25x40	K4b, M&S, SK, 16, xL95, xa1340, V8
	VA	8,5x20	40	245/35 R20	11	751126651106	M14x1,25x40	M&S, SK, 16, xL95
	HA	8,5x20	40	245/35 R20	11	751126651106	M14x1,25x40	M&S, SK, 16, xL95, xa1310, V8
	VA	9,0x20	35	245/35 R20	11	751126651106	M14x1,25x40	M&S, SK, 16, xL95
	HA	9,0x20	35	245/35 R20	11	751126651106	M14x1,25x40	M&S, SK, 16, xL95
	VA	9,0x20	35	245/35 R20	11	751126651106	M14x1,25x40	SK, 16, xL95
	HA	9,0x20	35	275/30 R20	11	751126651106	M14x1,25x40	SK, 16, xL97

Legende / legend

16	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj. 03.2018 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj. 03.2018</i>	Original Nummer: BMW - 36 10 6 887 147 <i>OE part number: BMW - 36 10 6 887 147</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21</i>
BD4	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 395mm <i>Not for brake disc diameter 398mm</i>		
ECE	Nur zulässig, wenn die Rad/Reifen-Kombination serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist. <i>The use of this wheel/tyre combination is not permitted unless already previously approved by the manufacturer for serial production.</i>		
M&S	Nur als M&S Kombination zulässig. <i>Only M&S Tire</i>		
K4a	An Achse 1 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>		
K4b	An Achse 2 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>		
SK	Für Schneekettenbetrieb siehe TÜV Teilegutachten <i>At snow chain use, see TÜV certificate</i>		
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i>		
V8²	Achslast bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung muss geprüft werden <i>Axle load for vehicles with trailer hitch must be checked</i>		
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>		
xL95	Reifen (Li 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg. <i>Tire (Li 95) only allowed for cars with max. axleload 1380 Kg.</i>		
xL96	Reifen (Li 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg. <i>Tire (Li 96) only allowed for cars with max. axleload 1420 Kg.</i>		
xL97	Reifen (Li 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg. <i>Tire (Li 97) only allowed for cars with max. axleload 1460 Kg.</i>		
xL98	Reifen (Li 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg. <i>Tire (Li 98) only allowed for cars with max. axleload 1500 Kg.</i>		
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number			
0	None		
11 ⁶	751126651106		
15 ⁶	751126651506		
Farblegende / color legend			
Grün	problemlos <i>unproblematically</i>		
Gelb	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>		
Rot	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>		
Blau	ECE Anwendung <i>ECE Application</i>		