

BR-I



BMW 5er Touring, M550d xDrive, Typ G31, 400 PS / 294 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.
In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application

294kW

BMW M550d xDrive Touring (VII); G31; G5K e1*2007/46*1750*02-...

5x112

19 Zoll / 19 Inch

| Design | Achse Axle | Größe Size | ET Offset | Reifengröße Tire size | Distanzscheibenstärke Spacer thickness | Distanzscheibe Spacer [see below] | Schrauben Bolts | Auflagen Remarks |
|--------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| BR-I | VA | 8,0x19 | 30 | 245/40 R19 | | | OEM M14x1,25x30 | SK, M&S, BD4, 16 |
| | HA | 8,0x19 | 30 | 245/40 R19 | | | OEM M14x1,25x30 | SK, M&S, 16, xL98, xa1460, V8 |
| | VA | 8,0x19 | 30 | 245/40 R19 | 11 | 751126651106 | M14x1,25x40 | K4a, SK, M&S, BD4, 16 |
| | HA | 8,0x19 | 30 | 245/40 R19 | 11 | 751126651106 | M14x1,25x40 | K4b, SK, M&S, 16, xL98, xa1460, V8 |

20 Zoll / 20 Inch

| Design | Achse Axle | Größe Size | ET Offset | Reifengröße Tire size | Distanzscheibenstärke Spacer thickness | Distanzscheibe Spacer [see below] | Schrauben Bolts | Auflagen Remarks |
|--------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|---------------------|
| BR-I | VA | 9,0x20 | 35 | 245/35 R20 | 11 | 751126651106 | M14x1,25x40 | K4a, SK, 16, xL95 |
| | HA | 9,0x20 | 35 | 275/30 R20 | 11 | 751126651106 | M14x1,25x40 | K4b, SK, 16, xL97 |

Legende / legend

| | | | |
|-------|---|--|---|
| 16 | Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj. 03.2018 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj. 03.2018</i> | Original Nummer: BMW - 36 10 6 887 147 <i>OE part number: BMW - 36 10 6 887 147</i> | Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21</i> |
| BD4 | Nicht für Bremsscheibendurchmesser 395mm <i>Not for brake disc diameter 398mm</i> | | |
| M&S | Nur als M&S Kombination zulässig. <i>Only M&S Tire</i> | | |
| K4a | An Achse 1 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i> | | |
| K4b | An Achse 2 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i> | | |
| SK | Für Schneekettenbetrieb siehe TÜV Teilegutachten <i>At snow chain use, see TÜV certificate</i> | | |
| V8 | Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i> | | |
| xa??? | bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i> | | |
| xL95 | Reifen (Li 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg. <i>Tire (Li 95) only allowed for cars with max. axleload 1380 Kg.</i> | | |
| xL97 | Reifen (Li 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg. <i>Tire (Li 97) only allowed for cars with max. axleload 1460 Kg.</i> | | |
| xL98 | Reifen (Li 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg. <i>Tire (Li 98) only allowed for cars with max. axleload 1500 Kg.</i> | | |

Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number

| | |
|-----|--------------|
| 0 | None |
| 11° | 751126651106 |
| 15° | 751126651506 |

Farblegende / color legend

| | |
|------|---|
| Grün | problemlos <i>unproblematically</i> |
| Gelb | laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i> |
| Rot | evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i> |
| Blau | ECE Anwendung <i>ECE Application</i> |