

BR-I



BMW X2, M35i xDrive, Typ F39, 306 PS / 225 kW
BMW X2, 18d sDrive, Typ F39, 150 PS / 110 kW
BMW X2, 18i sDrive, Typ F39, 140 PS / 103 kW
BMW X2, 20d sDrive, Typ F39, 190 PS / 140 kW
BMW X2, 20i sDrive, Typ F39, 192 PS / 141 kW
BMW X2, 18d xDrive, Typ F39, 136 PS / 100 kW
BMW X2, 20d xDrive, Typ F39, 163 PS / 120 kW
BMW X2, 25d xDrive, Typ F39, 231 PS / 170 kW

BMW X2, 16d sDrive, Typ F39, 116 PS / 85 kW
BMW X2, 18d sDrive, Typ F39, 136 PS / 100 kW
BMW X2, 18i sDrive, Typ F39, 136 PS / 100 kW
BMW X2, 20d sDrive, Typ F39, 163 PS / 120 kW
BMW X2, 18d xDrive, Typ F39, 150 PS / 110 kW
BMW X2, 20d xDrive, Typ F39, 190 PS / 140 kW
BMW X2, 20i xDrive, Typ F39, 192 PS / 141 kW

Allgemein Hinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application

ECE: 100-170kW / Teilegutachten: 85-225kW

BMW X2; F39; F2X e1*2007/46*1824*..

5x112

17 Zoll / 17 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	7,5x17	52	225/55 R17			OEM M14x1,25x30	ECE, SK, BD10, 11, NoP, xm170
	HA	7,5x17	52	225/55 R17			OEM M14x1,25x30	ECE, SK, 11, NoP, xm170, V8

18 Zoll / 18 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	7,5x18	51	225/50 R18			OEM M14x1,25x30	ECE, SK, BD10, 11, NoP, xm170
	HA	7,5x18	51	225/50 R18			OEM M14x1,25x30	ECE, SK, 11, NoP, xm170, V8

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	8,0x19	47	225/45 R19			OEM M14x1,25x30	ECE, SK, NoP, BD10, 11, xm170
	HA	8,0x19	47	225/45 R19			OEM M14x1,25x30	ECE, SK, NoP, 11, xm170, V8
	VA	8,0x19	47	235/40 R19			OEM M14x1,25x30	SK, BD10, NoP, 11
	HA	8,0x19	47	235/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, NoP, 11, xa1150, V8
	VA	8,0x19	47	245/40 R19			OEM M14x1,25x30	SK, BD10, NoP, 11
	HA	8,0x19	47	245/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, NoP, 11, xa1150, V8
	VA	8,0x19	47	225/45 R19	11	751126651106	M14x1,25x40	SK, NoP, 11
	HA	8,0x19	47	225/45 R19	11	751126651106	M14x1,25x40	K4b, SK, NoP, 11, xa1150, V8
	VA	8,0x19	47	235/40 R19	11	751126651106	M14x1,25x40	K4a, SK, NoP, 11
	HA	8,0x19	47	235/40 R19	11	751126651106	M14x1,25x40	K4b, SK, NoP, 11, xa1150, V8
	VA	8,0x19	47	245/40 R19	11	751126651106	M14x1,25x40	K4a, SK, NoP, 11
	HA	8,0x19	47	245/40 R19	11	751126651106	M14x1,25x40	K4b, SK, NoP, 11, xa1150, V8
	VA	8,5x19	40	225/45 R19			OEM M14x1,25x30	SK, NoP, 11
	HA	8,5x19	40	225/45 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, NoP, 11
	VA	8,5x19	40	235/40 R19			OEM M14x1,25x30	SK, NoP, 11
	HA	8,5x19	40	235/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, NoP, 11
	VA	8,5x19	40	245/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, NoP, 11
	HA	8,5x19	40	245/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, NoP, 11
	VA	8,5x19	40	255/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, NoP, 11
	HA	8,5x19	40	255/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, NoP, 11
	VA	9,0x19	38	235/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, NoP, 11
	HA	9,0x19	38	235/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, NoP, 11
	VA	9,0x19	38	245/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, NoP, 11
	HA	9,0x19	38	245/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, NoP, 11
	VA	9,0x19	38	255/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, NoP, 11
	HA	9,0x19	38	255/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, NoP, 11

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	8,5x20	40	225/35 R20			OEM M14x1,25x30	SK, NoP, 11
	HA	8,5x20	40	225/35 R20			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, NoP, 11
	VA	8,5x20	40	225/40 R20			OEM M14x1,25x30	SK, NoP, 11
	HA	8,5x20	40	225/40 R20			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, NoP, 11
	VA	8,5x20	40	235/35 R20			OEM M14x1,25x30	SK, NoP, 11, xL92
	HA	8,5x20	40	235/35 R20			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, NoP, 11, xL92
	VA	8,5x20	40	245/35 R20			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, NoP, 11, xL95
	HA	8,5x20	40	245/35 R20			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, NoP, 11, xL95
	VA	8,5x20	40	255/35 R20			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, NoP, 11
	HA	8,5x20	40	255/35 R20			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, NoP, 11
	VA	9,0x20	35	225/35 R20			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, NoP, 11
	HA	9,0x20	35	225/35 R20			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, NoP, 11
	VA	9,0x20	35	225/40 R20			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, NoP, 11
	HA	9,0x20	35	225/40 R20			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, NoP, 11
	VA	9,0x20	35	235/35 R20			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, NoP, 11, xL92
	HA	9,0x20	35	235/35 R20			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, NoP, 11, xL92
	VA	9,0x20	35	245/35 R20			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, NoP, 11, xL95
	HA	9,0x20	35	245/35 R20			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, NoP, 11, xL95
	VA	9,0x20	44	225/35 R20			OEM M14x1,25x30	SK, NoP, 11
	HA	9,0x20	44	225/35 R20			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, NoP, 11
	VA	9,0x20	44	225/40 R20			OEM M14x1,25x30	SK, NoP, 11
	HA	9,0x20	44	225/40 R20			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, NoP, 11
	VA	9,0x20	44	235/35 R20			OEM M14x1,25x30	SK, NoP, 11, xL92
	HA	9,0x20	44	235/35 R20			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, NoP, 11, xL92
	VA	9,0x20	44	245/35 R20			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, NoP, 11, xL95
	HA	9,0x20	44	245/35 R20			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, NoP, 11, xL95

Legende / legend

11	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj.11.2016 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj.11.2016</i>	Original Nummer: BMW - 36 10 6 881 890 <i>OE part number: BMW - 36 10 6 881 890</i>	Zubehör Nummer: VDO - A2C97432502 <i>Aftermarket number: VDO - A2C97432502</i>
BD10	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 360mm <i>Not for brake disc diameter 360mm</i>		
ECE	Nur zulässig, wenn die Rad/Reifen-Kombination serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist. <i>The use of this wheel/tyre combination is not permitted unless already previously approved by the manufacturer for serial production.</i>		
K4a	An Achse 1 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>		
K4b	An Achse 2 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>		
SK	Für Schneekettenbetrieb siehe TÜV Teilegutachten <i>At snow chain use, see TÜV certificate</i>		
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i>		
NoP	Nicht für Plug-In Hybrid Modelle <i>Not for Plug-In Hybrid models</i>		
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>		
xm???	bis maximal ??? kW zulässig. <i>up to ??? kW allowed.</i>		
xL92	Reifen (Li 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg. <i>Tire (Li 92) only allowed for cars with max. axleload 1260 Kg.</i>		
xL95	Reifen (Li 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg. <i>Tire (Li 95) only allowed for cars with max. axleload 1380 Kg.</i>		

Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number

0	None
11 ⁶	751126651106
15 ⁶	751126651506

Farblegende / color legend

Grün	problemlos <i>unproblematically</i>
Gelb	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>
Rot	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>
Blau	ECE Anwendung <i>ECE Application</i>