

BR-I



BMW X5, 25d xDrive, Typ G05, 231 PS / 170 kW

BMW X5, 30d xDrive, Typ G05, 249 PS / 183 kW

BMW X5, 30d MHy xDrive, Typ G05, 249 PS / 183 kW

BMW X5, 40d MHy xDrive, Typ G05, 340 PS / 250 kW

BMW X5, 45e xDrive, Typ G05, 286 PS / 210 kW

BMW X5, 25d xDrive, Typ G05, 211 PS / 155 kW

BMW X5, 30d xDrive, Typ G05, 265 PS / 195 kW

BMW X5, 30d MHy xDrive, Typ G05, 286 PS / 210 kW

BMW X5, 40i xDrive, Typ G05, 340 PS / 250 kW

Allgemein Hinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

| Application | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| 155-250kW | | | | | | | | | |
| BMW X5 (IV); G05; G5X e1*2007/46*1918*.. - incl. M-Paket | | | | | | | | 5x112 | |
| 19 Zoll / 19 Inch | | | | | | | | | |
| Design | Achse Axle | Größe Size | ET Offset | Reifengröße Tire size | Distanzscheibenstärke Spacer thickness | Distanzscheibe Spacer [see below] | Schrauben Bolts | Auflagen Remarks | |
| BR-I | VA | 9,0x19 | 38 | 265/50 R19 | | | OEM M14x1,25x30 | SK, ECE, NoP, BD4, 16 | |
| | HA | 9,0x19 | 38 | 265/50 R19 | | | OEM M14x1,25x30 | SK, ECE, NoP, 16, xa1670, V8 | |
| | VA | 9,0x19 | 38 | 255/50 R19 | | | OEM M14x1,25x30 | SK, NoP, 16 | |
| | HA | 9,0x19 | 38 | 255/50 R19 | | | OEM M14x1,25x30 | SK, NoP, 16, xa1670, V8 | |
| | VA | 9,0x19 | 38 | 255/50 R19 | | | OEM M14x1,25x30 | SK, NoP, 16 | |
| | HA | 9,0x19 | 38 | 285/45 R19 | | | OEM M14x1,25x30 | SK, NoP, 16, xa1670, V8 | |
| | VA | 9,0x19 | 38 | 255/55 R19 | | | OEM M14x1,25x30 | SK, NoP, 16 | |
| | HA | 9,0x19 | 38 | 255/55 R19 | | | OEM M14x1,25x30 | SK, NoP, 16, xa1650, V8 | |
| | VA | 9,0x19 | 38 | 265/50 R19 | | | OEM M14x1,25x30 | SK, NoP, 16 | |
| | HA | 9,0x19 | 38 | 265/50 R19 | | | OEM M14x1,25x30 | SK, NoP, 16, xa1670, V8 | |
| | VA | 9,0x19 | 38 | 275/45 R19 | | | OEM M14x1,25x30 | SK, NoP, 16 | |
| | HA | 9,0x19 | 38 | 275/45 R19 | | | OEM M14x1,25x30 | SK, NoP, 16, xa1670, V8 | |
| | VA | 9,0x19 | 38 | 275/50 R19 | | | OEM M14x1,25x30 | K4a, SK, NoP, 16 | |
| | HA | 9,0x19 | 38 | 275/50 R19 | | | OEM M14x1,25x30 | SK, NoP, 16, xa1650, V8 | |
| | VA | 9,0x19 | 38 | 285/45 R19 | | | OEM M14x1,25x30 | SK, NoP, 16 | |
| | HA | 9,0x19 | 38 | 285/45 R19 | | | OEM M14x1,25x30 | SK, NoP, 16, xa1670, V8 | |
| | VA | 9,0x19 | 38 | 255/50 R19 | | 11 | 751126651106 | 2-tgl. M14x1,25x40 | K4a, SK, NoP, 16 |
| | HA | 9,0x19 | 38 | 255/50 R19 | | 11 | 751126651106 | 2-tgl. M14x1,25x40 | SK, NoP, 16, xa1670, V8 |
| | VA | 9,0x19 | 38 | 255/50 R19 | | 11 | 751126651106 | 2-tgl. M14x1,25x40 | K4a, SK, NoP, 16 |
| | HA | 9,0x19 | 38 | 285/45 R19 | | 11 | 751126651106 | 2-tgl. M14x1,25x40 | SK, NoP, 16, xa1670, V8 |
| | VA | 9,0x19 | 38 | 255/55 R19 | | 11 | 751126651106 | 2-tgl. M14x1,25x40 | K4a, SK, NoP, 16 |
| | HA | 9,0x19 | 38 | 255/55 R19 | | 11 | 751126651106 | 2-tgl. M14x1,25x40 | SK, NoP, 16, xa1650, V8 |
| | VA | 9,0x19 | 38 | 265/50 R19 | | 11 | 751126651106 | 2-tgl. M14x1,25x40 | K4a, SK, NoP, 16 |
| | HA | 9,0x19 | 38 | 265/50 R19 | | 11 | 751126651106 | 2-tgl. M14x1,25x40 | K4b, SK, NoP, 16, xa1670, V8 |
| | VA | 9,0x19 | 38 | 275/45 R19 | | 11 | 751126651106 | 2-tgl. M14x1,25x40 | K4a, SK, NoP, 16 |
| | HA | 9,0x19 | 38 | 275/45 R19 | | 11 | 751126651106 | 2-tgl. M14x1,25x40 | SK, NoP, 16, xa1670, V8 |
| | VA | 9,0x19 | 38 | 275/50 R19 | | 11 | 751126651106 | 2-tgl. M14x1,25x40 | K4a, SK, NoP, 16 |
| | HA | 9,0x19 | 38 | 275/50 R19 | | 11 | 751126651106 | 2-tgl. M14x1,25x40 | K4b, SK, NoP, 16, xa1650, V8 |
| | VA | 9,0x19 | 38 | 285/45 R19 | | 11 | 751126651106 | 2-tgl. M14x1,25x40 | K4a, SK, NoP, 16 |
| | HA | 9,0x19 | 38 | 285/45 R19 | | 11 | 751126651106 | 2-tgl. M14x1,25x40 | SK, NoP, 16, xa1670, V8 |

20 Zoll / 20 Inch

| Design | Achse Axle | Größe Size | ET Offset | Reifengröße Tire size | Distanzscheibenstärke Spacer thickness | Distanzscheibe Spacer [see below] | Schrauben Bolts | Auflagen Remarks |
|--------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|------------------------|
| BR-I | VA | 9,0x20 | 35 | 275/45 R20 | | | OEM M14x1,25x30 | ECE, SK, 16, M&S, BD14 |
| | HA | 9,0x20 | 35 | 275/45 R20 | | | OEM M14x1,25x30 | ECE, SK, M&S, 16 |
| | VA | 9,0x20 | 35 | 265/45 R20 | | | OEM M14x1,25x30 | SK, 16, BD14 |
| | HA | 9,0x20 | 35 | 265/45 R20 | | | OEM M14x1,25x30 | SK, 16, xL108 |
| | VA | 9,0x20 | 35 | 275/40 R20 | | | OEM M14x1,25x30 | SK, 16, BD14 |
| | HA | 9,0x20 | 35 | 275/40 R20 | | | OEM M14x1,25x30 | SK, 16, xL106 |
| | VA | 9,0x20 | 35 | 285/45 R20 | | | OEM M14x1,25x30 | SK, 16, BD14 |
| | HA | 9,0x20 | 35 | 285/45 R20 | | | OEM M14x1,25x30 | SK, 16 |
| | VA | 9,0x20 | 35 | 265/45 R20 | 11 | 751126651106 | 2-tlg. M14x1,25x40 | K4a, SK, 16 |
| | HA | 9,0x20 | 35 | 265/45 R20 | 11 | 751126651106 | 2-tlg. M14x1,25x40 | SK, 16, xL108 |
| | VA | 9,0x20 | 35 | 275/40 R20 | 11 | 751126651106 | 2-tlg. M14x1,25x40 | K4a, SK, 16 |
| | HA | 9,0x20 | 35 | 275/40 R20 | 11 | 751126651106 | 2-tlg. M14x1,25x40 | SK, 16, xL106 |
| | VA | 9,0x20 | 35 | 275/45 R20 | 11 | 751126651106 | 2-tlg. M14x1,25x40 | K4a, SK, 16 |
| | HA | 9,0x20 | 35 | 275/45 R20 | 11 | 751126651106 | 2-tlg. M14x1,25x40 | SK, 16 |
| | VA | 9,0x20 | 35 | 285/45 R20 | 11 | 751126651106 | 2-tlg. M14x1,25x40 | K4a, SK, 16 |
| | HA | 9,0x20 | 35 | 285/45 R20 | 11 | 751126651106 | 2-tlg. M14x1,25x40 | K4b, SK, 16 |

21 Zoll / 21 Inch

| Design | Achse Axle | Größe Size | ET Offset | Reifengröße Tire size | Distanzscheibenstärke Spacer thickness | Distanzscheibe Spacer [see below] | Schrauben Bolts | Auflagen Remarks |
|--------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| BR-I | VA | 9,5x21 | 36 | 265/40 R21 | | | OEM M14x1,25x30 | SK, 16 |
| | HA | 9,5x21 | 36 | 265/40 R21 | | | OEM M14x1,25x30 | SK, 16, xL105, xa1850 |
| | VA | 9,5x21 | 36 | 275/40 R21 | | | OEM M14x1,25x30 | SK, 16 |
| | HA | 9,5x21 | 36 | 275/40 R21 | | | OEM M14x1,25x30 | SK, 16 |
| | VA | 9,5x21 | 36 | 285/40 R21 | | | OEM M14x1,25x30 | K4a, SK, 16 |
| | HA | 9,5x21 | 36 | 285/40 R21 | | | OEM M14x1,25x30 | SK, 16, xL109 |
| | VA | 9,5x21 | 36 | 285/35 R21 | | | OEM M14x1,25x30 | K4a, SK, 16 |
| | HA | 9,5x21 | 36 | 285/35 R21 | | | OEM M14x1,25x30 | SK, 16, xL105, xa1850 |

Legende / legend

| | | | |
|--|---|--|---|
| 16 | Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj. 03.2018 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj. 03.2018</i> | Original Nummer: BMW - 36 10 6 887 147 <i>OE part number: BMW - 36 10 6 887 147</i> | Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21</i> |
| BD4 | Nicht für Bremsscheibendurchmesser 395mm <i>Not for brake disc diameter 395mm</i> | | |
| BD14 | Nicht für Bremsscheibendurchmesser 374mm <i>Not for brake disc diameter 374mm</i> | | |
| ECE | Nur zulässig, wenn die Rad/Reifen-Kombination serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist. <i>The use of this wheel/tyre combination is not permitted unless already previously approved by the manufacturer for serial production.</i> | | |
| M&S | Nur als M&S Kombination zulässig. <i>Only M&S Tire</i> | | |
| K4a | An Achse 1 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i> | | |
| K4b | An Achse 2 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i> | | |
| SK | Für Schneekettenbetrieb siehe TÜV Teilegutachten <i>At snow chain use, see TÜV certificate</i> | | |
| V8 | Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i> | | |
| NoP | Nicht für Plug-In Hybrid Modelle <i>Not for Plug-In Hybrid models</i> | | |
| xa??? | bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i> | | |
| xl105 | Reifen (Li 105) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1850 kg. <i>Tire (Li 105) only allowed for cars with max. axleload 1850 Kg.</i> | | |
| xl106 | Reifen (Li 106) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1900 kg. <i>Tire (Li 106) only allowed for cars with max. axleload 1900 Kg.</i> | | |
| xl108 | Reifen (Li 108) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 2000 kg. <i>Tire (Li 108) only allowed for cars with max. axleload 2000 Kg.</i> | | |
| xl109 | Reifen (Li 108) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 2060 kg. <i>Tire (Li 108) only allowed for cars with max. axleload 2060 Kg.</i> | | |
| Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number | | | |
| 0 | None | | |
| 11 ^e | 751126651106 | | |
| 15 ^e | 751126651506 | | |
| Farblegende / color legend | | | |
| Grün | problemlos <i>unproblematically</i> | | |
| Gelb | laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i> | | |
| Rot | evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i> | | |
| Blau | ECE Anwendung <i>ECE Application</i> | | |