

BR-I



BMW Z4 Roadster, 20i, Typ G29, 163 PS / 120 kW

BMW Z4 Roadster, 30i, Typ G29, 258 PS / 190 kW

BMW Z4 Roadster, 20i, Typ G29, 197 PS / 145 kW

Allgemein Hinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application									
120-190kW									
BMW Z4; G29; G4Z e1*2007/46*1949*..								5x112	
19 Zoll / 19 Inch									
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks	
BR-I	VA	8,0x19	27	225/40 R19			OEM M14x1,25x30	SK, M&S, 17	
	HA	8,0x19	27	225/40 R19			OEM M14x1,25x30	SK, M&S, 17	
	VA	8,0x19	27	235/35 R19			OEM M14x1,25x30	SK, M&S, 17	
	HA	8,0x19	27	235/35 R19			OEM M14x1,25x30	SK, M&S, 17	
	VA	8,0x19	27	245/35 R19			OEM M14x1,25x30	SK, M&S, 17	
	HA	8,0x19	27	245/35 R19			OEM M14x1,25x30	SK, M&S, 17	
	VA	8,0x19	27	225/40 R19		11	751126651106	M14x1,25x40	SK, M&S, 17
	HA	8,0x19	27	225/40 R19		11	751126651106	M14x1,25x40	SK, M&S, 17
	VA	8,0x19	27	235/35 R19		11	751126651106	M14x1,25x40	SK, M&S, 17
	HA	8,0x19	27	235/35 R19		11	751126651106	M14x1,25x40	SK, M&S, 17
	VA	8,0x19	27	245/35 R19		11	751126651106	M14x1,25x40	SK, M&S, 17
	HA	8,0x19	27	245/35 R19		11	751126651106	M14x1,25x40	SK, M&S, 17
	VA	8,0x19	30	225/40 R19				OEM M14x1,25x30	SK, M&S, 17
	HA	8,0x19	30	225/40 R19				OEM M14x1,25x30	SK, M&S, 17
	VA	8,0x19	30	235/35 R19				OEM M14x1,25x30	SK, M&S, 17
	HA	8,0x19	30	235/35 R19				OEM M14x1,25x30	SK, M&S, 17
	VA	8,0x19	30	245/35 R19				OEM M14x1,25x30	SK, M&S, 17
	HA	8,0x19	30	245/35 R19				OEM M14x1,25x30	SK, M&S, 17
	VA	8,0x19	30	225/40 R19		11	751126651106	M14x1,25x40	SK, M&S, 17
	HA	8,0x19	30	225/40 R19		11	751126651106	M14x1,25x40	SK, M&S, 17
	VA	8,0x19	30	235/35 R19		11	751126651106	M14x1,25x40	SK, M&S, 17
	HA	8,0x19	30	235/35 R19		11	751126651106	M14x1,25x40	SK, M&S, 17
	VA	8,0x19	30	245/35 R19		11	751126651106	M14x1,25x40	SK, M&S, 17
	HA	8,0x19	30	245/35 R19		11	751126651106	M14x1,25x40	SK, M&S, 17
	VA	8,5x19	25	225/40 R19				OEM M14x1,25x30	SK, M&S, 17
	HA	8,5x19	25	225/40 R19				OEM M14x1,25x30	SK, M&S, 17
	VA	8,5x19	25	235/35 R19				OEM M14x1,25x30	SK, M&S, 17
	HA	8,5x19	25	235/35 R19				OEM M14x1,25x30	SK, M&S, 17
	VA	8,5x19	25	245/35 R19				OEM M14x1,25x30	SK, M&S, 17
	HA	8,5x19	25	245/35 R19				OEM M14x1,25x30	SK, M&S, 17
	VA	8,5x19	25	255/35 R19				OEM M14x1,25x30	SK, M&S, 17
	HA	8,5x19	25	255/35 R19				OEM M14x1,25x30	SK, M&S, 17
	VA	8,5x19	25	225/40 R19		11	751126651106	M14x1,25x40	M&S, SK, 17
	HA	8,5x19	25	225/40 R19		11	751126651106	M14x1,25x40	M&S, SK, 17

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	8,5x19	25	235/35 R19	11	751126651106	M14x1,25x40	K4a, M&S, SK, 17
	HA	8,5x19	25	235/35 R19	11	751126651106	M14x1,25x40	M&S, SK, 17
	VA	8,5x19	25	245/35 R19	11	751126651106	M14x1,25x40	K4a, M&S, SK, 17
	HA	8,5x19	25	245/35 R19	11	751126651106	M14x1,25x40	K4b, M&S, SK, 17
	VA	8,5x19	25	255/35 R19	11	751126651106	M14x1,25x40	K4a, M&S, SK, 17
	HA	8,5x19	25	255/35 R19	11	751126651106	M14x1,25x40	K4b, SK, 17
	VA	9,0x19	38	245/35 R19	11	751126651106	M14x1,25x40	SK, M&S, 17
	HA	9,0x19	38	245/35 R19	11	751126651106	M14x1,25x40	SK, M&S, 17
	VA	9,0x19	38	255/35 R19	11	751126651106	M14x1,25x40	SK, M&S, 17
	HA	9,0x19	38	255/35 R19	11	751126651106	M14x1,25x40	SK, M&S, 17
	VA	9,0x19	38	255/35 R19	11	751126651106	M14x1,25x40	SK, 17
	HA	9,0x19	38	275/35 R19	11	751126651106	M14x1,25x40	K4b, SK, 17

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-1	VA	8,0x20	27	245/30 R20			OEM M14x1,25x30	SK, M&S, 17
	HA	8,0x20	27	245/30 R20			OEM M14x1,25x30	SK, M&S, 17
	VA	8,0x20	27	245/30 R20	11	751126651106	M14x1,25x40	M&S, SK, 17
	HA	8,0x20	27	245/30 R20	11	751126651106	M14x1,25x40	M&S, SK, 17
	VA	8,0x20	30	245/30 R20			OEM M14x1,25x30	SK, M&S, 17
	HA	8,0x20	30	245/30 R20			OEM M14x1,25x30	SK, M&S, 17
	VA	8,0x20	30	245/30 R20	11	751126651106	M14x1,25x40	M&S, SK, 17
	HA	8,0x20	30	245/30 R20	11	751126651106	M14x1,25x40	M&S, SK, 17
	VA	8,5x20	40	245/30 R20	11	751126651106	M14x1,25x40	SK, M&S, 17
	HA	8,5x20	40	245/30 R20	11	751126651106	M14x1,25x40	SK, M&S, 17
	VA	8,5x20	40	255/30 R20	11	751126651106	M14x1,25x40	SK, M&S, 17
	HA	8,5x20	40	255/30 R20	11	751126651106	M14x1,25x40	SK, M&S, 17
	VA	9,0x20	35	245/30 R20	11	751126651106	M14x1,25x40	SK, M&S, 17
	HA	9,0x20	35	245/30 R20	11	751126651106	M14x1,25x40	SK, M&S, 17
	VA	9,0x20	35	255/30 R20	11	751126651106	M14x1,25x40	K4a, SK, M&S, 17
	HA	9,0x20	35	255/30 R20	11	751126651106	M14x1,25x40	K4b, SK, M&S, 17
	VA	9,0x20	35	225/35 R20	11	751126651106	M14x1,25x40	SK, M&S, 17
	HA	9,0x20	35	265/30 R20	11	751126651106	M14x1,25x40	K4b, SK, M&S, 17
	VA	9,0x20	35	255/30 R20	11	751126651106	M14x1,25x40	K4a, SK, M&S, 17
	HA	9,0x20	35	265/30 R20	11	751126651106	M14x1,25x40	K4b, SK, M&S, 17
	VA	9,0x20	35	255/30 R20	11	751126651106	M14x1,25x40	K4a, SK, 17
	HA	9,0x20	35	275/30 R20	11	751126651106	M14x1,25x40	K4b, SK, 17
	VA	9,0x20	44	245/30 R20	15	751126651506	M14x1,25x45	SK, M&S, 17
	HA	9,0x20	44	245/30 R20	15	751126651506	M14x1,25x45	SK, M&S, 17
	VA	9,0x20	44	255/30 R20	15	751126651506	M14x1,25x45	SK, M&S, 17
	HA	9,0x20	44	255/30 R20	15	751126651506	M14x1,25x45	SK, M&S, 17

Legende / legend

17	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj. 11.2018 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj. 11.2018</i>	Original Nummer: BMW - 36 10 6 877 937 <i>OE part number: BMW - 36 10 6 877 937</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21</i>
M&S	Nur als M&S Kombination zulässig. <i>Only M&S Tire</i>		
K4a	An Achse 1 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>		
K4b	An Achse 2 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>		
SK	Für Schneekettenbetrieb siehe TÜV Teilegutachten <i>At snow chain use, see TÜV certificate</i>		
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number			
0	None		
11 ⁶	751126651106		
15 ⁶	751126651506		
Farblegende / color legend			
Grün	problemlos <i>unproblematically</i>		
Gelb	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>		
Rot	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>		
Blau	ECE Anwendung <i>ECE Application</i>		