

# BR-I



Mini Countryman, One 1.5, Typ F60, 102 PS / 75 kW  
Mini Countryman, Cooper 1.5, Typ F60, 136 PS / 100 kW  
Mini Countryman, Cooper D 2.0, Typ F60, 136 PS / 100 kW  
Mini Countryman, Cooper D 2.0, Typ F60, 150 PS / 110 kW  
Mini Countryman, Cooper S 2.0, Typ F60, 163 PS / 120 kW  
Mini Countryman, Cooper S 2.0, Typ F60, 192 PS / 141 kW  
Mini Countryman, Cooper S 2.0, Typ F60, 211 PS / 155 kW  
Mini Countryman, Cooper SD 2.0, Typ F60, 163 PS / 120 kW  
Mini Countryman, Cooper SD 2.0, Typ F60, 190 PS / 140 kW  
Mini Countryman, Cooper SE 1.5 ALL4, Typ F60, 136 PS / 100 kW

Mini Countryman, One 1.5 D, Typ F60, 116 PS / 85 kW  
Mini Countryman, Cooper 1.5 ALL4, Typ F60, 136 PS / 100 kW  
Mini Countryman, Cooper D 2.0 ALL4, Typ F60, 136 PS / 100 kW  
Mini Countryman, Cooper D 2.0 ALL4, Typ F60, 150 PS / 110 kW  
Mini Countryman, Cooper S 2.0 ALL4, Typ F60, 163 PS / 120 kW  
Mini Countryman, Cooper S 2.0 ALL4, Typ F60, 192 PS / 141 kW  
Mini Countryman, Cooper S 2.0 ALL4, Typ F60, 211 PS / 155 kW  
Mini Countryman, Cooper SD 2.0 ALL4, Typ F60, 163 PS / 120 kW  
Mini Countryman, Cooper SD 2.0 ALL4, Typ F60, 190 PS / 140 kW  
Mini Countryman, John Cooper Works ALL4, Typ F60, 231 PS / 170 kW

**Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.**

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
75-170kW								
Mini Countryman; F60; FMX e1*2007/46*1682*..								5x112
<b>17 Zoll / 17 Inch</b>								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	7,5x17	52	225/55 R17			OEM M14x1,25x30	ECE, SK, RV, NoH, 11, xm155
	HA	7,5x17	52	225/55 R17			OEM M14x1,25x30	ECE, SK, RV, NoH, 11, xm155, xa1150, V8 <sup>2</sup>
<b>18 Zoll / 18 Inch</b>								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	7,5x18	51	225/50 R18			OEM M14x1,25x30	ECE, SK, RV, NoH, 11, xm155
	HA	7,5x18	51	225/50 R18			OEM M14x1,25x30	ECE, SK, RV, NoH, 11, xm155, xa1150, V8 <sup>2</sup>
<b>19 Zoll / 19 Inch</b>								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	8,0x19	47	225/45 R19			OEM M14x1,25x30	ECE, SK, RV, NoH, 11, xm155
	HA	8,0x19	47	225/45 R19			OEM M14x1,25x30	ECE, SK, RV, NoH, 11, xm155, xa1150, V8 <sup>2</sup>
	VA	7,5x19	32	225/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, RV, JCW, 11
	HA	7,5x19	32	225/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, RV, JCW, 11
	VA	7,5x19	32	225/45 R19			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, RV, JCW, 11
	HA	7,5x19	32	225/45 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, RV, JCW, 11
	VA	8,0x19	27	225/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, RV, 11
	HA	8,0x19	27	225/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, RV, 11
	VA	8,0x19	27	225/45 R19			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, RV, 11
	HA	8,0x19	27	225/45 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, RV, 11
	VA	8,0x19	27	235/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, RV, 11
	HA	8,0x19	27	235/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, RV, 11
	VA	8,0x19	30	225/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, RV, 11
	HA	8,0x19	30	225/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, RV, 11
	VA	8,0x19	30	225/45 R19			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, RV, 11
	HA	8,0x19	30	225/45 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, RV, 11
	VA	8,0x19	30	235/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, RV, 11
	HA	8,0x19	30	235/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, RV, 11
	VA	8,0x19	30	245/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, RV, 11
	HA	8,0x19	30	245/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, RV, 11
	VA	8,0x19	47	225/40 R19			OEM M14x1,25x30	SK, RV, NoH, JCW, 11
	HA	8,0x19	47	225/40 R19			OEM M14x1,25x30	SK, RV, NoH, JCW, 11, xa1150, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,0x19	47	225/45 R19			OEM M14x1,25x30	SK, RV, NoH, JCW, 11
	HA	8,0x19	47	225/45 R19			OEM M14x1,25x30	SK, RV, NoH, JCW, 11, xa1150, V8 <sup>2</sup>

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-1	VA	8,0x19	47	235/40 R19			OEM M14x1,25x30	SK, RV, NoH, JCW, 11
	HA	8,0x19	47	235/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, RV, NoH, JCW, 11, xa1150, V8²
	VA	8,0x19	47	245/40 R19			OEM M14x1,25x30	SK, RV, NoH, JCW, 11
	HA	8,0x19	47	245/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, RV, NoH, JCW, 11, xa1150, V8²
	VA	8,0x19	47	225/40 R19	11	751126651106	M14x1,25x40	K4a, SK, NoH, RV, 11
	HA	8,0x19	47	225/40 R19	11	751126651106	M14x1,25x40	K4b, SK, NoH, RV, 11, xa1150, V8²
	VA	8,0x19	47	225/45 R19	11	751126651106	M14x1,25x40	K4a, SK, RV, NoH, 11
	HA	8,0x19	47	225/45 R19	11	751126651106	M14x1,25x40	K4b, SK, RV, NoH, 11, xa1150, V8²
	VA	8,0x19	47	235/40 R19	11	751126651106	M14x1,25x40	K4a, SK, RV, NoH, 11
	HA	8,0x19	47	235/40 R19	11	751126651106	M14x1,25x40	K4b, SK, RV, NoH, 11, xa1150, V8²
	VA	8,0x19	47	245/40 R19	11	751126651106	M14x1,25x40	K4a, SK, RV, NoH, 11
	HA	8,0x19	47	245/40 R19	11	751126651106	M14x1,25x40	K4b, SK, RV, NoH, 11, xa1150, V8²
	VA	8,5x19	40	225/40 R19			OEM M14x1,25x30	SK, RV, JCW, 11
	HA	8,5x19	40	225/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, RV, JCW, 11
	VA	8,5x19	40	225/45 R19			OEM M14x1,25x30	SK, RV, JCW, 11
	HA	8,5x19	40	225/45 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, RV, JCW, 11
	VA	8,5x19	40	235/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, RV, JCW, 11
	HA	8,5x19	40	235/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, RV, JCW, 11
	VA	8,5x19	40	245/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, RV, JCW, 11
	HA	8,5x19	40	245/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, RV, JCW, 11
	VA	8,5x19	40	255/35 R19			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, RV, NoH, JCW, 11
	HA	8,5x19	40	255/35 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, RV, NoH, JCW, 11
	VA	8,5x19	40	255/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, RV, NoH, JCW, 11
	HA	8,5x19	40	255/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, RV, NoH, JCW, 11
	VA	9,0x19	38	225/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, RV, 11
	HA	9,0x19	38	225/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, RV, 11
	VA	9,0x19	38	225/45 R19			OEM M14x1,25x30	K4a, R1, SK, RV, 11
	HA	9,0x19	38	225/45 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, R1, SK, RV, 11
	VA	9,0x19	38	235/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, RV, 11
	HA	9,0x19	38	235/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, RV, 11
	VA	9,0x19	38	245/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, RV, 11
	HA	9,0x19	38	245/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, RV, 11
	VA	9,0x19	38	255/35 R19			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, RV, NoH, 11
	HA	9,0x19	38	255/35 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, RV, NoH, 11
	VA	9,0x19	38	255/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, RV, NoH, 11
	HA	9,0x19	38	255/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, RV, NoH, 11

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	8,0x20	30	225/35 R20			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, RV, NoH, JCW, 11
	HA	8,0x20	30	225/35 R20			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, RV, NoH, JCW, 11
	VA	8,0x20	30	235/35 R20			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, RV, JCW, 11, xL92
	HA	8,0x20	30	235/35 R20			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, RV, JCW, 11
	VA	8,5x20	40	225/35 R20			OEM M14x1,25x30	SK, RV, NoH, JCW, 11
	HA	8,5x20	40	225/35 R20			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, RV, NoH, JCW, 11
	VA	8,5x20	40	235/35 R20			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, RV, JCW, 11, xL92
	HA	8,5x20	40	235/35 R20			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, RV, JCW, 11
	VA	8,5x20	40	245/35 R20			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, RV, JCW, 11
	HA	8,5x20	40	245/35 R20			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, RV, JCW, 11
	VA	8,5x20	40	255/30 R20			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, RV, NoH, JCW, 11, xL92
	HA	8,5x20	40	255/30 R20			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, RV, NoH, JCW, 11
	VA	8,5x20	40	255/35 R20			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, RV, NoH, JCW, 11
	HA	8,5x20	40	255/35 R20			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, RV, NoH, JCW, 11
	VA	9,0x20	35	225/35 R20			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, RV, NoH, 11, xm155
	HA	9,0x20	35	225/35 R20			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, RV, NoH, 11, xm155
	VA	9,0x20	35	235/35 R20			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, RV, NoH, 11, xm155, xL92
	HA	9,0x20	35	235/35 R20			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, RV, NoH, 11, xm155
	VA	9,0x20	35	245/35 R20			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, RV, NoH, 11, xm155
	HA	9,0x20	35	245/35 R20			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, RV, NoH, 11, xm155
	VA	9,0x20	44	225/35 R20			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, RV, NoH, JCW, 11
	HA	9,0x20	44	225/35 R20			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, RV, NoH, JCW, 11
	VA	9,0x20	44	235/35 R20			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, RV, JCW, 11, xL92
	HA	9,0x20	44	235/35 R20			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, RV, JCW, 11
	VA	9,0x20	44	245/35 R20			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, RV, JCW, 11
	HA	9,0x20	44	245/35 R20			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, RV, JCW, 11

## Legende / legend

11	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj.11.2016 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj.11.2016</i>	Original Nummer: BMW - 36 10 6 881 890 <i>OE part number: BMW - 36 10 6 881 890</i>	Zubehör Nummer: VDO - A2C97432502 <i>Aftermarket number: VDO - A2C97432502</i>
ECE	Nur zulässig, wenn die Rad/Reifen-Kombination serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist. <i>The use of this wheel/tyre combination is not permitted unless already previously approved by the manufacturer for serial production.</i>		
K4a	An Achse 1 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>		
K4b	An Achse 2 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>		
R1	Reifenfreigabe erforderlich <i>Tyre approval required.</i>		
RV	Nur für Fahrzeuge mit serienmäßigen " großen " Radlaufverbreiterungen <i>Only with wheel arch extensions</i>		
SK	Für Schneekettenbetrieb siehe TÜV Teilegutachten <i>At snow chain use, see TÜV certificate</i>		
V8 <sup>2</sup>	Achslast bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung muss geprüft werden <i>Axle load for vehicles with trailer hitch must be checked</i>		
NoH	Nicht für Hybrid Modelle <i>Not for Hybrid models</i>		
JCW	Nicht für John Cooper Works Modelle <i>Not for John Cooper Works models</i>		
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>		
xm???	bis maximal ??? kW zulässig. <i>up to ??? kW allowed.</i>		
xl92	Reifen (Li 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg. <i>Tire (Li 92) only allowed for cars with max. axleload 1260 Kg.</i>		
<b>Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number</b>			
0	None		
11 <sup>6</sup>	751126651106		
15 <sup>6</sup>	751126651506		
<b>Farblegende / color legend</b>			
Grün	problemlos <i>unproblematically</i>		
Gelb	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>		
Rot	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>		
Blau	ECE Anwendung <i>ECE Application</i>		