

BR-I



BMW 2er Active Tourer, 216i, Typ F45, 102 PS / 75 kW
BMW 2er Active Tourer, 218i, Typ F45, 136 PS / 100 kW
BMW 2er Active Tourer, 218d xDrive, Typ F45, 150 PS / 110 kW
BMW 2er Active Tourer, 220d xDrive, Typ F45, 190 PS / 140 kW
BMW 2er Active Tourer, 225i, Typ F45, 231 PS / 170 kW
BMW 2er Active Tourer, 225e xDrive, Typ F45, 136 PS / 100 kW

BMW 2er Active Tourer, 216i, Typ F45 Facelift, 109 PS / 80 kW
BMW 2er Active Tourer, 218i, Typ F45 Facelift, 140 PS / 103 kW
BMW 2er Active Tourer, 218d xDrive, Typ F45 Facelift, 150 PS / 110 kW
BMW 2er Active Tourer, 220d, Typ F45 Facelift, 190 PS / 140 kW
BMW 2er Active Tourer, 225i xDrive, Typ F45 Facelift, 231 PS / 170 kW

BMW 2er Active Tourer, 216d, Typ F45, 116 PS / 85 kW
BMW 2er Active Tourer, 218d, Typ F45, 150 PS / 110 kW
BMW 2er Active Tourer, 220d, Typ F45, 190 PS / 140 kW
BMW 2er Active Tourer, 220i, Typ F45, 192 PS / 141 kW
BMW 2er Active Tourer, 225i xDrive, Typ F45, 231 PS / 170 kW

BMW 2er Active Tourer, 216d, Typ F45 Facelift, 116 PS / 85 kW
BMW 2er Active Tourer, 218d, Typ F45 Facelift, 150 PS / 110 kW
BMW 2er Active Tourer, 220i, Typ F45 Facelift, 192 PS / 141 kW
BMW 2er Active Tourer, 220d xDrive, Typ F45 Facelift, 190 PS / 140 kW
BMW 2er Active Tourer, 225e xDrive, Typ F45 Facelift, 136 PS / 100 kW

Allgemein Hinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
70-170kW								
BMW 2er Active Tourer; F45; UKL-L, F2AT e1*2007/46* 0371*13-..., e1*2007/46*1675*..								5x112
17 Zoll / 17 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	7,5x17	54	205/55 R17			OEM M14x1,25x30	ECE, SK, 10, 11
	HA	7,5x17	54	205/55 R17			OEM M14x1,25x30	ECE, SK, 10, 11
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	8,0x19	47	225/35 R19			OEM M14x1,25x30	SK, 10, 11, xL88
	HA	8,0x19	47	225/35 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, 10, 11, xL88, xa1120
	VA	8,0x19	47	225/40 R19			OEM M14x1,25x30	SK, 10, 11
	HA	8,0x19	47	225/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, 10, 11, xa1150
	VA	8,0x19	47	235/35 R19			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, 10, 11, xL91
	HA	8,0x19	47	235/35 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, 10, 11, xL91, xa1150
	VA	8,0x19	47	245/35 R19			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, 10, 11
	HA	8,0x19	47	245/35 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, 10, 11, xa1150

Legende / legend

10	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj.03.2014 - 11.2016 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj.03.2014 - 11.2016</i>	Original Nummer: BMW - 36 10 6 856 209 <i>OE part number: BMW - 36 10 6 856 209</i>	Zubehör Nummer: VDO - S 180 052 056 <i>Aftermarket number: VDO - S 180 052 056</i>
11	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj.11.2016 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj.11.2016</i>	Original Nummer: BMW - 36 10 6 881 890 <i>OE part number: BMW - 36 10 6 881 890</i>	Zubehör Nummer: VDO - A2C97432502 <i>Aftermarket number: VDO - A2C97432502</i>
ECE	Nur zulässig, wenn die Rad/Reifen-Kombination serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist. <i>The use of this wheel/tyre combination is not permitted unless already previously approved by the manufacturer for serial production.</i>		
K4a	An Achse 1 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>		
K4b	An Achse 2 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>		
SK	Für Schneekettenbetrieb siehe TÜV Teilegutachten <i>At snow chain use, see TÜV certificate</i>		
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>		
xL88	Reifen (Li 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg. <i>Tire (Li 88) only allowed for cars with max. axleload 1120 Kg.</i>		
xL91	Reifen (Li 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg. <i>Tire (Li 91) only allowed for cars with max. axleload 1230 Kg.</i>		
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number			
0	None		
11 ^e	751126651106		
15 ^e	751126651506		
Farblegende / color legend			
Grün	problemlos <i>unproblematically</i>		
Gelb	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>		
Rot	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>		
Blau	ECE Anwendung <i>ECE Application</i>		