

# BR-I



BMW X6, M50d, Typ G06, 400 PS / 294 kW

BMW X6, M50i, Typ G06, 530 PS / 390 kW

**Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.**  
In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
294, 390kW								
BMW X6 (III); G06; G6X e1*2007/46*2020*..								5x112
20 Zoll / 20 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	9,0x20	35	275/45 R20			OEM M14x1,25x30	SK, ECE, M&S, 16
	HA	9,0x20	35	275/45 R20			OEM M14x1,25x30	SK, ECE, M&S, 16
	VA	9,0x20	35	275/40 R20			OEM M14x1,25x30	SK, M&S, 16
	HA	9,0x20	35	275/40 R20			OEM M14x1,25x30	SK, M&S, 16
	VA	9,0x20	35	285/45 R20			OEM M14x1,25x30	SK, M&S, 16
	HA	9,0x20	35	285/45 R20			OEM M14x1,25x30	SK, M&S, 16
	VA	9,0x20	35	275/45 R20	11	751126651106	2-tgl. M14x1,25x40	K4a, SK, M&S, 16
	HA	9,0x20	35	275/45 R20	11	751126651106	2-tgl. M14x1,25x40	SK, M&S, 16
	VA	9,0x20	35	275/40 R20	11	751126651106	2-tgl. M14x1,25x40	K4a, SK, M&S, 16
	HA	9,0x20	35	275/40 R20	11	751126651106	2-tgl. M14x1,25x40	SK, M&S, 16
	VA	9,0x20	35	285/45 R20	11	751126651106	2-tgl. M14x1,25x40	K4a, SK, M&S, 16
	HA	9,0x20	35	285/45 R20	11	751126651106	2-tgl. M14x1,25x40	SK, M&S, 16

21 Zoll / 21 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	9,5x21	36	275/40 R21			OEM M14x1,25x30	SK, M&S, 16
	HA	9,5x21	36	275/40 R21			OEM M14x1,25x30	SK, M&S, 16
	VA	9,5x21	36	285/40 R21			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, M&S, 16
	HA	9,5x21	36	285/40 R21			OEM M14x1,25x30	SK, M&S, 16
	VA	9,5x21	36	285/35 R21			OEM M14x1,25x30	K4a, SK, M&S, 16
	HA	9,5x21	36	285/35 R21			OEM M14x1,25x30	SK, M&S, 16, xL105

## Legende / legend

16	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj. 03.2018 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj. 03.2018</i>	Original Nummer: BMW - 36 10 6 887 147 <i>OE part number: BMW - 36 10 6 887 147</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21</i>
ECE	Nur zulässig, wenn die Rad/Reifen-Kombination serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist. <i>The use of this wheel/tyre combination is not permitted unless already previously approved by the manufacturer for serial production.</i>		
M&S	Nur als M&S Kombination zulässig. <i>Only M&amp;S Tire</i>		
K4a	An Achse 1 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>		
SK	Für Schneekettenbetrieb siehe TÜV Teilegutachten <i>At snow chain use, see TÜV certificate</i>		
xL105	Reifen (Li 105) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1850 kg. <i>Tire (Li 105) only allowed for cars with max. axleload 1850 Kg.</i>		

### Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number

0	None
11°	751126651106
15°	751126651506

### Farblegende / color legend

Grün	problemlos <i>unproblematically</i>
Gelb	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>
Rot	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>
Blau	ECE Anwendung <i>ECE Application</i>