

BR-I



BMW X3, iX3, Typ G08, 109 PS / 80 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.
In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Application | | | | | | | | |
| 80kW | | | | | | | | |
| BMW X3, iX3 Typ G08 Elektro | | | | | | | | 5x112 |

19 Zoll / 19 Inch

| Design | Achse <i>Axle</i> | Größe <i>Size</i> | ET <i>Offset</i> | Reifengröße <i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben <i>Bolts</i> | Auflagen <i>Remarks</i> |
|--------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--|--|------------------------------|----------------------------|
| BR-I | VA | 8,0x19 | 27 | 245/50 R19 | 0, (11, 15mm) | 0, (11 [°] , 15 [°]) | M14x1,25x30,(-40,-45) | (K4a), 15, 16, 47, 48 |
| | HA | 9,0x19 | 38 | 275/45 R19 | 0, (11, 15mm) | 0, (11 [°] , 15 [°]) | M14x1,25x30,(-40,-45) | (K4b), 15, 16, 47, 48, V8 |

20 Zoll / 20 Inch

| Design | Achse <i>Axle</i> | Größe <i>Size</i> | ET <i>Offset</i> | Reifengröße <i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben <i>Bolts</i> | Auflagen <i>Remarks</i> |
|--------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|
| BR-I | VA | 9,0x20 | 35 | 255/40 R20 | 0, (11, 15mm) | 0, (11 [°] , 15 [°]) | M14x1,25x30,(-40,-45) | (K4a), 15, 16, 47, 48 |
| | HA | 9,0x20 | 35 | 255/40 R20 | 0, (11, 15mm) | 0, (11 [°] , 15 [°]) | M14x1,25x30,(-40,-45) | (K4b), 15, 16, 47, 48, xL101 |
| | VA | 9,0x20 | 35 | 235/45 R20 | 0, 11, 15mm | 0, 11 [°] , 15 [°] | M14x1,25x30,-40,-45 | 15, 16, 47, 48 |
| | HA | 9,0x20 | 35 | 265/40 R20 | 0, (11mm) | 0, (11 [°]) | M14x1,25x30,(-40) | (K4b), 15, 16, 47, 48, xL104 |
| | VA | 9,0x20 | 35 | 245/45 R20 | 0, 11, (15mm) | 0, 11 [°] , (15 [°]) | M14x1,25x30,-40,(-45) | (K4a), 15, 16, 47, 48 |
| | HA | 9,0x20 | 35 | 275/40 R20 | 0, 11mm | 0, 11 [°] | M14x1,25x30,-40 | K4b, 15, 16, 47, 48 |

21 Zoll / 21 Inch

| Design | Achse <i>Axle</i> | Größe <i>Size</i> | ET <i>Offset</i> | Reifengröße <i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben <i>Bolts</i> | Auflagen <i>Remarks</i> |
|--------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--|--|------------------------------|----------------------------|
| BR-I | VA | 9,5x21 | 36 | 245/40 R21 | 11mm | 11 [°] | M14x1,25x40 | K4a, 15, 16, 47, 48 |
| | HA | 9,5x21 | 36 | 275/35 R21 | 11mm | 11 [°] | M14x1,25x40 | K4b, 15, 16, 47, 48, xL103 |
| | VA | 9,5x21 | 36 | 245/40 R21 | 11mm | 11 [°] | M14x1,25x40 | K4a, 15, 16, 47, 48 |
| | HA | 9,5x21 | 36 | 285/35 R21 | 11mm | 11 [°] | M14x1,25x40 | K4b, 15, 16, 47, 48 |
| | VA | 9,5x21 | 36 | 265/35 R21 | 11mm | 11 [°] | M14x1,25x40 | K4a, 15, 16, 47, 48 |
| | HA | 9,5x21 | 36 | 265/35 R21 | 11mm | 11 [°] | M14x1,25x40 | K4b, 15, 16, 47, 48 |
| | VA | 9,5x21 | 36 | 275/35 R21 | 11mm | 11 [°] | M14x1,25x40 | K4a, 15, 16, 47, 48 |
| | HA | 9,5x21 | 36 | 275/35 R21 | 11mm | 11 [°] | M14x1,25x40 | K4b, 15, 16, 47, 48, xL103 |

Legende / legend

| | | | |
|--|--|--|---|
| 15 | Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj. 03.2016 - 03.2018 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj. 03.2016</i> | Original Nummer: BMW - 36 10 6 876 957 <i>OE part number: BMW - 36 10 6 876 957</i> | Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21</i> |
| 16 | Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj. 03.2018 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj. 03.2018</i> | Original Nummer: BMW - 36 10 6 887 147 <i>OE part number: BMW - 36 10 6 887 147</i> | Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21</i> |
| K4a | An Achse 1 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i> | | |
| K4b | An Achse 2 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i> | | |
| V8 | Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i> | | |
| 47 | Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i> | | |
| 48 | Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i> | | |
| xL101 | Reifen (Li 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg. <i>Tire (Li 101) only allowed for cars with max. axleload 1650 Kg.</i> | | |
| xL103 | Reifen (Li 103) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg. <i>Tire (Li 103) only allowed for cars with max. axleload 1750 Kg.</i> | | |
| xL104 | Reifen (Li 104) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1800 kg. <i>Tire (Li 104) only allowed for cars with max. axleload 1800 Kg.</i> | | |
| Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number | | | |
| 0 | None | | |
| 11° | 751126651106 | | |
| 15° | 751126651506 | | |
| Farblegende / color legend | | | |
| Grün | problemlos <i>unproblematically</i> | | |
| Gelb | laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i> | | |
| Rot | evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i> | | |
| Blau | ECE Anwendung <i>ECE Application</i> | | |