

**Prüfgegenstand** : Rad-/Reifenkombinationen  
**Typ** : siehe II.  
**Hersteller** : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

## T E I L E G U T A C H T E N

### Nr. 162XT0015-00

über die Vorschriftmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßen Ein- oder Anbau von Teilen gemäß Anlage XIX § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für das Teil / den Änderungsumfang : Rad-/Reifenkombinationen

des Herstellers : bd breyton design GmbH  
 Giessereistr. 14  
 78333 Stockach

### 0. Hinweise für den Fahrzeughalter

#### **Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:**

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

#### **Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:**

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

#### **Mitführen von Dokumenten:**

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

#### **Berichtigung der Fahrzeugpapiere:**

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Zulassungsbescheinigungen) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln, Deutschland Benennung: KBA-P 00010-96 <sup>1)</sup>	Technologiezentrum Verkehrssicherheit TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Deutschland	TL_19-3_de2_R03 162XT0015-00_1K.doc 01.09.2016	Seite 1 / 45
---	--	--	--------------

**Prüfgegenstand** : Rad-/Reifenkombinationen  
**Typ** : siehe II.  
**Hersteller** : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

## I. Verwendungsbereich

Siehe Anlage V

## II. Beschreibung des Teiles / des Änderungsumfanges

Art : Vom Serienstand abweichende Rad-/ Reifenkombinationen (Sonderräder).

### Technische Beschreibung

Fertigungsbetriebe : YHI Manufacturing, China

Technische Beschreibung : 20 Zoll Sonderräder

Nr.	Radtyp	Radgröße	ET in mm	Radlast in kg	Abrollumf. in mm	Ausführung
1	Topas	8,5 J x 20 H2	30	750	2100	508520303111
2	Topas	8,5 J x 20 H2	35	750	2100	508520303111
3	Topas	8,5 J x 20 H2	45	580	2100	508520303111
4	Topas	9,0 J x 20 H2	25	630	2100	509020253111
5	Topas	9,0 J x 20 H2	31	630	2100	509020253111
6	Topas	9,5 J x 20 H2	31	600	2100	509520313111
7	Topas	9,5 J x 20 H2	46	615	2100	509520313111
8	Topas	10,0 J x 20 H2	31	675	2100	510020313111
9	Topas	10,0 J x 20 H2	38	750	2100	510020313111
10	Topas	10,0 J x 20 H2	46	615	2100	510020313111
11	Topas	10,5 J x 20 H2	30	630	2115	510520303111
12	Topas	10,5 J x 20 H2	39	630	2115	510520303111

**Prüfgegenstand** : Rad-/Reifenkombinationen  
**Typ** : siehe II.  
**Hersteller** : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Lochkreisdurchmesser  
in mm : 120

Lochzahl : 5

Mittenlochdurchmesser  
in mm :  $\varnothing$  72,6

Korrosionsschutz : Klarlack

Gewicht in kg : ca. 11,4 – 12,3

Zentrierart : durch Mittenzentrierung der Räder, oder  
durch Aluminium-Adapter mit Mittenzentrierung  
siehe Tabelle unter II. (Aluminium Adapter)

Radbefestigungsteile : Kegelbundschrauben, Kegelwinkel 60°,  
Gewinde M12x1,5 bzw. M14x1,25 bzw. M14x1,5  
Schaftlängen und Gewindeangaben siehe  
Auflagen A6) bzw. A6a)

und Tabelle unter II. (Aluminium Adapter)

Anzugsmoment in Nm : min. 120 (die Angaben der Fahrzeughersteller  
sind  
zusätzlich zu beachten)

Spurweitenänderung in mm : bis zu 30

Kennzeichnung (Art / Ort) (eingegossen auf den Speichen, bzw. im Felgenhorn)  
(Beispiel)

	Innenseite	Außenseite
Herstellerzeichen	: Breyton	Breyton
Gießereikennzeichen	: PRC	-
Radgröße	: 8,5Jx20H2	-
Radtyp	: Topas	-
Radausführung	: 508520303111	-
Einpreßtiefe	: ET 30	-
Herstellungsdatum	: (Monat und Jahr)	-

Auf der Innenseite sind weitere Gießereikennzeichen und das Jap. Prüfzeichen möglich.

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen  
 Typ : siehe II.  
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

## Aluminium-Adapter

Dicke d in (mm)	Kennzeichnung	Zentrier $\varnothing$ in (mm) (Radseite / Fzg.-Seite)	Adapter- system	Schaftlänge der Radschrauben
5	Breyton Spacer 5mm 7 5120 741 0504	$\varnothing 74 / \varnothing 74$	gesteckt	35mm
5	Breyton Spacer 5mm 7 5120 725 0501	$\varnothing 72,5 / \varnothing 72,5$	gesteckt	35mm
10	Breyton Spacer 10mm 7 5120 741 1004	$\varnothing 74 / \varnothing 74$	gesteckt	40mm
10	Breyton Spacer 10mm 7 5120 741 1006	$\varnothing 72,5 / \varnothing 74$ (ggf. mit Zentrierring)	gesteckt	40mm
10	Breyton Spacer 10mm 7 5120 725 1005	$\varnothing 74 / \varnothing 72,5$	gesteckt	40mm
10	Breyton Spacer 10mm 7 5120 725 1001	$\varnothing 72,5 / \varnothing 72,5$	gesteckt	40mm
15	Breyton Spacer 15mm 7 5120 741 1504	$\varnothing 74 / \varnothing 74$	gesteckt	45mm
15	Breyton Spacer 15mm 7 5120 741 1506	$\varnothing 72,5 / \varnothing 74$ (ggf. mit Zentrierring)	gesteckt	45mm
15	Breyton Spacer 15mm 7 5120 725 1505	$\varnothing 74 / \varnothing 72,5$	gesteckt	45mm
15	Breyton Spacer 15mm 7 5120 725 1501	$\varnothing 72,5 / \varnothing 72,5$	gesteckt	45mm
20	Breyton Spacer 20mm 7 5120 741 2004	$\varnothing 74 / \varnothing 74$	gesteckt	50mm
20	Breyton Spacer 20mm 7 5120 741 2006	$\varnothing 72,5 / \varnothing 74$ (ggf. mit Zentrierring)	gesteckt	50mm
20	Breyton Spacer 20mm 7 5120 725 2005	$\varnothing 74 / \varnothing 72,5$	gesteckt	50mm
20	Breyton Spacer 20mm 7 5120 725 2001	$\varnothing 72,5 / \varnothing 72,5$	gesteckt	50mm
25	Breyton Spacer 25mm 7 5120 741 2504	$\varnothing 74 / \varnothing 74$	gesteckt	55mm

**Prüfgegenstand** : Rad-/Reifenkombinationen  
**Typ** : siehe II.  
**Hersteller** : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Dicke d in (mm)	Kennzeichnung	Zentrier $\varnothing$ in (mm) (Radseite / Fzg.-Seite)	Adapter- system	Schaftlänge der Radschrau- ben
25	Breyton Spacer 25mm 7 5120 741 2506	$\varnothing 72,5 / \varnothing 74$ (ggf. mit Zentrierring)	gesteckt	55mm
25	Breyton Spacer 25mm 7 5120 725 2505	$\varnothing 74 / \varnothing 72,5$	gesteckt	55mm
25	Breyton Spacer 25mm 7 5120 725 2501	$\varnothing 72,5 / \varnothing 72,5$	gesteckt	55mm

Kennzeichnung jeweils am Außenrand des Adapters eingeprägt

### III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

s. Auflagen und Hinweise, Anlage A

### IV. Auflagen und Hinweise

Siehe Anlage A

### Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Beispiel für eine Eintragung:

Feld	Eintragung (z.B.)
(22) Bemerkungen	Zu Feld (15.1) u. (15.2) auch genehm.: vuh 235/30 R20-88Y a. LM-Rad 8,5Jx20, ET45, Radtyp Topas, Kennz.: 508520303111 ***

**Prüfgegenstand** : Rad-/Reifenkombinationen  
**Typ** : siehe II.  
**Hersteller** : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

---

## V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

### Prüfgrundlage

VdTÜV-Merkblatt Nr. 751 "Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit" (08.2008)

### Prüfungen und deren Ergebnisse

Die unter Punkt II. beschriebenen Räder wurden hinsichtlich der Festigkeit und des Anbaus entsprechend den „Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Personenkraftwagen und Krafträder“ vom 25.11.1998 geprüft. Die Räder erfüllen die Anforderungen der Prüfgrundlage.

Das Versuchsfahrzeug wurde u. a. einer eingehenden Fahrerprobung in teil- und vollbeladenem Zustand unterzogen, bei der die Freigängigkeit der Räder, das Fahrverhalten, das Bremsverhalten, das Lenkverhalten und das Verhalten bei hohen Geschwindigkeiten geprüft wurde.

Ergebnis: Unter verkehrsüblichen Betriebsbedingungen keine negativen Auswirkungen auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeugs festgestellt.

### Gültigkeit der Prüfergebnisse

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die unter Punkt II. beschriebenen Prüfgegenstände unter Berücksichtigung des unter Punkt I. angegebenen Verwendungsbereiches.

Datum der Prüfung : 03. – 13. / 17. / 20. / 25. / 26. KW 2016

Ort der Prüfung : Köln, Leverkusen, Stockach

## VI. Anlagen

O Erläuterungen zum Nachtrag : 1 Blatt  
 A Auflagen und Hinweise : 6 Blatt  
 V Verwendungsbereich : 31 Blatt

Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln, Deutschland Benennung: KBA-P 00010-96 <sup>1)</sup>	Technologiezentrum Verkehrssicherheit TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Deutschland	TL_19-3_de2_R03 162XT0015-00_1K.doc 01.09.2016	Seite 6 / 45
---	--	--	--------------

**Prüfgegenstand** : Rad-/Reifenkombinationen  
**Typ** : siehe II.  
**Hersteller** : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

## VII. Schlussbescheinigung / Final certification


Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Inhaber des Teilegutachtens (Hersteller) hat durch ein Zertifikat mit der Registrier-Nr.: 49 02 0220805, den Nachweis erbracht, dass ein Qualitätssicherungssystem entsprechend Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhalten wird (KBA-ZM-A 00003-02).

Dieses Teilegutachten darf ohne schriftliche Genehmigung des Technischen Dienstes nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Der Technische Dienst ist für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA anerkannt.<sup>1)</sup>

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen oder wenn der o.a. Nachweis über das Qualitätssicherungssystem ungültig ist.

Köln, den 30.06.2016



Dipl. Ing. Harry Hartzke  
Sachverständiger Technischer Dienst

Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln, Deutschland Benennung: KBA-P 00010-96 <sup>1)</sup>	Technologiezentrum Verkehrssicherheit TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Deutschland	TL_19-3_de2_R03 162XT0015-00_1K.doc 01.09.2016	Seite 7 / 45
---	--	--	--------------

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen  
Typ : siehe II.  
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

---

**Erläuterungen zum Nachtrag**

**Anlage 0**

Es wird berichtigt : Motorleistungen (F20/F21/F22/F23)

Es wird geändert : --

Es wird hinzugefügt : --

Es entfällt : --



**Prüfgegenstand** : Rad-/Reifenkombinationen  
**Typ** : siehe II.  
**Hersteller** : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

**Auflagen und Hinweise****Anlage A, Blatt 1****IV.1. Auflagen für den Hersteller / Einbaubetrieb:**

- A3) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind (mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil) den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, sofern im Verwendungsbereich nicht besonders festgelegt.
- A4) Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der hier eventuell aufgeführten erforderlichen Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- A5) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Metallschraubventilen (Befestigung durch Überwurf-mutter von außen) zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, ETRTO oder TRA entsprechen und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen. Abweichungen hierzu bei Reifenluftdruckkontrollsystemen, siehe Auflage A7).
- A6) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden (hier Kegelbundschrauben, Kegelwinkel 60° Gewinde M 12 x 1,5 / Schaftlänge 30 mm). Die Einschraublänge der Radschrauben muss mindestens 6,5 Umdrehungen betragen. Bei der Verwendung von Aluminium-Adaptoren sind Radschrauben mit Schaftlängen nach der Tabelle unter 3.2.1. zu verwenden. Alle Befestigungselemente sind nach ca. 100 km Fahrtstrecke mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel zu kontrollieren.
- A6a) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden (hier Kegelbundschrauben, Kegelwinkel 60° Gewinde M 14 x 1,25 / Schaftlänge 30 mm). Die Einschraublänge der Radschrauben muss mindestens 9 Umdrehungen betragen. Bei der Verwendung von Aluminium-Adaptoren sind Radschrauben mit Schaftlängen nach der Tabelle unter 3.2.1. zu verwenden. Alle Befestigungselemente sind nach ca. 100 km Fahrtstrecke mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel zu kontrollieren.
- A7) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist. Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (hier Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.  
Bei Fahrzeugen mit BMW RDCI-Reifenluftdruckkontrollsystem sind die originalen BMW RDCI-Ventile (grau) zu verwenden.  
Bei Fahrzeugen mit BMW RDC-Reifenluftdruckkontrollsystem sind die originalen BMW RDC-Ventile zu verwenden.  
Bei Abweichungen von den vorgeschriebenen Original-Luftdrücken sind ggf. vorhandene Reifenluftdruckkontrollsysteme nach der Umrüstung vor Fahrtantritt auf die aktuellen Luftdrücke zu kalibrieren.

Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln, Deutschland Benennung: KBA-P 00010-96 <sup>1)</sup>	Technologiezentrum Verkehrssicherheit TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Deutschland	TL_19-3_de2_R03 162XT0015-00_1K.doc 01.09.2016	Seite 9 / 45
---	--	--	--------------

**Prüfgegenstand** : Rad-/Reifenkombinationen  
**Typ** : siehe II.  
**Hersteller** : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

**Anlage A, Blatt 2**

- A8) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb soll der Ersatzreifen den gleichen Abrollumfang wie die übrigen am Fahrzeug montierten Reifen haben. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A9) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, daß die Verwendung von Schneeketten nicht zulässig ist.
- A12) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen nur Klebegewichte unterhalb des Felgenhorns angebracht werden. Auf ausreichenden Abstand (mind. 3 mm) zu Bremsen- und Fahrwerksteilen ist dabei zu achten.
- D1) Die Verwendung von Aluminium-Adaptern ist entsprechend den D-Auflagen an der Vorder- und Hinterachse zulässig. Weiterhin ist es möglich Aluminium-Adapter mit unterschiedlicher Breite an Vorder- und Hinterachse zu kombinieren. Bei verschiedenen D-Auflagen sind diese als wahlweise zu betrachten. Allerdings muss bei gleicher Reifenbreite die Gesamt-Einpresstiefe (Rad+ Aluminium-Adapter) an Achse 2 immer die gleiche oder eine größere Spurweite als an Achse 1 ergeben.
- D2) Diese Kombination ist wahlweise auch ohne Aluminium-Adapter zulässig.
- D5a) In Verbindung mit 5mm Aluminium-Adapter an Achse 1 (Kennzeichnung siehe II.).
- D5b) In Verbindung mit 5mm Aluminium-Adapter an Achse 2 (Kennzeichnung siehe II.).
- D10a) In Verbindung mit 10mm Aluminium-Adapter an Achse 1 (Kennzeichnung siehe II.).
- D10b) In Verbindung mit 10mm Aluminium-Adapter an Achse 2 (Kennzeichnung siehe II.).
- D15a) In Verbindung mit 15mm Aluminium-Adapter an Achse 1 (Kennzeichnung siehe II.).
- D15b) In Verbindung mit 15mm Aluminium-Adapter an Achse 2 (Kennzeichnung siehe II.).
- D20a) In Verbindung mit 20mm Aluminium-Adapter an Achse 1 (Kennzeichnung siehe II.).
- D20b) In Verbindung mit 20mm Aluminium-Adapter an Achse 2 (Kennzeichnung siehe II.).
- EB11) Eine ausreichende Abdeckung der Rad-/Reifenkombination an Achse 2 ist durch Anbau von 5mm auftragend

Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln, Deutschland Benennung: KBA-P 00010-96 <sup>1)</sup>	Technologiezentrum Verkehrssicherheit TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Deutschland	TL_19-3_de2_R03 162XT0015-00_1K.doc 01.09.2016	Seite 10 / 45
---	--	--	------------------

**Prüfgegenstand** : Rad-/Reifenkombinationen  
**Typ** : siehe II.  
**Hersteller** : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

**Anlage A, Blatt 3**

EB1) Eine ausreichende Abdeckung der Rad-/Reifenkombination an Achse 2 ist durch Anbau von 5mm aufragenden und dauerhaft befestigten Radabdeckungsverbreiterungen im Bereich von 50 Grad nach hinten (zu der senkrechten Mittelachse des Rades) herzustellen. Die gesamte Breite der Umrüstkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein. Alternativ können hier die Kotflügel aufgeweitet werden oder eine Tieferlegung (min. 20mm) kann die Radabdeckung erfüllen.

EX1) Eine ausreichende Abdeckung der Rad-/Reifenkombination an Achse 1 ist durch Anbau von 5mm aufragenden und dauerhaft befestigten Radabdeckungsverbreiterungen im Bereich von 30 Grad nach vorne und 50 Grad nach hinten (zu der senkrechten Mittelachse des Rades) herzustellen. Alternativ können die serienmäßigen Radabdeckungsverbreiterungen um 5mm herausgezogen und danach neu befestigt werden. Die gesamte Breite der Umrüstkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

EX2) Eine ausreichende Abdeckung der Rad-/Reifenkombination an Achse 2 ist durch Anbau von 10mm aufragenden und dauerhaft befestigten Radabdeckungsverbreiterungen im Bereich von 30 Grad nach vorne und 50 Grad nach hinten (zu der senkrechten Mittelachse des Rades) herzustellen. Die gesamte Breite der Umrüstkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Auflagen zur Radabdeckung EA1) bis EA3) und EB1) bis EB3)

Auflage	Breite der Radabdeckung „X“ in mm	Gültig für Achse
EA1)	5	1
EA2)	10	1
EA3)	15	1
EB1)	5	2
EB2)	10	2
EB3)	15	2

**Prüfgegenstand** : Rad-/Reifenkombinationen  
**Typ** : siehe II.  
**Hersteller** : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

## Anlage A, Blatt 4

Eine ausreichende Abdeckung der Rad-/Reifenkombination ist durch Anbau von „X“ auftragenden und dauerhaft befestigten Radabdeckungsverbreiterungen im Bereich von 30 Grad nach vorne und 50 Grad nach hinten (zu der senkrechten Mittelachse des Rades) herzustellen. Alternativ ist ein Aufweiten der Radhäuser möglich. Die gesamte Breite der Umrüstkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- K4a) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten leicht nachzubördeln. Angrenzende Kunststoffkanten sind anzupassen. Weiterhin sind die Übergänge zur Heckschürze nachzuarbeiten (hervorstehende Kanten einschneiden und wegdrücken).
- K4b) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten nachzubördeln. Angrenzende Kunststoffkanten sind wegzuschneiden. Weiterhin sind die Übergänge zur Heckschürze nachzuarbeiten (hervorstehende Kanten einschneiden und wegdrücken).
- K4c) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten nachzubördeln und aufzuweiten. Angrenzende Kunststoffkanten sind wegzuschneiden. Weiterhin sind die Übergänge zur Heckschürze nachzuarbeiten (hervorstehende Kanten einschneiden und wegdrücken).
- K4d) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten in Richtung zu den hinteren Türen anzulegen. Die angrenzenden Kunststoffkanten der Innenkotflügel sind entsprechend anzupassen.
- K4x) Für ausreichende Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Kunststoff-Innenkotflügel im Radlaufbereich nachzuarbeiten. Weiterhin müssen die Anbindungen zur Heckschürze nachgearbeitet werden.
- K5z) Für ausreichende Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhäuser (Kunststoff-Innenkotflügel) innen nachzuarbeiten.
- K6a) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhäuser im Bereich der Radaußenseite aufzuweiten bzw. auszustellen. Angrenzende Kunststoffkanten, Innenkotflügel und die Heckschürze sind entsprechend anzupassen bzw. neu zu befestigen.
- K6b) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhäuser im Bereich der Radaußenseite leicht aufzuweiten. Angrenzende Kunststoffkanten, Innenkotflügel und die Heckschürze sind entsprechend anzupassen.

Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln, Deutschland Benennung: KBA-P 00010-96 <sup>1)</sup>	Technologiezentrum Verkehrssicherheit TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Deutschland	TL_19-3_de2_R03 162XT0015-00_1K.doc 01.09.2016	Seite 12 / 45
---	--	--	------------------

**Prüfgegenstand** : Rad-/Reifenkombinationen  
**Typ** : siehe II.  
**Hersteller** : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

## Anlage A, Blatt 5

- M1) Nur mit original BMW M-Technik Radabdeckungen an Achse 1 und 2.
- R7a) Der Reifen ist nur zulässig an Fahrzeugen mit einer Achslast von max. 1120 kg.
- R7b) Der Reifen ist nur zulässig an Fahrzeugen mit einer Achslast von max. 1160 kg.
- R7j) Der Reifen ist nur zulässig an Fahrzeugen mit einer Achslast von max. 1200 kg.
- R7x) Der Reifen ist nur zulässig an Fahrzeugen mit einer Achslast von max. 1550 kg.
- R51a) Es sind nur folgende Reifenfabrikate zulässig:  
**Dunlop SP Sport Maxx 285/25 ZR 20 Extra Load**  
**Die Reifenherstellerbestätigung der verwendeten Reifen ist mitzuführen und die Angaben auf der Reifenherstellerbestätigung sind zu beachten.**  
 Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit und die Montierbarkeit der Reifengröße 285/25 R20 auf der Radgröße 10J x 20 bei der Begutachtung des vorschriftsmäßigen Zustandes des Fahrzeugs vorzulegen und diese auf der Anbau/Abnahmebestätigung zu bescheinigen.
- R53) Bei Reifenkombinationen sind die erforderlichen Auflagen und Hinweise achsweise zu beachten. Es dürfen nur gleiche Reifen (Hersteller, Bauart, Profiltyp und Geschwindigkeitssymbol) am Fahrzeug montiert werden.
- V9) Die max. zulässigen Radlasten / Achslasten der verschiedenen Sonderräder sind unbedingt zu beachten (siehe 3.1.). Ggf. sind bestimmte Fahrzeugausführungen ausgeschlossen, bzw. die zulässigen Achslasten müssen reduziert werden.
- X1) Für Fahrzeuge bis Baujahr 08/2008 (einschließlich).
- X2) Für Fahrzeuge ab Baujahr 09/2008 (einschließlich), Facelift oder LCI Modelle.
- X4) Nur in Verbindung mit Fahrzeugtyp 6C (Verkaufsbezeichnung: F13) zulässig.
- X5) Nur in Verbindung mit Fahrzeugtyp M390 (Verkaufsbezeichnung: E90, E92) zulässig.
- X6) Nur in Verbindung mit Fahrzeugtyp M3 (Verkaufsbezeichnung: F80, F82) zulässig.
- XD2) Diese Bereifung ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb (xDrive) in Verbindung mit abweichender Bereifung an Achse 2.

Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln, Deutschland Benennung: KBA-P 00010-96 <sup>1)</sup>	Technologiezentrum Verkehrssicherheit TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Deutschland	TL_19-3_de2_R03 162XT0015-00_1K.doc 01.09.2016	Seite 13 / 45
---	--	--	------------------

**Prüfgegenstand** : Rad-/Reifenkombinationen  
**Typ** : siehe II.  
**Hersteller** : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

---

Anlage A, Blatt 6

**IV.2. Hinweise und Auflagen zum Anbau: siehe IV.1.**

**IV.3. Hinweise und Auflagen für die Änderungsabnahme: siehe IV.1.**

Hinweis für den Halter zur Reifenwahl:

Die Freigängigkeit von Rädern und Reifen zu Karosserie- und Fahrwerksteilen ist in allen Fahrzuständen und auch in beladenem Zustand sicherzustellen. Die in den Auflagen genannten Freiräume sind zu beachten.

Bzgl. der Anzeigegenauigkeit des Geschwindigkeitsmessers/Wegstreckenzählers müssen die Anforderungen des §57 StVZO eingehalten sein.

Herstellerefreigaben über Bereifungen müssen die zul. Achslasten, die Sturzwerte und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit (einschl. einer Toleranz von 5 %) abdecken und sind im Fahrzeug mitzuführen. Die darin enthaltenen Luftdrücke sind einzuhalten.

Bei Reifenkombinationen mit unterschiedlicher Größe an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit ABV/ASR/ESP/bzw. Allradantrieb/xDrive die Eignung in der Herstellerfreigabe mit zu bescheinigen. In diesem Fall dürfen nur gleiche Reifentypen an Vorder- und Hinterachse verwendet werden.

**IV.4. Hinweise und Auflagen für den Fahrzeughalter: siehe IV.1.**

Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln, Deutschland Benennung: KBA-P 00010-96 <sup>1)</sup>	Technologiezentrum Verkehrssicherheit TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Deutschland	TL_19-3_de2_R03 162XT0015-00_1K.doc 01.09.2016	Seite 14 / 45
---	--	--	------------------

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen  
 Typ : siehe II.  
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Verwendungsbereich

Anlage V, Blatt 1

Fahrzeughersteller

: BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
1K4  1K2	Ottomotor: bis 250  Dieselmotor: bis 165	BMW 1er Limousine 5tür -Heckantrieb -xDrive -M135i -M140i  (F20)  BMW 1er Limousine 3tür -Heckantrieb -xDrive -M135i -M140i  (F21)	e1*2007/46* 0283*04 - ..  e1*2007/46* 0273*04 - ..	<b>VA und HA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+45</b> 235/30 R20-88 EB1)	A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)
1C	Ottomotor: bis 250  Dieselmotor: bis 165	BMW 2er Coupé  (F22)  BMW 2er Cabrio  (F23)	e1*2007/46* 0277*08 - ..  e1*2007/46* 0277*11 - ..	<b>VA und HA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+45</b> 235/30 R20-88 EB1)	A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) R53)V9)



Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen  
 Typ : siehe II.  
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

## Anlage V, Blatt 2

Fahrzeughersteller

: BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
390L	Ottomotor: bis 225	BMW 3er Limousine (E90)	e1*2001/116* 0308*..	<b>VA und HA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+35</b> 245/30 R20-90 D2)D5b)D10b) 245/30 R20-90 D15b)K4a) 245/30 R20-90 D20b)K4b)  <b>oder HA:</b> <b>10J x 20 / ET+46</b> 275/25 R20-91 D5b)EB1)K4a)  <b>oder HA:</b> <b>10J x 20 / ET+46</b> 285/25 R20-93 D5b)EB2)K4b) R51a)  <b>VA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+35</b> 235/30 R20-88  <b>und HA:</b> <b>9,5J x 20 / ET+46</b> 265/25 R19-93 D5b)	A3)A4)A5) A6)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9) X1)
392C	Dieselmotor: bis 210	BMW 3er Touring (E91)	e1*2001/116* 0346*..		
390X		BMW 3er Coupé (E92)	e1*2001/116* 0344*..		
		BMW 3er Cabrio (E93)			
		BMW 3er Allrad Ausführungen			



Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen  
 Typ : siehe II.  
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

## Anlage V, Blatt 3

Fahrzeughersteller

: BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
390L	Ottomotor: bis 225	BMW 3er Limousine (E90)	e1*2001/116* 0308*..	<b>VA und HA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+35</b> 245/30 R20-90	A3)A4)A5) A6)A7)A8) A9)A12)
3L	Dieselmotor: bis 210	BMW 3er Touring (E91)	e1*2007/46* 0314*00 - 04	245/30 R20-90 D5b)K4a)	D1)R53)V9) X2)X3)
3K		BMW 3er Coupé (E92)	e1*2007/46* 0315*00 - 04	<b>oder HA:</b> <b>10J x 20 / ET+46</b> 275/25 R20-91 D5b)EB1)K4b)	
392C		BMW 3er Cabrio (E93)	e1*2007/46* 0316*..	<b>oder HA:</b> <b>10J x 20 / ET+46</b> 285/25 R20-93 D5b)EB2)K4c) R51a)	
3C		BMW 3er Allrad Ausführungen	e1*2001/116* 0344*..	<b>VA:</b> <b>8,5J x 20/ ET+35</b> 235/30 R20-88	
390X		LCI Modelle		<b>und HA:</b> <b>9,5J x 20 / ET+46</b> 265/25 R20-93 D5b)	

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen  
 Typ : siehe II.  
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

## Anlage V, Blatt 4

Fahrzeughersteller

: BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
3L	Ottomotor: bis 240  Dieselmotor: bis 230	BMW 3er Limousine -Heckantrieb -xDrive  (F30)	e1*2007/46* 0314*05 - ..	<b>VA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+35</b> 225/35 R20-90  <b>und HA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+35</b> 255/30 R20-92 K4a)	A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)
3K		BMW 3er Touring -Heckantrieb -xDrive  (F31)	e1*2007/46* 0315*05 - ..	<b>oder HA:</b> <b>9,5J x 20 / ET+46</b> 255/30 R20-92  265/30 R20-94  <b>oder HA:</b> <b>10J x 20 / ET+46</b> 265/30 R20-94 K4a)  <b>VA und HA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+35</b> 245/30 R20-90 EA1)  245/30 R20-90 D5b)K4a)  245/30 R20-90 D15b)K4c)	

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen  
 Typ : siehe II.  
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

## Anlage V, Blatt 5

Fahrzeughersteller

: BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
3L	Ottomotor: bis 240  Dieselmotor: bis 230	BMW 3er Limousine -Heckantrieb -xDrive  (F30)	e1*2007/46* 0314*05 - ..	<b>oder HA:</b> <b>10J x 20 / ET+46</b> 285/25 R20-93 EB1)K4b)R51a)  <b>VA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+35</b> 235/30 R20-88	A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)
3K		BMW 3er Touring -Heckantrieb -xDrive  (F31)	e1*2007/46* 0315*05 - ..	<b>und HA:</b> <b>10J x 20 / ET+46</b> 275/25 R20-91 K4a)	
3-V	Ottomotor: bis 240  Dieselmotor: 230	BMW 3er Reihe GT  -Heckantrieb -xDrive  (F34)	e1*2007/46* 0559*..	<b>VA und HA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+35</b> 245/35 R20-95 D2)D5a)D5b)  <b>oder HA:</b> <b>10J x 20 / ET+38</b> 275/30 R20-97 EB1)  285/30 R20-99 EB2)	A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen  
 Typ : siehe II.  
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

## Anlage V, Blatt 6

Fahrzeughersteller

: BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
3C	Ottomotor: bis 250	BMW 4er Coupé	e1*2007/46* 0316*08 - ..	<b>VA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+35</b> 225/35 R20-90	A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)
	Dieselmotor: bis 230	-Heckantrieb -xDrive  (F32)	e1*2007/46* 0316*09 - ..	<b>und HA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+35</b> 255/30 R20-92 K6a)	
		BMW 4er Cabrio		<b>oder HA:</b> <b>9,5J x 20 / ET+46</b> 265/30 R20-94 K6a)	
		-Heckantrieb -xDrive  (F33)		<b>oder HA:</b> <b>10J x 20 / ET+46</b> 265/30 R20-94 K6a)	
		BMW 4er Gran Coupé	e1*2007/46* 0316*10 - ..	<b>VA+HA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+35</b> 235/30 R20-88	
		-Heckantrieb -xDrive  (F36)		<b>oder HA:</b> <b>9,5J x 20 / ET+46</b> 265/30 R20-94 K6a)	
				<b>oder HA:</b> <b>10J x 20 / ET+46</b> 265/30 R20-94 K6a)	

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen  
 Typ : siehe II.  
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

## Anlage V, Blatt 7

Fahrzeughersteller

: BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
560X	Ottomotor: bis 200  Dieselmotor: bis 173	BMW 5er  Limousine und Touring  -Allrad -xDrive  (E60, E61)	e1*2001/116* 0322*..	<b>VA und HA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+30</b> 245/30 R20-90 R7j)  <b>oder HA:</b> <b>10J x 20 / ET+38</b> 295/25 R20-95 K4b)	A3)A4)A5) A6)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)
560L	Ottomotor: bis 270  Dieselmotor: bis 210	BMW 5er Limousine  (E60)  BMW 5er Touring  (E61)	e1*2001/116* 0230*..	<b>VA und HA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+30</b> 245/30 R20-90 D10a)D10b)R7j)  <b>oder HA:</b> <b>10J x 20 / ET+38</b> 295/25 R20-95 D10b)K4d)	A3)A4)A5) A6)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen  
 Typ : siehe II.  
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

## Anlage V, Blatt 8

Fahrzeughersteller

: BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
5L	Ottomotor: bis 330  Dieselmotor: bis 230	BMW 5er Reihe Limousine -Heckantrieb -xDrive  (F10)	e1*2007/46* 0363*..	<b>VA und HA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+35</b> 245/35 R20-95 D2)D5b)  <b>oder VA und HA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+30</b> 245/35 R20-95 EA1)	A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)
5K		BMW 5er Reihe Touring -Heckantrieb -xDrive  (F11)	e1*2007/46* 0455*..	<b>oder VA:</b> <b>9,0 x 20 / ET+31</b> 245/35 R20-95 EA1)  <b>und / oder HA:</b> <b>10J x 20 / ET+38</b> 275/30 R20-97 EB2)K6a)  285/30 R20-99 EB2)K6a)  <b>VA und HA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+35</b> 255/35 R20-97 EA1)XD2)  <b>oder VA und HA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+30</b> 255/35 R20-97 EA2)EB1)XD2)	

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen  
 Typ : siehe II.  
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

## Anlage V, Blatt 9

Fahrzeughersteller : BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
5L	Ottomotor: bis 330  Dieselmotor: bis 230	BMW 5er Reihe Limousine -Heckantrieb -xDrive  (F10)	e1*2007/46* 0363*..	<b>oder VA:</b> <b>9,0 x 20 / ET+31</b> 255/35 R20-97 EA2)XD2)  <b>und / oder HA:</b> <b>10J x 20 / ET+38</b> 285/30 R20-99 EB2)K6a)	A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)
5K		BMW 5er Reihe Touring -Heckantrieb -xDrive  (F11)	e1*2007/46* 0455*..		

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen  
 Typ : siehe II.  
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

## Anlage V, Blatt 10

Fahrzeughersteller : BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
5L	Dieselmotor: 280	BMW 5er Reihe Limousine M550d -xDrive  (F10)	e1*2007/46* 0363*..	<b>VA und HA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+35</b> 245/35 R20-95  <b>oder VA und HA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+30</b> 245/35 R20-95 EA1)	A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)
5K		BMW 5er Reihe Touring M550d -xDrive  (F11)	e1*2007/46* 0455*..	<b>oder VA:</b> <b>9,0 x 20 / ET+31</b> 245/35 R20-95 EA1)  <b>und / oder HA:</b> <b>10J x 20 / ET+38</b> 275/30 R20-97 EB2)  285/30 R20-99 EB2)  <b>VA und HA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+35</b> 255/35 R20-97  <b>oder VA und HA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+30</b> 255/35 R20-97 EA1)	



Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen  
 Typ : siehe II.  
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

## Anlage V, Blatt 11

Fahrzeughersteller

: BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
GT	Ottomotor: bis 330  Dieselmotor: bis 230	BMW GT  5er Gran Turismo Reihe  -Heckantrieb -xDrive  (F07)	e1*2007/46* 0215*..	<b>VA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+30</b> 245/40 R20-99 D5a)D10a)  <b>und HA:</b> <b>10J x 20 / ET+38</b> 275/35 R20-102 D2)D5b)D10b) D15b)D20b)	A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)
663C	Ottomotor: bis 270  Dieselmotor: bis 210	BMW 6er Coupé  (E63)  BMW 6er Cabrio  (E64)	e1*2001/116* 0253*..	<b>VA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+30</b> 245/35 R20-95 D15a)  255/35 R20-97 D15a)  <b>oder VA:</b> <b>9J x 20 / ET+25</b> 245/35 R20-95 D10a)  255/35 R20-97 D10a)  <b>und HA:</b> <b>10J x 20 / ET+31</b> 275/30 R20-97 D10b)D15b)  285/30 R20-99 D10b)D15b)	A3)A4)A5) A6)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen  
 Typ : siehe II.  
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

## Anlage V, Blatt 12

Fahrzeughersteller

: BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
663C	Ottomotor: bis 270  Dieselmotor: bis 210	BMW 6er Coupé  (E63)  BMW 6er Cabrio  (E64)	e1*2001/116* 0253*..	<b>oder HA:</b> <b>10,5J x 20 / ET+30</b> 285/30 R20-99 D10b)	A3)A4)A5) A6)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)
6C	Ottomotor: bis 330  Dieselmotor: bis 230	BMW 6er Reihe Cabrio und Coupé  -Heckantrieb -xDrive  (F12, F13)	e1*2007/46* 0562*..	<b>VA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+30</b> 245/35 R20-95  <b>oder VA:</b> <b>9J x 20 / ET+31</b> 245/35 R20-95  <b>oder VA:</b> <b>9J x 20 / ET+25</b> 245/35 R20-95 EA1)  <b>und HA:</b> <b>10J x 20 / ET+31</b> 275/30 R20-97 EB1)  <b>oder HA:</b> <b>10J x 20 / ET+38</b> 275/30 R20-97	A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen  
 Typ : siehe II.  
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

## Anlage V, Blatt 13

Fahrzeughersteller

: BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
6C	Ottomotor: bis 330  Dieselmotor: bis 230	BMW 6er Reihe Cabrio und Coupé  -Heckantrieb -xDrive  (F12, F13)	e1*2007/46* 0562*..	<b>VA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+30</b> 255/35 R20-97  <b>oder VA:</b> <b>9J x 20 / ET+31</b> 255/35 R20-97  <b>oder VA:</b> <b>9J x 20 / ET+25</b> 255/35 R20-97 EA1)  <b>und HA:</b> <b>10J x 20 / ET+31</b> 285/30 R20-99 EB2)  <b>oder HA:</b> <b>10J x 20 / ET+38</b> 285/30 R20-99  <b>oder HA:</b> <b>10,5J x 20 / ET+39</b> 285/30 R20-99 EB1)X4)	A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen  
 Typ : siehe II.  
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

## Anlage V, Blatt 14

Fahrzeughersteller

: BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
6C	Ottomotor: bis 330  Dieselmotor: 230	BMW 6er Reihe Gran Coupé  -Heckantrieb -xDrive  (F06)	e1*2007/46* 0562*..	<b>VA:</b> <b>9J x 20 / ET+31</b> 245/35 R20-95  <b>oder VA und HA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+30</b> 245/35 R20-95  245/35 R20-95 D2)D5b)  245/35 R20-95 D5a)D5b)  <b>oder HA:</b> <b>10J x 20 / ET+38</b> 275/30 R20-97 EB2)  285/30 R20-99 EB3)	A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen  
 Typ : siehe II.  
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

## Anlage V, Blatt 15

Fahrzeughersteller

: BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
701	Ottomotor: bis 400	BMW 7er Reihe	e1*2001/116* 0490*..	<b>VA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+30</b> 245/40 R20-99 D2)D5a)D10a) R7x)	A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)
7L	Dieselmotor: bis 280	Limousine  (F01, F02)	e1*2007/46* 0276*..	<b>oder VA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+35</b> 245/40 R20-99 D5a)D10a)D15a) R7x)  <b>und HA:</b> <b>10J x 20 / ET+38</b> 275/35 R20-102 D2)D5b)	
Z89	Ottomotor: bis 250	BMW Z4 Roadster	e1*2001/116* 0499*..	<b>VA und HA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+30</b> 235/30 R20-88	A3)A4)A5) A6)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)
ZR		(E89)	e1*2007/46* 0373*..	235/30 R20-88 D5b)K4x)K5z)  <b>VA und HA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+30</b> 235/30 R20-88 D10b)EB1)K4x) K5z)  <b>VA und HA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+35</b> 235/30 R20-88	

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen  
 Typ : siehe II.  
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

## Anlage V, Blatt 16

Fahrzeughersteller

: BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
Z89	Ottomotor: bis 250	BMW Z4 Roadster	e1*2001/116* 0499*..	<b>VA und HA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+35</b> 235/30 R20-88 D5b)	A3)A4)A5) A6)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)
ZR		(E89)	e1*2007/46* 0373*..	235/30 R20-88 D10b)K4x) K5z)  235/30 R20-88 D15b)EB1)K4x) K5z)  <b>oder HA:</b> <b>9,5J x 20 / ET+46</b> 275/25 R20-91 D5b)K4x)K5z)  <b>oder HA:</b> <b>10J x 20 / ET+46</b> 275/25 R20-91 D5b)K4x)K5z)  <b>oder HA:</b> <b>10J x 20 / ET+38</b> 275/25 R20-91 EB1)K4x)K5z)	

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen  
 Typ : siehe II.  
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

## Anlage V, Blatt 17

Fahrzeughersteller

: BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
X1	Ottomotor: bis 190  Dieselmotor: bis 160	BMW X1  (E84)	e1*2007/46* 0275*..	<b>VA und HA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+35</b> 245/30 R20-90 R7j)  245/30 R20-90 D5a)D5b)EX1)R7j)  <b>VA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+35</b> 245/30 R20-90 R7j)  245/30 R20-90 D5a)EX1)R7j)  <b>und HA:</b> <b>10J x 20 / ET+46</b> 285/25 R20-93 D5b)EX2)  295/25 R20-95 D5b)EX2)  <b>oder HA:</b> <b>10J x 20 / ET+38</b> 285/25 R20-93 EX2)  295/25 R20-95 EX3)	A3)A4)A5) A6)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)

**Prüfgegenstand** : Rad-/Reifenkombinationen  
**Typ** : siehe II.  
**Hersteller** : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

## Anlage V, Blatt 18

Fahrzeughersteller : BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
X1	Ottomotor: bis 190  Dieselmotor: bis 160	BMW X1  (E84)	e1*2007/46* 0275*..	<b>VA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+35</b> 235/30 R20-88 R7a)  <b>und HA:</b> 9,5 x 20 / ET+46 265/25 R20-89 D5b)R7b)	A3)A4)A5) A6)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)



Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen  
 Typ : siehe II.  
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

## Anlage V, Blatt 19

Fahrzeughersteller

: BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
X3	Ottomotor: bis 225  Dieselmotor: bis 230	BMW X3 xDrive  (F25)	e1*2007/46* 0512*..	<b>VA und HA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+35</b> 245/40 R20-99 D2)D5b)D10b)  <b>VA und HA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+30</b> 245/40 R20-99 D2)D5b)  <b>oder HA:</b> <b>10J x 20 / ET+31</b> 275/35 R20-102 EB3)  <b>oder HA:</b> <b>10J x 20 / ET+38</b> 275/35 R20-102 EB1)  <b>VA:</b> <b>9J x 20 / ET+25</b> 245/40 R20-99  <b>oder VA:</b> <b>9J x 20 / ET+31</b> 245/40 R20-99  <b>und HA:</b> <b>10J x 20 / ET+31</b> 275/35 R20-102 EB3)	A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen  
 Typ : siehe II.  
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

## Anlage V, Blatt 20

Fahrzeughersteller

: BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
X3	Ottomotor: bis 225  Dieselmotor: bis 230	BMW X3 xDrive  (F25)	e1*2007/46* 0512*..	<b>oder HA:</b> <b>10J x 20 / ET+38</b> 275/35 R20-102 EB1)	A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)
X3	Ottomotor: bis 225  Dieselmotor: bis 230	BMW X4 xDrive  (F26)	e1*2007/46* 0512*11 - ..	<b>VA und HA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+35</b> 245/40 R20-99 D2)D5b)D10b)  <b>VA und HA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+30</b> 245/40 R20-99 D2)D5b)  <b>oder HA:</b> <b>10J x 20 / ET+31</b> 275/35 R20-102 EB2)K6b)M1)  <b>oder HA:</b> <b>10J x 20 / ET+38</b> 275/35 R20-102 M1)  <b>VA:</b> <b>9J x 20 / ET+25</b> 245/40 R20-99 M1)	A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)

**Prüfgegenstand** : Rad-/Reifenkombinationen  
**Typ** : siehe II.  
**Hersteller** : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

## Anlage V, Blatt 21

Fahrzeughersteller : BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
X3	Ottomotor: bis 225  Dieselmotor: bis 230	BMW X4 xDrive  (F26)	e1*2007/46* 0512*11 - ..	<b>oder VA:</b> <b>9J x 20 / ET+31</b> 245/40 R20-99 M1)  <b>und HA:</b> <b>10J x 20 / ET+31</b> 275/35 R20-102 EB2)K6b)M1)  <b>oder HA:</b> <b>10J x 20 / ET+38</b> 275/35 R20-102 M1)	A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen  
 Typ : siehe II.  
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

## Anlage V, Blatt 22

Fahrzeughersteller

: BMW (M)

Schlüssel-Nr. 7909

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
M390	Ottomotor: 309	BMW M3 V8 -Limousine -Coupé -Cabrio  (E90, E92, E93)	e1*2001/116* 0345*..	<b>VA:</b> <b>9J x 20 / ET+25</b> 245/30 R20-90  <b>und HA:</b> <b>10J x 20 / ET+31</b> 265/30 R20-94 D5b)D10b)  295/25 R20-95 D5b)D10b)EB1) K4a)  <b>oder HA:</b> <b>10,5J x 20 / ET+30</b> 295/25 R20-95 D5b)EB1)K4a)X5)	A3)A4)A5) A6)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen  
 Typ : siehe II.  
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

## Anlage V, Blatt 23

Fahrzeughersteller

: BMW (M)

Schlüssel-Nr. 7909

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
M3	Ottomotor: bis 331	BMW M3 (F80)	e1*2007/46* 0377*..	<b>VA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+30</b> 245/30 R20-90 D2)D5a)D10a) D15a)	A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)
		BMW M4 Coupé (F82)	e1*2007/46* 0377*06 - ..	<b>und HA:</b> <b>9,5J x 20 / ET+46</b> 275/30 R20-97 D5b)D10b)D15b) X6)	
		BMW M4 Cabrio (F83)	e1*2007/46* 0377*07 - ..	<b>oder HA:</b> <b>10J x 20 / ET+31</b> 275/30 R20-97 EB1)  295/25 R20-95 EB2)K6b)  <b>oder HA:</b> <b>10J x 20 / ET+38</b> 275/30 R20-97  295/25 R20-95 EB1)  <b>oder HA:</b> <b>10,5J x 20 / ET+39</b> 295/25 R20-95 EB1)	

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen  
 Typ : siehe II.  
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

## Anlage V, Blatt 24

Fahrzeughersteller

: BMW (M)

Schlüssel-Nr. 7909

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
M3	Ottomotor: bis 331	BMW M3 (F80)	e1*2007/46* 0377*..	<b>VA:</b> <b>9J x 20 / ET+25</b> 245/30 R20-90 D2)D5a)	A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)
		BMW M4 Coupé (F82)	e1*2007/46* 0377*06 - ..	255/30 R20-92  <b>und HA:</b> <b>10J x 20 / ET+31</b> 275/30 R20-97 EB1)	
		BMW M4 Cabrio (F83)	e1*2007/46* 0377*07 - ..	295/25 R20-95 EB2)K6b)  <b>oder HA:</b> <b>10J x 20 / ET+38</b> 275/30 R20-97  295/25 R20-95 EB1)  <b>oder HA:</b> <b>10,5J x 20 / ET+39</b> 295/25 R20-95 EB1)	

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen  
 Typ : siehe II.  
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

## Anlage V, Blatt 25

Fahrzeughersteller

: BMW (M)

Schlüssel-Nr. 7909

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
M560  M5	Ottomotor: 373	BMW M5 Limousine  (E60-M5)	e1*2001/116* 0297*..  e1*2007/46* 0361*..	<b>VA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+30</b> 245/35 R20-95 D15a)D20a)  255/35 R20-97 D15a)D20a)  <b>oder VA:</b> <b>9J x 20 / ET+25</b> 245/35 R20-95 D10a)  255/35 R20-97 D10a)  <b>und HA:</b> <b>10J x 20 / ET+31</b> 285/30 R20-99 D2)D5b)	A3)A4)A5) A6)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)
M560  M5	Ottomotor: 373	BMW M5 Touring  (E61-M5)	e1*2001/116* 0297*..  e1*2007/46* 0361*..	<b>VA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+30</b> 245/35 R20-95 D15a)D20a)  255/35 R20-97 D15a)D20a)  <b>oder VA:</b> <b>9J x 20 / ET+25</b> 245/35 R20-95 D10a)	A3)A4)A5) A6)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen  
 Typ : siehe II.  
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

## Anlage V, Blatt 26

Fahrzeughersteller

: BMW (M)

Schlüssel-Nr. 7909

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
M560  M5	Ottomotor: 373	BMW M5 Touring  (E61-M5)	e1*2001/116* 0297*..  e1*2007/46* 0361*..	<b>oder VA:</b> <b>9J x 20 / ET+25</b> 255/35 R20-97 D10a)  <b>und HA:</b> <b>10J x 20 / ET+38</b> 285/30 R20-99 D10b)	A3)A4)A5) A6)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)
M5/M6	Ottomotor: bis 423	M5 Limousine (F10)	e1*2007/46* 0361*..	<b>VA:</b> <b>9J x 20 / ET+31</b> <b>9,5J x 20 / ET+31</b> 255/35 R20-97  <b>und HA:</b> <b>10J x 20 / ET+38</b> <b>10,5J x 20 / ET+39</b> 285/30 R20-99 D5b)  <b>VA:</b> <b>9J x 20 / ET+31</b> <b>9,5J x 20 / ET+31</b> 265/35 R20-95 EA1)  <b>oder VA:</b> <b>9J x 20 / ET+25</b> 265/35 R20-95 EA2)	A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)



Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen  
 Typ : siehe II.  
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

## Anlage V, Blatt 27

Fahrzeughersteller : BMW (M)

Schlüssel-Nr. 7909

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
M5/M6	Ottomotor: bis 423	M5 Limousine (F10)	e1*2007/46* 0361*..	<b>und HA:</b> <b>10J x 20 / ET+31</b> 295/30 R20-101 EB1)  <b>oder HA:</b> <b>10,5J x 20 / ET+30</b> 295/30 R20-101 EB2)  305/30 R20-103 EB2)  <b>VA:</b> <b>9J x 20 / ET+25</b> 255/35 R20-97 D10a)  <b>und HA:</b> <b>10J x 20 / ET+31</b> 285/30 R20-99 D10b)D15b)  295/30 R20-101 D10b)D15b)	A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen  
 Typ : siehe II.  
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

## Anlage V, Blatt 28

Fahrzeughersteller

: BMW (M)

Schlüssel-Nr. 7909

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufs- bezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
M560  M6	Ottomotor: 373	BMW M6 Coupé Cabrio  (E63-M5)	e1*2001/116* 0297*..  e1*2007/46* 0361*..	<b>oder HA:</b> <b>10,5J x 20 / ET+30</b> 285/30 R20-99 D10b)D15b)  295/30 R20-101 D10b)	A3)A4)A5) A6)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)
M5/M6	Ottomotor: bis 423	M6 Cabrio (F12)  M6 Coupé (F13)	e1*2007/46* 0361*..  e1*2007/46* 0361*04 bis ..	<b>VA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+30</b> 255/35 R20-97  <b>oder VA:</b> <b>9J x 20 / ET+31</b> 255/35 R20-97  <b>oder VA:</b> <b>9J x 20 / ET+25</b> 255/35 R20-97  <b>und HA:</b> <b>10,5J x 20 / ET+30</b> 285/30 R20-99 D2)D5b)D10b) D15b)  295/30 R20-101 D2)D5b)D10b) D15b)  305/30 R20-103 D2)D5b)D10b)	A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen  
 Typ : siehe II.  
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

## Anlage V, Blatt 29

Fahrzeughersteller

: BMW (M)

Schlüssel-Nr. 7909

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
M5/M6	Ottomotor: bis 423	M6 Cabrio (F12)	e1*2007/46* 0361*..	<b>VA:</b> <b>9J x 20 / ET+31</b> <b>9,5J x 20 / ET+31</b> 265/35 R20-95	A3)A4)A5) A6)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)
		M6 Coupé (F13)	e1*2007/46* 0361*04 bis ..	<b>oder VA:</b> <b>9J x 20 / ET+25</b> 265/35 R20-95 EA1)  <b>und HA:</b> <b>10,5J x 20 / ET+30</b> 295/30 R20-101 D2)D5b)D10b) D15b)  305/30 R20-103 D2)D5b)D10b)	

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen  
 Typ : siehe II.  
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

## Anlage V, Blatt 30

Fahrzeughersteller

: BMW (M)

Schlüssel-Nr. 7909

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
M5/M6	Ottomotor: bis 423	BMW M6 Gran Coupé  (F06)	e1*2007/46* 0361*..	<b>VA:</b> <b>8,5J x 20 / ET+30</b> <b>9J x 20 / ET+31</b> 255/35 R20-97  <b>oder VA:</b> <b>9J x 20 / ET+25</b> 255/35 R20-97 EA1)  <b>und HA:</b> <b>10,5J x 20 / ET+30</b> 285/30 R20-99 D2)D5b)  295/30 R20-101 D2)D5b)  305/30 R20-103 EB1)  <b>oder VA:</b> <b>9J x 20 / ET+31</b> <b>9,5J x 20 / ET+31</b> 265/35 R20-95 EA1)  <b>oder VA:</b> <b>9J x 20 / ET+25</b> 265/35 R20-97 EA2)	A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen  
 Typ : siehe II.  
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

## Anlage V, Blatt 31

Fahrzeughersteller

: BMW (M)

Schlüssel-Nr. 7909

Typ	Motorleistung in kW	Verkaufsbezeichnung	Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE	Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
M5/M6	Ottomotor: bis 423	BMW M6 Gran Coupé  (F06)	e1*2007/46* 0361*..	<b>und HA:</b> <b>10J x 20 / ET+31</b> 295/30 R20-101 D2)D5b)  <b>oder HA:</b> <b>10,5J x 20 / ET+30</b> 295/30 R20-101  305/30 R20-103 EB1)	A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)
M3	Ottomotor: bis 272	BMW M2  (F87)	e1*2007/46* 0377*10 - ..	<b>VA:</b> <b>9J x 20 / ET+25</b> 245/30 R20-90  <b>und HA:</b> <b>10J x 20 / ET+38</b> 265/30 R20-94  275/30 R20-97 EB11)  <b>oder HA:</b> <b>10J x 20 / ET+31</b> 265/30 R20-94 EB11)  275/30 R20-97 EB2)	A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9)