

BMW 1er 5-Türer, 116i, Typ F70, 122 PS / 90 kW
BMW 1er 5-Türer, 118d, Typ F70, 150 PS / 110 kW
BMW 1er 5-Türer, 118d, Typ F70, 136 PS / 100 kW
BMW 1er 5-Türer, 120i MHy, Typ F70, 156 PS / 115 kW
BMW 1er 5-Türer, 120i MHy, Typ F70, 136 PS / 100 kW
BMW 1er 5-Türer, 120d MHy, Typ F70, 150 PS / 110 kW
BMW 1er 5-Türer, 123i MHy xDrive, Typ F70, 204 PS / 150 kW
BMW 1er 5-Türer, M135i xDrive, Typ F70, 301 PS / 221 kW

Kein Gutachten verfügbar
No parts certificate available

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.
In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.

Application								
BMW 1er Typ F7 (F70)								**5x112**

17 Zoll / *17 Inch*

Design	Achse *Axle*	Größe *Size*	ET *Offset*	Reifengröße *Tire size*	Distanzscheibenstärke *Spacer thickness*	Distanzscheibe *Spacer [see below]*	Schrauben *Bolts*	Auflagen *Remarks*
BR-I	VA	7,5x17	52	205/55 R17			OEM M14x1,25x30	BD10, 14, 47, 48
	HA	7,5x17	52	205/55 R17			OEM M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1150, V8²
	VA	7,5x17	54	205/55 R17			OEM M14x1,25x30	BD10, 14, 47, 48
	HA	7,5x17	54	205/55 R17			OEM M14x1,25x30	14, 47, 48

18 Zoll / *18 Inch*

Design	Achse *Axle*	Größe *Size*	ET *Offset*	Reifengröße *Tyre size*	Distanzscheibenstärke *Spacer thickness*	Distanzscheiben [siehe unten] *Spacer [see below]*	Radschrauben *Bolts*	*Auflagen* *Remarks*
Magic CW	VA	7,5x18	48	225/45 R18			M14x1,25x30	(K4a), BD10, 14, 47, 48, xa1080
	HA	7,5x18	48	225/45 R18			M14x1,25x30	(K4b), 14, 47, 48, xa1080, V8
Race GTS-R	VA	7,5x18	48	225/45 R18			M14x1,25x30	(K4a), BD10, 14, 47, 48
	HA	7,5x18	48	225/45 R18			M14x1,25x30	(K4b), 14, 47, 48
BR-I	VA	7,5x18	51	225/45 R18			OEM M14x1,25x30	BD10, 14, 47, 48
	HA	7,5x18	51	225/45 R18			OEM M14x1,25x30	(K4b), 14, 47, 48, xa1150, V8²

19 Zoll / *19 Inch*

Design	Achse *Axle*	Größe *Size*	ET *Offset*	Reifengröße *Tyre size*	Distanzscheibenstärke *Spacer thickness*	Distanzscheiben [siehe unten] *Spacer [see below]*	Radschrauben *Bolts*	*Auflagen* *Remarks*
Magic CW	VA	8,5x19	52	225/40 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x19	52	225/40 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	8,5x19	52	235/40 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x19	52	235/40 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x19	52	225/40 R19			M14x1,25x30	BD10, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	52	225/40 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	8,5x19	52	235/40 R19			M14x1,25x30	BD10, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	52	235/40 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48
Race GTX	VA	8,5x19	47	225/40 R19			M14x1,25x30	K4a, BD10, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	47	225/40 R19			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	47	235/40 R19			M14x1,25x30	K4a, BD10, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	47	235/40 R19			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
BR-I	VA	8,0x19	47	225/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	BD10, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	47	225/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, xa1150, V8²
	VA	8,0x19	47	235/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4a, BD10, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	47	235/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48, xa1150, V8²

Legende / ***legend***		
14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem *Only in combination with tire pressure sensors*	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027 *Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027*
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen. *On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.*	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen. *On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.*	
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen zu entnehmen. *Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.*	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. *User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.*	
BD10	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 360mm *Not for brake disc diameter 360mm*	
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung *Not for vehicles with trailer hitch*	
V8²	Achslast bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung muss geprüft werden *Axle load for vehicles with trailer hitch must be checked*	
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. *up to ???Kg axleload allowed.*	
Artikelnummer Distanzscheibe / ***spacer part number***		
0	None	
11⁶	751126651106	
15⁶	751126651506	
20⁶	751126652006	
Farblegende / ***color legend***		
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) *No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)*	
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) *Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)*	
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. *Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.*	
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. *Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.*	
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. *Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.*	