



BMW 2er Gran Coupe, 218d, Typ F74, 150 PS / 110 kW

BMW 2er Gran Coupe, 218d, Typ F74, 136 PS / 100 kW

BMW 2er Gran Coupe, 220i MHy, Typ F74, 136 PS / 100 kW

BMW 2er Gran Coupe, 220i MHy, Typ F74, 156 PS / 115 kW

BMW 2er Gran Coupe, 220d MHy, Typ F74, 150 PS / 110 kW

BMW 2er Gran Coupe, M235i xDrive, Typ F74, 301 PS / 221 kW

Aktuell kein Gutachten verfügbar

Currently no parts certificate available

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.

Application								
BMW 2er Typ F7								5x112
17 Zoll / 17 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	7,5x17	52	205/55 R17			OEM M14x1,25x30	BD10, 14, 47, 48
	HA	7,5x17	52	205/55 R17			OEM M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1150, V8 ²
	VA	7,5x17	54	205/55 R17			OEM M14x1,25x30	BD10, 14, 47, 48
	HA	7,5x17	54	205/55 R17			OEM M14x1,25x30	14, 47, 48
18 Zoll / 18 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheiben [siehe unten] Spacer [see below]	Radschrauben Bolts	Auflagen Remarks
Magic CW	VA	7,5x18	48	225/45 R18			M14x1,25x30	BD10, 14, 47, 48, xa1080
	HA	7,5x18	48	225/45 R18			M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1080, V8
Race GTS-R	VA	7,5x18	48	225/45 R18			M14x1,25x30	BD10, 14, 47, 48
	HA	7,5x18	48	225/45 R18			M14x1,25x30	14, 47, 48
BR-I	VA	7,5x18	51	225/45 R18			OEM M14x1,25x30	BD10, 14, 47, 48
	HA	7,5x18	51	225/45 R18			OEM M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1150, V8 ²
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheiben [siehe unten] Spacer [see below]	Radschrauben Bolts	Auflagen Remarks
Magic CW	VA	8,5x19	52	225/40 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x19	52	225/40 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	8,5x19	52	235/40 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x19	52	235/40 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x19	52	225/40 R19			M14x1,25x30	BD10, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	52	225/40 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	8,5x19	52	235/40 R19			M14x1,25x30	BD10, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	52	235/40 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48
Race GTX	VA	8,5x19	47	225/40 R19			M14x1,25x30	K4a, BD10, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	47	225/40 R19			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	47	235/40 R19			M14x1,25x30	K4a, BD10, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	47	235/40 R19			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
BR-I	VA	8,0x19	47	225/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	BD10, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	47	225/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, xa1150, V8 ²
	VA	8,0x19	47	235/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4a, BD10, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	47	235/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48, xa1150, V8 ²

Legende / legend	
14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>
	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / Cub - VS-62U032 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / Cub - VS-62U032</i>
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>
BD10	Nicht für Brems Scheibendurchmesser 360mm <i>Not for brake disc diameter 360mm</i>
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i>
V8 ²	Achslast bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung muss geprüft werden <i>Axle load for vehicles with trailer hitch must be checked</i>
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number	
0	None
11 ⁶	751126651106
15 ⁶	751126651506
20 ⁶	751126652006
Farblgende / color legend	
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletzgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsaufgaben verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsaufgaben verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletzgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsaufgaben gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsaufgabe bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletzgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsaufgabe gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletzgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsaufgaben sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>