



BMW iX2, 20 eDrive, Typ U10

BMW iX2, 20 xDrive, Typ U10

BMW iX2, 30 xDrive, Typ U10, 141 PS / 104 kW

Kein Teilegutachten vorhanden

No parts certificate available

Allgemein Hinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
BMW iX2 Typ U2X								5x112
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Magic CW	VA	8,5x19	35	235/45 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/45 R19			M14x1,25x30	Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8²
	VA	8,5x19	35	245/45 R19			M14x1,25x30	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/45 R19			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1500, V8²
Race LS 2	VA	8,5x19	52	235/45 R19	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	8,5x19	52	235/45 R19	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8²
	VA	8,5x19	52	245/45 R19	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	8,5x19	52	245/45 R19	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48, xa1500, V8²
	VA	8,5x19	35	235/45 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/45 R19			M14x1,25x30	Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8²
	VA	8,5x19	35	245/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48, xa1500, V8²
Race GTX	VA	8,5x19	47	235/45 R19	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	BD11, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	47	235/45 R19	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	Li99, 14, 47, 48, xa1400, V8
	VA	8,5x19	47	245/45 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(40)	(K4a), BD11, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	47	245/45 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(40)	(K4b), 14, 47, 48, xa1400, V8
BR-I	VA	7,5x19	32	225/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	HA	7,5x19	32	225/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	Li96, 14, 47, 48, xa1430, V8²
	VA	7,5x19	32	235/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	HA	7,5x19	32	235/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	Li99, 14, 47, 48, xa1430, V8²
	VA	7,5x19	32	245/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	HA	7,5x19	32	245/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, xa1430, V8²
	VA	8,0x19	30	225/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	HA	8,0x19	30	225/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	Li96, 14, 47, 48, xa1460, V8²
	VA	8,0x19	30	235/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	HA	8,0x19	30	235/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	Li99, 14, 47, 48, xa1460, V8²
	VA	9,0x19	38	235/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	235/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	Li99, 14, 47, 48
	VA	9,0x19	38	245/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	245/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race LS 2	VA	8,5x20	30	235/40 R20			M14x1,25x30	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	235/40 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1500, V8 ²
	VA	8,5x20	35	235/40 R20			M14x1,25x30	BD10, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/40 R20			M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8 ²
	VA	8,5x20	35	245/40 R20			M14x1,25x40	K4a, BD10, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/40 R20			M14x1,25x40	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8 ²
Fascinate	VA	8,5x20	30	235/40 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	235/40 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1500, V8 ²
	VA	8,5x20	35	235/40 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/40 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1500, V8 ²
	VA	8,5x20	35	245/40 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/40 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8 ²
Race GTS	VA	8,5x20	35	235/40 R20			M14x1,25x30	BD10, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/40 R20			M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1300, V8
	VA	8,5x20	35	245/40 R20			M14x1,25x30	K4a, BD10, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/40 R20			M14x1,25x30	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1300, V8
Hibonit	VA	8,5x20	35	235/40 R20			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/40 R20			M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1300, V8
	VA	8,5x20	35	245/40 R20			M14x1,25x30	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/40 R20			M14x1,25x30	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1300, V8
Race GTX	VA	8,5x20	30	235/40 R20			M14x1,25x30	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	235/40 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1500, V8 ²
Topas	VA	8,5x20	30	235/40 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	235/40 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1500, V8 ²
BR-I	VA	9,0x20	35	235/40 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	235/40 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48
	VA	9,0x20	44	235/40 R20			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	HA	9,0x20	44	235/40 R20			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, xa1420, V8 ²
	VA	9,0x20	44	245/40 R20			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	HA	9,0x20	44	245/40 R20			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, xa1420, V8 ²

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race LS 2	VA	9,0x21	41	245/35 R21			M14x1,25x30	BD10, 14, 47, 48
	HA	9,0x21	41	245/35 R21			M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8 ²

Legende / legend

14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / Cub - VS-62U032 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / Cub - VS-62U032</i>
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
BD10	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 360mm <i>Not for brake disc diameter 360mm</i>	
BD11	11mm für Bremsscheibendurchmesser 360mm <i>11mm for brake disc diameter 360mm</i>	
K4a	An Achse 1 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>	
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i>	
V8 ²	Achslast bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung muss geprüft werden <i>Axle load for vehicles with trailer hitch must be checked</i>	
Li96	Mindestens einen Lastindex von 96 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 96. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Li99	Mindestens einen Lastindex von 99 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 99. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	

Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number

0	None
11 ^e	751126651106
15 ^e	751126651506
20 ^e	751126652006

Farblegende / color legend

Grün	problemlos <i>unproblematically</i>
Gelb	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>
Rot	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>