

BMW iX3, 40 xDrive, Typ NA5, 150 PS / 110 kW
BMW iX3, 50 xDrive, Typ NA5, 231 PS / 170 kW
BMW iX3, 50 xDrive, Typ NA5, 218 PS / 160 kW

Aktuell nur Gutachten für Magnificent Forged 21" und 22"
Currently, only expert opinions are available for Magnificent Forged 21" and 22"

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.
In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.

Application								
BMW iX3 Typ N-XA (NA5)								**5x112**
20 Zoll / ***20 Inch***								
Design	**Achse** *Axle*	**Größe** *Size*	**ET** *Offset*	**Reifengröße** *Tyre size*	**Distanzscheibenstärke** *Spacer thickness*	**Distanzscheiben [siehe unten]** *Spacer [see below]*	**Radschrauben** *Bolts*	***Auflagen*** *Remarks*
Race LS 2	**VA**	**8,5x20**	**35**	**255/45 R20**	**11, 15mm**	**11[6], 15[6]**	**M14x1,25x40,-45**	**14, 47, 48**
	HA	**9,5x20**	**46**	**255/45 R20**	**20mm**	**20[6]**	**M14x1,25x50**	**14, 47, 48, V8**
	VA	**8,5x20**	**35**	**255/45 R20**	**11, 15mm**	**11[6], 15[6]**	**M14x1,25x40,-45**	**14, 47, 48**
	HA	**9,5x20**	**46**	**285/40 R20**	**15, 20mm**	**15[6], 20[6]**	**M14x1,25x45,(-50)**	**14, 47, 48, V8**
	VA	**8,5x20**	**35**	**255/45 R20**	**11, 15mm**	**11[6], 15[6]**	**M14x1,25x40,-45**	**14, 47, 48**
	HA	**10,0x20**	**38**	**295/40 R20**	**0, (11mm)**	**0, (11[6])**	**M14x1,25x30,(-40)**	**(K4b), 14, 47, 48**
	VA	**8,5x20**	**30**	**255/45 R20**	**0, 11mm**	**0, 11[6]**	**M14x1,25x30,-40**	**14, 47, 48**
	HA	**9,5x20**	**46**	**255/45 R20**	**20mm**	**20[6]**	**M14x1,25x50**	**14, 47, 48, V8**
	VA	**8,5x20**	**30**	**255/45 R20**	**0, 11mm**	**0, 11[6]**	**M14x1,25x30,-40**	**14, 47, 48**
	HA	**9,5x20**	**46**	**285/40 R20**	**15, 20mm**	**15[6], 20[6]**	**M14x1,25x45,-50**	**14, 47, 48, V8**
	VA	**8,5x20**	**30**	**255/45 R20**	**0, 11mm**	**0, 11[6]**	**M14x1,25x30,-40**	**14, 47, 48**
	HA	**10,0x20**	**38**	**295/40 R20**	**0, (11mm)**	**0, (11[6])**	**M14x1,25x30,(-40)**	**(K4b), 14, 47, 48**
BR-I	**VA**	**9,0x20**	**35**	**255/45 R20**	**11, 15mm**	**11[6], 15[6]**	**M14x1,25x40,-45**	**14, 47, 48**
	HA	**9,0x20**	**35**	**255/45 R20**	**11, 15, 20mm**	**11[6], 15[6], 20[6]**	**M14x1,25x40,-45,-50**	**14, 47, 48**

21 Zoll / *21 Inch*

Design	Achse *Axle*	Größe *Size*	ET *Offset*	Reifengröße *Tyre size*	Distanzscheibenstärke *Spacer thickness*	Distanzscheiben [siehe unten] *Spacer [see below]*	Radschrauben *Bolts*	*Auflagen* *Remarks*
Impressive	VA	9,0x21	30	255/40 R21	0, 11mm	0, 11[6]	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	275/40 R21	11, 15mm	11[6], 15[6]	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	255/40 R21	0, 11mm	0, 11[6]	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/35 R21	11, (15mm)	11[6], (15[6])	M14x1,25x40,(-45)	(K4b), 14, 47, 48
Race LS 2	VA	9,0x21	30	255/40 R21	0, 11mm	0, 11[6]	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	275/40 R21	11, 15mm	11[6], 15[6]	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48, V8[2]
	VA	9,0x21	30	255/40 R21	0, 11mm	0, 11[6]	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/35 R21	11, (15mm)	11[6], (15[6])	M14x1,25x40,(-45)	(K4b), 14, 47, 48, V8[2]
	VA	9,0x21	41	255/40 R21	15, 20mm	15, 20[6]	M14x1,25x45,-50	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	275/40 R21	11, 15mm	11[6], 15[6]	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48, V8[2]
	VA	9,0x21	41	255/40 R21	15, 20mm	15, 20[6]	M14x1,25x45,-50	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/35 R21	11, (15mm)	11[6], (15[6])	M14x1,25x40,(-45)	(K4b), 14, 47, 48, V8[2]
Race LS 3	VA	9,0x21	30	255/40 R21	0, 5, 11mm	0, 5[6], 11[6]	M14x1,25x30,-35,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	255/40 R21	0, 5, 11, 15mm	0, 5[6], 11[6], 15[6]	M14x1,25x30,-35,-40,-45	14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	255/40 R21	0, 5, 11mm	0, 5[6], 11[6]	M14x1,25x30,-35,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	275/40 R21	0, 5, (11mm)	0, 5[6], (11[6])	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	255/40 R21	0, 5, 11mm	0, 5[6], 11[6]	M14x1,25x30,-35,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	275/40 R21	11, 15mm	11[6], 15[6]	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	255/40 R21	0, 5, 11mm	0, 5[6], 11[6]	M14x1,25x30,-35,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/35 R21	5, 11, (15mm)	5[6], 11[6], (15[6])	M14x1,25x35,-40,(-45)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	255/40 R21	0, 5, 11mm	0, 5[6], 11[6]	M14x1,25x30,-35,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	30	275/40 R21			M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	255/40 R21	0, 5, 11mm	0, 5[6], 11[6]	M14x1,25x30,-35,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	30	295/35 R21			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
Race GTX	VA	9,0x21	30	255/40 R21	0, 5, (11mm)	0, 5[6], (11[6])	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	275/40 R21	11, (15mm)	11[6], (15[6])	M14x1,25x40,(-45)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	255/40 R21	0, 5, 11mm	0, 5[6], 11[6]	M14x1,25x30,-35,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/35 R21	5, 11, (15mm)	5[6], 11[6], (15[6])	M14x1,25x35,-40,(-45)	(K4b), 14, 47, 48
Magnificent Forged	VA	9,0x21	30	255/40 R21	0, 11mm	0, 11[6]	2-tlg. M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, KBA 100399
	HA	10,5x21	44	275/40 R21	11, 15mm	11[6], 15[6]	2-tlg. M14x1,25x40,-45	14, 47, 48, KBA 100400
	VA	9,0x21	30	255/40 R21	0, 11mm	0, 11[6]	2-tlg. M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, KBA 100399
	HA	10,5x21	44	295/35 R21	11, (15mm)	11[6], (15[6])	2-tlg. M14x1,25x40,(-45)	(K4b), 14, 47, 48, KBA 100400
BR-I	VA	9,5x21	36	255/40 R21	11mm	11[6]	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,5x21	36	255/40 R21	11, 15mm	11[6], 15[6]	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	VA	9,5x21	36	255/40 R21	11mm	11[6]	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,5x21	36	275/40 R21	11mm	11[6]	M14x1,25x40	14, 47, 48

22 Zoll / *22 Inch*

Design	Achse *Axle*	Größe *Size*	ET *Offset*	Reifengröße *Tyre size*	Distanzscheibenstärke *Spacer thickness*	Distanzscheiben [siehe unten] *Spacer [see below]*	Radschrauben *Bolts*	*Auflagen* *Remarks*
Impressive	VA	9,0x22	30	255/35 R22	0, 11mm	0, 11[6]	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	275/35 R22	0, 11mm	0, 11[6]	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	VA	9,0x22	30	255/35 R22	0, 11mm	0, 11[6]	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	295/30 R22			M14x1,25x30	Li103, 14, 47, 48
Race LS 2	VA	9,0x22	30	255/35 R22	0, 11mm	0, 11[6]	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	275/35 R22	0, 11mm	0, 11[6]	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	VA	9,0x22	30	255/35 R22	0, 11mm	0, 11[6]	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	295/30 R22			M14x1,25x30	Li103, 14, 47, 48
Race LS 3	VA	9,0x22	30	255/35 R22	0, 5, 11mm	0, 5[6], 11[6]	M14x1,25x30,-35,-40	14, 47, 48
	HA	10,0x22	30	275/35 R22	0, 5mm	0, 5[6]	M14x1,25x30,-35	14, 47, 48
	VA	9,0x22	30	255/35 R22	0, 5, 11mm	0, 5[6], 11[6]	M14x1,25x30,-35,-40	14, 47, 48
	HA	10,0x22	30	295/30 R22			M14x1,25x30	Li103, 14, 47, 48
Race LS 3 Forged	VA	9,0x22	25	255/35 R22	0, 5mm	0, 5[6]	M14x1,25x30,-35	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	275/35 R22	0, 5, 11mm	0, 5[6], 11[6]	M14x1,25x30,-35,-40	14, 47, 48
	VA	9,0x22	25	255/35 R22	0, 5mm	0, 5[6]	M14x1,25x30,-35	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	295/30 R22	0, 5mm	0, 5[6]	M14x1,25x30,-35	Li103, 14, 47, 48
Magnificent Forged	VA	9,0x22	25	255/35 R22			2-tlg. M14x1,25x30	14, 47, 48, KBA 100396
	HA	10,0x22	35	275/35 R22	0, 11mm	0, 11[6]	2-tlg. M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, KBA 100114
	VA	9,0x22	25	255/35 R22			2-tlg. M14x1,25x30	14, 47, 48, KBA 100396
	HA	10,0x22	35	295/30 R22	0, (11mm)	0, (11[6])	2-tlg. M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li103, 14, 47, 48, KBA 100114

Legende / ***legend***		
14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem *Only in combination with tire pressure sensors*	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027 *Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027*
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen zu entnehmen. *Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.*	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. *User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.*	
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen. *On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.*	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen. *On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.*	
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung *Not for vehicles with trailer hitch*	
Li103	Mindestens einen Lastindex von 103 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungvarianten entfallen *Use a minimum Loadindex of 103. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted*	

Artikelnummer Distanzscheibe / ***spacer part number***	
0	None
11⁶	751126651106
15⁶	751126651506
20⁶	751126652006

Farblegende / ***color legend***	
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) *No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)*
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) *Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)*
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. *Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.*
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. *Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.*
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. *Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.*