



Mini 5-Türer, Cooper C, Typ F65, 156 PS / 115 kW

Mini 5-Türer, Cooper S, Typ F65, 204 PS / 150 kW

Mini 3-Türer, Cooper C 1.5, Typ F66, 136 PS / 100 kW

Mini 3-Türer, Cooper C, Typ F66, 156 PS / 115 kW

Mini 3-Türer, Cooper S, Typ F66, 204 PS / 150 kW

Mini 3-Türer, John Cooper Works, Typ F66, 231 PS / 170 kW

Mini Cabrio, Cooper C, Typ F67, 163 PS / 120 kW

Mini Cabrio, Cooper S, Typ F67, 204 PS / 150 kW

Mini Cabrio, John Cooper Works, Typ F67, 231 PS / 170 kW






Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.

Application								
Mini Typ FM6								5x112
17 Zoll / 17 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
BR-I	VA	7,5x17	54	205/45 R17	20mm	20 ⁶	M14x1,25x50	Li88, 14, 47, 48
	HA	7,5x17	54	205/45 R17	20mm	20 ⁶	M14x1,25x50	K4b, 14, 47, 48
	VA	7,5x17	54	215/45 R17	20mm	20 ⁶	M14x1,25x50	14, 47, 48
	HA	7,5x17	54	215/45 R17	20mm	20 ⁶	M14x1,25x50	K4b, 14, 47, 48
	VA	7,5x17	52	205/45 R17	20mm	20 ⁶	M14x1,25x50	Li88, 14, 47, 48
	HA	7,5x17	52	205/45 R17	20mm	20 ⁶	M14x1,25x50	K4b, 14, 47, 48
	VA	7,5x17	52	215/45 R17	20mm	20 ⁶	M14x1,25x50	K4a, 14, 47, 48
	HA	7,5x17	52	215/45 R17	20mm	20 ⁶	M14x1,25x50	K4b, 14, 47, 48
	VA	7,5x17	30	205/45 R17			OEM (M14x1,25x30)	Li88, 14, 47, 48
	HA	7,5x17	30	205/45 R17			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48
	VA	7,5x17	30	215/45 R17			OEM (M14x1,25x30)	K4a, 14, 47, 48
	HA	7,5x17	30	215/45 R17			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48
18 Zoll / 18 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
BR-I	VA	7,5x18	51	215/40 R18	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	Li89, 14, 47, 48
	HA	7,5x18	51	215/40 R18	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	K4b, 14, 47, 48
	VA	7,5x18	51	225/35 R18	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	Li87, 14, 47, 48
	HA	7,5x18	51	225/35 R18	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
Race GTS-R	VA	7,5x18	48	215/40 R18	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	Li89, 14, 47, 48
	HA	7,5x18	48	215/40 R18	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	7,5x18	48	225/35 R18	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	Li87, 14, 47, 48
	HA	7,5x18	48	225/35 R18	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
Magic CW	VA	7,5x18	48	215/40 R18	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	Li89, 14, 47, 48
	HA	7,5x18	48	215/40 R18	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	7,5x18	48	225/35 R18	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	Li87, 14, 47, 48
	HA	7,5x18	48	225/35 R18	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
BR-I	VA	7,5x19	32	215/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4a, 14, 47, 48, xa1030
	HA	7,5x19	32	215/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48
	VA	7,5x19	32	225/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4a, Li88, 14, 47, 48
	HA	7,5x19	32	225/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,0x19	47	215/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48, xa1030
	HA	8,0x19	47	215/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,0x19	47	225/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, Li88, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	47	225/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	40	215/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, xa1030
	HA	8,5x19	40	215/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	40	225/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4a, Li88, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	40	225/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48
Magic CW	VA	8,5x19	52	215/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48, xa1030
	HA	8,5x19	52	215/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	52	225/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, Li88, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	52	225/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
Race LS2	VA	8,5x19	52	215/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48, xa1030
	HA	8,5x19	52	215/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	52	225/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, Li88, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	52	225/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
Race GTX	VA	8,5x19	47	215/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48, xa1030
	HA	8,5x19	47	215/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	47	225/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, Li88, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	47	225/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48

Legende / legend	
14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>
	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027</i>
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i>
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>
Li87	Mindestens einen Lastindex von 87 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 87. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>
Li88	Mindestens einen Lastindex von 88 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 88. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>
Li89	Mindestens einen Lastindex von 89 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 89. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number	
0	None
11 ⁶	751126651106
15 ⁶	751126651506
20 ⁶	751126652006
25 ⁶	751126652506
Farblegende / color legend	
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>