



Audi Q7, 2.0 Quattro, Typ 4L (4M), 252 PS / 185 kW

Audi Q7, 3.0 MHy Quattro, Typ 4L (4M), 231 PS / 170 kW

Audi Q7, 3.0 MHy Quattro, Typ 4L (4M), 286 PS / 210 kW

Audi Q7, 3.0 TDI Quattro, Typ 4L (4M), 272 PS / 200 kW

Audi Q7, 3.0 TDI Quattro, Typ 4L (4M), 211 PS / 155 kW

Audi Q7, 3.0 TDI Quattro, Typ 4L (4M), 218 PS / 160 kW

Audi Q7, 3.0 TFSI Quattro, Typ 4L (4M), 333 PS / 245 kW

Audi Q7, e-tron Quattro, Typ 4L (4M), 258 PS / 190 kW

Audi Q7, 45 TDI MHy Quattro, Typ 4L (4M) Facelift, 231 PS / 170 kW

Audi Q7, 50 TDI MHy Quattro, Typ 4L (4M) Facelift, 286 PS / 210 kW

Audi Q7, 55 TFSI MHy Quattro, Typ 4L (4M) Facelift, 340 PS / 250 kW

Audi Q7, 55 TFSI E Quattro, Typ 4L (4M) Facelift, 340 PS / 250 kW

Audi Q7, 60 TFSI E Quattro, Typ 4L (4M) Facelift, 340 PS / 250 kW

Audi Q7, 45 TDI MHy Quattro, Typ 4L (4M) Facelift, 231 PS / 170 kW

Audi Q7, 45 TFSI Quattro, Typ 4L (4M) Facelift, 265 PS / 195 kW

Audi Q7, 50 TDI MHy Quattro, Typ 4L (4M) Facelift, 286 PS / 210 kW

Audi Q7, 55 TFSI MHy Quattro, Typ 4L (4M) Facelift, 340 PS / 250 kW

Audi Q7, 55 TFSI E Quattro, Typ 4L (4M) Facelift, 340 PS / 250 kW

Audi Q7, 60 TFSI E Quattro, Typ 4L (4M) Facelift, 340 PS / 250 kW

Audi SQ7, 4.0 TDI Quattro, Typ 4L (4M), 435 PS / 320 kW

Audi SQ7, 4.0 TDI Quattro, Typ 4L (4M) Facelift, 435 PS / 320 kW

Audi SQ7, 4.0 TFSI Quattro, Typ 4L (4M) Facelift, 507 PS / 373 kW

Audi SQ7, 4.0 TFSI Quattro, Typ 4L (4M) Facelift, 507 PS / 373 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.

Application								
Audi Q7 / SQ7 4L (4M)							5x112	
22 Zoll / 22 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheiben [siehe unten] Spacer [see below]	Radschrauben Bolts	Auflagen Remarks
Magnificent Forged	VA	10,0x22	35	285/35 R22	15mm	15 ⁶	2-tlg. M14x1,5x45	15, 47, 48
	HA	10,0x22	35	285/35 R22	15mm	15 ⁶	2-tlg. M14x1,5x45	Li106, 15, 47, 48
Legende / legend								
15	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>					Zubehör Nummer: Schrader - 3108 / HUF - RDE047V21 / RTS-CS-62027 <i>Aftermarket number: Schrader - 3108 / HUF - RDE047V21 / RTS-CS-62027</i>		
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i>							
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>							
Li106	Mindestens einen Lastindex von 106 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 106. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>							
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number								
15 ⁶	751126651506							
Farblegende / color legend								
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>							
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>							
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a StVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a StVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i>							
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a StVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a StVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>							
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>							