



BMW X6, 30d xDrive, Typ E71, 235 PS / 173 kW

BMW X6, 35i xDrive, Typ E71, 306 PS / 225 kW

BMW X6, 30d xDrive, Typ E71 Facelift, 245 PS / 180 kW

BMW X6, 40d xDrive, Typ E71 Facelift, 306 PS / 225 kW

BMW X6, 35d xDrive, Typ E71, 286 PS / 210 kW

BMW X6, 40d xDrive, Typ E71, 306 PS / 225 kW

BMW X6, 35i xDrive, Typ E71 Facelift, 320 PS / 235 kW

**Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.**

**In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.**

Application								
BMW X6 Typ X70								5x120
20 Zoll / 20 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Spirit R	VA	10,0x20	30	275/40 R20	none		M14x1,25x30	47, 48
	HA	10,0x20	30	275/40 R20	none	0a	M14x1,25x30	47, 48
	VA	10,0x20	30	295/40 R20	none		M14x1,25x30	47, 48
	HA	10,0x20	30	295/40 R20	none	0a	M14x1,25x30	47, 48
Race GTS	VA	10,0x20	35	275/40 R20	10mm	10	M14x1,25x40	47, 48
	HA	10,0x20	35	275/40 R20	10mm	10a	M14x1,25x40	47, 48
	VA	10,0x20	35	295/40 R20	10mm	10	M14x1,25x40	K4a, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/40 R20	10mm	10a	M14x1,25x40	47, 48
Race LS 2	VA	10,0x20	38	275/40 R20	none		M14x1,25x30	47, 48
	HA	10,0x20	38	275/40 R20	none	0a	M14x1,25x30	47, 48
	VA	10,0x20	38	295/40 R20	none		M14x1,25x30	47, 48
	HA	10,0x20	38	295/40 R20	none	0a	M14x1,25x30	47, 48

### 21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTR	VA	10,0x21	35	285/35 R21	10mm	10	M14x1,25x40	K4a, 47, 48
	HA	10,0x21	35	285/35 R21	10, 15, (20mm)	10a, 15a, (20a)	M14x1,25x40,-45,-50	(K4b), 47, 48
	VA	10,0x21	35	295/35 R21	10mm	10	M14x1,25x40	K4a, 47, 48
	HA	10,0x21	35	295/35 R21	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M14x1,25x40,-45,-50	K4b, 47, 48
Race LS	VA	10,0x21	38	285/35 R21	none		M14x1,25x30	47, 48
	HA	10,0x21	38	285/35 R21	0, 5, 10, 15mm	0, 5'a, 10b, 15b	M14x1,25x30,-35,-40,-45	47, 48
	VA	10,0x21	38	295/35 R21	none		M14x1,25x30	K4a, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/35 R21	0, 5, (10, 15mm)	0a, 5'a, (10b, 15b)	M14x1,25x30,-35,-40,-45	(K4b), 47, 48
	VA	10,0x21	38	285/35 R21	none		M14x1,25x30	47, 48
	HA	11,5x21	30	325/30 R21	none	0a	M14x1,25x30	K4b, 47, 48
Spirit R	VA	10,0x21	38	285/35 R21	none		M14x1,25x30	47, 48
	HA	10,0x21	38	285/35 R21	0, 5, 10, 15mm	0a, 5'a, 10b, 15b	M14x1,25x30,-35,-40,-45	47, 48
	VA	10,0x21	38	295/35 R21	none		M14x1,25x30	K4a, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/35 R21	0, 5, (10, 15mm)	0a, 5'a, (10b, 15b)	M14x1,25x30,-35,-40,-45	(K4b), 47, 48
	VA	10,0x21	38	285/35 R21	none		M14x1,25x30	47, 48
	HA	11,5x21	35	325/30 R21	none	0a	M14x1,25x30	K4b, 47, 48

## 22 Zoll / 22 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTR	VA	9,0x22	30	265/35 R22	10mm	10a	M14x1,25x40	47, 48, xD
	HA	10,0x22	30	295/30 R22	0, 5, 10, 15mm	0a, 5'a, 10b, 15b	M14x1,25x30,-35,-40,-45	47, 48, xD
	VA	9,0x22	30	265/35 R22	10, (15mm)	10a, (15a)	M14x1,25x40, (-45)	(K4a), 47, 48
	HA	11,5x22	30	315/30 R22	0, 5, 10mm	0a, 5'a, 10b	M14x1,25x30,-35,-40	K4b, 47, 48
Spirit II	VA	9,0x22	30	265/35 R22	0, 5, 10mm	0, 5 <sup>4</sup> , 10a	M14x1,25x30,-35, -40	47, 48, xD
	HA	10,0x22	30	295/30 R22	0, 5, 10, 15mm	0a, 5'a, 10b, 15b	M14x1,25x30,-35,-40,-45	47, 48, xD
	VA	10,0x22	30	285/30 R22	0, 5mm	0, 5 <sup>4</sup>	M14x1,25x30,-35	K4a, 47, 48
	HA	10,0x22	30	285/30 R22	10, 15mm	10b, 15b	M14x1,25x40,-45	47, 48
	VA	10,0x22	30	295/30 R22	0, 5mm	0, 5 <sup>4</sup>	M14x1,25x30,-35	K4a, 47, 48
	HA	10,0x22	30	295/30 R22	10, 15mm	10b, 15b	M14x1,25x40,-45	47, 48
	VA	10,0x22	30	285/30 R22	0, 5mm	0, 5 <sup>4</sup>	M14x1,25x30,-35	K4a, 47, 48
	HA	11,5x22	30	335/25 R22	0, 5, 10, 15mm	0a, 5'a, 10b, 15b	M14x1,25x30,-35,-40,-45	K4b, 47, 48
	VA	10,0x22	30	295/30 R22	0, 5mm	0, 5 <sup>4</sup>	M14x1,25x30,-35	K4a, 47, 48, xD
	HA	11,5x22	30	335/25 R22	0, 5, 10, 15mm	0a, 5'a, 10b, 15b	M14x1,25x30,-35,-40,-45	K4b, 47, 48, xD
	VA	9,0x22	30	265/35 R22	0, 5, 10, (15mm)	0, 5 <sup>4</sup> , 10a, (15a)	M14x1,25x30, -35,-40, (-45)	(K4a), 47, 48
	HA	11,5x22	30	315/30 R22	0, 5, 10mm	0a, 5'a, 10b	M14x1,25x30,-35,-40	K4b, 47, 48
Fascinate	VA	10,0x22	30	295/30 R22	0, 5mm	0, 5 <sup>4</sup>	M14x1,25x30,-35	K4a, 47, 48, xD
	HA	11,5x22	30	335/25 R22	0, 5, 10, 15mm	0a, 5'a, 10b, 15b	M14x1,25x30,-35,-40,-45	K4b, 47, 48, xD
	VA	9,0x22	35	265/35 R22	0, 5, 10, 15, (20mm)	0, 5 <sup>4</sup> , 10, 15, (20)	M14x1,25x30, -35,-40, -45, (-50)	(K4a), 47, 48
	HA	11,5x22	30	315/30 R22	0, 5, 10mm	0a, 5'a, 10b	M14x1,25x30,-35,-40	K4b, 47, 48
Race LS	VA	9,0x22	35	265/35 R22	5, 10mm	5 <sup>4</sup> , 10a	M14x1,25x35,-40	47, 48, xD
	HA	10,0x22	32	295/30 R22	0, 5, 10, 15mm	0a, 5'a, 10b, 15b	M14x1,25x30,-35,-40,-45	47, 48, xD
	VA	10,0x22	32	285/30 R22	0, 5mm	0, 5 <sup>4</sup>	M14x1,25x30,-35	K4a, 47, 48
	HA	10,0x22	32	285/30 R22	10, 15mm	10b, 15b	M14x1,25x40,-45	47, 48
	VA	10,0x22	32	295/30 R22	0, 5mm	0, 5 <sup>4</sup>	M14x1,25x30,-35	K4a,47, 48
	HA	10,0x22	32	295/30 R22	10, 15mm	10b, 15b	M14x1,25x40,-45	47, 48
	VA	10,0x22	32	285/30 R22	0, 5mm	0, 5 <sup>4</sup>	M14x1,25x30,-35	K4a, 47, 48
	HA	11,5x22	30	335/25 R22	0, 5, 10, 15mm	0a, 5'a, 10b, 15b	M14x1,25x30,-35,-40,-45	K4b, 47, 48
	VA	10,0x22	32	295/30 R22	0, 5mm	0, 5 <sup>4</sup>	M14x1,25x30,-35	K4a, 47, 48, xD
	HA	11,5x22	30	335/25 R22	0, 5, 10, 15mm	0a, 5'a, 10b, 15b	M14x1,25x30,-35,-40,-45	K4b, 47, 48, xD
	VA	9,0x22	35	265/35 R22	5, 10, 15, (20mm)	5 <sup>4</sup> , 10a, 15a, (20a)	M14x1,25x35,-40,-45,(-50)	(K4a), 47, 48
	HA	11,5x22	30	315/30 R22	0, 5, 10mm	0a, 5'a, 10b	M14x1,25x30,-35,-40	K4b, 47, 48

## 22 Zoll / 22 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Topas	VA	9,0x22	30	265/35 R22	0, 5, 10mm	0, 5 <sup>4</sup> , 10a	M14x1,25x30,-35, -40	47, 48, xD
	HA	10,0x22	30	295/30 R22	0, 5, (10, 15mm)	0a, 5 <sup>1</sup> a, (10b, 15b)	M14x1,25x30,-35,(-40,-45)	(K4b), 47, 48, xD
	VA	10,0x22	30	285/30 R22	none		M14x1,25x30	K4a, 47, 48
	HA	10,0x22	30	285/30 R22	10, 15mm	10b, 15b	M14x1,25x40,-45	47, 48
	VA	10,0x22	30	295/30 R22	none		M14x1,25x30	K4a, 47, 48
	HA	10,0x22	30	295/30 R22	10, 15mm	10b, 15b	M14x1,25x40,-45	47, 48
Race LS 2	VA	9,0x22	30	265/35 R22	0, 5, 10mm	0, 5 <sup>4</sup> , 10a	M14x1,25x30,-35, -40	47, 48, xD
	HA	10,0x22	35	295/30 R22	0, 5, (10, 15mm)	0a, 5 <sup>1</sup> a, (10b, 15b)	M14x1,25x30,-35,(-40,-45)	(K4b), 47, 48, xD
	VA	10,0x22	35	285/30 R22	none		M14x1,25x30	K4a, 47, 48
	HA	10,0x22	35	285/30 R22	10, 15mm	10b, 15b	M14x1,25x40,-45	47, 48
	VA	10,0x22	35	295/30 R22	none		M14x1,25x30	K4a, 47, 48
	HA	10,0x22	35	295/30 R22	10, 15mm	10b, 15b	M14x1,25x40,-45	47, 48
	VA	9,0x22	30	265/35 R22	0, 5, 10mm	0, 5 <sup>4</sup> , 10a	M14x1,25x30,-35, -40	47, 48
	HA	11,5x22	30	315/30 R22	0, 5, 10mm	0a, 5 <sup>1</sup> a, 10b	M14x1,25x30,-35,-40	K4b, 47, 48
	VA	10,0x22	35	285/30 R22	none		M14x1,25x30	K4a, 47, 48
	HA	11,5x22	30	335/25 R22	0, 5, 10, 15mm	0a, 5 <sup>1</sup> a, 10b, 15b	M14x1,25x30,-35,-40,-45	K4b, 47, 48
	VA	10,0x22	35	295/30 R22	none		M14x1,25x30	K4a, 47, 48, xD
	HA	11,5x22	30	335/25 R22	0, 5, 10, 15mm	0a, 5 <sup>1</sup> a, 10b, 15b	M14x1,25x30,-35,-40,-45	K4b, 47, 48, xD

## 23 Zoll / 23 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Spirit II	VA	11,0x23	40	315/25 R23	0, 5mm	0, 5 <sup>4</sup>	M14x1,25x30,-35	K4a, 47, 48
	HA	11,0x23	40	315/25 R23	0, 5, (10, 15, 20, 25mm)	0a, 5 <sup>1</sup> a, (10b, 15b, 20b, 25b)	M14x1,25x30,-35,(-40,-45,-50,-55)	(K4b), 47, 48

Legende / legend	
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>
xD	Diese Reifenkombination ist nicht für x-drive Modelle zu empfehlen. (Fa. Breyton übernimmt keine Haftung) <i>This tyre combination is not recommended for x-drive models.(Breyton accepts no liability)</i>
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>

#### Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number

0	None
0a	None +2ZR
5 <sup>1</sup>	751207250501
5 <sup>4</sup>	751207410504
10	751207411006
15	751207411506
20	751207412006
25	751207412506
5 <sup>1</sup> a	751207250501 +2ZR
5 <sup>4</sup> a	751207410504 +2ZR
10a	751207411006 +2ZR
15a	751207411506 +2ZR
20a	751207412006 +2ZR
25a	751207412506 +2ZR
10b	751207411006 +4ZR
15b	751207411506 +4ZR
20b	751207412006 +4ZR
25b	751207412506 +4ZR

#### Farblegende / color legend

	problemlos <i>unproblematically</i>
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>