



BMW X7, 30d xDrive, Typ G07, 211 PS / 155 kW

BMW X7, 30d xDrive, Typ G07, 249 PS / 183 kW

BMW X7, 30d xDrive, Typ G07, 265 PS / 195 kW

BMW X7, 40d MHy xDrive, Typ G07, 211 PS / 155 kW

BMW X7, 40d MHy xDrive, Typ G07, 249 PS / 183 kW

BMW X7, 40d MHy xDrive, Typ G07, 340 PS / 250 kW

BMW X7, 40i xDrive, Typ G07, 340 PS / 250 kW

BMW X7, 40i MHy xDrive, Typ G07, 333 PS / 245 kW

BMW X7, M50i xDrive, Typ G07, 530 PS / 390 kW

BMW X7, M50d xDrive, Typ G07, 400 PS / 294 kW

BMW X7, 40d MHy xDrive, Typ G07 Facelift, 340 PS / 250 kW

BMW X7, 40d MHy xDrive, Typ G07 Facelift, 211 PS / 155 kW

BMW X7, 40d MHy xDrive, Typ G07 Facelift, 249 PS / 183 kW

BMW X7, 40i MHy xDrive, Typ G07 Facelift, 381 PS / 280 kW

BMW X7, M60i Mhy xDrive, Typ G07 Facelift, 530 PS / 390 kW

**Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.**

**In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.**

Application								
BMW X7 Typ G7X								5x112
21 Zoll / 21 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheiben [siehe unten] Spacer [see below]	Radschrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race LS 3	VA	9,0x21	30	285/45 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 16, 47, 48
	HA	10,5x21	30	285/45 R21			M14x1,25x30	16, 47, 48
	VA	9,0x21	30	285/45 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 16, 47, 48
	HA	10,5x21	30	315/40 R21			M14x1,25x30	K4b, 16, 47, 48
22 Zoll / 22 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheiben [siehe unten] Spacer [see below]	Radschrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race LS 2	VA	9,0x22	30	275/40 R22	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	16, 47, 48, xa1410
	HA	11,5x22	43	315/35 R22	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 16, 47, 48, V8²
	VA	10,0x22	35	275/40 R22	11mm	11°	M14x1,25x40	16, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/35 R22	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 16, 47, 48, V8²
	VA	10,0x22	35	285/40 R22	11mm	11°	M14x1,25x40	K4a, 16, 47, 48
	HA	11,5x22	43	325/35 R22	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	K4b, 16, 47, 48, V8²
Race LS 3	VA	9,0x22	30	275/40 R22	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	16, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/35 R22	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 16, 47, 48, V8²
	VA	10,0x22	30	275/40 R22	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 16, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/35 R22	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 16, 47, 48, V8²
	VA	10,0x22	30	285/40 R22	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 16, 47, 48
	HA	11,5x22	43	325/35 R22	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	K4b, 16, 47, 48, V8²
	VA	9,0x22	30	275/40 R22	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	16, 47, 48
	HA	11,5x22	30	315/35 R22			M14x1,25x30	K4b, 16, 47, 48, V8²
	VA	10,0x22	30	275/40 R22	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 16, 47, 48
	HA	11,5x22	30	315/35 R22			M14x1,25x30	K4b, 16, 47, 48, V8²
	VA	10,0x22	30	285/40 R22	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 16, 47, 48
	HA	11,5x22	30	325/35 R22			M14x1,25x30	K4b, 16, 47, 48, V8²

**23 Zoll / 23 Inch**

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 3	VA	10,0x23	30	285/35 R23	none		M14x1,25x30	16, 47, 48
	HA	10,0x23	30	285/35 R23	0, (11mm)	0, (11 <sup>e</sup> )	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 16, 47, 48, xa1950, V8
	VA	10,0x23	30	295/35 R23	none		M14x1,25x30	K4a, 16, 47, 48
	HA	10,0x23	30	295/35 R23	0, (11mm)	0, (11 <sup>e</sup> )	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 16, 47, 48, V8
	VA	10,0x23	30	285/35 R23	none		M14x1,25x30	16, 47, 48
	HA	11,0x23	30	285/35 R23	none		M14x1,25x30	16, 47, 48, xa1950, V8
	VA	10,0x23	30	295/35 R23	none		M14x1,25x30	K4a, 16, 47, 48
	HA	11,0x23	30	295/35 R23	none		M14x1,25x30	K4b, 16, 47, 48, V8
	VA	10,0x23	30	275/35 R23	none		M14x1,25x30	16, 47, 48
	HA	11,0x23	30	315/30 R23	none		M14x1,25x30	K4b, 16, 47, 48, V8
	VA	10,0x23	30	285/35 R23	none		M14x1,25x30	16, 47, 48
	HA	11,0x23	30	325/30 R23	none		M14x1,25x30	K4b, 16, 47, 48, V8
	VA	10,0x23	30	275/35 R23	none		M14x1,25x30	16, 47, 48
	HA	11,5x23	30	315/30 R23	none		M14x1,25x30	K4b, 16, 47, 48, V8 <sup>2</sup>
	VA	10,0x23	30	285/35 R23	none		M14x1,25x30	16, 47, 48
	HA	11,5x23	30	325/30 R23	none		M14x1,25x30	K4b, 16, 47, 48, V8 <sup>2</sup>
	VA	10,0x23	30	285/35 R23	none		M14x1,25x30	16, 47, 48
	HA	11,5x23	30	335/30 R23	none		M14x1,25x30	K4b, 16, 47, 48, RV, V8 <sup>2</sup>
	VA	10,0x23	30	295/35 R23	none		M14x1,25x30	K4a, 16, 47, 48
	HA	11,5x23	30	335/30 R23	none		M14x1,25x30	K4b, 16, 47, 48, RV, V8 <sup>2</sup>

Legende / legend			
16	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj. 03.2018 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj. 03.2018</i>	Original Nummer: BMW - 36 10 6 887 147 <i>OE part number: BMW - 36 10 6 887 147</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21</i>
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>		
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>		
RV	Nur für Fahrzeuge mit serienmäßigen " großen " Radlaufverbreiterungen <i>Only with wheel arch extensions</i>		
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i>		
V8 <sup>2</sup>	Achslast bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung muss geprüft werden <i>Axle load for vehicles with trailer hitch must be checked</i>		
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>		
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number			
0	None		
11 <sup>6</sup>	751126651106		
15 <sup>6</sup>	751126651506		
20 <sup>6</sup>	751126652006		
Farblegende / color legend			
	problemlos <i>unproblematically</i>		
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>		
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>		