



BMW iX, 40 xDrive, Typ I20, 326 PS / 240 kW

BMW iX, 50 xDrive, Typ I20, 524 PS / 385 kW

BMW iX, M60 xDrive, Typ I20, 619 PS / 455 kW

**Aktuell kein Teilegutachten verfügbar**

**Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.**

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
BMW iX Typ I20								5x112
21 Zoll / 21 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race GTS	VA	9,0x21	30	275/45 R21	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4a), 16, 47, 48
	HA	9,0x21	30	275/45 R21	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 16, 47, 48, xa1720, V8
	VA	9,0x21	30	285/45 R21	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	16, 47, 48
	HA	9,0x21	30	285/45 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 16, 47, 48, xa1720, V8
	VA	10,0x21	38	275/45 R21	15mm	15°	M14x1,25x45	16, 47, 48
	HA	10,0x21	38	275/45 R21	15mm	15°	M14x1,25x45	K4b, 16, 47, 48, xa1720, V8
	VA	10,0x21	38	285/45 R21	15mm	15°	M14x1,25x45	K4a, 16, 47, 48
	HA	10,0x21	38	285/45 R21	15mm	15°	M14x1,25x45	K4b, 16, 47, 48, xa1720, V8
Race LS 3	VA	9,0x21	30	275/45 R21	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4a), 16, 47, 48
	HA	9,0x21	30	275/45 R21	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 16, 47, 48, V8
	VA	9,0x21	30	285/45 R21	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	(K4a), 16, 47, 48
	HA	9,0x21	30	285/45 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	K4b, 16, 47, 48, V8
	VA	9,0x21	30	275/45 R21	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4a), 16, 47, 48
	HA	10,5x21	44	315/40 R21	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4b, 16, 47, 48, V8

## 22 Zoll / 22 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race LS 2	VA	10,0x22	35	275/40 R22	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), 16, 47, 48
	HA	10,0x22	35	275/40 R22	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	K4b, 16, 47, 48, V8 <sup>2</sup>
	VA	10,0x22	35	285/40 R22	11mm	11°	M14x1,25x40	16, 47, 48
	HA	10,0x22	35	285/40 R22	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 16, 47, 48, V8 <sup>2</sup>
	VA	10,0x22	35	275/40 R22	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), 16, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/35 R22			M14x1,25x30	K4b, 16, 47, 48
Race LS 3	VA	9,0x22	30	275/40 R22	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4a), 16, 47, 48
	HA	9,0x22	30	275/40 R22	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 16, 47, 48, V8
	VA	10,0x22	30	275/40 R22	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 16, 47, 48
	HA	10,0x22	30	275/40 R22	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 16, 47, 48, V8
	VA	10,0x22	30	285/40 R22			M14x1,25x30	16, 47, 48
	HA	10,0x22	30	285/40 R22			M14x1,25x30	K4b, 16, 47, 48, V8
	VA	10,0x22	30	275/40 R22	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 16, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/35 R22			M14x1,25x30	K4b, 16, 47, 48

## 23 Zoll / 23 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race LS 3	VA	10,0x23	30	285/35 R23	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	BD7, BD8, 16, 47, 48
	HA	10,0x23	30	285/35 R23			M14x1,25x30	K4b, 16, 47, 48
	VA	10,0x23	30	285/35 R23	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	BD7, BD8, 16, 47, 48
	HA	11,0x23	30	285/35 R23			M14x1,25x30	K4b, 16, 47, 48

## Legende / legend

16	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj. 03.2018 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj. 03.2018</i>	Original Nummer: BMW - 36 10 6 887 147 <i>OE part number: BMW - 36 10 6 887 147</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21</i>
K4a	An Achse 1 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>		
K4b	An Achse 2 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>		
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i>		
V8 <sup>2</sup>	Achslast bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung muss geprüft werden <i>Axle load for vehicles with trailer hitch must be checked</i>		
BD7	11mm Distanzscheibe bei Bremsscheibendurchmesser 374mm <i>11mm spacer for brake disc diameter 374mm</i>		
BD8	11mm Distanzscheibe bei Bremsscheibendurchmesser 348mm <i>11mm spacer for brake disc diameter 348mm</i>		
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>		
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>		
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>		

### Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number

0	None
11 <sup>e</sup>	751126651106
15 <sup>e</sup>	751126651506
20 <sup>e</sup>	751126652006

### Farblegende / color legend

Grün	problemlos <i>unproblematically</i>
Gelb	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>
Rot	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>