

BMW 3er Coupe, 316i, Typ E92, 122 PS / 90 kW
BMW 3er Coupe, 320d, Typ E92, 177 PS / 130 kW
BMW 3er Coupe, 320d, Typ E92, 163 PS / 120 kW
BMW 3er Coupe, 320i, Typ E92, 170 PS / 125 kW
BMW 3er Coupe, 320i, Typ E92, 163 PS / 120 kW
BMW 3er Coupe, 320i, Typ E92, 156 PS / 115 kW
BMW 3er Coupe, 325d, Typ E92, 211 PS / 155 kW
BMW 3er Coupe, 325d, Typ E92, 197 PS / 145 kW
BMW 3er Coupe, 325i, Typ E92, 218 PS / 160 kW
BMW 3er Coupe, 325i, Typ E92, 190 PS / 140 kW
BMW 3er Coupe, 325i, Typ E92, 211 PS / 155 kW
BMW 3er Coupe, 325i, Typ E92, 211 PS / 155 kW
BMW 3er Coupe, 325i, Typ E92, 218 PS / 160 kW
BMW 3er Coupe, 330d, Typ E92, 231 PS / 170 kW
BMW 3er Coupe, 330d, Typ E92, 245 PS / 180 kW
BMW 3er Coupe, 330i, Typ E92, 272 PS / 200 kW
BMW 3er Coupe, 330i, Typ E92, 258 PS / 190 kW
BMW 3er Coupe, 335d, Typ E92, 286 PS / 210 kW
BMW 3er Coupe, 335i, Typ E92, 306 PS / 225 kW
BMW 3er Coupe, 335i, Typ E92, 326 PS / 240 kW
BMW 3er Coupe, 325i xDrive, Typ E92, 218 PS / 160 kW
BMW 3er Coupe, 330d xDrive, Typ E92, 231 PS / 170 kW
BMW 3er Coupe, 330i xDrive, Typ E92, 272 PS / 200 kW

BMW 3er Cabrio, 320d, Typ E93, 156 PS / 115 kW
BMW 3er Cabrio, 320d, Typ E93, 177 PS / 130 kW
BMW 3er Cabrio, 320d, Typ E93, 163 PS / 120 kW
BMW 3er Cabrio, 320i, Typ E93, 170 PS / 125 kW
BMW 3er Cabrio, 320i, Typ E93, 163 PS / 120 kW
BMW 3er Cabrio, 323i, Typ E93, 190 PS / 140 kW
BMW 3er Cabrio, 325d, Typ E93, 197 PS / 145 kW
BMW 3er Cabrio, 325d, Typ E93, 211 PS / 155 kW
BMW 3er Cabrio, 325i, Typ E93, 211 PS / 155 kW
BMW 3er Cabrio, 325i, Typ E93, 218 PS / 160 kW
BMW 3er Cabrio, 330d, Typ E93, 231 PS / 170 kW
BMW 3er Cabrio, 330d, Typ E93, 245 PS / 180 kW
BMW 3er Cabrio, 330i, Typ E93, 272 PS / 200 kW
BMW 3er Cabrio, 330i, Typ E93, 258 PS / 190 kW
BMW 3er Cabrio, 335i, Typ E93, 306 PS / 225 kW
BMW 3er Cabrio, 335i, Typ E93, 326 PS / 240 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.
In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.

Application

BMW 3er Typ 392C (E92/E93) **5x120**

18 Zoll / *18 Inch*

Design	Achse *Axle*	Größe *Size*	ET *Offset*	Reifengröße *Tyre size*	Distanzscheibenstärke *Spacer thickness*	Distanzscheiben [siehe unten] *Spacer [see below]*	Radschrauben *Bolts*	*Auflagen* *Remarks*
Race GTS	VA	7,5x18	35	225/40 R18	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	7,5x18	35	225/40 R18	none		M12x1,5x30	Li92, 47, 48
	VA	7,5x18	35	225/40 R18	none		M12x1,5x30	47, 48, xD
	HA	8,5x18	35	245/35 R18	0, 5, (10, 15mm)	0, 5[1], (10a, 15a)	M12x1,5x30,-35,(-40,-45)	(K4b), Li92, 47, 48, xD
	VA	7,5x18	35	225/40 R18	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x18	35	255/35 R18	0, 5, (10, 15mm)	0, 5[1], (10a, 15a)	M12x1,5x30,-35,(-40,-45)	(K4b), 47, 48
	VA	8,5x18	35	225/40 R18	0, 5, (10mm)	0, 5[1], (10a)	M12x1,5x30,-35,(-40)	(K4a), 73, 47, 48
	HA	8,5x18	35	225/40 R18	0, 5, 10mm	0, 5[1], 10a	M12x1,5x30,-35,-40	Li92, 47, 48
	VA	8,5x18	35	225/40 R18	0, 5, (10mm)	0, 5[1], (10a)	M12x1,5x30,-35,(-40)	(K4a), 73, 47, 48, xD
	HA	8,5x18	35	245/35 R18	0, 5, (10, 15mm)	0, 5[1], (10a, 15a)	M12x1,5x30,-35,(-40,-45)	(K4b), Li92, 47, 48, xD
	VA	8,5x18	35	225/40 R18	0, 5, (10mm)	0, 5[1], (10a)	M12x1,5x30,-35,(-40)	(K4a), 73, 47, 48
	HA	8,5x18	35	255/35 R18	0, 5, (10, 15mm)	0, 5[1], (10a, 15a)	M12x1,5x30,-35,(-40,-45)	(K4b), 47, 48
Race LS	VA	7,5x18	45	225/40 R18	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40,-45,-50	47, 48
	HA	8,5x18	48	225/40 R18	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40,-45,-50	Li92, 47, 48
	VA	7,5x18	45	225/40 R18	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40,-45,-50	47, 48, xD
	HA	8,5x18	48	245/35 R18	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40,-45,-50	Li92, 47, 48, xD
	VA	7,5x18	45	225/40 R18	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40,-45,-50	47, 48
	HA	8,5x18	48	255/35 R18	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40,-45,-50	47, 48
	VA	8,5x18	48	225/40 R18	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40,-45,-50	74, 47, 48
	HA	8,5x18	48	225/40 R18	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40,-45,-50	Li92, 47, 48
	VA	8,5x18	48	225/40 R18	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40,-45,-50	74, 47, 48, xD
	HA	8,5x18	48	245/35 R18	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40,-45,-50	Li92, 47, 48, xD
	VA	8,5x18	48	225/40 R18	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40,-45,-50	74, 47, 48
	HA	8,5x18	48	255/35 R18	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40,-45,-50	47, 48

19 Zoll / *19 Inch*

Design	Achse *Axle*	Größe *Size*	ET *Offset*	Reifengröße *Tyre size*	Distanzscheibenstärke *Spacer thickness*	Distanzscheiben [siehe unten] *Spacer [see below]*	Radschrauben *Bolts*	*Auflagen* *Remarks*
Race GTS 2	VA	8,5x19	40	225/35 R19	5mm	5[1]	M12x1,5x35	73, Li88, 47, 48
	HA	8,5x19	40	225/35 R19	5, 10, 15mm	5[1], 10a, 15a	M12x1,5x35,-40,-45	Li88, 47, 48
	VA	8,5x19	40	235/35 R19	5mm	5[1]	M12x1,5x35	73, 47, 48
	HA	8,5x19	40	235/35 R19	5, 10, 15mm	5[1], 10a, 15a	M12x1,5x35,-40,-45	Li91, 47, 48
	VA	8,5x19	40	225/35 R19	5mm	5[1]	M12x1,5x35	73, Li88, 47, 48
	HA	9,5x19	40	255/30 R19	none		M12x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x19	40	235/35 R19	5mm	5[1]	M12x1,5x35	73, 47, 48
	HA	9,5x19	40	265/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, Li93, 47, 48
Race GTP	VA	8,5x19	38	225/35 R19			M12x1,5x30	73, Li88, 47, 48
	HA	8,5x19	38	225/35 R19	0, 5, 10, 15mm	0, 5[1], 10a, 15a	M12x1,5x30,-35,-40,-45	Li88, 47, 48
	VA	8,5x19	38	235/35 R19			M12x1,5x30	73, 47, 48
	HA	8,5x19	38	235/35 R19	0, 5, 10, 15mm	0, 5[1], 10a, 15a	M12x1,5x30,-35,-40,-45	Li91, 47, 48
	VA	8,5x19	38	225/35 R19			M12x1,5x30	73, Li88, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/30 R19	none		M12x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x19	38	235/35 R19			M12x1,5x30	73, 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/30 R19	none		M12x1,5x30	Li93, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x19	38	225/35 R19			M12x1,5x30	73, Li88, 47, 48
	HA	8,5x19	38	225/35 R19	0, 5, 10, 15mm	0, 5[1], 10a, 15a	M12x1,5x30,-35,-40,-45	Li88, 47, 48
	VA	8,5x19	38	235/35 R19			M12x1,5x30	73, 47, 48
	HA	8,5x19	38	235/35 R19	0, 5, 10, 15mm	0, 5[1], 10a, 15a	M12x1,5x30,-35,-40,-45	Li91, 47, 48
	VA	8,5x19	38	225/35 R19			M12x1,5x30	73, Li88, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/30 R19	none		M12x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x19	38	235/35 R19			M12x1,5x30	73, 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/30 R19	none		M12x1,5x30	Li93, 47, 48

19 Zoll / *19 Inch*

Design	Achse *Axle*	Größe *Size*	ET *Offset*	Reifengröße *Tyre size*	Distanzscheibenstärke *Spacer thickness*	Distanzscheiben [siehe unten] *Spacer [see below]*	Radschrauben *Bolts*	*Auflagen* *Remarks*
Race LS	VA	8,5x19	42	225/35 R19	5mm	5[1]	M12x1,5x35	73, Li88, 47, 48
	HA	8,5x19	42	225/35 R19	5, 10, 15mm	5[1], 10a, 15a	M12x1,5x35,-40,-45	Li88, 47, 48
	VA	8,5x19	42	235/35 R19	5mm	5[1]	M12x1,5x35	73, Li88, 47, 48
	HA	8,5x19	42	235/35 R19	5, 10, 15mm	5[1], 10a, 15a	M12x1,5x35,-40,-45	Li91, 47, 48
	VA	8,5x19	42	225/35 R19	5mm	5[1]	M12x1,5x35	73, Li88, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/30 R19	none		M12x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x19	42	235/35 R19	5mm	5[1]	M12x1,5x35	73, Li88, 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/30 R19	none		M12x1,5x30	Li93, 47, 48
Spirit R	VA	8,5x19	42	225/35 R19	5mm	5[1]	M12x1,5x35	73, Li88, 47, 48
	HA	8,5x19	42	225/35 R19	5, 10, 15mm	5[1], 10a, 15a	M12x1,5x35,-40,-45	Li88, 47, 48
	VA	8,5x19	42	235/35 R19	5mm	5[1]	M12x1,5x35	73, Li88, 47, 48
	HA	8,5x19	42	235/35 R19	5, 10, 15mm	5[1], 10a, 15a	M12x1,5x35,-40,-45	Li91, 47, 48
	VA	8,5x19	42	225/35 R19	5mm	5[1]	M12x1,5x35	73, Li88, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/30 R19	none		M12x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x19	42	235/35 R19	5mm	5[1]	M12x1,5x35	73, Li88, 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/30 R19	none		M12x1,5x30	Li93, 47, 48
Race GTS	VA	8,5x19	30	225/35 R19	none		M12x1,5x30	Li88, 47, 48
	HA	8,5x19	30	225/35 R19	0, 5, 10mm	0, 5[1], 10a	M12x1,5x30,-35,-40	Li88, 47, 48
	VA	8,5x19	30	235/35 R19	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x19	30	235/35 R19	0, 5, 10mm	0, 5[1], 10a	M12x1,5x30,-35,-40	Li91, 47, 48
	VA	8,5x19	30	225/35 R19	none		M12x1,5x30	Li88, 47, 48
	HA	9,5x19	35	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	30	235/35 R19	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	9,5x19	35	265/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, Li93, 47, 48
Spirit II	VA	8,5x19	35	225/35 R19	0, 5mm	0, 5[1]	M12x1,5x30,-35	72, Li88, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/35 R19	0, 5, 10, 15mm	0, 5[1], 10a, 15a	M12x1,5x30,-35,-40,-45	Li88, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35 R19	0, 5mm	0, 5[1]	M12x1,5x30,-35	72, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/35 R19	0, 5, 10, 15mm	0, 5[1], 10a, 15a	M12x1,5x30,-35,-40,-45	Li91, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/35 R19	0, 5mm	0, 5[1]	M12x1,5x30,-35	72, Li88, 47, 48
	HA	9,5x19	40	255/30 R19	none		M12x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35 R19	0, 5mm	0, 5[1]	M12x1,5x30,-35	72, 47, 48
	HA	9,5x19	40	265/30 R19	none		M12x1,5x30	Li93, 47, 48

19 Zoll / *19 Inch*

Design	Achse *Axle*	Größe *Size*	ET *Offset*	Reifengröße *Tyre size*	Distanzscheibenstärke *Spacer thickness*	Distanzscheiben [siehe unten] *Spacer [see below]*	Radschrauben *Bolts*	*Auflagen* *Remarks*
Race LS 2	VA	8,5x19	35	225/35 R19	0, 5mm	0, 5[1]	M12x1,5x30,-35	72, Li88, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/35 R19	0, 5, 10, 15mm	0, 5[1], 10a, 15a	M12x1,5x30,-35,-40,-45	Li88, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35 R19	0, 5mm	0, 5[1]	M12x1,5x30,-35	72, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/35 R19	0, 5, 10, 15mm	0, 5[1], 10a, 15a	M12x1,5x30,-35,-40,-45	Li91, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/35 R19	0, 5mm	0, 5[1]	M12x1,5x30,-35	72, Li88, 47, 48
	HA	9,5x19	46	255/30 R19	5mm	5[1]	M12x1,5x35	47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35 R19	0, 5mm	0, 5[1]	M12x1,5x30,-35	47, 48
	HA	9,5x19	46	265/30 R19	5mm	5[1]	M12x1,5x35	Li93, 47, 48
Topas	VA	8,5x19	35	225/35 R19	0, 5mm	0, 5[1]	M12x1,5x30,-35	72, Li88, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/35 R19	0, 5, 10, 15mm	0, 5[1], 10a, 15a	M12x1,5x30,-35,-40,-45	Li88, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35 R19	0, 5mm	0, 5[1]	M12x1,5x30,-35	72, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/35 R19	0, 5, 10, 15mm	0, 5[1], 10a, 15a	M12x1,5x30,-35,-40,-45	Li91, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/35 R19	0, 5mm	0, 5[1]	M12x1,5x30,-35	72, Li88, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/30 R19	none		M12x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35 R19	0, 5mm	0, 5[1]	M12x1,5x30,-35	72, 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, Li93, 47, 48

20 Zoll / *20 Inch*

Design	Achse *Axle*	Größe *Size*	ET *Offset*	Reifengröße *Tyre size*	Distanzscheibenstärke *Spacer thickness*	Distanzscheiben [siehe unten] *Spacer [see below]*	Radschrauben *Bolts*	*Auflagen* *Remarks*
Race GTP	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 5, 10, (15, 20mm)	0, 5[1], 10a, (15a, 20a)	M12x1,5x30,-35,-40,(-45,-50)	(K4b), Li90, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48, xD
	HA	10,0x20	46	275/25 R20	5mm	5[1]	M12x1,5x35	Li91, 47, 48, xD
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25 R20	5mm	5[1]	M12x1,5x35	K4b, R1, 47, 48
Race GTS 2	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 5, 10, (15, 20mm)	0, 5[1], 10a, (15a, 20a)	M12x1,5x30,-35,-40,(-45,-50)	(K4b), Li90, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48, xD
	HA	10,0x20	46	275/25 R20	5mm	5[1]	M12x1,5x35	K4b, Li91, 47, 48, xD
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25 R20	5mm	5[1]	M12x1,5x35	K4b, R1, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	47,48
	HA	9,5x20	46	265/25 R20	5mm	5[1]	M12x1,5x35	47, 48, xa1160, V8[2]
Spirit R	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 5, 10, (15, 20mm)	0, 5[1], 10a, (15a, 20a)	M12x1,5x30,-35,-40,(-45,-50)	(K4b), Li90, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48, xD
	HA	10,0x20	46	275/25 R20	5mm	5[1]	M12x1,5x35	K4b, Li91, 47, 48, xD
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25 R20	5mm	5[1]	M12x1,5x35	K4b, R1, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	47,48
	HA	9,5x20	46	265/25 R20	5mm	5[1]	M12x1,5x35	47, 48, xa1160
Fascinate	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 5, 10, (15, 20mm)	0, 5[1], 10a, (15a, 20a)	M12x1,5x30,-35,-40,(-45,-50)	(K4b), Li90, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48, xD
	HA	10,0x20	46	275/25 R20	5mm	5[1]	M12x1,5x35	Li91, 47, 48, xD
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25 R20	5mm	5[1]	M12x1,5x35	K4b, R1, 47, 48

20 Zoll / *20 Inch*

Design	Achse *Axle*	Größe *Size*	ET *Offset*	Reifengröße *Tyre size*	Distanzscheibenstärke *Spacer thickness*	Distanzscheiben [siehe unten] *Spacer [see below]*	Radschrauben *Bolts*	*Auflagen* *Remarks*
Race GTS	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 5, 10, (15, 20mm)	0, 5[1], 10a, (15a, 20a)	M12x1,5x30,-35,-40,(-45,-50)	(K4b), Li90, 47, 48
Race LS	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 5, 10, (15, 20mm)	0, 5[1], 10a, (15a, 20a)	M12x1,5x30,-35,-40,(-45,-50)	(K4b), Li90, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	47,48
	HA	9,5x20	46	265/25 R20	5mm	5[1]	M12x1,5x35	47, 48, xa1160
Spirit II	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 5, 10, (15, 20mm)	0, 5[1], 10a, (15a, 20a)	M12x1,5x30,-35,-40,(-45,-50)	(K4b), Li90, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48, xD
	HA	10,0x20	40	275/25 R20	none		M12x1,5x30	Li91, 47, 48, xD
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	40	285/25 R20	none		M12x1,5x30	K4b, R1, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 5, 10, (15, 20mm)	0, 5[1], 10a, (15a, 20a)	M12x1,5x30,-35,-40,(-45,-50)	(K4b), Li90, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48, xD
	HA	10,0x20	38	275/25 R20	none	0a	M12x1,5x30	Li91, 47, 48, xD
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	38	285/25 R20	none	0a	M12x1,5x30	K4b, R1, 47, 48
Topas	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 5, 10, (15, 20mm)	0, 5[1], 10a, (15a, 20a)	M12x1,5x30,-35,-40,(-45,-50)	(K4b), Li90, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48, xD
	HA	10,0x20	46	275/25 R20	5mm	5[1]	M12x1,5x35	K4b, Li91, 47, 48, xD
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25 R20	5mm	5[1]	M12x1,5x35	K4b, R1, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	47,48
	HA	9,5x20	46	265/25 R20	5mm	5[1]	M12x1,5x35	47, 48, xa1160, V8[2]

Legende / ***legend***	
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen. *On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.*
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen. *On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.*
V8²	Achslast bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung muss geprüft werden *Axle load for vehicles with trailer hitch must be checked*
72	5mm Distanzscheibe für 335d nötig wegen Querlenker *5mm spacer for 335d necessary because of wishbone*
73	10mm Distanzscheibe für 335d nötig wegen Querlenker *10mm spacer for 335d necessary because of wishbone*
74	20mm Distanzscheibe für 335d nötig wegen Querlenker *20mm spacer for 335d necessary because of wishbone*
Li88	Mindestens einen Lastindex von 88 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungvarianten entfallen *Use a minimum Loadindex of 88. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted*
Li90	Mindestens einen Lastindex von 90 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungvarianten entfallen *Use a minimum Loadindex of 90. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted*
Li91	Mindestens einen Lastindex von 91 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungvarianten entfallen *Use a minimum Loadindex of 91. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted*
Li92	Mindestens einen Lastindex von 92 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungvarianten entfallen *Use a minimum Loadindex of 92. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted*
Li93	Mindestens einen Lastindex von 93 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungvarianten entfallen *Use a minimum Loadindex of 93. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted*
R1	Reifenfreigabe erforderlich *Tyre approval required.*
xD	Diese Reifenkombination ist nicht für x-drive Modelle zu empfehlen. (Fa. Breyton übernimmt keine Haftung) *This tyre combination is not recommended for x-drive models.(Breyton accepts no liability)*
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. *up to ???Kg axleload allowed.*
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen zu entnehmen. *Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.*
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. *User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.*

Artikelnummer Distanzscheibe / *spacer part number*	
0	None
0a	None +2ZR
5[1]	751207250501
5[4]	751207410504
10	751207411006
15	751207411506
20	751207412006
25	751207412506
5[1]a	751207250501 +2ZR
5[4]a	751207410504 +2ZR
10a	751207411006 +2ZR
15a	751207411506 +2ZR
20a	751207412006 +2ZR
25a	751207412506 +2ZR
10b	751207411006 +4ZR
15b	751207411506 +4ZR
20b	751207412006 +4ZR
25b	751207412506 +4ZR

Farblegende / *color legend*	
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) *No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)*
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) *Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)*
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. *Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.*
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. *Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.*
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. *Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.*