



BMW 3er Limousine, 316d, Typ F30, 116 PS / 85 kW
 BMW 3er Limousine, 318d, Typ F30, 143 PS / 105 kW
 BMW 3er Limousine, 320d Efficient Dynamics, Typ F30, 163 PS / 120 kW
 BMW 3er Limousine, 320i, Typ F30, 184 PS / 135 kW
 BMW 3er Limousine, 328i, Typ F30, 245 PS / 180 kW
 BMW 3er Limousine, 318d xDrive, Typ F30, 143 PS / 105 kW
 BMW 3er Limousine, 320d xDrive, Typ F30, 184 PS / 135 kW
 BMW 3er Limousine, 330d xDrive, Typ F30, 258 PS / 190 kW
 BMW 3er Touring, 316i, Typ F31, 136 PS / 100 kW
 BMW 3er Touring, 320d, Typ F31, 184 PS / 135 kW
 BMW 3er Touring, 320d Efficient Dynamics, Typ F31, 163 PS / 120 kW
 BMW 3er Touring, 328i, Typ F31, 245 PS / 180 kW
 BMW 3er Touring, 318d xDrive, Typ F31, 143 PS / 105 kW
 BMW 3er Touring, 320d xDrive, Typ F31, 184 PS / 135 kW
 BMW 3er Touring, 330d xDrive, Typ F31, 258 PS / 190 kW

BMW 3er Limousine, 316d, Typ F30 Facelift, 116 PS / 85 kW
 BMW 3er Limousine, 318d xDrive, Typ F30 Facelift, 150 PS / 110 kW
 BMW 3er Limousine, 320d, Typ F30 Facelift, 190 PS / 140 kW
 BMW 3er Limousine, 320d Efficient Dynamics, Typ F30 Facelift, 163 PS / 120 kW
 BMW 3er Limousine, 320d xDrive, Typ F30 Facelift, 205 PS / 151 kW
 BMW 3er Limousine, 320i Efficient Dynamics, Typ F30 Facelift, 170 PS / 125 kW
 BMW 3er Limousine, 325d, Typ F30 Facelift, 218 PS / 160 kW
 BMW 3er Limousine, 330d, Typ F30 Facelift, 258 PS / 190 kW
 BMW 3er Limousine, 330i, Typ F30 Facelift, 252 PS / 185 kW
 BMW 3er Touring, 316d, Typ F31 Facelift, 116 PS / 85 kW
 BMW 3er Touring, 318d xDrive, Typ F31 Facelift, 150 PS / 110 kW
 BMW 3er Touring, 320d, Typ F31 Facelift, 190 PS / 140 kW
 BMW 3er Touring, 320d Efficient Dynamics, Typ F31 Facelift, 163 PS / 120 kW
 BMW 3er Touring, 320d xDrive, Typ F31 Facelift, 205 PS / 151 kW
 BMW 3er Touring, 320i xDrive, Typ F31 Facelift, 184 PS / 135 kW
 BMW 3er Touring, 325d, Typ F31 Facelift, 224 PS / 165 kW
 BMW 3er Touring, 330d xDrive, Typ F31 Facelift, 258 PS / 190 kW
 BMW 3er Touring, 330i xDrive, Typ F31 Facelift, 252 PS / 185 kW

BMW 3er Limousine, 316i, Typ F30, 136 PS / 100 kW
 BMW 3er Limousine, 320d, Typ F30, 184 PS / 135 kW
 BMW 3er Limousine, 320i Efficient Dynamics, Typ F30, 170 PS / 125 kW
 BMW 3er Limousine, 325d, Typ F30, 218 PS / 160 kW
 BMW 3er Limousine, 330d, Typ F30, 258 PS / 190 kW
 BMW 3er Limousine, 320i xDrive, Typ F30, 184 PS / 135 kW
 BMW 3er Limousine, 328i xDrive, Typ F30, 245 PS / 180 kW
 BMW 3er Touring, 316d, Typ F31, 116 PS / 85 kW
 BMW 3er Touring, 318d, Typ F31, 143 PS / 105 kW
 BMW 3er Touring, 325d, Typ F31, 218 PS / 160 kW
 BMW 3er Touring, 320i, Typ F31, 184 PS / 135 kW
 BMW 3er Touring, 330d, Typ F31, 258 PS / 190 kW
 BMW 3er Touring, 320i xDrive, Typ F31, 184 PS / 135 kW
 BMW 3er Touring, 328i xDrive, Typ F31, 245 PS / 180 kW

BMW 3er Limousine, 318d, Typ F30 Facelift, 150 PS / 110 kW
 BMW 3er Limousine, 318i, Typ F30 Facelift, 136 PS / 100 kW
 BMW 3er Limousine, 320d, Typ F30 Facelift, 205 PS / 151 kW
 BMW 3er Limousine, 320d xDrive, Typ F30 Facelift, 190 PS / 140 kW
 BMW 3er Limousine, 320i, Typ F30 Facelift, 184 PS / 135 kW
 BMW 3er Limousine, 320i xDrive, Typ F30 Facelift, 184 PS / 135 kW
 BMW 3er Limousine, 325d, Typ F30 Facelift, 224 PS / 165 kW
 BMW 3er Limousine, 330d xDrive, Typ F30 Facelift, 258 PS / 190 kW
 BMW 3er Limousine, 330i xDrive, Typ F30 Facelift, 252 PS / 185 kW
 BMW 3er Touring, 318d, Typ F31 Facelift, 150 PS / 110 kW
 BMW 3er Touring, 318i, Typ F31 Facelift, 136 PS / 100 kW
 BMW 3er Touring, 320d, Typ F31 Facelift, 205 PS / 151 kW
 BMW 3er Touring, 320d xDrive, Typ F31 Facelift, 190 PS / 140 kW
 BMW 3er Touring, 320i, Typ F31 Facelift, 184 PS / 135 kW
 BMW 3er Touring, 325d, Typ F31 Facelift, 218 PS / 160 kW
 BMW 3er Touring, 330d, Typ F31 Facelift, 258 PS / 190 kW
 BMW 3er Touring, 330i, Typ F31 Facelift, 252 PS / 185 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
BMW 3er Typ 3L, Typ 3K								5x120
18 Zoll / 18 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	7,5x18	35	225/45 R18	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	10, 11, 47, 48
	HA	7,5x18	35	225/45 R18	0, 5, 15, (20mm)	0, 5', 15a, (20a)	M14x1,25x30,-35,-45,(-50)	(K4b), Li95, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	7,5x18	35	225/45 R18	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x18	35	225/45 R18	0, 5, (15mm)	0, 5', (15a)	M14x1,25x30,-35,(-45)	(K4b), Li95, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	7,5x18	35	225/45 R18	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x18	35	255/40 R18	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x18	35	225/45 R18	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x18	35	225/45 R18	0, 5, (15mm)	0, 5', (15a)	M14x1,25x30,-35,(-45)	(K4b), Li95, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x18	35	225/45 R18	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x18	35	255/40 R18	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Race LS	VA	7,5x18	45	225/45 R18	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	10, 11, 47, 48
	HA	7,5x18	45	225/45 R18	15, 20mm	15a, 20a	M14x1,25x45,-50	Li95, 10, 11, 47, 48
	VA	7,5x18	45	225/45 R18	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x18	48	225/45 R18	15, 20mm	15a, 20a	M14x1,25x45,-50	Li95, 10, 11, 47, 48
	VA	7,5x18	45	225/45 R18	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x18	48	255/40 R18	15, 20mm	15a, 20a	M14x1,25x45,-50	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x18	48	225/45 R18	10, 15, (20mm)	10a, 15a, (20a)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x18	48	225/45 R18	15, 20mm	15a, 20a	M14x1,25x45,-50	Li95, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x18	48	225/45 R18	10, 15, (20mm)	10a, 15a, (20a)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x18	48	255/40 R18	15, 20mm	15a, 20a	M14x1,25x45,-50	K4b, 10, 11, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS 2	VA	8,5x19	40	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	40	225/40 R19	0, 5, (15, 20mm)	0, 5', (15a, 20a)	M14x1,25x30,-35,(-45,-50)	(K4b), Li93, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	40	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	40	255/35 R19	0, (5, 15mm)	0, (5', 15a)	M14x1,25x30,(-35,-45)	(K4b), 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	40	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x19	40	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Race GTP	VA	8,5x19	38	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	38	225/40 R19	0, 5, (15, 20mm)	0, 5', (15a, 20a)	M14x1,25x30,-35,(-45,-50)	(K4b), Li93, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	38	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	38	255/35 R19	0, 5, 15mm	0, 5', 15a	M14x1,25x30,-35,-45	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	38	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x19	38	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	38	225/40 R19	0, 5, (15, 20mm)	0, 5', (15a, 20a)	M14x1,25x30,-35,(-45,-50)	(K4b), Li93, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	38	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	38	255/35 R19	0, 5, 15mm	0, 5', 15a	M14x1,25x30,-35,-45	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	38	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Race LS	VA	8,5x19	42	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	42	225/40 R19	0, 5, (15, 20mm)	0, 5', (15a, 20a)	M14x1,25x30,-35,(-45,-50)	(K4b), Li93, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	42	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	42	255/35 R19	0, (5, 15mm)	0, (5', 15a)	M14x1,25x30,(-35,-45)	(K4b), 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	42	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Spirit R	VA	8,5x19	42	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	42	225/40 R19	0, 5, (15, 20mm)	0, 5', (15a, 20a)	M14x1,25x30,-35,(-45,-50)	(K4b), Li93, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	42	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	42	255/35 R19	0, (5, 15mm)	0, (5', 15a)	M14x1,25x30,(-35,-45)	(K4b), 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	42	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Spirit II	VA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 5, (15, 20mm)	0, 5', (15a, 20a)	M14x1,25x30,-35,(-45,-50)	(K4b), Li93, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	35	255/35 R19	0, 5, 15mm	0, 5', 15a	M14x1,25x30,-35,-45	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x19	40	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Race GTS	VA	8,5x19	30	225/40 R19	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	30	225/40 R19	0, (5, 15mm)	0, (5', 15a)	M14x1,25x30,(-35,-45)	(K4b), Li93, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	30	225/40 R19	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	30	255/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	30	225/40 R19	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x19	35	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 5, (15, 20mm)	0, 5', (15a, 20a)	M14x1,25x30,-35,(-45,-50)	(K4b), Li93, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	35	255/35 R19	0, 5, 15mm	0, 5', 15a	M14x1,25x30,-35,-45	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x19	46	255/35 R19	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
Topas	VA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 5, (15, 20mm)	0, 5', (15a, 20a)	M14x1,25x30,-35,(-45,-50)	(K4b), Li93, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	35	255/35 R19	0, 5, 15mm	0, 5', 15a	M14x1,25x30,-35,-45	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, R7f, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li92, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, K4a, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, (5, 15mm)	0, (5', 15a)	M14x1,25x30,(-35,-45)	(K4b), Li90, R7f, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, R1, 10, 11, 47, 48
Race GTS 2	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li92, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, K4a, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, (5, 15mm)	0, (5'), (15a)	M14x1,25x30,(-35,-45)	(K4b), Li90, R7f, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, R7f, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, R7f, R1, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x20	46	255/30 R20	none		M14x1,25x30	Li92, R7f, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	R7f, 10, 11, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Spirit R	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li92, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, (5, 15mm)	0, (5', 15a)	M14x1,25x30,(-35,-45)	(K4b), Li90, R7f, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, R1, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x20	46	255/30 R20	none		M14x1,25x30	Li92, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li92, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, (5, 15mm)	0, (5', 15a)	M14x1,25x30,(-35,-45)	(K4b), Li90, R7f, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, R1, 10, 11, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li92, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, (5, 15mm)	0, (5', 15a)	M14x1,25x30,(-35,-45)	(K4b), Li90, R7f, 10, 11, 47, 48, x10
Race LS	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li92, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, (5, 15mm)	0, (5', 15a)	M14x1,25x30,(-35,-45)	(K4b), Li90, R7f, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x20	46	255/30 R20	none		M14x1,25x30	Li92, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
Spirit II	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li92, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, (5, 15mm)	0, (5', 15a)	M14x1,25x30,(-35,-45)	Li90, (K4b), R7f, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	40	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	40	285/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, R1; 10, 11, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li92, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, (5, 15mm)	0, (5', 15a)	M14x1,25x30,(-35,-45)	(K4b), Li90, R7f, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, R1, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x20	46	255/30 R20	none		M14x1,25x30	Li92, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
Topas	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li92, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, (5, 15mm)	0, (5', 15a)	M14x1,25x30,(-35,-45)	(K4b), Li90, R7f, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, R7f, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, R7f, R1, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x20	46	255/30 R20	none		M14x1,25x30	Li92, R7f, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	R7f, 10, 11, 47, 48

Legende / legend			
10	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj.03.2014 - 11.2016 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj.03.2014 - 11.2016</i>	Original Nummer: BMW - 36 10 6 856 209 <i>OE part number: BMW - 36 10 6 856 209</i>	Zubehör Nummer: VDO - S 180 052 056 <i>Aftermarket number: VDO - S 180 052 056</i>
11	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj.11.2016 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj.11.2016</i>	Original Nummer: BMW - 36 10 6 881 890 <i>OE part number: BMW - 36 10 6 881 890</i>	Zubehör Nummer: VDO - A2C97432502 <i>Aftermarket number: VDO - A2C97432502</i>
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
R1	Reifenfreigabe erforderlich <i>Tyre approval required</i>		
R7f	Achslasten sind zu beachten. <i>Axle loads must be checked.</i>		
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>		
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>		
x10	Keine 10mm Distanzscheibe möglich, da zu hohe Radnabe. <i>No 10mm spacer possible, because of wheel hub.</i>		
Li90	Mindestens einen Lastindex von 90 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 90. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>		
Li91	Mindestens einen Lastindex von 91 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 91. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>		
Li92	Mindestens einen Lastindex von 92 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 92. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>		
Li93	Mindestens einen Lastindex von 93 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 93. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>		
Li95	Mindestens einen Lastindex von 95 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 95. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>		

Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number	
0	None
0a	None +2ZR
5 ¹	751207250501
5 ⁴	751207410504
10	751207411006
15	751207411506
20	751207412006
25	751207412506
5 ¹ a	751207250501 +2ZR
5 ⁴ a	751207410504 +2ZR
10a	751207411006 +2ZR
15a	751207411506 +2ZR
20a	751207412006 +2ZR
25a	751207412506 +2ZR
10b	751207411006 +4ZR
15b	751207411506 +4ZR
20b	751207412006 +4ZR
25b	751207412506 +4ZR
Farblegende / color legend	
	problemlos <i>unproblematically</i>
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig by STVZO unproblematically, EU is uncertain
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden related with possible bodywork