



BMW 4er Gran Coupe, 420i, Typ G26, 170 PS / 125 kW

BMW 4er Gran Coupe, 420i, Typ G26, 184 PS / 135 kW

BMW 4er Gran Coupe, 430i, Typ G26, 245 PS / 180 kW

BMW 4er Gran Coupe, 430i xDrive, Typ G26, 245 PS / 180 kW

BMW 4er Gran Coupe, 420d, Typ G26, 190 PS / 140 kW

BMW 4er Gran Coupe, 420d MHy, Typ G26, 163 PS / 120 kW

BMW 4er Gran Coupe, 420d MHy, Typ G26, 190 PS / 140 kW

BMW 4er Gran Coupe, 420d xDrive, Typ G26, 190 PS / 140 kW

BMW 4er Gran Coupe, 420d MHy xDrive, Typ G26, 190 PS / 140 kW

BMW 4er Gran Coupe, 430d MHy xDrive, Typ G26, 286 PS / 210 kW

BMW 4er Gran Coupe, M440i MHy, Typ G26, 374 PS / 275 kW

BMW 4er Gran Coupe, M440i MHy xDrive, Typ G26, 374 PS / 275 kW

Allgemein Hinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
BMW 4er Typ G4C								5x112
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Fascinate	VA	8,5x19	30	245/40 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), 17, 47, 48
	HA	8,5x19	30	245/40 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4b), 17, 47, 48
	VA	8,5x19	30	245/40 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), 17, 47, 48
	HA	8,5x19	30	255/40 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4b), 17, 47, 48
	VA	8,5x19	30	245/40 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), 17, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/40 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4b), 17, 47, 48
	VA	8,5x19	30	245/40 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), 17, 47, 48
	HA	9,5x19	42	285/35 R19			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 17, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x19	35	245/40 R19	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4a), 17, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/40 R19	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 17, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/40 R19	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4a), 17, 47, 48
	HA	8,5x19	35	255/40 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 17, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/40 R19	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4a), 17, 47, 48
	HA	9,5x19	46	255/40 R19	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	17, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/40 R19	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4a), 17, 47, 48
	HA	9,5x19	46	285/35 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 17, 47, 48
Magic CW	VA	8,5x19	35	245/40 R19	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4a), 17, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/40 R19	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 17, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/40 R19	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4a), 17, 47, 48
	HA	8,5x19	35	255/40 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 17, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Fascinate	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), 17, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4b), Li95, 17, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), 17, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4b), Li97, 17, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), 17, 47, 48
	HA	10,0x20	35	255/35 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, Li97, 17, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), 17, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 17, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	17, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4b), Li95, 17, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	17, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4b), Li97, 17, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	17, 47, 48
	HA	10,0x20	35	255/35 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, Li97, 17, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	17, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 17, 47, 48
Race GTX	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 17, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li95, 17, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 17, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li97, 17, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 17, 47, 48
	HA	10,0x20	35	255/35 R20			M14x1,25x30	K4b, Li97, 17, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 17, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 17, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Topas	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 17, 47, 48, BD7, BD8
	HA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li95, 17, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 17, 47, 48, BD7, BD8
	HA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li97, 17, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 17, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,0x20	38	255/35 R20			M14x1,25x30	Li97, 17, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 17, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,0x20	38	285/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 17, 47, 48
Race GTS	VA	8,5x20	24	245/35 R20			M14x1,25x30	17, 47, 48
	HA	8,5x20	24	245/35 R20			M14x1,25x30	K4b, Li95, 17, 47, 48
	VA	8,5x20	24	245/35 R20			M14x1,25x30	17, 47, 48
	HA	8,5x20	24	255/35 R20			M14x1,25x30	K4b, Li97, 17, 47, 48
	VA	8,5x20	24	245/35 R20			M14x1,25x30	17, 47, 48
	HA	10,0x20	38	255/35 R20			M14x1,25x30	Li97, 17, 47, 48
	VA	8,5x20	24	245/35 R20			M14x1,25x30	17, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 17, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	17, 47, 48, BD7, BD8
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li95, 17, 47, 48, xa1300, V8
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	17, 47, 48, BD7, BD8
	HA	8,5x20	35	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li97, 17, 47, 48, xa1300, V8
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	17, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,0x20	38	255/35 R20			M14x1,25x30	Li97, 17, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	17, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,0x20	38	285/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 17, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Hibonit	VA	8,5x20	24	245/35 R20			M14x1,25x30	17, 47, 48
	HA	8,5x20	24	245/35 R20			M14x1,25x30	K4b, Li95, 17, 47, 48
	VA	8,5x20	24	245/35 R20			M14x1,25x30	17, 47, 48
	HA	8,5x20	24	255/35 R20			M14x1,25x30	K4b, Li97, 17, 47, 48
	VA	8,5x20	24	245/35 R20			M14x1,25x30	17, 47, 48
	HA	10,0x20	38	255/35 R20			M14x1,25x30	Li97, 17, 47, 48
	VA	8,5x20	24	245/35 R20			M14x1,25x30	17, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 17, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	17, 47, 48, BD7, BD8
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li95, 17, 47, 48, xa1300, V8
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	17, 47, 48, BD7, BD8
	HA	8,5x20	35	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li97, 17, 47, 48, xa1300, V8
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	17, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,0x20	38	255/35 R20			M14x1,25x30	Li97, 17, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	17, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,0x20	38	285/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 17, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race LS 2	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 17, 47, 48, BD7, BD8
	HA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li95, 17, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 17, 47, 48, BD7, BD8
	HA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li97, 17, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 17, 47, 48, BD7, BD8
	HA	9,5x20	46	255/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	Li97, 17, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 17, 47, 48, BD7, BD8
	HA	9,5x20	46	285/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 17, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 17, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,0x20	38	255/35 R20			M14x1,25x30	Li97, 17, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 17, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,0x20	38	285/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 17, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	17, 47, 48, BD7, BD8
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li95, 17, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	17, 47, 48, BD7, BD8
	HA	8,5x20	35	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li97, 17, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	17, 47, 48, BD7, BD8
	HA	9,5x20	46	255/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	Li97, 17, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	17, 47, 48, BD7, BD8
	HA	9,5x20	46	285/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 17, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	17, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,0x20	38	255/35 R20			M14x1,25x30	Li97, 17, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	17, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,0x20	38	285/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 17, 47, 48

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Fascinate	VA	9,0x21	41	245/30 R21	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45 [Tuner Bolts]*	Li91, 17, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 17, 47, 48
	VA	9,0x21	30	245/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li91, 17, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 17, 47, 48
Race LS 2	VA	9,0x21	41	245/30 R21	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	Li91, 17, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21			M14x1,25x30	K4b, 17, 47, 48
	VA	9,0x21	30	245/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li91, 17, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,5x21	44	295/25 R21			M14x1,25x30	K4b, 17, 47, 48
Race LS 3	VA	9,0x21	30	245/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li91, 17, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21			M14x1,25x30	K4b, 17, 47, 48
Race GTS	VA	9,0x21	30	245/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li91, 17, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/25 R21			M14x1,25x30	K4b, 17, 47, 48
Topas	VA	9,0x21	26	245/30 R21			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	Li91, 17, 47, 48
	HA	10,5x21	39	295/25 R21			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 17, 47, 48, xa1320, V8
	VA	9,0x21	31	245/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li91, 17, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,5x21	39	295/25 R21			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 17, 47, 48, xa1320, V8

Legende / legend

17	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj. 11.2018 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj. 11.2018</i>	Original Nummer: BMW - 36 10 6 877 937 <i>OE part number: BMW - 36 10 6 877 937</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21</i>
K4a	An Achse 1 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>		
K4b	An Achse 2 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>		
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i>		
V8 ²	Achslast bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung muss geprüft werden <i>Axle load for vehicles with trailer hitch must be checked</i>		
TA	Ggf. Tachoangleichung erforderlich. <i>Possible adjusting of tachometer necessary.</i>		
BD7	11mm Distanzscheibe bei Bremsscheibendurchmesser 374mm <i>11mm spacer for brake disc diameter 374mm</i>		
BD8	11mm Distanzscheibe bei Bremsscheibendurchmesser 348mm <i>11mm spacer for brake disc diameter 348mm</i>		
BD14	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 374mm <i>Not for brake disc diameter 374mm</i>		
BD15	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 348mm <i>Not for brake disc diameter 348mm</i>		
Li91	Mindestens einen Lastindex von 91 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 91. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>		
Li95	Mindestens einen Lastindex von 95 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 95. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>		
Li97	Mindestens einen Lastindex von 97 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 97. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>		
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>		
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>		
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>		
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number			
0	None		
11 ⁶	751126651106		
15 ⁶	751126651506		
20 ⁶	751126652006		
25 ⁶	751126652506		
Farblegende / color legend			
Grün	problemlos <i>unproblematically</i>		
Gelb	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>		
Rot	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>		