



BMW 3er M Limousine, M3, Typ G80, 480 PS / 353 kW

BMW 3er M Limousine Competition, M3, Typ G80, 510 PS / 375 kW

BMW 3er M Limousine Competition, M3 xDrive, Typ G80, 510 PS / 375 kW

**Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.**

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
BMW M3 Typ G234M								5x112
20 Zoll / 20 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Topas	VA	10,0x20	38	275/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	17, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	17, 47, 48
	VA	10,0x20	38	275/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	17, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	17, 47, 48, RV2
Race LS 2	VA	10,0x20	25	275/30 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	17, 47, 48
	HA	10,0x20	25	275/30 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	17, 47, 48, RV2
	VA	10,0x20	25	275/30 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	17, 47, 48
	HA	10,0x20	25	285/30 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4b), 17, 47, 48, RV2
	VA	10,0x20	25	285/30 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4a, 17, 47, 48
	HA	10,0x20	25	285/30 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4b), 17, 47, 48, RV2
	VA	10,0x20	25	285/30 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4a, 17, 47, 48
	HA	10,0x20	25	295/30 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 17, 47, 48, RV2
	VA	10,0x20	38	275/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	17, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	17, 47, 48
	VA	10,0x20	38	275/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	17, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	17, 47, 48, RV2
	VA	10,0x20	38	285/30 R20	25mm	25°	M14x1,25x55	K4a, 17, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	25mm	25°	M14x1,25x55	17, 47, 48, RV2
	VA	10,0x20	38	285/30 R20	25mm	25°	M14x1,25x55	K4a, 17, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/30 R20	25mm	25°	M14x1,25x55	K4b, 17, 47, 48, RV2
Fascinate	VA	10,0x20	35	275/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	17, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	17, 47, 48, RV2
	VA	10,0x20	35	275/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	17, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	17, 47, 48, RV2
	VA	10,0x20	35	285/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	K4a, 17, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	17, 47, 48, RV2
	VA	10,0x20	35	285/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	K4a, 17, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	K4b, 17, 47, 48, RV2

**20 Zoll / 20 Inch**

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	10,0x20	38	275/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	17, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	17, 47, 48
	VA	10,0x20	38	275/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	17, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	17, 47, 48, RV2
	VA	10,0x20	38	285/30 R20	25mm	25°	M14x1,25x55	K4a, 17, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	25mm	25°	M14x1,25x55	17, 47, 48, RV2
	VA	10,0x20	38	285/30 R20	25mm	25°	M14x1,25x55	K4a, 17, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/30 R20	25mm	25°	M14x1,25x55	K4b, 17, 47, 48, RV2
Race GTX	VA	10,0x20	35	275/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	17, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	20, (25mm)	20°, (25°)	M14x1,25x50,(-55)	17, 47, 48, RV2
	VA	10,0x20	35	275/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	17, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	20, (25mm)	20°, (25°)	M14x1,25x50,(-55)	(K4b), 17, 47, 48, RV2
	VA	10,0x20	35	285/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50	K4a, 17, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50	17, 47, 48, RV2
	VA	10,0x20	35	285/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50	K4a, 17, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50	K4b, 17, 47, 48, RV2
Hibonit	VA	10,0x20	38	275/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	17, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	17, 47, 48
	VA	10,0x20	38	275/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	17, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	17, 47, 48, RV2
	VA	10,0x20	38	285/30 R20	25mm	25°	M14x1,25x55	K4a, 17, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	25mm	25°	M14x1,25x55	17, 47, 48, RV2
	VA	10,0x20	38	285/30 R20	25mm	25°	M14x1,25x55	K4a, 17, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/30 R20	25mm	25°	M14x1,25x55	K4b, 17, 47, 48, RV2

**20 Zoll / 20 Inch - 21 Zoll / 21 Inch**

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	10,0x20	25	285/30 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4a, 17, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	25mm	25°	M14x1,25x55	17, 47, 48, RV2
	VA	10,0x20	38	285/30 R20	25mm	25°	M14x1,25x55	K4a, 17, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	25mm	25°	M14x1,25x55	17, 47, 48, RV2

Legende / legend			
17	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj. 11.2018 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj. 11.2018</i>	Original Nummer: BMW - 36 10 6 877 937 <i>OE part number: BMW - 36 10 6 877 937</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21</i>
*	Bitte beachten Sie, dass für die Montage spezielle Schrauben mit schmalen Schraubenkopf benötigt werden. <i>Please note that special screws with a narrow screw head are required for mounting.</i>		
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
RV2	An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausverbreiterungen zu entfernen <i>On axle 2, remove the plastic wheel arch extensions</i>		
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>		
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>		
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number			
0	None		
11 <sup>6</sup>	751126651106		
15 <sup>6</sup>	751126651506		
20 <sup>6</sup>	751126652006		
25 <sup>6</sup>	751126652506		
Farblegende / color legend			
	problemlos <i>unproblematically</i>		
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>		
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>		