



BMW M2 Coupe, Typ G87, 460 PS / 338 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
BMW M2 Typ G2M								5x112
20 Zoll / 20 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Topas	VA	10,0x20	38	275/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	VA	10,0x20	38	275/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
Race LS 2	VA	10,0x20	25	275/30 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x20	25	275/30 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	VA	10,0x20	25	275/30 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x20	25	285/30 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	VA	10,0x20	25	285/30 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,0x20	25	285/30 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	VA	10,0x20	25	285/30 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,0x20	25	295/30 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	14, 47, 48
	VA	10,0x20	38	275/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	14, 47, 48
	VA	10,0x20	38	275/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	14, 47, 48
	VA	10,0x20	38	285/30 R20	25mm	25°	M14x1,25x55	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	25mm	25°	M14x1,25x55	14, 47, 48
	VA	10,0x20	38	285/30 R20	25mm	25°	M14x1,25x55	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/30 R20	25mm	25°	M14x1,25x55	14, 47, 48
Fascinate	VA	10,0x20	35	275/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	VA	10,0x20	35	275/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	VA	10,0x20	35	285/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	VA	10,0x20	35	285/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	10,0x20	38	275/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	14, 47, 48
	VA	10,0x20	38	275/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	14, 47, 48
	VA	10,0x20	38	285/30 R20	25mm	25°	M14x1,25x55	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	25mm	25°	M14x1,25x55	14, 47, 48
	VA	10,0x20	38	285/30 R20	25mm	25°	M14x1,25x55	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/30 R20	25mm	25°	M14x1,25x55	14, 47, 48
Race GTX	VA	10,0x20	35	275/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	VA	10,0x20	35	275/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	VA	10,0x20	35	285/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	VA	10,0x20	35	285/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
Hibonit	VA	10,0x20	38	275/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	14, 47, 48
	VA	10,0x20	38	275/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	14, 47, 48
	VA	10,0x20	38	285/30 R20	25mm	25°	M14x1,25x55	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	25mm	25°	M14x1,25x55	14, 47, 48
	VA	10,0x20	38	285/30 R20	25mm	25°	M14x1,25x55	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/30 R20	25mm	25°	M14x1,25x55	14, 47, 48
BR-I	VA	9,0x20	35	275/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	275/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	14, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch - 21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	10,0x20	25	285/30 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	25mm	25°	M14x1,25x55	14, 47, 48
	VA	10,0x20	38	285/30 R20	25mm	25°	M14x1,25x55	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	25mm	25°	M14x1,25x55	14, 47, 48
Race GTX	VA	10,0x20	35	285/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	25mm	25°	M14x1,25x55	14, 47, 48
Impressive Forged	VA	9,5x20	15	285/30 R20			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,5x21	20	295/25 R21			M14x1,25x30	14, 47, 48

Legende / legend		
14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / Cub - VS-62U032 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / Cub - VS-62U032</i>
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
*	Bitte beachten Sie, dass für die Montage spezielle Schrauben mit schmalem Schraubenkopf benötigt werden. <i>Please note that special screws with a narrow screw head are required for mounting.</i>	
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>	
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number		
0	None	
11 ⁶	751126651106	
15 ⁶	751126651506	
20 ⁶	751126652006	
25 ⁶	751126652506	
Farblegende / color legend		
	problemlos <i>unproblematically</i>	
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>	
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>	