



BMW 3er M Limousine, M3, Typ F80, 431 PS / 317 kW

BMW 4er M Coupe, M4, Typ F82, 431 PS / 317 kW

BMW 4er M Cabrio, M4, Typ F83, 431 PS / 317 kW

BMW 3er M Limousine, M3 Competition, Typ F80, 450 PS / 331 kW

BMW 4er M Coupe, M4 Competition, Typ F82, 450 PS / 331 kW

BMW 4er M Cabrio, M4 Competition, Typ F83, 450 PS / 331 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
BMW M3 Typ F80, BMW M4 Typ F82, Typ F83 mit Keramikbremse								5x120
20 Zoll / 20 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS 2	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14 x1,25 x35,-40,-45,-50	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/25 R20	none	0a	M14 x1,25 x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/30 R20	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14 x1,25 x35,-40,-45,-50	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	none	0a	M14 x1,25 x30	10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14x1,25 x35,-40,-45,-50	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	295/25 R20	5, (10, 15mm)	5', (10a), (15a)	M14x1,25x35,(-40),(-45)	(K4b), 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/30 R20	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14x1,25 x35,-40,-45,-50	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	275/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25 x35,-40	R7f, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/30 R20	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14 x1,25 x35,-40,-45,-50	10, 11, 47, 48
HA	9,5x20	46	275/30 R20	5, 10, 15mm	5', 10a, 15a	M14 x1,25 x30,-35,-40, -45	R7f, 10, 11, 47, 48	
Fascinate	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14x1,25 x35,-40,-45,-50	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	295/25 R20	5, (10, 15mm)	5', (10a), (15a)	M14x1,25x35,(-40),(-45)	(K4b), 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/30 R20	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14x1,25 x35,-40,-45,-50	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	275/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25 x35,-40	10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14 x1,25 x35,-40,-45,-50	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/25 R20	none		M14 x1,25 x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/30 R20	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14 x1,25 x35,-40,-45,-50	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	none		M14 x1,25 x30	10, 11, 47, 48
Spirit R	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14x1,25 x35,-40,-45,-50	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	295/25 R20	5, (10, 15mm)	5', (10a), (15a)	M14x1,25x35,(-40),(-45)	(K4b), 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/30 R20	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14x1,25 x35,-40,-45,-50	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	275/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25 x35,-40	10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/30 R20	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14 x1,25 x35,-40,-45,-50	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x20	46	275/30 R20	5, 10, 15mm	5', 10a, 15a	M14 x1,25 x30,-35,-40, -45	10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/30 R20	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14 x1,25 x35,-40,-45,-50	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	30	275/30 R20	none	0a	M14 x1,25 x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14 x1,25 x35,-40,-45,-50	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	30	295/25 R20	none	0a	M14 x1,25 x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Race LS	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14 x1,25 x35,-40,-45,-50	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/25 R20	none		M14 x1,25 x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/30 R20	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14 x1,25 x35,-40,-45,-50	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	none		M14 x1,25 x30	10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/30 R20	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14 x1,25 x35,-40,-45,-50	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x20	46	275/30 R20	5, 10, 15mm	5', 10a, 15a	M14 x1,25 x30,-35,-40, -45	10, 11, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14x1,25x35,-40,-45,-50	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	295/25 R20	5, (10, 15mm)	5', (10a, 15a)	M14x1,25x35,(-40,-45)	(K4b), 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/30 R20	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14x1,25x35,-40,-45,-50	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	275/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/30 R20	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14x1,25x35,-40,-45,-50	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x20	46	275/30 R20	5, 10, 15mm	5', 10a, 15a	M14x1,25x30,-35,-40,-45	10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14x1,25x35,-40,-45,-50	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	none	0a	M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/30 R20	5, 10, 15, 20mm	5', 10a, 15a, 20a	M14x1,25x35,-40,-45,-50	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	0, 5mm	0a, 5'a	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
Topas	VA	9,0x20	25	255/30 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	31	275/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	9,0x20	25	245/30 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	31	295/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	9,0x20	25	265/30 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	31	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	9,0x20	25	255/30 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	VA	9,0x20	25	245/30 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	9,0x20	25	265/30 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	9,0x20	25	245/30 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	10,5x20	39	295/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	9,0x20	25	265/30 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	10,5x20	39	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	9,0x20	25	245/30 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	10,5x20	30	295/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	9,0x20	25	265/30 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	10,5x20	30	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	9,0x21	35	245/30 R21	10mm	10a	M14 x1,25 x40	10, 11, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	0, 5mm	0, 5'	M14 x1,25 x30, -35	10, 11, 47, 48
Race GTP	VA	9,0x21	33	245/30 R21	10mm	10a	M14 x1,25 x40	10, 11, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	0, 5mm	0, 5'	M14 x1,25 x30, -35	10, 11, 47, 48
Race LS 2	VA	9,0x21	30	245/30 R21	10mm	10a	M14 x1,25 x40	10, 11, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	0, 5mm	0, 5'	M14 x1,25 x30, -35	10, 11, 47, 48
Race GTR	VA	9,0x21	35	245/30 R21	10mm	10a	M14 x1,25 x30	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x21	35	295/25 R21	none		M14 x1,25 x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Race LS	VA	9,0x21	35	245/30 R21	10mm	10a	M14 x1,25 x30	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/25 R21	0, (5mm)	0, (5')	M14 x1,25 x30, (-35)	(K4b), 10, 11, 47, 48
Spirit R	VA	9,0x21	35	245/30 R21	10mm	10a	M14 x1,25 x30	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/25 R21	0, (5mm)	0, (5')	M14 x1,25 x30, (-35)	(K4b), 10, 11, 47, 48
Topas	VA	9,0x21	25	245/30 R21	none		M14 x1,25 x30	10, 11, 47, 48
	HA	10,5x21	39	295/25 R21	none		M14 x1,25 x30	10, 11, 47, 48
	VA	9,0x21	20	245/30 R21	none		M14 x1,25 x30	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	10,5x21	36	295/25 R21	none		M14 x1,25 x30	K4b, 10, 11, 47, 48

Legende / legend			
10	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj.03.2014 - 11.2016 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj.03.2014 - 11.2016</i>	Original Nummer: BMW - 36 10 6 856 209 <i>OE part number: BMW - 36 10 6 856 209</i>	Zubehör Nummer: VDO - S 180 052 056 <i>Aftermarket number: VDO - S 180 052 056</i>
11	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj.11.2016 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj.11.2016</i>	Original Nummer: BMW - 36 10 6 881 890 <i>OE part number: BMW - 36 10 6 881 890</i>	Zubehör Nummer: VDO - A2C97432502 <i>Aftermarket number: VDO - A2C97432502</i>
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
R7f	Achslasten sind zu beachten. <i>Axle loads must be checked.</i>		
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>		
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>		
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number			
0	None		
0a	None +2ZR		
5 ¹	751207250501		
5 ⁴	751207410504		
10	751207411006		
15	751207411506		
20	751207412006		
25	751207412506		
5 ¹ a	751207250501 +2ZR		
5 ⁴ a	751207410504 +2ZR		
10a	751207411006 +2ZR		
15a	751207411506 +2ZR		
20a	751207412006 +2ZR		
25a	751207412506 +2ZR		
10b	751207411006 +4ZR		
15b	751207411506 +4ZR		
20b	751207412006 +4ZR		
25b	751207412506 +4ZR		
Farblegende / color legend			
	problemlos <i>unproblematically</i>		
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>		
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>		