BMW 6er M Cabrio, M, Typ F12, 560 PS / 412 kW
BMW 6er M Cabrio, M Competition, Typ F12, 575 PS / 423 kW

BMW 6er M Cabrio, M Competition, Typ F12, 600 PS / 441 kW
BMW 6er M Coupe, M, Typ F13, 560 PS / 412 kW

BMW 6er M Coupe, M Competition, Typ F13, 575 PS / 423 kW
BMW 6er M Coupe, M Competition, Typ F13, 600 PS / 441 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.
In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.

Application

BMW M6 Typ M5/M6 (F12/F13) **5x120**

20 Zoll / *20 Inch*

Design	Achse *Axle*	Größe *Size*	ET *Offset*	Reifengröße *Tyre size*	Distanzscheibenstärke *Spacer thickness*	Distanzscheiben [siehe unten] *Spacer [see below]*	Radschrauben *Bolts*	*Auflagen* *Remarks*
Race GTS 2	VA	8,5x20	35	255/35 R20	5, (10, 15mm)	5[1], (10a, 15a)	M14x1,25x35,(-40,-45)	12, 13, (K4a), 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	10, 15mm	10b, 15b	M14x1,25x40,-45	12, 13, 47, 48
Race LS	VA	8,5x20	35	255/35 R20	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	12, 13, K4a, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	12, 13, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x20	35	255/35 R20	5, (10, 15mm)	5[1], (10a, 15a)	M14x1,25x35,(-40,-45)	12, 13, (K4a), 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	12, 13, 47, 48
Spirit R	VA	8,5x20	35	255/35 R20	5, (10, 15mm)	5[1], (10a, 15a)	M14x1,25x35,(-40,-45)	12, 13, (K4a), 47, 48
	HA	10,0x20	30	285/30 R20	5, 10mm	5[1]a, 10b	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x20	35	255/35 R20	5, (10, 15mm)	5[1], (10a, 15a)	M14x1,25x35,(-40,-45)	12, 13, (K4a), 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	15, 20mm	15b, 20b	M14x1,25x45,-50	12, 13, 47, 48
Topas	VA	9,0x20	31	255/35 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48, BD97
	HA	10,5x20	30	285/30 R20	0, 5, 10, 15mm	0, 5[1], 10a, 15a	M14x1,25x30,-35,-40,-45	12, 13, 47, 48
	VA	9,0x20	25	265/35 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 12, 13, 47, 48, BD97
	HA	10,5x20	30	295/30 R20	0, 5, 10, 15mm	0, 5[1], 10a, 15a	M14x1,25x30,-35,-40,-45	12, 13, 47, 48
	VA	9,5x20	31	265/35 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48, BD97
	HA	10,5x20	30	305/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5[1], 10a	M14x1,25x30,-35,-40	12, 13, 47, 48

21 Zoll / *21 Inch*

Design	Achse *Axle*	Größe *Size*	ET *Offset*	Reifengröße *Tyre size*	Distanzscheibenstärke *Spacer thickness*	Distanzscheiben [siehe unten] *Spacer [see below]*	Radschrauben *Bolts*	*Auflagen* *Remarks*
Race GTP	VA	9,0x21	30	255/30 R21	5mm	5[1]	M14x1,25x35	12, 13, 47, 48
	HA	10,5x21	30	295/25 R21	0, 5, 10mm	0, 5[1], 10a	M14x1,25x30,-35,-40	12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	30	265/30 R21	5mm	5[1]	M14x1,25x35	12, 13, 47, 48
	HA	10,5x21	30	295/25 R21	0, 5, 10mm	0, 5[1], 10a	M14x1,25x30,-35,-40	12, 13, 47, 48
Fascinate	VA	9,0x21	35	255/30 R21	0, 5, 10mm	0, 5[1], 10a	M14x1,25x30,-35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	10,5x21	30	295/25 R21	0, 5, 10mm	0, 5[1], 10a	M14x1,25x30,-35,-40	12, 13, 47, 48
Spirit R	VA	9,0x21	35	255/30 R21	5, 10mm	5[1]a, 10b	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/25 R21	5, 10, 15, (20mm)	5[1]a, 10b, 15b, (20b)	M14x1,25x35,-40,-45,(-50)	(K4b), 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	35	265/30 R21	5, 10mm	5[1]a, 10b	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/25 R21	5, 10, 15, (20mm)	5[1]a, 10b, 15b, (20b)	M14x1,25x35,-40,-45,(-50)	(K4b), 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	35	265/30 R21	5, 10mm	5[1]a, 10b	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	11,5x21	35	305/25 R21	0, 5, (10, 15mm)	0a, 5[1]a, (10b, 15b)	M14x1,25x30,-35,(-40,-45)	(K4b), 12, 13, 47, 48
Race LS	VA	9,0x21	35	255/30 R21	5, 10mm	5[1]a, 10b	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/25 R21	5, 10, 15, (20mm)	5[1]a, 10b, 15b, (20b)	M14x1,25x35,-40,-45,(-50)	(K4b), 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	35	265/30 R21	5, 10mm	5[1]a, 10b	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/25 R21	5, 10, 15, (20mm)	5[1]a, 10b, 15b, (20b)	M14x1,25x35,-40,-45,(-50)	(K4b), 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	35	265/30 R21	5, 10mm	5[1]a, 10b	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	11,5x21	30	305/25 R21	0, (5, 10mm)	0a, (5[1]a, 10b)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4b), 12, 13, 47, 48
Spirit RS	VA	9,0x21	32	255/30 R21	0, 5mm	0, 5[1]	M14x1,25x30,-35	12, 13, 47, 48, BD97
	HA	10,0x21	32	295/25 R21	10, (15mm)	10a, (15a)	M14x1,25x40,(-45)	(K4b), 12, 13, 47, 48
Topas	VA	9,0x21	25	265/30 R21	none		M14x1,25x30	K4a, 12, 13, 47, 48, BD97
	HA	10,5x21	30	295/25 R21	0, 5, 10, (15, 20mm)	0, 5[1], 10a, (15a, 20a)	M14x1,25x30,-35,-40,(-45,-50)	(K4b), 12, 13, 47, 48
	VA	9,5x21	31	265/30 R21	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48, BD97
	HA	10,5x21	30	295/25 R21	0, 5, 10, (15, 20mm)	0, 5[1], 10a, (15a, 20a)	M14x1,25x30,-35,-40,(-45,-50)	(K4b), 12, 13, 47, 48
	VA	9,5x21	31	265/30 R21	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48, BD97
	HA	10,5x21	30	305/25 R21	0, 5, (10, 15mm)	0, 5[1], (10a, 15a)	M14x1,25x30,-35,(-40,-45)	(K4b), 12, 13, 47, 48

Legende / ***legend***		
12	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem bis Bj.02.2014 *Only in combination with tire pressure sensors to Bj.03.2014*	Zubehör Nummer: HUF - RDE012 / RTS-CS-62027 *Aftermarket number: HUF - RDE012 / RTS-CS-62027*
13	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab 03.2014 *Only in combination with tire pressure sensorsfrom 03.2014*	Zubehör Nummer: HUF - RDE017V21 / RTS-CS-62027 *Aftermarket number: HUF - RDE017V21 / RTS-CS-62027*
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen. *On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.*	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen. *On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.*	
BD97	Nicht für Fahrzeuge mit Keramikbremse *Not for vehicles with ceramic brakes.*	
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen zu entnehmen. *Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.*	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. *User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.*	

Artikelnummer Distanzscheibe / ***spacer part number***	
0	None
0a	None +2ZR
5[1]	751207250501
5[4]	751207410504
10	751207411006
15	751207411506
20	751207412006
25	751207412506
5[1]a	751207250501 +2ZR
5[4]a	751207410504 +2ZR
10a	751207411006 +2ZR
15a	751207411506 +2ZR
20a	751207412006 +2ZR
25a	751207412506 +2ZR
10b	751207411006 +4ZR
15b	751207411506 +4ZR
20b	751207412006 +4ZR
25b	751207412506 +4ZR

Farblegende / ***color legend***	
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) *No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)*
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) *Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)*
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. *Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.*
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. *Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.*
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. *Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.*