



BMW 4er Coupe, 420d, Typ F32, 184 PS / 135 kW

BMW 4er Coupe, 425d, Typ F32, 218 PS / 160 kW

BMW 4er Coupe, 430d, Typ F32, 258 PS / 190 kW

BMW 4er Coupe, 440i, Typ F32, 326 PS / 240 kW

BMW 4er Coupe, 420i xDrive, Typ F32, 184 PS / 135 kW

BMW 4er Coupe, 430d xDrive, Typ F32, 258 PS / 190 kW

BMW 4er Coupe, 435i xDrive, Typ F32, 306 PS / 225 kW

BMW 4er Cabrio, 420d, Typ F33, 184 PS / 135 kW

BMW 4er Cabrio, 425d, Typ F33, 218 PS / 160 kW

BMW 4er Cabrio, 430d, Typ F33, 258 PS / 190 kW

BMW 4er Cabrio, 440i, Typ F33, 326 PS / 240 kW

BMW 4er Cabrio, 435i xDrive, Typ F33, 306 PS / 225 kW

BMW 4er Cabrio, 440i xDrive, Typ F33, 326 PS / 240 kW

BMW 4er Gran Coupe, 418d, Typ F36, 150 PS / 110 kW

BMW 4er Gran Coupe, 420d xDrive, Typ F36, 184 PS / 135 kW

BMW 4er Gran Coupe, 420i xDrive, Typ F36, 184 PS / 135 kW

BMW 4er Gran Coupe, 428i xDrive, Typ F36, 245 PS / 180 kW

BMW 4er Gran Coupe, 430d xDrive, Typ F36, 258 PS / 190 kW

BMW 4er Gran Coupe, 435i, Typ F36, 306 PS / 225 kW

BMW 4er Gran Coupe, 435i xDrive, Typ F36, 306 PS / 225 kW

BMW 4er Coupe, 420d, Typ F32 Facelift, 190 PS / 140 kW

BMW 4er Coupe, 430i, Typ F32 Facelift, 252 PS / 185 kW

BMW 4er Coupe, 440i, Typ F32 Facelift, 326 PS / 240 kW

BMW 4er Coupe, 420i xDrive, Typ F32 Facelift, 184 PS / 135 kW

BMW 4er Coupe, 430d xDrive, Typ F32 Facelift, 258 PS / 190 kW

BMW 4er Coupe, 440i xDrive, Typ F32 Facelift, 326 PS / 240 kW

BMW 4er Cabrio, 420d, Typ F33 Facelift, 190 PS / 140 kW

BMW 4er Cabrio, 430i, Typ F33 Facelift, 252 PS / 185 kW

BMW 4er Cabrio, 430d, Typ F33 Facelift, 258 PS / 190 kW

BMW 4er Cabrio, 440i xDrive, Typ F33 Facelift, 326 PS / 240 kW

BMW 4er Gran Coupe, 420d, Typ F36 Facelift, 190 PS / 140 kW

BMW 4er Gran Coupe, 420i, Typ F36 Facelift, 184 PS / 135 kW

BMW 4er Gran Coupe, 430d, Typ F36 Facelift, 258 PS / 190 kW

BMW 4er Gran Coupe, 430i, Typ F36 Facelift, 252 PS / 185 kW

BMW 4er Gran Coupe, 435d xDrive, Typ F36 Facelift, 313 PS / 230 kW

BMW 4er Gran Coupe, 440i xDrive, Typ F36 Facelift, 326 PS / 240 kW

BMW 4er Coupe, 420i, Typ F32, 184 PS / 135 kW

BMW 4er Coupe, 428i, Typ F32, 245 PS / 180 kW

BMW 4er Coupe, 435i, Typ F32, 306 PS / 225 kW

BMW 4er Coupe, 420d xDrive, Typ F32, 184 PS / 135 kW

BMW 4er Coupe, 428i xDrive, Typ F32, 245 PS / 180 kW

BMW 4er Coupe, 435d xDrive, Typ F32, 313 PS / 230 kW

BMW 4er Coupe, 440i xDrive, Typ F32, 326 PS / 240 kW

BMW 4er Cabrio, 420i, Typ F33, 184 PS / 135 kW

BMW 4er Cabrio, 428i, Typ F33, 245 PS / 180 kW

BMW 4er Cabrio, 435i, Typ F33, 306 PS / 225 kW

BMW 4er Cabrio, 428i xDrive, Typ F33, 245 PS / 180 kW

BMW 4er Cabrio, 435d xDrive, Typ F33, 313 PS / 230 kW

BMW 4er Gran Coupe, 418d, Typ F36, 143 PS / 105 kW

BMW 4er Gran Coupe, 420d, Typ F36, 184 PS / 135 kW

BMW 4er Gran Coupe, 420i, Typ F36, 184 PS / 135 kW

BMW 4er Gran Coupe, 428i, Typ F36, 245 PS / 180 kW

BMW 4er Gran Coupe, 430d, Typ F36, 258 PS / 190 kW

BMW 4er Gran Coupe, 435d xDrive, Typ F36, 313 PS / 230 kW

BMW 4er Gran Coupe, 440i, Typ F36, 326 PS / 240 kW

BMW 4er Gran Coupe, 440i xDrive, Typ F36, 326 PS / 240 kW

BMW 4er Coupe, 420i, Typ F32 Facelift, 184 PS / 135 kW

BMW 4er Coupe, 430d, Typ F32 Facelift, 258 PS / 190 kW

BMW 4er Coupe, 420d xDrive, Typ F32 Facelift, 190 PS / 140 kW

BMW 4er Coupe, 430i xDrive, Typ F32 Facelift, 252 PS / 185 kW

BMW 4er Coupe, 435d xDrive, Typ F32 Facelift, 313 PS / 230 kW

BMW 4er Cabrio, 420i, Typ F33 Facelift, 184 PS / 135 kW

BMW 4er Cabrio, 425d, Typ F33 Facelift, 224 PS / 165 kW

BMW 4er Cabrio, 430i xDrive, Typ F33 Facelift, 252 PS / 185 kW

BMW 4er Cabrio, 440i, Typ F33 Facelift, 326 PS / 240 kW

BMW 4er Gran Coupe, 418d, Typ F36 Facelift, 150 PS / 110 kW

BMW 4er Gran Coupe, 420d xDrive, Typ F36 Facelift, 190 PS / 140 kW

BMW 4er Gran Coupe, 420i xDrive, Typ F36 Facelift, 184 PS / 135 kW

BMW 4er Gran Coupe, 430d xDrive, Typ F36 Facelift, 258 PS / 190 kW

BMW 4er Gran Coupe, 430i xDrive, Typ F36 Facelift, 252 PS / 185 kW

BMW 4er Gran Coupe, 440i, Typ F36 Facelift, 326 PS / 240 kW

**Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.**

**In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.**

Application								
BMW 4er Typ 3C								5x120
18 Zoll / 18 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	8,5x18	35	225/45 R18	none		M14x1,25x30	BD13, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x18	35	225/45 R18	none		M14x1,25x30	Li95, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x18	35	225/45 R18	none		M14x1,25x30	BD13, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x18	35	255/40 R18	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48, x10
Race LS	VA	8,5x18	48	225/45 R18	15mm	15a	M14x1,25x45	BD13, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x18	48	225/45 R18	15mm	15a	M14x1,25x45	Li95, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x18	48	225/45 R18	15mm	15a	M14x1,25x45	BD13, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x18	48	255/40 R18	15mm	15a	M14x1,25x45	10, 11, 47, 48, x10

**19 Zoll / 19 Inch**

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS 2	VA	8,5x19	40	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	BD12, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	40	225/40 R19	0, 5, 15mm	0, 5', 15a	M14x1,25x30,-35,-45	Li93, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	40	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	BD12, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	40	255/35 R19	none	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	40	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	BD12, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x19	40	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
Race GTS	VA	8,5x19	30	225/40 R19	none		M14x1,25x30	10, 11, K4a, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	30	225/40 R19	none		M14x1,25x30	Li93, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	30	225/40 R19	none		M14x1,25x30	10, 11, K4a, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	30	255/35 R19	none		M14x1,25x30	10, 11, K4b, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	30	225/40 R19	none		M14x1,25x30	10, 11, K4a, 47, 48, x10
	HA	9,5x19	35	255/35 R19	none		M14x1,25x30	10, 11, K4b, 47, 48, x10
Race LS	VA	8,5x19	42	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	BD12, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	42	225/40 R19	0, 5, 15mm	0, 5', 15a	M14x1,25x30,-35,-45	Li93, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	42	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	BD12, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	42	255/35 R19	0, (5, 15mm)	0, (5', 15a)	M14x1,25x30,(-35,-45)	(K4b), 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	42	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	BD12, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x19	42	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
Spirit R	VA	8,5x19	42	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	42	225/40 R19	0, 5, 15mm	0, 5', 15a	M14x1,25x30,-35,-45	Li93, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	42	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	42	255/35 R19	0, (5, 15mm)	0, (5', 15a)	M14x1,25x30,(-35,-45)	(K4b), 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	42	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x19	42	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
Race GTP	VA	8,5x19	38	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	38	225/40 R19	0, 5, (15mm)	0, 5', (15a)	M14x1,25x30,-35,(-45)	Li93, (K4b), 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	38	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	38	255/35 R19	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4b), 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	38	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x19	42	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, x10

**19 Zoll / 19 Inch**

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	8,5x19	38	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	38	225/40 R19	0, 5, (15mm)	0, 5', (15a)	M14x1,25x30,-35,(-45)	Li93, (K4b), 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	38	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	38	255/35 R19	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4b), 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	38	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x19	42	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
Spirit II	VA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	BD13, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	Li93, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	BD13, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	35	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	BD13, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x19	40	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
Race LS 2	VA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	Li93, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	35	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x19	46	255/35 R19	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48, x10
Topas	VA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	Li93, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	35	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x19	42	255/35 R19	none		M14x1,25x30	R7f, K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48, x10
	HA	10,0x19	38	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, x10

**20 Zoll / 20 Inch**

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), BD12, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	none		M14x1,25x30	Li92, K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), BD12, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	10,0x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
Spirit II	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	none		M14x1,25x30	Li92, K4b, 10, 11, 47, 48, x10
Race GTS	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), BD12, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	none		M14x1,25x30	Li92, K4b, 10, 11, 47, 48, x10
Fascinate	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	none		M14x1,25x30	Li92, K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 11, 47, 48, x10
	HA	10,0x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
Race LS	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), BD12, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	none		M14x1,25x30	Li92, K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), BD12, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x20	46	255/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	Li92, K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), BD12, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	xD, (K4a), BD12, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x20	46	275/30 R20	none		M14x1,25x30	xD, K4b, 10, 11, 47, 48, x10
Race GTS 2	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	none		M14x1,25x30	Li92, K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x20	46	255/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	Li92, K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	xD, (K4a), 10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x20	46	275/30 R20	none		M14x1,25x30	xD, K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 11, 47, 48, x10
	HA	10,0x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, x10

**20 Zoll / 20 Inch**

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Spirit R	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	none		M14x1,25x30	Li92, K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x20	46	255/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	Li92, K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	xD, (K4a), 10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x20	46	275/30 R20	none		M14x1,25x30	xD, K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 11, 47, 48, x10
HA	10,0x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, x10	
Race LS 2	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	none		M14x1,25x30	Li92, K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x20	46	255/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	Li92, K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	xD, (K4a), 10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x20	46	275/30 R20	none		M14x1,25x30	xD, K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 11, 47, 48, x10
HA	10,0x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, x10	
Topas	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	none		M14x1,25x30	Li92, K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x20	46	255/30 R20	none		M14x1,25x30	Li92, K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48, x10
	HA	10,0x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, x10

Legende / legend			
10	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj.03.2014 - 11.2016 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj.03.2014 - 11.2016</i>	Original Nummer: BMW - 36 10 6 856 209 <i>OE part number: BMW - 36 10 6 856 209</i>	Zubehör Nummer: VDO - S 180 052 056 <i>Aftermarket number: VDO - S 180 052 056</i>
11	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj.11.2016 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj.11.2016</i>	Original Nummer: BMW - 36 10 6 881 890 <i>OE part number: BMW - 36 10 6 881 890</i>	Zubehör Nummer: VDO - A2C97432502 <i>Aftermarket number: VDO - A2C97432502</i>
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
R7f	Achslasten sind zu beachten. <i>Axle loads must be checked.</i>		
Li92	Mindestens einen Lastindex von 92 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 92. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>		
Li93	Mindestens einen Lastindex von 93 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 93. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>		
Li95	Mindestens einen Lastindex von 95 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 95. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>		
BD12	Ohne Spacer nicht für Bremsscheibendurchmesser 340mm <i>Without Spacer not for brake disc diameter 340mm</i>		
BD13	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 370mm <i>Not for brake disc diameter 370mm</i>		
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>		
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>		
x10	Keine 10mm Distanzscheibe möglich, da zu hohe Radnabe. <i>No 10mm spacer possible, because of wheel hub.</i>		

Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number	
0	None
0a	None +2ZR
5 <sup>1</sup>	751207250501
5 <sup>4</sup>	751207410504
10	751207411006
15	751207411506
20	751207412006
25	751207412506
5 <sup>1</sup> a	751207250501 +2ZR
5 <sup>4</sup> a	751207410504 +2ZR
10a	751207411006 +2ZR
15a	751207411506 +2ZR
20a	751207412006 +2ZR
25a	751207412506 +2ZR
10b	751207411006 +4ZR
15b	751207411506 +4ZR
20b	751207412006 +4ZR
25b	751207412506 +4ZR
Farblegende / color legend	
	problemlos <i>unproblematically</i>
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig by STVZO unproblematically, EU is uncertain
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden related with possible bodywork