



BMW 7er Limousine, 740d MHy xDrive, Typ G70, 211 PS / 155 kW

BMW 7er Limousine, 740d MHy xDrive, Typ G70, 286 PS / 210 kW

BMW 7er Limousine, 740i Mhy, Typ G70, 381 PS / 280 kW

BMW 7er Limousine, 750e xDrive, Typ G70, 313 PS / 230 kW

BMW 7er Limousine, 750e xDrive, Typ G70, 347 PS / 255 kW

BMW 7er Limousine, M760e xDrive, Typ G70, 381 PS / 280 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

| Application | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--|--|------------------------------|-------------------------------|
| BMW 7er Typ G7L | | | | | | | | 5x112 |
| 20 Zoll / 20 Inch | | | | | | | | |
| Design | Achse <i>Axle</i> | Größe <i>Size</i> | ET <i>Offset</i> | Reifengröße <i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben <i>Bolts</i> | Auflagen <i>Remarks</i> |
| Race LS 2 | VA | 8,5x20 | 35 | 255/45 R20 | 11, 15, 20mm | 11°, 15°, 20° | M14x1,25x40,-45,-50 | 16, 47, 48, xa1470 |
| | HA | 9,5x20 | 46 | 285/40 R20 | 11, 15, 20mm | 11°, 15°, 20° | M14x1,25x40,-45,-50 | 16, 47, 48, xa1600, V8 |
| | VA | 8,5x20 | 35 | 255/45 R20 | 11, 15, 20mm | 11°, 15°, 20° | M14x1,25x40,-45,-50 | 16, 47, 48, xa1470 |
| | HA | 10,0x20 | 38 | 285/40 R20 | 0, 11mm | 0, 11° | M14x1,25x30,-40 | 16, 47, 48 |
| | VA | 8,5x20 | 35 | 255/45 R20 | 11, 15, 20mm | 11°, 15°, 20° | M14x1,25x40,-45,-50 | 16, 47, 48, xa1470 |
| | HA | 10,0x20 | 25 | 285/40 R20 | | | M14x1,25x30 | K4b, 16, 47, 48, xa1600, V8 |
| | VA | 8,5x20 | 30 | 255/45 R20 | 11, 15, (20mm) | 11°, 15°, (20°) | M14x1,25x40,-45,(-50) | (K4a), 16, 47, 48, xa1470 |
| | HA | 9,5x20 | 46 | 285/40 R20 | 11, 15, (20mm) | 11°, 15°, (20°) | M14x1,25x40,-45,(-50) | (K4b), 16, 47, 48, xa1600, V8 |
| | VA | 8,5x20 | 30 | 255/45 R20 | 11, 15, (20mm) | 11°, 15°, (20°) | M14x1,25x40,-45,(-50) | (K4a), 16, 47, 48, xa1470 |
| | HA | 10,0x20 | 38 | 285/40 R20 | 0, (11mm) | 0, (11°) | M14x1,25x30,(-40) | (K4b), 16, 47, 48 |
| | VA | 8,5x20 | 30 | 255/45 R20 | 11, 15, (20mm) | 11°, 15°, (20°) | M14x1,25x40,-45,(-50) | (K4a), 16, 47, 48, xa1470 |
| | HA | 10,0x20 | 25 | 285/40 R20 | | | M14x1,25x30 | K4b, 16, 47, 48, xa1600, V8 |
| | VA | 9,5x20 | 46 | 255/45 R20 | 25mm | 25° | M14x1,25x55 | 16, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 38 | 285/40 R20 | 0, 11mm | 0, 11° | M14x1,25x30,-40 | 16, 47, 48 |
| | VA | 9,5x20 | 46 | 255/45 R20 | 25mm | 25° | M14x1,25x55 | 16, 47, 48 |
| | HA | 10,0x20 | 25 | 285/40 R20 | | | M14x1,25x30 | K4b, 16, 47, 48, xa1600, V8 |

21 Zoll / 21 Inch

| Design | Achse <i>Axle</i> | Größe <i>Size</i> | ET <i>Offset</i> | Reifengröße <i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben <i>Bolts</i> | Auflagen <i>Remarks</i> |
|------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--|--|------------------------------|--|
| Race GTS | VA | 9,0x21 | 30 | 255/40 R21 | 11, 15, 20mm | 11 ⁶ , 15 ⁶ , 20 ⁶ | M14x1,25x40,-45,-50 | 16, 47, 48 |
| | HA | 10,0x21 | 38 | 285/35 R21 | 0, 11mm | 0, 11 ⁶ | M14x1,25x30,-40 | 16, 47, 48, xa1720, V8 ² |
| | VA | 9,0x21 | 30 | 265/40 R21 | 11, 15mm | 11 ⁶ , 15 ⁶ | M14x1,25x40,-45 | 16, 47, 48 |
| | HA | 10,0x21 | 38 | 295/35 R21 | 0, (11mm) | 0, (11 ⁶) | M14x1,25x30,(-40) | (K4b), 16, 47, 48, xa1720, V8 ² |
| Race GTX | VA | 9,0x21 | 30 | 255/40 R21 | 11, 15, 20mm | 11 ⁶ , 15 ⁶ , 20 ⁶ | M14x1,25x40,-45,-50 | 16, 47, 48, xa1530 |
| | HA | 10,5x21 | 44 | 285/35 R21 | 0, 11, 15mm | 0, 11 ⁶ , 15 ⁶ | M14x1,25x30,-40,-45 | 16, 47, 48 |
| | VA | 9,0x21 | 30 | 265/40 R21 | 11, 15mm | 11 ⁶ , 15 ⁶ | M14x1,25x40,-45 | 16, 47, 48, xa1530 |
| | HA | 10,5x21 | 44 | 295/35 R21 | 0, 11, (15mm) | 0, 11 ⁶ , (15 ⁶) | M14x1,25x30,-40,(-45) | (K4b), 16, 47, 48 |
| Impressive | VA | 9,0x21 | 30 | 255/40 R21 | 11, 15, 20mm | 11 ⁶ , 15 ⁶ , 20 ⁶ | M14x1,25x40,-45,-50 | 16, 47, 48 |
| | HA | 10,5x21 | 44 | 285/35 R21 | 0, 11, 15mm | 0, 11 ⁶ , 15 ⁶ | M14x1,25x30,-40,-45 | 16, 47, 48 |
| | VA | 9,0x21 | 30 | 265/40 R21 | 11, 15mm | 11 ⁶ , 15 ⁶ | M14x1,25x40,-45 | 16, 47, 48 |
| | HA | 10,5x21 | 44 | 295/35 R21 | 0, 11, (15mm) | 0, 11 ⁶ , (15 ⁶) | M14x1,25x30,-40,(-45) | (K4b), 16, 47, 48 |
| Race LS 2 | VA | 9,0x21 | 41 | 255/40 R21 | 15, 20, 25mm | 15 ⁶ , 20 ⁶ , 25 ⁶ | M14x1,25x45,-50,-55 | 16, 47, 48, xa1470 |
| | HA | 10,5x21 | 44 | 285/35 R21 | 0, 11, 15mm | 0, 11 ⁶ , 15 ⁶ | M14x1,25x30,-40,-45 | 16, 47, 48, xa1670, V8 ² |
| | VA | 9,0x21 | 41 | 265/40 R21 | 15, 20, 25mm | 15 ⁶ , 20 ⁶ , 25 ⁶ | M14x1,25x45,-50,-55 | 16, 47, 48, xa1456 |
| | HA | 10,5x21 | 44 | 295/35 R21 | 0, 11, (15mm) | 0, 11 ⁶ , (15 ⁶) | M14x1,25x30,-40,(-45) | (K4b), 16, 47, 48, xa1670, V8 ² |
| | VA | 9,0x21 | 30 | 255/40 R21 | 11, 15, 20mm | 11 ⁶ , 15 ⁶ , 20 ⁶ | M14x1,25x40,-45,-50 | 16, 47, 48, xa1470 |
| | HA | 10,5x21 | 44 | 285/35 R21 | 0, 11, 15mm | 0, 11 ⁶ , 15 ⁶ | M14x1,25x30,-40,-45 | 16, 47, 48, xa1670, V8 ² |
| | VA | 9,0x21 | 30 | 265/40 R21 | 11, 15mm | 11 ⁶ , 15 ⁶ | M14x1,25x40,-45 | 16, 47, 48, xa1456 |
| | HA | 10,5x21 | 44 | 295/35 R21 | 0, 11, (15mm) | 0, 11 ⁶ , (15 ⁶) | M14x1,25x30,-40,(-45) | (K4b), 16, 47, 48, xa1670, V8 ² |
| Race LS 3 | VA | 9,0x21 | 30 | 255/40 R21 | 11, 15, 20mm | 11 ⁶ , 15 ⁶ , 20 ⁶ | M14x1,25x40,-45,-50 | 16, 47, 48 |
| | HA | 10,5x21 | 44 | 285/35 R21 | 0, 11, 15mm | 0, 11 ⁶ , 15 ⁶ | M14x1,25x30,-40,-45 | Li105, 16, 47, 48 |
| | VA | 9,0x21 | 30 | 265/40 R21 | 11, 15mm | 11 ⁶ , 15 ⁶ | M14x1,25x40,-45 | 16, 47, 48 |
| | HA | 10,5x21 | 44 | 295/35 R21 | 0, 11, (15mm) | 0, 11 ⁶ , (15 ⁶) | M14x1,25x30,-40,(-45) | (K4b), 16, 47, 48 |
| | VA | 9,0x21 | 30 | 255/40 R21 | 11, 15, 20mm | 11 ⁶ , 15 ⁶ , 20 ⁶ | M14x1,25x40,-45,-50 | 16, 47, 48 |
| | HA | 10,5x21 | 30 | 285/35 R21 | | | M14x1,25x30 | Li105, 16, 47, 48 |
| | VA | 9,0x21 | 30 | 265/40 R21 | 11, 15mm | 11 ⁶ , 15 ⁶ | M14x1,25x40,-45 | 16, 47, 48 |
| | HA | 10,5x21 | 30 | 295/35 R21 | | | M14x1,25x30 | K4b, 16, 47, 48 |

22 Zoll / 22 Inch

| Design | Achse <i>Axle</i> | Größe <i>Size</i> | ET <i>Offset</i> | Reifengröße <i>Tyre size</i> | Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i> | Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i> | Radschrauben <i>Bolts</i> | Auflagen <i>Remarks</i> |
|------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--|--|------------------------------|----------------------------|
| Impressive | VA | 9,0x22 | 30 | 255/35 R22 | 11, 15, 20mm | 11 [°] , 15 [°] , 20 [°] | M14x1,25x40,-45,-50 | 16, 47, 48 |
| | HA | 10,0x22 | 35 | 285/30 R22 | 0, (11mm) | 0, (11 [°]) | M14x1,25x30,(-40) | (K4b), Li104, 16, 47, 48 |
| | VA | 9,0x22 | 30 | 255/35 R22 | 11, 15, 20mm | 11 [°] , 15 [°] , 20 [°] | M14x1,25x40,-45,-50 | 16, 47, 48 |
| | HA | 10,0x22 | 35 | 295/30 R22 | | | M14x1,25x30 | Li103, 16, 47, 48 |
| | VA | 9,0x22 | 30 | 265/35 R22 | 11, 15mm | 11 [°] , 15 [°] | M14x1,25x40,-45 | Li102, 16, 47, 48 |
| | HA | 11,5x22 | 43 | 305/30 R22 | | | M14x1,25x30 | Li105, 16, 47, 48 |
| | VA | 10,0x22 | 35 | 265/35 R22 | 15, (20mm) | 15 [°] , (20 [°]) | M14x1,25x45,(-50) | (K4a), Li102, 16, 47, 48 |
| | HA | 11,5x22 | 43 | 305/30 R22 | | | M14x1,25x30 | Li105, 16, 47, 48 |
| | VA | 10,0x22 | 35 | 285/30 R22 | 20mm | 20 [°] | M14x1,25x50 | K4a, 16, 47, 48 |
| | HA | 11,5x22 | 43 | 335/25 R22 | | | M14x1,25x30 | K4b, 16, 47, 48 |
| Race LS 2 | VA | 9,0x22 | 30 | 255/35 R22 | 11, 15, 20mm | 11 [°] , 15 [°] , 20 [°] | M14x1,25x40,-45,-50 | 16, 47, 48, xa1500 |
| | HA | 10,0x22 | 35 | 285/30 R22 | 0, (11mm) | 0, (11 [°]) | M14x1,25x30,(-40) | (K4b), Li104, 16, 47, 48 |
| | VA | 9,0x22 | 30 | 255/35 R22 | 11, 15, 20mm | 11 [°] , 15 [°] , 20 [°] | M14x1,25x40,-45,-50 | 16, 47, 48, xa1500 |
| | HA | 10,0x22 | 35 | 295/30 R22 | | | M14x1,25x30 | Li103, 16, 47, 48 |
| | VA | 9,0x22 | 30 | 265/35 R22 | 11, 15mm | 11 [°] , 15 [°] | M14x1,25x40,-45 | Li102, 16, 47, 48, xa1486 |
| | HA | 11,5x22 | 43 | 305/30 R22 | | | M14x1,25x30 | Li105, 16, 47, 48 |
| | VA | 10,0x22 | 35 | 265/35 R22 | 15, (20mm) | 15 [°] , (20 [°]) | M14x1,25x45,(-50) | (K4a), Li102, 16, 47, 48 |
| | HA | 11,5x22 | 43 | 305/30 R22 | | | M14x1,25x30 | Li105, 16, 47, 48 |
| | VA | 10,0x22 | 35 | 285/30 R22 | 20mm | 20 [°] | M14x1,25x50 | K4a, 16, 47, 48 |
| | HA | 11,5x22 | 43 | 335/25 R22 | | | M14x1,25x30 | K4b, 16, 47, 48 |
| Race LS 3 | VA | 9,0x22 | 30 | 255/35 R22 | 11, 15, 20mm | 11 [°] , 15 [°] , 20 [°] | M14x1,25x40,-45,-50 | 16, 47, 48 |
| | HA | 10,0x22 | 30 | 285/30 R22 | | | M14x1,25x30 | Li104, 16, 47, 48 |
| | VA | 9,0x22 | 30 | 255/35 R22 | 11, 15, 20mm | 11 [°] , 15 [°] , 20 [°] | M14x1,25x40,-45,-50 | 16, 47, 48 |
| | HA | 10,0x22 | 30 | 295/30 R22 | | | M14x1,25x30 | Li103, 16, 47, 48 |
| | VA | 9,0x22 | 30 | 265/35 R22 | 11, 15mm | 11 [°] , 15 [°] | M14x1,25x40,-45 | Li102, 16, 47, 48 |
| | HA | 11,5x22 | 43 | 305/30 R22 | | | M14x1,25x30 | Li105, 16, 47, 48 |
| | VA | 10,0x22 | 30 | 265/35 R22 | 11, (15mm) | 11 [°] , (15 [°]) | M14x1,25x40,(-45) | (K4a), Li102, 16, 47, 48 |
| | HA | 11,5x22 | 43 | 305/30 R22 | | | M14x1,25x30 | Li105, 16, 47, 48 |
| | VA | 10,0x22 | 30 | 285/30 R22 | 15mm | 15 [°] | M14x1,25x45 | K4a, 16, 47, 48 |
| | HA | 11,5x22 | 43 | 335/25 R22 | | | M14x1,25x30 | K4b, 16, 47, 48 |

| Legende / legend | | | |
|---|---|--|---|
| 16 | Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj. 03.2018 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj. 03.2018</i> | Original Nummer: BMW - 36 10 6 887 147 <i>OE part number: BMW - 36 10 6 887 147</i> | Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21</i> |
| K4a | An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i> | | |
| K4b | An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i> | | |
| 47 | Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i> | | |
| 48 | Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i> | | |
| BD9 | Nicht für Bremsscheibendurchmesser 400mm <i>Not for brake disc diameter 400mm</i> | | |
| V8 | Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i> | | |
| V8 ² | Achslast bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung muss geprüft werden <i>Axle load for vehicles with trailer hitch must be checked</i> | | |
| xa??? | bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i> | | |
| Li102 | Mindestens einen Lastindex von 102 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 102. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i> | | |
| Li103 | Mindestens einen Lastindex von 103 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 103. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i> | | |
| Li104 | Mindestens einen Lastindex von 104 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 104. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i> | | |
| Li105 | Mindestens einen Lastindex von 105 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 105. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i> | | |
| Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number | | | |
| 0 | None | | |
| 11 ⁶ | 751126651106 | | |
| 15 ⁶ | 751126651506 | | |
| 20 ⁶ | 751126652006 | | |
| 25 ⁶ | 751126652506 | | |
| Farblegende / color legend | | | |
| | problemlos <i>unproblematically</i> | | |
| | laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i> | | |
| | evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i> | | |