



BMW iX1, 30 xDrive, Typ U11, 128 PS / 94 kW

Kein Teilegutachten vorhanden

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
BMW iX1 Typ U11								5x112
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Magic CW	VA	8,5x19	35	235/45 R19			M14x1,25x30	16, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/45 R19			M14x1,25x30	Li99, 16, 47, 48, V8
	VA	8,5x19	35	245/45 R19			M14x1,25x30	K4a, 16, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/45 R19			M14x1,25x30	K4b, 16, 47, 48, V8
Race LS 2	VA	8,5x19	52	235/45 R19	11, 15mm		M14x1,25x40,-45	16, 47, 48
	HA	8,5x19	52	235/45 R19	11, 15mm		M14x1,25x40,-45	Li99, 16, 47, 48, V8
	VA	8,5x19	52	245/45 R19	11, (15mm)		M14x1,25x40,(-45)	(K4a), 16, 47, 48
	HA	8,5x19	52	245/45 R19	11, (15mm)		M14x1,25x40,(-45)	(K4b), 16, 47, 48, V8
	VA	8,5x19	35	235/45 R19			M14x1,25x30	16, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/45 R19			M14x1,25x30	Li99, 16, 47, 48, V8
	VA	8,5x19	35	245/45 R19			M14x1,25x30	K4a, 16, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/45 R19			M14x1,25x30	K4b, 16, 47, 48, V8

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race LS 2	VA	8,5x20	35	235/40 R20			M14x1,25x30	16, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/40 R20			M14x1,25x30	16, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	35	245/40 R20			M14x1,25x40	K4a, 16, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/40 R20			M14x1,25x40	K4b, 16, 47, 48, V8
Fascinate	VA	8,5x20	35	235/40 R20			M14x1,25x30	16, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/40 R20			M14x1,25x30	16, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	35	245/40 R20			M14x1,25x40	K4a, 16, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/40 R20			M14x1,25x40	K4b, 16, 47, 48, V8

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race LS 2	VA	9,0x21	41	245/35 R21			M14x1,25x30	16, 47, 48
	HA	9,0x21	41	245/35 R21			M14x1,25x30	16, 47, 48, V8

Legende / legend

16	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj. 03.2018 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj. 03.2018</i>	Original Nummer: BMW - 36 10 6 887 147 <i>OE part number: BMW - 36 10 6 887 147</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21</i>
K4a	An Achse 1 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>		
K4b	An Achse 2 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>		
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i>		
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>		
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>		
LI99	Mindestens einen Lastindex von 99 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 99. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>		

Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number

0	None
11 ⁶	751126651106
15 ⁶	751126651506
20 ⁶	751126652006

Farblegende / color legend

Grün	problemlos <i>unproblematically</i>
Gelb	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>
Rot	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>