



BMW X3, 20 MHy xDrive, Typ G45, 190 PS / 140 kW

BMW X3, 20d MHy xDrive, Typ G45, 197 PS / 145 kW

BMW X3, 20d MHy xDrive, Typ G45, 163 PS / 120 kW

BMW X3, 30e xDrive, Typ G45, 190 PS / 140 kW

BMW X3, 30e xDrive, Typ G45, 163 PS / 120 kW

BMW X3, M50 MHy xDrive, Typ G45, 381 PS / 280 kW

**Kein Teilegutachten vorhanden**

**Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.**

**In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.**

Application								
BMW X3 Typ G3XN								5x112
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	8,5x19	30	245/50 R19	11mm	11°	M14x1,25x40 [TunerBolts]*	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	30	245/50 R19	11mm	11°	M14x1,25x40 [TunerBolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x19	30	245/50 R19	11mm	11°	M14x1,25x40 [TunerBolts]*	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,5x19	42	275/45 R19	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40 [TunerBolts]*	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x19	30	255/50 R19	11mm	11°	M14x1,25x40 [TunerBolts]*	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	30	255/50 R19	11mm	11°	M14x1,25x40 [TunerBolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x19	30	255/50 R19	11mm	11°	M14x1,25x40 [TunerBolts]*	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,5x19	42	285/45 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40) [TunerBolts]*	(K4b), 14, 47, 48, xa1500, V8
Race LS 2	VA	8,5x19	35	245/50 R19	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/50 R19	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4b), 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x19	35	245/50 R19	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x19	46	275/45 R19	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x19	35	255/50 R19	11mm	11°	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	255/50 R19	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x19	35	255/50 R19	11mm	11°	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,5x19	46	285/45 R19	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48, xa1500, V8
Race GTX	VA	8,5x19	24	245/50 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x19	24	245/50 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	8,5x19	24	245/50 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	9,5x19	35	275/45 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	8,5x19	24	255/50 R19	none		M14x1,25x30	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	24	255/50 R19	none		M14x1,25x30	K4a, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	24	255/50 R19	none		M14x1,25x30	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,5x19	35	285/45 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48

**19 Zoll / 19 Inch**

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	7,5x19	32	245/50 R19	11, 15mm	11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup>	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	275/45 R19	0, 11mm	0, 11 <sup>6</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	VA	8,0x19	30	245/50 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	275/45 R19	0, 11mm	0, 11 <sup>6</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	VA	8,0x19	27	245/50 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	275/45 R19	0, 11mm	0, 11 <sup>6</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	VA	8,5x19	40	245/50 R19	15mm	15 <sup>6</sup>	M14x1,25x45	14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	275/45 R19	0, 11mm	0, 11 <sup>6</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	VA	8,5x19	25	245/50 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	275/45 R19	0, 11mm	0, 11 <sup>6</sup>	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	VA	7,5x19	32	255/50 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	285/45 R19	0, (11mm)	0, (11 <sup>6</sup> )	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,0x19	30	255/50 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	285/45 R19	0, (11mm)	0, (11 <sup>6</sup> )	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,0x19	27	255/50 R19	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	285/45 R19	0, (11mm)	0, (11 <sup>6</sup> )	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x19	40	255/50 R19	15mm	15 <sup>6</sup>	M14x1,25x45	14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	285/45 R19	0, (11mm)	0, (11 <sup>6</sup> )	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x19	25	255/50 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	285/45 R19	0, (11mm)	0, (11 <sup>6</sup> )	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48

**20 Zoll / 20 Inch**

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	8,5x20	35	255/45 R20	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,(-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/40 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	30	255/45 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/40 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1500, V8
Race LS 2	VA	8,5x20	35	255/45 R20	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x20	46	285/40 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48, xa1600, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	30	255/45 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x20	46	285/40 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4b), 14, 47, 48, xa1600, V8 <sup>2</sup>
	VA	8,5x20	35	255/45 R20	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/45 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
Race GTS	VA	8,5x20	35	255/45 R20	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	24	255/45 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8
Race GTX	VA	8,5x20	30	255/45 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8
Topas	VA	8,5x20	30	255/45 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8
Hibonit	VA	8,5x20	35	255/45 R20	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	24	255/45 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8
BR-I	VA	8,0x20	27	255/45 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	285/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	8,5x20	40	255/45 R20	15, 20mm	15°, 20°	M14x1,25x45,-50	14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	285/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	9,0x20	35	255/45 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	255/45 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	9,0x20	35	255/45 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	285/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48

**21 Zoll / 21 Inch**

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	9,0x21	30	255/40 R21	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/35 R21	0, (11mm)	0, (11 <sup>6</sup> )	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	9,0x21	30	265/40 R21	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/35 R21	0, (11mm)	0, (11 <sup>6</sup> )	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	9,0x21	30	265/35 R21	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	305/30 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8
Impressive	VA	9,0x21	30	255/40 R21	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/35 R21	0, (11mm)	0, (11 <sup>6</sup> )	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	265/40 R21	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/35 R21	0, (11mm)	0, (11 <sup>6</sup> )	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	265/35 R21	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	305/30 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
Race LS 2	VA	9,0x21	30	255/40 R21	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/35 R21	0, (11mm)	0, (11 <sup>6</sup> )	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, xa1670, V8 <sup>2</sup>
	VA	9,0x21	30	265/40 R21	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/35 R21	0, (11mm)	0, (11 <sup>6</sup> )	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, xa1670, V8 <sup>2</sup>
	VA	9,0x21	30	265/35 R21	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	305/30 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1670, V8 <sup>2</sup>
	VA	9,0x21	41	255/40 R21	15, 20mm	15 <sup>6</sup> , 20 <sup>6</sup>	M14x1,25x45,-50	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/35 R21	0, (11mm)	0, (11 <sup>6</sup> )	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, xa1670, V8 <sup>2</sup>
	VA	9,0x21	41	265/40 R21	15, (20mm)	15 <sup>6</sup> , (20 <sup>6</sup> )	M14x1,25x45,(-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/35 R21	0, (11mm)	0, (11 <sup>6</sup> )	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, xa1670, V8 <sup>2</sup>
	VA	9,0x21	41	265/35 R21	15, (20mm)	15 <sup>6</sup> , (20 <sup>6</sup> )	M14x1,25x45,(-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	305/30 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1670, V8 <sup>2</sup>
Race LS 3	VA	9,0x21	30	255/40 R21	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/35 R21	0, (11mm)	0, (11 <sup>6</sup> )	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	265/40 R21	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/35 R21	0, (11mm)	0, (11 <sup>6</sup> )	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	265/35 R21	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	305/30 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	255/40 R21	11mm	11 <sup>6</sup>	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	30	285/35 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48

**21 Zoll / 21 Inch**

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	9,0x21	30	255/40 R21	11mm	11°	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,0x21	38	285/35 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	265/40 R21	11mm	11°	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/35 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
Race GTX	VA	9,0x21	30	255/40 R21	11mm	11°	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/35 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	265/40 R21	11mm	11°	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/35 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	265/35 R21	11mm	11°	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	305/30 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
BR-I	VA	9,5x21	36	255/40 R21	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x21	36	255/40 R21	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	9,5x21	36	255/40 R21	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x21	36	285/35 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48

## 22 Zoll / 22 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	9,0x22	30	255/35 R22	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	285/30 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	9,0x22	30	255/35 R22	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	295/30 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1500, V8
Topas	VA	9,0x22	25	255/35 R22	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x22	30	285/30 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	9,0x22	30	255/35 R22	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x22	30	295/30 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1500, V8
Impressive	VA	9,0x22	30	255/35 R22	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(.45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	285/30 R22	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	9,0x22	30	255/35 R22	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(.45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	295/30 R22	none		M14x1,25x30	Li103, 14, 47, 48
	VA	9,0x22	30	265/35 R22	11mm	11°	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	305/30 R22	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
Race LS 2	VA	9,0x22	30	255/35 R22	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(.45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	285/30 R22	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	9,0x22	30	255/35 R22	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(.45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	295/30 R22	none		M14x1,25x30	Li103, 14, 47, 48
	VA	9,0x22	30	265/35 R22	11mm	11°	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	305/30 R22	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
Race LS 3	VA	9,0x22	30	255/35 R22	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(.45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x22	30	285/30 R22	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	9,0x22	30	255/35 R22	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(.45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x22	30	295/30 R22	none		M14x1,25x30	K4b, Li103, 14, 47, 48
	VA	9,0x22	30	265/35 R22	11mm	11°	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	305/30 R22	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48

Legende / legend		
14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / Cub - VS-62U032 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / Cub - VS-62U032</i>
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
*	Bitte beachten Sie, dass für die Montage spezielle Schrauben mit schmalen Schraubenkopf benötigt werden. <i>Please note that special screws with a narrow screw head are required for mounting.</i>	
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>	
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i>	
V8 <sup>2</sup>	Achslast bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung muss geprüft werden <i>Axle load for vehicles with trailer hitch must be checked</i>	
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>	
Li103	Mindestens einen Lastindex von 103 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 103. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number		
0	None	
11 <sup>6</sup>	751126651106	
15 <sup>6</sup>	751126651506	
20 <sup>6</sup>	751126652006	
Farblegende / color legend		
	problemlos <i>unproblematically</i>	
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>	
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>	
	ECE Anwendung <i>ECE Application</i>	